

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 7306

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 43
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE SCENIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
JZ	e2*2001/116*0373*..	63 - 70 79	195/65R15 195/65R15	6 1/2 J X 15	7306	*) ; Scenic; Brems Scheiben-Ø max. 280mm; kurzer Radstand; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE, FLUENCE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Z	e2*2001/116*0373*..	63 - 103	195/65R15	6 1/2 J X 15	7306	*) ; Megane; Grandtour; nicht 1.9dCi mit 96 kW; Cabrio; Coupe; Limousine; 1); 2); 33)
Z	e2*2001/116*0373*..	63 - 103	205/65R15			*) ; Fluence (Stufenheck); 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 7306

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 05.10.2017