

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 7850

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 4 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 27

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/3

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: MCC

Verkaufsbezeichnung: **SMART**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
MC 01	e1*98/14D0080*..	33 - 40	145/65R15 2C) 145/65R15 M+S 2C)	4 J X 15	7850	*) ; ab e1*98/14D0080*08; Coupe; 762); 1); 2); 33)
MC 01	e1*98/14D0080*..	40	145/65R15 2C)			*) ; ab e1*98/14D0080*08; Cabrio; 762); 1); 2); 33)
MC 01	e1*98/14*0080*..	30	135/70R15 2B) 135/70R15 M+S 2B)			*) ; Coupe; 762); 1); 2); 33)
		30 - 52	145/65R15 2C)			
		33	145/65R15 M+S 2C)			
		40	145/65R15 M+S 2C)			
		45	135/70R15 M+S 2B)			
		47	135/70R15 M+S 2B)			
MC 01	e1*98/14*0080*..	30	135/70R15 2B) 135/70R15 M+S 2B)			*) ; Cabrio; 762); 1); 2); 33)
		30 - 52	145/65R15 2C)			
		40	145/65R15 M+S 2C)			
		45	135/70R15 M+S 2B)			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

ANLAGE: 7850

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

Hinweise

762) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur an der Vorderachse zulässig.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 2B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
 - Reifengröße:
 - Vorderachse: 135/70R15
 - Hinterachse: 175/55R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 2C) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
 - Reifengröße:
 - Vorderachse: 145/65R15
 - Hinterachse: 175/55R15

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 16.01.2018