

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 7935**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 15      Einpreßtiefe (mm) : 43  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4      Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **CLIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                                   | Radgröße     | Radausführung | Hinweise                             |
|-------------|---------------------|---------|------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 48 - 58 | 165/65R15 81<br>Schrägheck               | 5 1/2 J X 15 | 7935          | *); nicht ab MJ<br>2012; 1); 2); 33) |
|             |                     | 55 - 58 | 165/65R15 81<br>Nur Kombi<br>(Grandtour) |              |               |                                      |

Verkaufsbezeichnung: **MODUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen                                            | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| P           | e2*2001/116*0319*.. | 48 - 58 | 165/65R15 81<br>Modus (kurzer<br>Radstand)        | 5 1/2 J X 15 | 7935          | 1); 2); 33) |
|             |                     |         | 185/60R15 88<br>M+S Modus<br>(kurzer<br>Radstand) |              |               |             |
|             |                     | 55 - 58 | 165/65R15 81<br>Grand Modus                       |              |               |             |

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737**

**ANLAGE: 7935**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 2 von 2

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 27.01.2014

§ 22 43737, Erweiterung 85