

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8060

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

15-ZOLL

Stand:

19.03.2020



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15

Einpreßtiefe (mm) : 49

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 110/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98	e1*97/27*0086*.. e1*98/14*0086*..	60 - 108	195/60R15	6 J X 15	8060	1); 2); 33)
		85 - 108	185/65R15 M+S			
T98/CNG	e1*2001/116*0216*..	71	185/65R15 88			
			195/60R15 88			
T98/KOMBI	e1*97/27*0087*.. e1*98/14*0087*..	60 - 74	185/65R15			*); nur 60/85/100 kW; 76L); 1); 2); 33)
		60 - 108	195/60R15			
		85 - 108	185/65R15 M+S			
T98/NB	e1*97/27*0101*..	60 - 100	195/60R15			
T98/NB	e1*98/14*0101*..	55 - 74	185/65R15			
		55 - 108	195/60R15			
		85 - 108	185/65R15 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA-G-COUPE / G-CABRIO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
T98C	e1*98/14*0132*..	74 - 76	195/60R15-88H	6 J X 15	8060	1); 2); 33)
		74 - 108	185/65R15 88 M+S 52J			
		85 - 108	195/60R15-88V			

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8060

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **COMBO-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Combo-C	e1*2007/46*0291*..	74	185/55R15 M+S 185/60R15 185/65R15	6 J X 15	8060	1); 2); 33)
COMBO-C	e1*98/14*0179*..	74	185/55R15C 90 M+S 185/60R15 88 185/60R15 88H 185/65R15 88			
Combo-C- CNG	e1*2001/116*0327*..	69 - 71	185/55R15C 90 M+S 185/60R15 88 185/65R15 88			
Combo-C- CNG	e1*2007/46*0293*..	69	185/55R15 M+S 185/60R15 185/65R15			
Combo-C- Van	DE*2007/46*0129*..	74	185/55R15C M+S 185/60R15			*); Lkw geschl.Kasten (Serie); 1); 2); 33)
Combo-C- Van	e1*2007/46*0129*..	74	185/55R15C M+S 185/60R15			
COMBO-C- VAN	K886	74	185/55R15 M+S 185/60R15			1); 2); 33)
Combo-C- Van-CNG	DE*2007/46*0131*..	69	185/55R15 M+S 185/60R15 88			
COMBO-C- VAN-CNG	L620	69 - 71	185/55R15C 90 M+S 185/60R15 88			

Verkaufsbezeichnung: **Combo-C-Van-CNG**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Combo-C- Van-CNG	e1*2007/46*0131*..	69	185/55R15C 185/60R15C	6 J X 15	8060	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C	e1*98/14*0148*..	74	185/55R15	6 J X 15	8060	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **CORSA-C-VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CORSA-C- VAN	L659	74	185/55R15 86H	6 J X 15	8060	1); 2); 33)

Gutachten 366-2015-95-WIRD/N90
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 8060

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

15-ZOLL

19.03.2020



Seite: 3 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VECTRA-B**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J96	e1*93/81*0030*..	100 - 125	195/65R15 205/60R15	6 J X 15	8060	76L); 1); 2); 33)
J96	e1*95/54*0030*..	74 - 125	195/65R15 205/60R15			
J96	e1*98/14*0030*..	55 - 125	195/65R15 205/60R15			
J96/Kombi	e1*95/54*0044*..	74 - 125	195/65R15 205/60R15			
J96/Kombi	e1*98/14*0044*..	55 - 125	195/65R15 205/60R15			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 76L) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 14-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 05.08.2016