

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N61
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9552
 Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
 Stand: 03.11.2011



Seite: 1 von 3

Verwendungsbereich: FUJI HEAVY

Verkaufsbezeichnung: **FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SH	e13*2001/116*0982*..	108 - 110	215/65R16 98V	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2); 11)
		108 - 169	215/65R16 98 M+S			
SHS	e1*2001/116*0485*..	108 - 110	205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		108 - 169	215/65R16			

Verkaufsbezeichnung: **LEGACY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BL/BP	e1*2001/116*0228*..	110 - 180	215/60R16 95 M+S	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2)
BL/BPS	e1*2001/116*0228*..		215/60R16 95V			
		180	215/60R16 94 M+S			
			215/60R16 94V			
BL/BP	e1*2001/116*0256*..	110 - 121	215/55R16 86H			75J); 1); 2)
BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	121	205/60R16 86H			
		121 - 127	215/55R16 87V			
		121 - 180	215/60R16 95V			
		127 - 180	205/60R16 86V			
		180	215/60R16 95W			
BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110	205/60R16 92H			nicht Outback; 1); 2)
BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110 - 123	215/65R16 98H			5EQ); 1); 2)
			215/70R16 100			
			225/60R16 98H			
			225/65R16 100			

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



KROMAG METALLINDUSTRIE GESELLSCHAFT M. B. H., ABTEILUNG „KFZ-RÄDER“
 Ein Unternehmen der **ALCAR** Gruppe

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N61
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9552
 Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
 Stand: 03.11.2011



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SF	e13*96/79*0029*..	92 - 125	215/60R16	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2)
SFS	e1*97/27*0088*..	90	215/60R16			
SFS	e1*98/14*0088*..	92 - 130	215/55R16			
			215/60R16			
SG	e1*2001/116*0209*..	92	205/60R16			
			215/55R16 86			
			215/60R16 86			
			215/60R16 95H			
		92 - 130	205/65R16			
		92 - 155	215/60R16 95 M+S			
		130	205/60R16 86H			
			215/55R16 86H			
			215/60R16 86H			
		130 - 155	215/60R16 95V			
SG	e13*98/14*0087*..	116 - 169	215/60R16			
			215/60R16			
SGS	e1*2001/116*0209*..	116 - 169	205/60R16			
			205/65R16			
			215/55R16			
			215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU LEGACY**

Verkaufsbezeichnung: GOLF R220R3						
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BE/BH	e1*98/14*0108*..	115 - 154	215/60R16	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2)
BE/BH	e1*98/14*0149*..	115 - 154	205/55R16			
BE/BHS	e1*98/14*0149*..		205/60R16			
			205/65R16			
			215/55R16			
			215/60R16			

Hinweise

5EQ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1075kg.

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN



KROMAG METALLINDUSTRIE GESELLSCHAFT M. B. H., ABTEILUNG „KFZ-RÄDER“
 Ein Unternehmen der **ALCAR** Gruppe

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N61
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9552

Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 16-ZOLL
Stand: 03.11.2011



Seite: 3 von 3

- 75J) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, bei Fahrzeugausführungen mit höheren zulässigen Achslasten sind diese in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
- 1) Beizubehalten sind:
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
 - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 11) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der im Kapitel I. Übersicht angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

