

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8787

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 05.03.2015

Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16      Einpreßtiefe (mm) : 47  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: KIAVerkaufsbezeichnung: **Soul**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    | Radgröße     | Radausführung | Hinweise                                     |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------|---------------|--|
| PS          | e4*2007/46*0825*.. | 91 - 113 | 205/60R16 | 6 1/2 J X 16 | 8787          | *); auch für<br>Version: M62DZ1;<br>1C); 35) |
| PSEV        | e9*2007/46*6160*.. | 81       | 205/60R16 |              |               |  |

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8787**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 05.03.2015



Seite: 2 von 2

- 1C) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers für das 16 Zoll Serienrad dieses Fahrzeugtyps gem. WVTA (gilt auch für Version: M62DZ1) im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.
- 35) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile für das Stahlrad dieses Fahrzeugtyps und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende 16 Zoll Stahl-Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 30.10.2014

