

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N71  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8873

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 05.03.2015

Seite: 1 von 1

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16      Einpreßtiefe (mm) : 50  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DACIAVerkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	63-92	215/65R16 98 215/65R16 98H	6 1/2 J X 16	8873	*); nur Duster; 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	63-92	215/65R16			

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 04.07.2014

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRASSE 10 · 1230 WIEN

