



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 12.08.2015

Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0051*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16C M+S	6 J X 16	7011	*) ; Ab e3*2007/46*0051*0 8; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: FIATVerkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250	e3*2001/116*0232*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*) ; Ab e3*2001/116*0232* 16; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0044*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Ab e3*2007/46*0044*1 3; 1); 2); 33)
250	e3*2007/46*0049*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Ab e3*2007/46*0049*1 0; 1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 7011

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 12.08.2015

Seite: 3 von 4

Verwendungsbereich: PEUGEOTVerkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*) ; Ab e3*2007/46*0045*1 0; 1); 2); 33)
Y	e3*2007/46*0050*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C			*) ; Ab e3*2007/46*0050*0 8; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2001/116*0233*..	96 - 130	215/75R16C 225/75R16C	6 J X 16	7011	*) ; ab e3*2001/116*0233* 12; 1); 2); 33)

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 7011**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 12.08.2015



Seite: 4 von 4

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 01.06.2015

