Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9133 Typ: 16-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.08.2015

Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 66
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 130/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN NV400**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
M1	e2*2007/46*0137*..	74 - 120	215/65 R16C	6 1/2 J X 16	9133	1); 2); 33)
			225/65R16C			
			235/65R16C			
M2	e2*2007/46*0140*..	74 - 120	225/65R16C			
			235/65R16C			
M6	e2*2007/46*0138*..	110	225/65R16C			
			235/65R16C			
M9	e2*2007/46*0142*..	74 - 120	215/65 R16C			
			225/65R16C			
			235/65R16C			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9133 Typ: 16-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.08.2015

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
MR	e1*2007/46*0362*..	74 - 120	215/65R16C 109	6 1/2 J X 16	9133	1); 2); 33)
			225/65R16C 112			
			235/65R16			
MS	e1*2007/46*0471*..	74 - 120	225/65R16C 112			
			235/65R16C			
MT	e1*2007/46*0405*..	110	225/65R16C 112R			
			235/65R16C 115R			
MW	e1*2007/46*0579*..	74 - 120	215/65R16C			
			225/65R16C			
			235/65R16C			

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **MASTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
MA	e2*2007/46*0016*..	74 - 120	215/65R16C	6 1/2 J X 16	9133	1); 2); 33)
			225/65R16C			
			235/65R16C			
MB	e2*2007/46*0019*..	74 - 120	215/65R16C			
			225/65R16C			
			235/65R16			
ML	e2*2007/46*0022*..	74 - 120	215/65R16C			
			225/65R16C			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N72
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9133 Typ: 16-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 12.08.2015

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
   - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 11.08.2015