Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 62
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 130/6	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: DAIMLER

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 30	e1*2001/116*0353*..	80 - 190	205/75R16C 110	6 1/2 J X 16	9487	1); 2); 33)
			225/75R16C 116			
			235/65R16C 115			
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	80 - 190	225/75R16C 116			
			235/65R16C 115			
906 KA 30	L765	65 - 190	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
906 KA 35	L766	65 - 190	225/75R16C			
			235/65R16C			
906 OK 30	L763	65 - 190	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
906 OK 35	L764	65 - 190	225/75R16C			
			235/65R16C			
906AC35G	e1*2007/46*0569*..	115	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA30	e1*2007/46*0280*..	70 - 190	205/75R16C 110R			1); 33)
906BB30	e1*2007/46*0279*..		225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118P			
			235/65R16C 115R			
906BA35	E1*2007/46*0300*..	70 - 190	225/75R16C 116R			
906BB35	e1*2007/46*0301*..		225/75R16C 118P			
			235/65R16C 115R			

Verwendungsbereich: DAIMLER

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
			235/65R16C 121N			
		120 - 190	235/65R16C 118R			

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906BA35G	e1*2007/46*0557*..	115	225/75R16C	6 1/2 J X 16	9487	1); 33)
906BB35G	e1*2007/46*0556*..		235/65R16 115R			

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	80 - 140	225/75R16C 116	6 1/2 J X 16	9487	1); 2); 33)
906 KA 35/4x4	L970	80 - 140	225/75R16C			
906 OK 35/4x4	L969	80 - 140	225/75R16C			
906BA35/4x4	e1*2007/46*0309*..	95 - 140	225/75R16C			
906BA35/4x4	e1*2007/46*0312*..	95 - 140	225/75R16C 116R			1); 33)
906BB35/4x4	e1*2007/46*0305*..	95 - 140	225/75R16C 116			
906BB35/4x4	e1*2007/46*0310*..	95 - 140	225/75R16C			1); 2); 33)

Verwendungsbereich: MERCEDES

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 30	e1*2001/116*0353*..	80 - 190	205/75R16C 110	6 1/2 J X 16	9487	1); 2); 33)
			225/75R16C 116			
			235/65R16C 115			
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	80 - 190	225/75R16C 116			
			235/65R16C 115			
906 KA 30	L765	65 - 190	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
906 KA 35	L766	65 - 190	225/75R16C			
			235/65R16C			
906 OK 30	L763	65 - 190	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
906 OK 35	L764	65 - 190	225/75R16C			
			235/65R16C			
906AC35G	e1*2007/46*0569*..	115	225/75R16C			
			235/65R16C			
906BA30	e1*2007/46*0280*..	70 - 190	205/75R16C 110R			1); 33)
906BB30	e1*2007/46*0279*..		225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118P			
			235/65R16C 115R			
906BA35	E1*2007/46*0300*..	70 - 190	225/75R16C 116R			
906BB35	e1*2007/46*0301*..		225/75R16C 118P			
			235/65R16C 115R			

Verwendungsbereich: MERCEDES

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
			235/65R16C 121N			
		120 - 190	235/65R16C 118R			

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906BA35G 906BB35G	e1*2007/46*0557*.. e1*2007/46*0556*..	115	225/75R16C	6 1/2 J X 16	9487	1); 33)
			235/65R16 115R			

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER 4x4**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
906 AC 35/4x4	e1*2001/116*0424*..	80 - 140	225/75R16C 116	6 1/2 J X 16	9487	1); 2); 33)
906 KA 35/4x4	L970	80 - 140	225/75R16C			
906 OK 35/4x4	L969	80 - 140	225/75R16C			
906BA35/4x4	e1*2007/46*0309*..	95 - 140	225/75R16C			
906BA35/4x4	e1*2007/46*0312*..	95 - 140	225/75R16C 116R			1); 33)
906BB35/4x4	e1*2007/46*0305*..	95 - 140	225/75R16C 116			
906BB35/4x4	e1*2007/46*0310*..	95 - 140	225/75R16C			1); 2); 33)

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **CRAFTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
2EC1	e1*2001/116*0355*..	65 - 120	205/75R16C	6 1/2 J X 16	9487	*); Heckantrieb; 1); 2); 33)
			225/75R16C			
			235/65R16C			
2EC2	e1*2001/116*0356*..	65 - 120	225/75R16C			1); 2); 33)
			235/65R16C			
2EKE1	e1*2007/46*0513*..	65 - 120	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
2EKE1	L769	65 - 120	205/75R16C			
			225/75R16C			
			235/65R16C			
2EKE2	e1*2007/46*0514*..	65 - 120	225/75R16C			
			235/65R16C			
2EKE2	e1*2007/46*0515*..	65 - 120	225/75R16C			1); 33)
			235/65R16C			
2EKE2	L770	65 - 120	225/75R16C			1); 2); 33)
			235/65R16C			
2FJE1	e1*2007/46*0521*..	65 - 120	205/75R16C			1); 33)
			225/75R16C			
			235/65R16C			
2FJE1	L767	65 - 120	205/75R16C			1); 2); 33)
			225/75R16C			
			235/65R16C			
2FJE2	e1*2007/46*0522*..	65 - 120	225/75R16C			1); 33)
			235/65R16C			
2FJE2	e1*2007/46*0523*..	65 - 120	225/75R16C			
			235/65R16C			
2FJE2	L768	65 - 120	225/75R16C			1); 2); 33)
			235/65R16C			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
   - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
   - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
   - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
   - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2012