

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL

Stand: 12.01.2017



Seite: 1 von 8

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: AUDIVerkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0456*..	75 - 147	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0217*..	66 - 147	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	*); Sportback (4-türig); A3; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: QUATTROVerkaufsbezeichnung: **AUDI S3,RS3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0241*..	110	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 12.01.2017

Seite: 2 von 8

Verwendungsbereich: SEATVerkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 118	205/55R16 91	6 J X 16	9535	*); ab NT06; Altea; Altea XL; Toledo; 1); 2); 33)
		125 - 155	205/55R16 91 ab NT10			
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	205/55R16 91 Nicht Altea 4 Freetrack	6 J X 16	9535	*); Altea Freetrack; Altea 4 Freetrack; ab NT22; 1); 2); 33)
		103 - 155	205/55R16 91 M+S ab NT22			
		125 - 155	205/60R16 M+S			
			205/55R16 91V 205/60R16 91V ab NT27			

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 118	205/55R16 94	6 J X 16	9535	1); 2); 33)
		63 - 125	205/55R16 91V			
		75 - 136	205/55R16 M+S			
		92 - 100	205/55R16 91H			
		147 - 155	205/55R16 91W			



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

12.01.2017



Seite: 3 von 8

Verwendungsbereich: SKODAVerkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1Z	e11*2001/116*0230*..	103 - 118	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	*) ; Nur Octavia Scout; nur Kombi Allradantrieb; 1); 2); 33)
1Z	e11*2001/116*0230*..	59 - 90 81 - 118 103 - 147	205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91 M+S			*) ; ab e11*2001/116*0230 *29; 1); 2); 33)
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 85 100 - 118 125 - 147	205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91 M+S			*) ; nur bis e11*2001/116*0230 *28; 1); 2); 33)
1Z	e11*2007/46*0012*..	59 - 90 81 - 118 103 - 147	205/55R16 91H 205/55R16 91V 205/55R16 91 M+S			1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
3T	e11*2001/116*0326*..	77 - 147	205/55R16	6 J X 16	9535	*) ; bis e11*2001/116*0326 *31; 1); 2); 33)
3T	e11*2007/46*0014*..	77 - 147	205/55R16			1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL

Stand: 12.01.2017



Seite: 4 von 8

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5L	e11*2007/46*0010*..	77 - 125	205/55R16 205/55R16 M+S	6 J X 16	9535	*) ; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: VWVerkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	77 - 155	205/55R16	6 J X 16	9535	*) ; Nur Golf 6; Cabrio; 1); 2); 33)
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 155	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur Golf 6; ab
		173	205/55R16 91W			e1*2001/116*0242* 25; 1); 2); 33)
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 169	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242* 24; 1); 2); 33)
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 118	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*0 4; 1); 2); 33)
1KM	e1*2007/46*0492*..	59 - 118	205/55R16			*) ; GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*0 5; 1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 12.01.2017



Seite: 5 von 8

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	*) ; Nur CrossGolf 5; Nur bis e1*2001/116*0304* 13; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur CrossGolf 6; Ab e1*2001/116*0304* 14; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304* 13; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 118	205/55R16 91 M+S			*) ; Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304* 14; 1); 2); 33)
1KP	e1*2007/46*0491*..	77 77 - 90	205/55R16 91 205/55R16 91H			*) ; Nur Golf Plus 6; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 155	205/55R16	6 J X 16	9535	*) ; Nur Jetta (Stufenheck); 1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

12.01.2017



Seite: 6 von 8

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 147	205/55R16	6 J X 16	9535	*) ; JETTA (Limousine); 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 118	205/55R16			*) ; GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328* 15; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 147	205/55R16			*) ; Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328* 14; 1); 2); 33)



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 12.01.2017

Seite: 7 von 8

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1t	DE*2007/46*0506*..	77 - 125	205/55R16 91 M+S	6 J X 16	9535	*); nur CrossTouran; 1); 2); 33)
		103 - 125	205/55R16 94 M+S			
1t	DE*2007/46*0506*..	66 - 77	205/55R16 91			*); Touran; 1); 2); 33)
		103	205/55R16 94H			
		103 - 110	205/55R16 91H			
		125	205/55R16 91V 205/55R16 94V			
1t	e1*2007/46*0506*..	66 - 125	205/55R16			*); Touran; Cross Touran nur mit M&S; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	75 - 130	205/55R16 94 M+S			*); nur CrossTouran; bis e1*2001/116*0211* 35; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 130	205/55R16			*); Touran; bis e1*2001/116*0211* 35; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	77 - 130	205/55R16 94 M+S			*); nur CrossTouran; bis e1*2007/46*0357*1 3; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 130	205/55R16			*); bis e1*2007/46*0357*1 3; Touran; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9535

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 12.01.2017



Seite: 8 von 8

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 21.07.2015

