

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**
**ANLAGE: 8426**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 12.01.2017

Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 41

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: SKODAVerkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Radgröße     | Radausführung | Hinweise    |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| 3T          | e11*2001/116*0326*.. | 88 - 140 | 215/60R16 | 6 1/2 J X 16 | 8426          | 1); 2); 33) |

Verwendungsbereich: VWVerkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                    | Reifen                 | Radgröße     | Radausführung | Hinweise                                                                                          |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 88 - 110<br>132 - 140 | 215/60R16<br>215/60R16 | 6 1/2 J X 16 | 8426          | *) ; ab<br>e1*2001/116*0307*<br>37;<br>nur Passat/nicht<br>Alltrack; nicht<br>Hybrid; 1); 2); 33) |

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N76  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8426**

Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH

Typ: 16-ZOLL  
Stand: 12.01.2017



Seite: 2 von 2

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 23.09.2016

