

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N80**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8873**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL  
 Stand: 06.09.2018

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16                      Einpreßtiefe (mm) : 50  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5                      Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: DACIA

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SD	e2*2001/116*0314*..	63 -92	215/65R16	6 1/2 J X 16	8873	*); Duster bis MJ2017; 76U); 1); 2); 33)
SD	e2*2007/46*0030*..	63 -92	215/65R16			

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO, DUSTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SR	e2*2001/116*0323*..	66 -92	215/65R16	6 1/2 J X 16	8873	*); Duster ab MJ2018; ab e2*2001/116*0323* 43; 76U); 1); 2); 33)
SR	e2*2001/116*0323*..	84	215/65R16			

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N80  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 8873**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

06.09.2018



Seite: 2 von 2

**Hinweise**

- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

Letzte Bearbeitung: 12.07.2018