

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**



ANLAGE: 9495
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 66
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 130/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **INTERSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FDN	K964	60 - 84	195/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2); 33)
		66 - 84	215/65R16C			
			109			
F3	L223	60 - 88	195/65R16C			
		73 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
J3	e2*2001/116*0273*..	60 - 88	195/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
NDN	K963	84	225/65R16C			
N3	L226	73 - 100	205/75R16C			
			225/65R16C			

§22 43738*84



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **INTERSTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FDN	K964	60 - 84	195/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2); 33)
		66 - 84	215/65R16C 109			
			225/65R16C			
F3	L223	60 - 88	195/65R16C			
		73 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C 109			
	225/65R16C					
J3	e2*2001/116*0273*..	60 - 88	195/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C 109			
	225/65R16C					
NDN	K963	84	225/65R16C			
N3	L226	73 - 100	205/75R16C			
			225/65R16C			

Verkaufsbezeichnung: **MASTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
D	e2*2007/46*0015*..	74 - 88	215/65R16C 109/107	6 J X 16	9495	1); 2); 33)
		74 - 107	205/75R16C 110			
			225/65R16C 112			

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verkaufsbezeichnung: **MASTER / MASTER-KOMBI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FD	H912	58 - 88	195/65R16C 104/102	6 J X 16	9495	1); 2); 33)
		58 - 107	215/65R16C 109			
			225/65R16C			
		74 - 107	215/75R16C			
HD	K149	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
JD	e2*98/14*0129*..	58 - 88	195/65R16C			
		58 - 107	215/65R16C 109			
			225/65R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
ND	K309	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
UD	H913	58 - 107	205/75R16C 225/65R16C			
		66 - 84	195/65R16C 104/102			
		66 - 107	215/65R16C 109/107			

§22 43738*84

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
Stand: 24.06.2021



Verwendungsbereich: SOVAB

Verkaufsbezeichnung: **MOVANO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F9	K155	58 - 88	195/65R16C	6 J X 16	9495	1); 2); 33)
		58 - 107	215/65R16C			
			109			
		66 - 107	225/65R16C			
H9	K157	58 - 84	225/65R16C			
J9	e2*98/14*0130*..	58 - 88	195/65R16C			
		58 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
			109			
J9/AOAG	e1*98/14*0178*..	58 - 84	195/65R16C			
			215/65R16C			
			109			
			225/65R16C			
N9	L393	73 - 100	205/75R16C			
			225/65R16C			
U9	K156	58 - 107	205/75R16C			
			215/65R16C			
			109			
			225/65R16C			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9495

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 5 von 5

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 13.08.2018

§22 43738*84