

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9506

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 50
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: NISSAN

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN PRIMASTAR**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
F4	K995	60 - 99	195/65R16C	6 J X 16	9506	1); 2); 33)
		60 - 107	205/65R16C			
			103T			
			215/65R16C			
		109				

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN PRIMASTAR, NV300**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J4	e2*98/14*0271*..	60 - 87	195/65R16C	6 J X 16	9506	*); bis Mj. 2014; nur Primastar; bis e2*98/14*0271*35; 1); 2); 33)
			205/65R16C			
			M+S			
		60 - 107	205/65R16C			
			215/65R16C			
		66 - 99	195/75R16C			

Verkaufsbezeichnung: **PRIMASTAR, NV300**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
4	e2*2007/46*0037*..	66 - 86	195/65R16C	6 J X 16	9506	*); bis Mj. 2014; nur Primastar; bis e2*2007/46*0037*1 1); 2); 33)
			104/102			
			205/65R16C			
		66 - 107	107			
			215/65R16C			
			106			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9506
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
 Stand: 24.06.2021



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **VIVARO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
E7	L048	66 - 86	205/65R16C 107	6 J X 16	9506	1); 2); 33)
		84 - 107	215/65R16C 106/104			
F7	e1*2007/46*0575*..	66 - 86	195/65R16C			*); bis e1*2007/46*0575*1 1; nur Fahrzeugbreite 1904 mm; 1); 2); 33)
		66 - 107	205/65R16C			
			205/65R16C 103 M+S			
			215/65R16C			
F7	K830	60 - 99	195/65R16C			1); 2); 33)
		60 - 107	205/65R16C			
			215/65R16C 109			
X83	e1*98/14*0170*..	60 - 99	195/65R16C			*); nur Fahrzeugbreite 1904 mm; bis e1*98/14*0170*29; 1); 2); 33)
		60 - 107	195/75R16C			
			205/65R16C			
			215/65R16C 109			
		84 - 107	205/65R16C M+S			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9506

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 4

Verwendungsbereich: RENAULT

Verkaufsbezeichnung: **RENAULT TRAFIC**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FL	K833	60 - 99	195/65R16C	6 J X 16	9506	1); 2); 33)
		60 - 107	205/65R16C			
			103T			
			215/65R16C			
JL	e2*98/14*0213*..	66	195/75R16C			*); bis Mj. 2014; ab E2*98/14*0213*48; nur Traffic 2,0 DCI; bis e2*98/14*0213*49; 1); 2); 33)
			205/65R16C			
			215/65R16C			
		84	195/75R16C			
			205/65R16C			
			215/65R16C			
JL	e2*98/14*0213*..	60 - 88	205/65R16C			*); bis Mj. 2014; bis E2*98/14*0213*47; 1); 2); 33)
		60 - 99	195/65R16C			
			205/65R16C			
			103T			
		60 - 107	195/75R16C			
			215/65R16C			
L	e2*2007/46*0014*..	66	205/65R16C			*); bis Mj. 2014; ab E2*2007/46*0014*2 1; nur Traffic 2,0 DCI; bis e2*2007/46*0014*2 2; 1); 2); 33)
			215/65R16C			
		84	195/65R16C			
			205/65R16C			
			215/65R16C			
			215/65R16C			
L	e2*2007/46*0014*..	66 - 86	195/65R16C			*); bis Mj. 2014; bis E2*2007/46*0014*2 0; 1); 2); 33)
			104/102			
			205/65R16C			
		66 - 107	215/65R16C			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9506

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 4 von 4

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 21.06.2019