

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9552

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 JJ X 16

Einpreßtiefe (mm) : 48

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FUJI HEAVY

Verkaufsbezeichnung: **FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SH	e13*2001/116*0982*..	108 - 110	215/65R16 98V	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2); 11); 33)
		108 - 169	215/65R16 98 M+S			
SHS	e1*2001/116*0485*..	108 - 110	205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		108 - 169	215/65R16			

Verkaufsbezeichnung: **IMPREZA, SUBARU XV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G4	e1*2007/46*0597*..	84	205/55R16 M+S	6 1/2 JJ X 16	9552	*); Impreza; 1); 2); 33)
			205/55R16 91V			
		110	205/55R16			
			205/55R16 M+S			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9552

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **LEGACY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BL/BP	e1*2001/116*0228*..	121 - 180	215/60R16 95 M+S	6 1/2 JJ X 16	9552	*); nur Outback; 1); 2); 33)
			215/60R16 95V			
		180	215/60R16 94 M+S			
			215/60R16 94V			
BL/BPS	e1*2001/116*0256*..	110 - 121	215/55R16 86H			*); nicht Outback; 1); 2); 33)
		121	205/60R16 86H			
		121 - 127	215/55R16 87V			
		121 - 180	215/60R16 95V			
		127 - 180	205/60R16 86V			
		180	215/60R16 95W			
BM/BR	e1*2007/46*0079*..	110	205/60R16 92H			
BM/BRS	e13*2007/46*1074*..	110 - 127	205/55R16			*); Legacy; Outback; Kombi; Allradantrieb; 1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/50R16			
			215/55R16			
			215/60R16			
			215/65R16			
			215/70R16			
			225/50R16			
			225/60R16			
			225/65R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9552

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU FORESTER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
SF	e13*96/79*0029*..	92 - 125	215/60R16	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2); 33)
SF	e1*98/14*0088*..	92 - 130	215/55R16			
			215/60R16			
SFS	e1*97/27*0088*..	90	215/60R16			
SG	e1*2001/116*0209*..	92	205/60R16			
			215/55R16 86			
			215/60R16 86			
			215/60R16 95H			
		92 - 130	205/65R16			
		92 - 169	215/60R16 95 M+S			
		130	205/60R16 86H			
			215/55R16 86H			
			215/60R16 86H			
		130 - 169	215/60R16 95V			
SG	e13*98/14*0087*..	116 - 169	215/60R16			
			215/60R16			
SGS	e1*2001/116*0209*..	116 - 169	205/60R16			
			205/65R16			
			215/55R16			
			215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **SUBARU LEGACY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
BE/BH	e1*98/14*0108*..	115 - 154	215/60R16	6 1/2 JJ X 16	9552	1); 2); 33)
BE/BH	e1*98/14*0149*..	115 - 154	205/55R16			
BE/BHS	e1*98/14*0149*..		205/60R16			
			205/65R16			
			215/55R16			
			215/60R16			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9552

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 4

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 11) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der im Kapitel I. Übersicht angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

The permissible axle load of the vehicle shall not be bigger than the twice of the chapter I. Overview listed wheel load under consideration of the mentioned rolling circumference. Where applicable the increased axle load has to be adapted or cancelled in trailer operation.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 21.09.2016