

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 9

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 56

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 160/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

§22 43738*84

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 9

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAAY	K708	55 - 107	215/75R16C 113	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
		66 - 107	205/75R16C 110			
FABY	K585	66 - 107	205/75R16 215/75R16			
FACY	K586	55 - 107	195/65R16C 215/75R16C			
		66 - 107	205/75R16C			
FADY	K709	55 - 107	215/75R16			76V); 1); 2); 33); 6L)
FAEY	K710	55 - 74	195/65R16C 104/102			1); 2); 33); 6G); 6L)
		62 - 92	195/65R16C 104/102			
			205/65R16C M+S			
			205/65R16C 107			
		73 - 92	215/75R16C			
FAFY	K711	55 - 92	195/65R16C 104/102			
		62 - 92	195/65R16C 104/102			
			215/75R16C			
FAGY	K712	55 - 92	195/65R16C 104/102			
		62 - 92	195/65R16C 104/102			
			205/65R16C M+S			
			205/65R16C 107			
		73 - 92	215/75R16C			
FCCY	K713	55 - 107	215/75R16			
FMAY	K587	55 - 107	205/75R16C 110			76V); 1); 2); 33); 6L)
			215/75R16C 113			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 9

Verkaufsbezeichnung: **FORD TRANSIT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FMBY	K588	55 - 107	205/75R16C 110	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
			215/75R16C 113/111			
FMCY	K589	55 - 107	215/75R16C 113/111			
FMDY	K590	55 - 107	215/75R16C 113/111			76V); 1); 2); 33); 6L)
FMEY	K714	74 - 92	195/75R16C 107			
			215/75R16C 113/111			
FMFY	K715	74 - 92	195/75R16C 107			
			215/75R16C 113/111			
FNBY	K591	55 - 107	205/75R16 C110/108			1); 2); 33); 6G); 6L)
			215/75R16C 113/111			
FNCY	K592	55 - 107	215/75R16C 113/111			

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT-EUROLINE/NUGGET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FZEY	e11*98/14*0172*..	62 - 74	195/65R16C	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
		62 - 92	205/65R16C			

Verkaufsbezeichnung: **Transit/Tourneo**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FCC6	L760	74 - 147	215/75R16C 113R	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 9

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAA6	e1*2007/46*0236*..	74 - 92	205/75R16C	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
		74 - 114	215/75R16C			
FAA6	L740	74 - 107	205/75R16C			
			215/75R16C			
FAB6	e1*2007/46*0237*..	74 - 92	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FAB6	L741	74 - 107	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FAC6	e1*2007/46*0239*..	74 - 92	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FAC6	L742	74 - 85	185/75R16C			
		74 - 107	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FAD6	e1*2007/46*0241*..	74 - 92	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FAD6	L743	74 - 147	215/75R16C			
FAE6	e1*2007/46*0243*..	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		74 - 103	215/75R16C			
FAE6	L744	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
			113/111			
FAF6	e1*2007/46*0244*..	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
FAF6	e1*2007/46*0244*..	74 - 103	215/75R16C			
FAF6	L745	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FAG6	e1*2007/46*0246*..	74 - 103	215/75R16C			
FAG6	e1*2007/46*0246*..	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
FAG6	L746	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FBEY	e11*98/14*0151*..	55 - 92	195/65R16C			
FBE6	e11*2001/116*0282*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
			205/65R16C			
			M+S			
FDAY	e11*98/14*0149*..	55 - 107	215/75R16			
		66 - 107	205/75R16			
FDA6	e11*2001/116*0276*..	74 - 85	205/75R16C			
		74 - 103	215/75R16C			
FDBY	e11*98/14*0124*..	55 - 107	215/75R16C113			
			/111N			
		66 - 107	195/65R16C			

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 5 von 9

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
			205/75R16 C			

§22 43738*84

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 6 von 9

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FDB6	e11*2001/116*0277*..	74 - 92	205/75R16C	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
		74 - 147	215/75R16C			
FDCY	e11*98/14*0125*..	55 - 107	215/75R16			
		66 - 107	195/65R16			
			205/75R16			
FDC6	e11*2001/116*0278*..	74 - 85	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FDEY	e11*98/14*0152*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FDE6	e11*2001/116*0283*..	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FDFY	e11*98/14*0153*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FDF6	e11*2001/116*0284*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FDGY	e11*98/14*0154*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FDG6	e11*2001/116*0285*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FEB6	e1*2007/46*0238*..	92 - 114	215/75R16C			
FEC6	e1*2007/46*0240*..					
FED6	e1*2007/46*0242*..					
FEF6	e1*2007/46*0245*..	74 - 103	215/75R16C			
FEF6	e1*2007/46*0247*..					
FFB6	e1*2007/46*0250*..	92 - 114	215/75R16C			
FFD6	e1*2007/46*0254*..	92 - 114	215/75R16C			
FFF6	e1*2007/46*0257*..	92 - 114	215/75R16C			
FFG6	e1*2007/46*0259*..					
FFH6	e1*2007/46*0261*..					
FGB6	e1*2007/46*0263*..					
FGC6	e1*2007/46*0265*..	92	215/75R16C			
FGD6	e1*2007/46*0267*..	92 - 114	215/75R16C			
FMA6	e1*2007/46*0248*..	74	205/75R16C			76V); 1); 2); 33); 6L)
FMB6	e1*2007/46*0249*..	74 - 114	215/75R16C			
FMA6	L747	74 - 107	205/75R16C			1); 2); 33); 6G); 6L)
			215/75R16C			
FMB6	L748	74 - 107	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 7 von 9

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FMC6	e1*2007/46*0251*..	74 - 147	215/75R16C	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
FMC6	L749	74 - 147	215/75R16C			
FMD6	e1*2007/46*0253*..	74 - 147	215/75R16C			
FMD6	L750	74 - 147	215/75R16C			
FME6	e1*2007/46*0255*..	74 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
FME6	e1*2007/46*0255*..	92 - 103	215/75R16C			
FME6	L751	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FMF6	e1*2007/46*0256*..	74 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
FMF6	e1*2007/46*0256*..	74 - 103	215/75R16C			
FMF6	L752	63 - 103	185/75R16C			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FMGY	L218	74 - 92	215/75R16C 113			
FMG6	e1*2007/46*0258*..	74 - 103	215/75R16C			
FMG6	L753	81 - 103	215/75R16C			
FMHY	L219	74 - 92	215/75R16C 113			
FMH6	e1*2007/46*0260*..	85 - 103	215/75R16C			
FMH6	L754	81 - 103	215/75R16C			
FNB6	e1*2007/46*0262*..	74	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FNB6	L755	74	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FNC6	e1*2007/46*0264*..	74 - 147	215/75R16C			
FNC6	L756	74 - 147	215/75R16C			
FND6	e1*2007/46*0266*..	74 - 147	215/75R16C			
FND6	L757	74 - 107	215/75R16C			
			215/75R16C M+S			
FNF6	e1*2007/46*0268*.., L758	63 - 103	185/75R16C 104			
			205/65R16C 107			
FSAY	e11*98/14*0150*..	55 - 107	215/75R16			
		66 - 107	205/75R16 C			
FSA6	e11*2001/116*0279*..	74 - 85	205/75R16C			
		74 - 103	215/75R16C			
FSBY	e11*98/14*0126*..	55 - 107	215/75R16			
		66 - 107	195/65R16			
			205/75R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 8 von 9

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FSB6	e11*2001/116*0280*..	74 - 85	205/75R16C	5 1/2 J X 16	9597	1); 2); 33); 6G); 6L)
		74 - 147	215/75R16C			
FSCY	e11*98/14*0127*..	55 - 107	215/75R16			
		66 - 107	195/65R16			
			205/75R16			
FSC6	e11*2001/116*0281*..	74 - 85	205/75R16C			
		74 - 147	215/75R16C			
FSEY	e11*98/14*0155*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FSE6	e11*2001/116*0286*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FSFY	e11*98/14*0156*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FSF6	e11*2001/116*0287*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FSGY	e11*98/14*0157*..	55 - 92	195/65R16C			
		62 - 92	205/65R16C			
		73 - 92	215/75R16C			
FSG6	e11*2001/116*0288*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			
		81 - 103	215/75R16C			
FZE6	e11*2001/116*0289*..	63 - 103	185/75R16C			
			104			
			205/65R16C			

Hinweise

76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

The use of this tire size and offset is only permitted if used as standard.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9597

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 9 von 9

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

- 6G) Nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg.

- 6L) Die zulässige Radlast des Fahrzeugs darf unter Berücksichtigung des angegebenen max. Abrollumfanges von 2220 mm nicht größer sein als 1150 kg.

Letzte Bearbeitung: 19.06.2019