

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9640

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 43

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: VOLVO

Verkaufsbezeichnung: **S90 / V90, 940**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
9	e4*95/54*0006*..	125 - 150	205/55R16	6 1/2 J X 16	9640	*) ; nur für S90, V90 (Serie ET43); 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO C70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
N	e4*2001/116*0015*..	120 - 180	205/55R16 88 M+S 205/55R16 89W	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)
N	e4*96/27*0015*..	120 - 176	205/55R16			
N	e4*98/14*0015*..	120 - 176	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S60**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
H	e9*2001/116*0044*..	103	205/55R16 205/55R16 M+S	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)
H	e9*98/14*0044*..	103	205/55R16 205/55R16 M+S 215/55R16			
R	e9*2001/116*0036*..	85 - 191	205/55R16 215/55R16			
R	e9*98/14*0036*..	96 - 184	205/55R16 215/55R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9640

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
G	e9*97/27*0029*..	103 - 106	205/50R16	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70 / V80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81P0002*..	93 - 176	205/50R16	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)
		120 - 195	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S70 / V70 / V80**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
L	e9*93/81*0002*..	93 - 176	205/50R16	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)
		120 - 195	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO V70**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
J	e4*2001/116*0061*..	103	205/55R16 90 M+S	6 1/2 J X 16	9640	1); 2); 33)
			205/55R16 90V			
			205/55R16 90W			
			215/55R16 90W			
J	e4*98/14*0061*..	103	205/55R16			*) ; nur V70XC; bis e4*2001/116*0040* 12; 1); 2); 33)
			205/55R16 M+S			
			215/55R16			
S	e4*2001/116*0040*..	120 - 154	215/65R16			
S	e4*2001/116*0040*..		205/55R16			
			205/55R16 M+S			
			215/55R16			
S	e4*98/14*0040*..	96 - 184	205/55R16			
			215/55R16			
		147	215/65R16			
S	e4*98/14*0040*..	147	205/55R16 M+S			*) ; nur Cross Country; 1); 2); 33)
			215/65R16			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9640

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 3 von 3

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 18.07.2018