

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9695

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 31

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 307**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
3*NFU*	e2*2001/116*0243*..	80	205/55R16 91V	6 1/2 J X 16	9695	1); 2); 33)
3*NFU*	e2*98/14*0243*..	80	205/55R16 91V			
3*RFJ*	e2*2001/116*0313*..	103	205/55R16 91V			
3*RFK*	e2*2001/116*0290*..	130	205/55R16 91V			
3*RFN*	e2*98/14*0244*..	100	205/55R16 91V			
3*RHR*	e2*2001/116*0235*..	100	205/55R16 91V			
3*RHS*	e2*98/14*0252*..	79	205/55R16			
3*RHY*	e2*98/14*0245*..	66	205/55R16			
3*8HZ*	e2*98/14*0251*..	50	205/55R16			
3*9HV*	e2*2001/116*0333*..	66	205/55R16 91V			
3*9HX*	e2*2001/116*0301*..	66	205/55R16 91V			
3*9HY*	e2*2001/116*0299*..	80	205/55R16 91V			
3*9HZ*	e2*2001/116*0287*..	80	205/55R16 91V			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9695

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 2 von 2

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 19.12.2012

§22 43738*84