

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 9702**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 2

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen           | Radgröße | Radausführung | Hinweise                                                     |
|-------------|---------------------|----------|------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2K          | e1*2001/116*0252*.. | 55 - 110 | 205/55R16        | 6 J X 16 | 9702          | *) ; CADDY Generation 4; ab E1*2001/116*0252*42; 1); 2); 33) |
| 2K          | e1*2001/116*0252*.. | 55 - 125 | 205/55R16 94H    |          |               | *) ; bis e1*2001/116*0252*41; Nur Caddy; 1); 2); 33)         |
| 2K          | e1*2001/116*0252*.. | 55 - 103 | 205/55R16 94 M+S |          |               | *) ; bis e1*2007/46*0217*19; Nur Caddy; 1); 2); 33)          |
|             |                     |          | 205/55R16 94H    |          |               |                                                              |
| 2KN         | e1*2007/46*0217*..  | 51 - 125 | 205/55R16 94H    |          |               | *) ; CADDY Generation 4; ab E1*2007/46*0217*20; 1); 2); 33)  |
| 2KN         | e1*2007/46*0217*..  | 55 - 110 | 205/55R16        |          |               | *) ; Nur Caddy; 1); 2); 33)                                  |
| 2KN         | L320                | 51 - 103 | 205/55R16 94 M+S |          |               |                                                              |
|             |                     |          | 205/55R16 94H    |          |               |                                                              |

\*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

**ANLAGE: 9702**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 2 von 2

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 23.07.2015