

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 53

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD GALAXY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
WGR	e1*2001/116*0024*..	66 - 114	195/60R16C	6 J X 16	9845	1); 2); 33)
			205/55R16C			
			215/55R16 95H			
		150	195/60R16C M+S			
WGR	e1*95/54*0024*..	66 - 107	195/60R16			*); ab e1*95/54*0024*15; 1); 2); 33)
			205/55R16			
		66 - 150	215/55R16			
		150	195/60R16 M+S			
WGR	e1*95/54*0024*..	150	195/60R16 M+S			*); ab e1*95/54*0024*13; 1); 2); 33)
			215/55R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

Verkaufsbezeichnung: SEAT ARAUCIA						
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
7MS	e1*2001/116*0036*..	66 - 110	195/60R16C	6 J X 16	9845	1); 2); 33)
			205/55R16C			
			215/55R16 95H			
		103	195/60R16			
		150	195/60R16C			
M+S						
			215/55R16 95W			
7MS	e1*98/14*0036*..	85	195/60R16 M+S			*); Allradantrieb; Dieselmotor; ab Nachtrag e1*98/14*0036*11; 1); 2); 33)
			215/55R16			
7MS	e1*98/14*0036*..	66 - 110	195/60R16			*); ab Nachtrag e1*98/14*0036*13; 1); 2); 33)
			205/55R16			
		66 - 150	195/60R16 M+S			
			215/55R16			
7MS	e1*98/14*0036*..	150	195/60R16 M+S			*); ab Nachtrag e1*98/14*0036*09; 1); 2); 33)
			215/55R16			

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **CARAVELLE, MULTIVAN, TRANSPORT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
7DZ	e1*97/27*0095*..	111	205/60R16	6 J X 16	9845	1); 2); 33)
			215/60R16			
7DZ	e1*98/14*0095*..	111	205/60R16			
			215/60R16			*); nur bis e1*98/14*0095*01; 1); 2); 33)
7DZA	e1*98/14P0143*..	111 - 150	205/60R16			1); 2); 33)
			215/60R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise	
7M	e1*2001/116*0023*..	66 - 150	195/60R16C	6 J X 16	9845	1); 2); 33)	
			205/55R16C				
			215/55R16 95H				
		150	195/60R16C M+S				
			215/55R16 95W				
7M	e1*98/14*0023*..	150	195/60R16 M+S				*); ab Nachtrag e1*98/14*0023*13; 1); 2); 33)
			215/55R16				
7M	e1*98/14*0023*..	66 - 110	195/60R16				*); ab Nachtrag e1*98/14*0023*17; 1); 2); 33)
			205/55R16				
		66 - 150	195/60R16 M+S				
			215/55R16				
7M	e1*98/14*0023*..	85	195/60R16 M+S	*); Allradantrieb; Dieselmotor; nur ab e1*98/14*0023*15; 1); 2); 33)			
			215/55R16				

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9845

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 4

Letzte Bearbeitung: 22.12.2014

§22 43738*84

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland

