

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9915

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 5

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: AUDI

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0456*..	75	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9915	1); 2); 33)
		75 - 147	205/55R16 91 M+S			
		77 - 118	205/55R16 91V			
		100 - 147	205/55R16 91W			

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0217*..	66 - 125	205/55R16 91V	6 1/2 J X 16	9915	*); Sportback (4-türig); A3; 1); 2); 33)
		66 - 147	205/55R16 91 M+S			
		75 - 85	205/55R16 91H			
		77 - 147	205/55R16 91W			

Verwendungsbereich: QUATTRO

Verkaufsbezeichnung: **AUDI S3,RS3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8P	e1*2001/116*0241*..	110	205/55R16 91 M+S	6 1/2 J X 16	9915	1); 2); 33)
			205/55R16 91V			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9915

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 5

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5P	e9*2001/116*0050*..	63 - 125	205/55R16	6 1/2 J X 16	9915	*); Altea; Altea XL; Toledo; 125/147kW ab NT*13; 1); 2); 33)
		63 - 147	205/55R16 M+S			
		147	205/55R16			
5P	e9*2001/116*0050*..	77 - 92	205/55R16 91			*); Altea Freetrack; Altea 4 Freetrack; 1); 2); 33)
		103 - 155	205/55R16 91 M+S			
			205/60R16 M+S			
		125 - 155	205/55R16 91V			
			205/60R16 91V			

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1P	e9*2001/116*0052*..	63 - 118	205/55R16	6 1/2 J X 16	9915	1); 2); 33)
		63 - 125	205/55R16 M+S			
		147	205/55R16 M+S			

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1Z	e11*2001/116*0230*..	55 - 85	205/55R16 91H	6 1/2 J X 16	9915	*); Nur Octavia; ab e11*2001/116*0230*29; 1); 2); 33)
		100 - 118	205/55R16 91V			
1Z	e11*2001/116*0230*..	59 - 90	205/55R16 91H			*); Nur Octavia; nur bis e11*2001/116*0230*28; 1); 2); 33)
		81 - 118	205/55R16 91V			
1Z	e11*2007/46*0012*..	59 - 90	205/55R16 91H			*); Nur Octavia; 1); 2); 33)
		81 - 118	205/55R16 91V			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9915
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ: 16-ZOLL
 Stand: 24.06.2021



Seite: 3 von 5

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1K	e1*2001/116*0242*..	77	205/55R16 91T	6 1/2 J X 16	9915	*); Cabrio; 1); 2); 33)
		90 - 103	205/55R16 91H			
		118	205/55R16 91V			
		155	205/55R16 91W			
1K	e1*2001/116*0242*..	59 - 155	205/55R16			*); Nur Golf 6; ab e1*2001/116*0242*25; 1); 2); 33)
		173	205/55R16			
1K	e1*2001/116*0242*..	55 - 85	205/55R16 91H			*); Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; 1); 2); 33)
		90	205/55R16			
		100 - 125	205/55R16 91V			
		147	205/55R16			
		169	205/55R16 91W			
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 77	205/55R16 91			*); Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; 1); 2); 33)
		90 - 103	205/55R16 91H			
		118	205/55R16 91V			
1KM	e1*2007/46*0492*..	63 - 90	205/55R16			*); GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9915

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 5

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KP	e1*2001/116*0304*..	75 - 118	205/55R16 91	6 1/2 J X 16	9915	*) ; Nur CrossGolf 5; Nur bis e1*2001/116*0304* 13; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	77 - 118	205/55R16 91			*) ; Nur CrossGolf 6; Ab e1*2001/116*0304* 14; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	59 - 118	205/55R16 91			*) ; Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304* 14; 1); 2); 33)
1KP	e1*2001/116*0304*..	55 - 125	205/55R16 91			*) ; Nur Golf Plus 5; Nur bis e1*2001/116*0304* 13; 1); 2); 33)
1KP	e1*2007/46*0491*..	77 77 - 90	205/55R16 91 205/55R16 91H			*) ; Nur Golf Plus 6; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
16	e1*2007/46*0539*..	77 - 155	205/55R16	6 1/2 J X 16	9915	*) ; Nur Jetta (Stufenheck); 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1KM	e1*2001/116*0328*..	66 - 147	205/55R16	6 1/2 J X 16	9915	*) ; JETTA (Limousine); 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 118	205/55R16			*) ; GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328* 15; 1); 2); 33)
1KM	e1*2001/116*0328*..	59 - 147	205/55R16			*) ; Golf 5 (Variant); nur bis e1*2001/116*0328* 14; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9915

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 5 von 5

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1t	DE*2007/46*0506*.. e1*2007/46*0506*..	66 - 125	205/55R16	6 1/2 J X 16	9915	*) ; Touran; 1); 2); 33)
1T	e1*2001/116*0211*..	66 - 125	205/55R16			*) ; Touran; bis e1*2001/116*0211* 35; 1); 2); 33)
1T	e1*2007/46*0357*..	66 - 130	205/55R16			*) ; bis e1*2007/46*0357*1 3; Touran; 1); 2); 33)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 20.08.2018