

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 8247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 48

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: AUDI

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
8V	e1*2007/46*0607*..	77 - 140	205/55R16 M+S	6 J X 16 H2	8247	*) ; nicht S3; nicht Cabrio; nicht Limousine; 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: SEAT

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5F	e9*2007/46*0094*..	63 - 135	205/55R16	6 J X 16 H2	8247	*) ; nicht Leon X-Perience; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 8247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich: SKODA

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
5E	e11*2007/46*0243*..	81	205/55R16 M+S	6 J X 16 H2	8247	*); Octavia Scout; Allradantrieb; 1); 2); 33)
			205/60R16 M+S			
		110 - 135	205/55R16 M+S			
			205/60R16 M+S			
5E	e11*2007/46*0243*..	63	205/55R16			*); nicht Octavia Scout; nicht Octavia RS; Kombi; Limousine; 1); 2); 33)
		66 - 81	205/55R16			
		85	205/55R16 M+S			
		103 - 132	205/55R16			
		135	205/55R16 M+S			
5E	e8*2007/46*0318*..	63 - 132	205/55R16 M+S			76U); 76W); 1); 33)
5E	e8*2007/46*0318*..	135	205/55R16 M+S			76U); 1); 2); 33)

Verwendungsbereich: VW

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
1 KM	e1*2007/46*0492*..	66 - 110	205/55R16	6 J X 16 H2	8247	*); Nur Golf 7 (Variant); 1); 2); 33)
1K	e1*2007/46*0490*..	66 - 110	205/55R16			*); ab e1*2007/46*0490*05; Nur Golf 7; 1); 2); 33)

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 8247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
AU	e1*2007/46*0623*..	63 - 66	205/55R16 91	6 J X 16 H2	8247	*); nur Golf 7 (nicht e-Golf); 1); 2); 33)
		77 - 96	205/55R16 91H			
		103 - 135	205/55R16 91V			
		162	205/55R16 M+S 205/55R16 91W			
AU	e1*2007/46*0623*..	85	205/55R16			*); nur e-Golf; 85 kW ab e1*2007/46*0623*10; 100 kW ab e1*2007/46*0623*26; 1); 2); 33)
		96	205/55R16			
		100	205/55R16			

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
AUV	e1*2007/46*0627*..	63 - 110	205/55R16	6 J X 16 H2	8247	*); Golf 7 Variant; nur GOLF SPORTSVAN; 1); 2); 33)
			205/55R16 M+S			
		135	205/55R16 M+S			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.

This wheel size must not be used on vehicles with standard wheels measuring 17 inches or more.

76W) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Rad/Reifen-Kombination vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 8247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 4

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 05.01.2021

§22 43738*84