

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9037

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 107

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 180/6

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

§22 43738*84

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9037

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FAD6	e1*2007/46*0241*..	85 - 147	195/75R16C	5 J X 16	9037	*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33)
FAD6	L743	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FCD6	L761	74 - 103	185/75R16C 104R 195/75R16C 107			*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33)
FED6 FFB6 FGC6 FGD6	e1*2007/46*0242*.. e1*2007/46*0250*.. e1*2007/46*0265*.. e1*2007/46*0267*..	92 - 114	195/75R16C			
FFC6 FFD6 FGB6	e1*2007/46*0252*.. e1*2007/46*0254*.. e1*2007/46*0263*..	92 - 114	185/75R16C 195/75R16C			*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FMA6	e1*2007/46*0248*..	74 - 114	185/75R16C 195/75R16C			*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33)
FMA6	L747	74 - 103	185/75R16C			*); Lkw offener Kasten (Serie); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FMB6 FMC6 FMD6 FNB6 FND6	e1*2007/46*0249*.. e1*2007/46*0251*.. e1*2007/46*0253*.. e1*2007/46*0262*.. e1*2007/46*0266*..	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			*); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FMB6	L748	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			*); Lkw offener Kasten (Serie); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FMC6	L749	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9037

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT/TOURNEO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
FMD6	L750	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C	5 J X 16	9037	*) ; Kombi; Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FNB6	L755	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C 107			*) ; Lkw offener Kasten (Serie); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FNC6	e1*2007/46*0264*..	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C 107			*) ; Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FNC6	L756	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			*) ; Lkw offener Kasten (Serie); Zwillingsbereifung; 1); 2); 33); 6l)
FND6	L757	74 - 147	185/75R16C 195/75R16C			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTa im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9037

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 4 von 4

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

- 6l) Die zulässige Radlast des Fahrzeugs darf unter Berücksichtigung des angegebenen max. Abrollumfanges von 2129 mm nicht größer sein als 925 kg.

Letzte Bearbeitung: 31.08.2016

§22 43738*84