

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 1 von 3

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16

Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 105/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: GM DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **CHEVROLET CRUZE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
CHIR	e50*2007/46*0007*..	104	205/60R16 92V 215/60R16 95H	6 1/2 J X 16	9247	1); 2); 33)

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **AST/GTC, ZAFIRA, CASCADA, ZAFIRA TOURER, ASTRA NOTCHBACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74	205/55R16 205/60R16 215/60R16	6 1/2 J X 16	9247	*) ; Nur ASTRA SPORTS TOURER; nicht Dieselmotor; 1); 2); 33)
P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	70	205/60R16 215/60R16			*) ; Nur ASTRA SPORTS TOURER; 1); 2); 33)
		85 - 88	205/55R16 205/60R16 215/60R16			
		103	205/55R16 205/60R16 215/60R16			

Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

Stand:

16-ZOLL

24.06.2021



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA, ASTRA NOTCHBACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
P-J	e1*2007/46*0141*..	64 - 74	205/55R16	6 1/2 J X 16	9247	1); 2); 33)
			205/60R16			
			215/60R16			
		85 - 88	205/55R16			
			205/60R16			
			215/60R16			
		103	205/55R16			
			205/60R16			
			215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA SPORTS TOURER/ZAFIRA TOURER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	85	205/60R16	6 1/2 J X 16	9247	*); Nur ASTRA SPORTS TOURER; 1); 2); 33)
			215/60R16			
		103	205/60R16			
			215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
P-J/V	e4*2007/46*0309*..	70	205/60R16 92H	6 1/2 J X 16	9247	1); 2); 33)
			215/60R16 95H			
		85	205/60R16			
			215/60R16			
		103	205/60R16			
			215/60R16			

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

**Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738**

ANLAGE: 9247

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Typ:

16-ZOLL

Stand:

24.06.2021



Seite: 3 von 3

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 02.07.2018

§22 43738*84