Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9272 Typ: 16-ZOLL Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 24.06.2021



Seite: 1 von 2

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 105/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: GM KOREA

Verkaufsbezeichnung: TRAX, TRACKER

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-	Hinweise				
					führung					
KL1B	e4*2007/46*0696*	85 - 103	195/70R16 94H	6 1/2 J X 16	9272	*); TRAX; 1); 2);				
			205/70R16 97H			33)				
			215/65R16 98H							

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: MOKKA or TRAX or TRACKER or MOKKA X

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus- führung	Hinweise
J-A	e4*2007/46*0537*	81 - 103	205/70R16 215/65R16	6 1/2 J X 16	9272	*); MOKKA; bis e4*2007/46*0537*1 4; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 33) *); MOKKA-X; ab E4*2007/46*0537*1 5; Allradantrieb; Frontantrieb; 1); 2); 33)
		85 - 103	195/70R16			
J-A	e4*2007/46*0537*	81 - 112	205/70R16 215/65R16			

^{*)} Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.



Gutachten 366-2016-95-WIRD/N88 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43738

ANLAGE: 9272 Typ: 16-ZOLL Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 24.06.2021



Seite: 2 von 2

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2016

