Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 1/2 J X 16	Einpreßtiefe (mm)	: 41
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 115/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: GM DAEWOO

Verkaufsbezeichnung: **CHEVROLET CRUZE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
KL1J	e4*2001/116*0140*..	81	205/60R16	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)
			215/60R16			
		92 - 96	205/60R16			
		96	215/60R16			
		110 - 120	205/60R16			
		120	215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **J309, ORLANDO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
CHIO	e50*2007/46*0050*..	104	215/60R16 95V	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 13); 33)
KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96 - 120	215/60R16 95V			1); 2); 33)

Verwendungsbereich: GM KOREA

Verkaufsbezeichnung: **J309, ORLANDO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
CHIO	e50*2007/46*0050*..	104	215/60R16 95V	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 13); 33)
KL1Y	e4*2007/46*0224*..	96 - 120	215/60R16 95V			1); 2); 33)

§22 43738*84

Verwendungsbereich: GMC

Verkaufsbezeichnung: **Volt**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
D1JCI	e13*2007/46*1158*..	111	205/60R16 96 M+S	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: **AMPERA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
D1JOI	e13*2007/46*1159*..	111	205/60R16 96 M+S	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **Ampera-e, Ampera-e EV**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
1G0F	e13*2007/46*1777*..	55	205/55R16 94V	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **AST/GTC, ZAFIRA,CASCADA, ZAFIRA TOURER, ASTRA NOTCHBACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81 - 110	215/60R16 95H	6 1/2 J X 16	9327	*); Nur ZAFIRA TOURER; 1); 2); 13); 33); 45)
P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	81	205/55R16			*); Nur ASTRA SPORTS TOURER; 1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		92 - 96	205/55R16			
		92 - 100	205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		118 - 132	205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
P-J/SW	e4*2007/46*0204*..	74	205/55R16			*); Nur ASTRA SPORTS TOURER; Dieselmotor; 1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			

§22 43738*84

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA, ASTRA NOTCHBACK**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
P-J	e1*2007/46*0141*..	81	205/55R16	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		92 - 96	205/60R16 M+S			
		92 - 100	205/55R16			
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		118 - 121	205/60R16 M+S			
		118 - 132	205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
		132	205/60R16 M+S			

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA SPORTS TOURER/ZAFIRA TOURER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81	205/55R16	6 1/2 J X 16	9327	*); Nur ASTRA SPORTS TOURER; 1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/60R16 M+S			
			205/65R16			
			215/60R16			
		92	205/60R16 M+S			
		92 - 96	205/55R16			
			205/60R16			
			205/65R16			
			215/60R16			
P-J/SW/V	e4*2007/46*0308*..	81 - 110	215/60R16			*); Nur ZAFIRA TOURER; 1); 2); 13); 33)

§22 43738*84

Verkaufsbezeichnung: **ASTRA VAN**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
P-J/V	e4*2007/46*0309*..	81	205/55R16	6 1/2 J X 16	9327	1); 2); 33)
			205/60R16			
			205/60R16 M+S			
			205/65R16			
			215/60R16			
		92	205/60R16 M+S			
		92 - 96	205/55R16			
			205/60R16			
			205/65R16			
		92 - 100	215/60R16			

Verkaufsbezeichnung: **INSIGNIA GRAND SPORT, INSIGNIA SPORTS TOURER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-führung	Hinweise
Z-B	e8*2007/46*0264*..	81 - 121	215/60R16	6 1/2 J X 16	9327	*); nicht ECOTEC; 1); 2); 33); 45)

*) Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Ist zusätzlich auch die Verkaufs- oder Handelsbezeichnung für ein oder mehrere Fahrzeugmodelle unter "Hinweise" angeführt, so sind nur diese Fahrzeugmodelle zulässig. Alle anderen Fahrzeuge zu diesem Verwendungsbereich sind davon nicht betroffen.

Hinweise

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:
- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

13) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges nicht größer sein als 1250kg (siehe geprüfte Radlast in I. Übersicht dieses Gutachtens).

The permissible axle load of the vehicle shall not be bigger than 1250 kg under consideration of the mentioned rolling circumference (see tested wheel load in chapter I. Overview of this report).

§22 43738*84

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

45) Nur wenn serienmäßig 16 Zoll Räder zugelassen sind.

Letzte Bearbeitung: 02.06.2020

§22 43738*84