



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7½ J x 17 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7½ J x 17 H2**

Genehmigungsnummer: **50238\*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**AT 757**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **50238\*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgenreöße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**14.04.2022**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55046015 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **50238\*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
*The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:*

**Anlage/n zum Prüfbericht  
Annex/es of the test report**

**5  
1 - 2**

**5. Ausfertigung  
6. Ausfertigung**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
*The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.*

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
*The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.*

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
*The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.*

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**  
*The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.*

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht  
See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **50238\*07**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **26.04.2022**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Marten Matzen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**  
**According to index**

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 29

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 49 02 0142106

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Antares  
 Typ AT 757  
 Radgröße 7.5J x17H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B6         | AT 757 B6 / Z66 Ø66,6 x Ø57,1   | 5/112/57,1  | 37                    | 730             | 2180                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 50238  
 Herstellerzeichen ATS Germany  
 Radtyp und Ausführung AT 757 (s.o.)  
 Radgröße 7.5J x17H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 27,5             |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140               | 27,5             |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140               | 30               | Multipack: 74A |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120               | 31,5             |                |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125               | 30               | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Always U5<br>MAS861, -WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 215/65R17 | A91                                     | A14 A21 A58<br>S04                                   |
|   | 55, 60     | 225/60R17 | A91                                     |  |
|   | 55, 60     | 235/60R17 | A12                                     |  |
|   | 55, 60     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 77-140     | 205/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V17<br>S01     |
|   | 77-140     | 215/45R17 |   |  |
|   | 77-140     | 225/45R17 |   |  |
|   | 77-140     | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 77-92      | 205/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A58 Cbo F23<br>Lim V17 S01            |
|   | 77-92      | 215/45R17 |   |  |
|   | 77-92      | 225/45R17 |   |  |
|   | 77-92      | 235/45R17 | A01 K1a K2b K6g K8h                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..  | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 110        | 205/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|   | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 |   |  |
|   | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |  |
|   | 110-147    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|   | 110-147    | 225/45R17 | M+S                                     |  |
|   | 110-147    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 110        | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|   | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A01 K2b                                 |  |
|   | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 110-147    | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             |  |
|   | 110-147    | 215/45R17 | M+S T87 T91                             |  |
|   | 110-147    | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|   | 110-147    | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |  |
|   | 110-147    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh V00 V17<br>S01     |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110        | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>V17 S02                |
|   | 110        | 215/45R17 |   |  |
|   | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | A01 K2b                                 |  |
|   | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     | A01 A12 A14<br>A21 B03 Flh<br>S01                |
|  | 184-195    | 215/45R17 | K1c K56 M+S T88 T91                     |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|  | 184-195    | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A21 Flh V17<br>S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1c K56 R37 T87 T88                     |  |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|  | 66-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V17<br>S01 |
|  | 77-140     | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
|  | 77-140     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 205/50R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh V17 S01        |
|  | 77-96      | 215/45R17 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h                 |  |
|  | 77-96      | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|  | 77-96      | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>Car Lim V17<br>S01                |
|  | 74-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|  | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A21<br>Car Cbo Lim<br>V17 S01            |
|  | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|  | 162        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>Cbo V17 S01                       |
|  | 96-188     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             |  |
|  | 96-188     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..   | 253        | 215/50R17 | M+S R09 T93 T95                         | A12 A14 A21<br>Car Cbo Lim<br>S01                |
|  | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162-184    | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A21<br>Au9 Car Lim<br>V17 X27 S01        |
|  | 81-142     | 205/50R17 | T89 T93                                 |  |
|  | 81-184     | 215/45R17 | A01 K1a T87 T88 T91                     |  |
|  | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93                 |  |
|  | 81-184     | 235/40R17 | A01 K1c K46 R70 T90 T94                 |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/50R17 | T93                                     | A12 A14 A21<br>Car Lim NBF<br>V17 X27 S01        |
|  | 89-257     | 235/45R17 | T93                                     |  |
|  | 89-257     | 245/45R17 |   |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..   | 120-257    | 215/55R17 | A33 M+S T94                             | A14 A21 X28<br>S01                               |
|  | 120-257    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 235/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>B03 Lim NBF<br>S01     |
|  | 155-171    | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 155-171    | 245/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|  | 155-171    | 245/55R17 | A01 G01 K1a K2b K41                     |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb  | 81-110     | 205/55R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 V17<br>S02     |
|  | 81-110     | 205/60R17 | K1a K2b                                 |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b K8f                             |                                       |
|  | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A14 A21<br>A58 KMV R92<br>V17 S02 |
|  | 81-110     | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|  | 81-110     | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|  | 81-110     | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b K8f                     |                                       |
|  | 81-110     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..   | 110, 140   | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 S02            |
|  | 110, 140   | 205/60R17 | K1a                                     |                                       |
|  | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                 |                                       |
|  | 110, 140   | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/55R17 |   | A12 A14 A21<br>A56 KMV R92<br>S02     |
|  | 110, 140   | 205/60R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|  | 110, 140   | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 V00 V17<br>S03     |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 245/50R17 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 KMV V00<br>V17 S03 |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 245/50R17 |   |                                       |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                       | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A21 A57<br>MpH S03                |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A14 A21 A57<br>MpH RQ3 S03            |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A90                                     |                                       |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016        | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S01 |
|   | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 206-228    | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S R70                     |                                       |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP S02 |
|   | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                       |
|   | 228        | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | A01 K2b M+S                             | A12 A14 A21<br>A56 F24 Flh<br>NoP S02 |
|   | 228        | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 228        | 215/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                       |
|   | 228        | 225/45R17 | A01 K2b M+S                             |                                       |
|   | 228        | 235/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh S01 |
|   | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S                 |                                       |
|   | 206-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         |                                       |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A14 A21<br>A56 KMV S02            |
|   | 221        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                       |
|   | 221        | 225/55R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                       |
|   | 221        | 235/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                       |
|   | 221        | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 Cbo<br>Cpe S01 |
|   | 118-155    | 235/45R17 | K46 K56                                 |                                       |
|   | 118-155    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56                     |                                       |
|   | 118-200    | 225/50R17 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                       |
|   | 118-200    | 235/45R17 | K46 K56 M+S                             |                                       |
|   | 118-200    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K46 K56 M+S                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/50R17 | A01 A12 K6g M+S                         | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe S01            |
|   | 132-169    | 235/45R17 | A90 M+S                                 |                                       |
|   | 132-169    | 245/45R17 | A01 A12 K6g M+S                         |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)  | 180        | 225/50R17 | A01 A12 K6g M+S                         | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe S01                           |
|   | 180        | 235/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 180        | 245/45R17 | A01 A12 K6g M+S                         |  |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                  | 210-235    | 225/50R17 | A01 A12 K6g M+S                         | A14 A21 A56<br>Cbo Cpe S01                           |
|   | 210-235    | 235/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|   | 210-235    | 245/45R17 | A01 A12 K6g M+S                         |  |
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L, AS23P-R<br>e5*2018/858*00003*..<br>e5*2018/858*01000*..<br>e11*2018/858*00252*..<br>- Plug-in Hybrid | 119        | 215/60R17 | A33                                     | A14 A21 A58<br>V17 S05                               |
|   | 119        | 225/55R17 | A90                                     |  |
|   | 119        | 235/55R17 | A12                                     |  |
|   | 119        | 245/50R17 | A12                                     |  |
|   | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |  |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1, MZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>e5*2007/46*1329*..<br>- Elektro                    | 68-75      | 205/55R17 |   | A12 A14 A21<br>A58 Flh S05                           |
|   | 68-75      | 215/50R17 |   |  |
|   | 68-75      | 215/55R17 | A01 G75                                 |  |
|   | 68-75      | 215/55R17 | R96                                     |  |
|   | 68-75      | 225/50R17 |   |  |
|   | 68-75      | 235/45R17 | A01 K6w                                 |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                      | 85-162     | 205/55R17 | T95 146                                 | A12 A14 A21<br>A57 S02                               |
|   | 85-162     | 215/50R17 | T95 146                                 |  |
|   | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 146                             |  |
|   | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 146                             |  |
|   | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 146                         |  |
|   | 85-162     | 245/45R17 | T95 T99 146                             |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-155     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 T89 T93                 | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
|   | 63-155     | 215/45R17 | K1c K2b K46 T87 T88 T91                 |  |
|   | 63-155     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV NoP<br>V17 S02                |
|   | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 | A13                                     |  |
|   | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|   | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|   | 85, 110    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 81-110     | 215/55R17 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP S02            |
|   | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c                                 |  |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                             |  |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV NoP<br>S02                                   |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A21 A57<br>KMV NoP S02  |
|   | 110        | 225/55R17 | A91 M+S                                 |   |
|   | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S                         |   |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid                              | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A14 A21 A58<br>KMV Z17 S02  |
|   | 110        | 225/55R17 | A91 M+S                                 |   |
|   | 110        | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |   |
|   | 110        | 245/50R17 | A01 A12 K1c M+S                         |   |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..<br>- Plug-in Hybrid               | 75-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V17 S01                               |
|   | 75-155     | 215/45R17 | R37 T87 T91                             |   |
|   | 75-155     | 225/45R17 |   |   |
|   | 75-155     | 235/45R17 |   |   |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 63-155     | 205/50R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>V17 S01                               |
|   | 63-155     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b R37                     |   |
|   | 63-195     | 225/45R17 | K1a K1b K27 K2b K46                     |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer   | 63 - 110   | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V17 S01                |
|   | 63 - 110   | 215/45R17 | K1a K2b                                 |   |
|   | 63 - 110   | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |   |
|   | 63 - 110   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer   | 81-140     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         | A01 A12 A14<br>A21 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V17 S01                |
|   | 81-140     | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
|   | 81-140     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |   |
|   | 81-140     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 66-110     | 205/50R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V17<br>S02     |
|   | 66-110     | 215/45R17 | K2b K3a K5d                             |   |
|   | 66-110     | 225/45R17 | K1a K2b K3a K5d K8h                     |   |
|   | 66-110     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                 |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 110        | 205/50R17 | K1a K3a K5d                             | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | K3a K5d T87 T91                         |   |
|   | 110, 140   | 205/50R17 | K1a K3a K5d M+S                         |   |
|   | 110, 140   | 215/45R17 | K3a K5d M+S T87 T91                     |   |
|   | 110, 140   | 225/45R17 | K1a K3a K5d                             |   |
|   | 110, 140   | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                     |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer   | 195,206    | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         | A01 A12 A14<br>A21 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V17 S01                |
|   | 195,206    | 215/45R17 | K1a K2b K6j                             |   |
|   | 195,206    | 215/45R17 | K1v K2h K6j                             |   |
|   | 195-221    | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |   |
|   | 195-221    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                 | 110        | 225/45R17 | K1a K3a K5d                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S02 |
|   | 110        | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S01        |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
|   | 81-135     | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|   | 81-135     | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92      | 205/50R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV V17<br>S01 |
|   | 81-92      | 205/55R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|   | 81-92      | 215/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|   | 81-92      | 225/45R17 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |  |
|   | 81-92      | 225/50R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
|   | 81-92      | 235/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h            |  |
|   | 81-92      | 245/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m |  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180    | 215/65R17 | A91  | A14 A21 A57<br>MpH S02                           |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A12  |  |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12  |  |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b                            |  |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c                                |  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 | A91  | A14 A21 A57<br>MpH RQ3 S02                       |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A12  |  |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12  |  |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A12  |  |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A12  |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c  | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV V17 S02        |
|   | 81-110     | 215/60R17 | G01 K1c                                    |  |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 235/55R17 | G01 K1c K2b                                |  |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 245/50R17 | K1c K2b                                    |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KOV S02            |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | K1c K2b                                    |  |
|   | 110, 140   | 245/50R17 | K1c K2b                                    |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                             | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A14 A21 A58<br>F23 KMV V17<br>S02                |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|  | 85, 110    | 245/45R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A14 A21 A56<br>F24 KMV S02                       |
|  | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-147     | 215/65R17 | A91 146                                 | A14 A21 A57<br>S02                               |
|  | 85-147     | 225/60R17 | A12 146                                 |  |
|  | 85-147     | 225/65R17 | A12 144                                 |  |
|  | 85-147     | 235/60R17 | A12 146                                 |  |
|  | 85-147     | 245/55R17 | A12 146                                 |  |
|  | 85-180     | 215/65R17 | A91 M+S 146                             |  |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A12 M+S 146                             |  |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 144                             |  |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A12 M+S 146                             |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..  | 55-118     | 205/50R17 | K1c R37 T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf V00 V17<br>S01 |
|  | 55-118     | 215/45R17 | K1a R37 T88 T91                         |  |
|  | 55-147     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |  |
|  | 55-147     | 215/45R17 | K1a M+S T91                             |  |
|  | 55-147     | 225/45R17 | K1c                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13   | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01        |
|  | 63-110     | 215/45R17 |   |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 |   |  |
|  | 63-110     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13   | 77-169     | 205/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>Lim Npf S01        |
|  | 77-169     | 215/45R17 |   |  |
|  | 77-169     | 225/45R17 |   |  |
|  | 77-169     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K2b K8g                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
|  | 63-110     | 215/45R17 | K2b                                     |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 | K2b K8g                                 |  |
|  | 63-110     | 235/45R17 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m R37                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01                |
|  | 81-140     | 215/45R17 | K2b K6g K8e R37 T87 T91                            |   |
|  | 81-180     | 205/50R17 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S                            |   |
|  | 81-180     | 215/45R17 | K2b K6g K8e M+S T87 T91                            |   |
|  | 81-180     | 225/45R17 | K2a K2b K6h K6i K8m                                |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 81-110     | 205/55R17 |  | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S02        |
|  | 81-110     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h                        |   |
|  | 81-110     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h                        |   |
|  | 81-110     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h                        |   |
|  | 81-110     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h                    |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 205/55R17 | Z16  | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V17<br>S02 |
|  | 110        | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h Z16                    |   |
|  | 110        | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h Z16                    |   |
|  | 110        | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h Z16                    |   |
|  | 110        | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>Z16             |   |
|  | 110-180    | 205/55R17 | M+S  |   |
|  | 110-180    | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h M+S                    |   |
|  | 110-180    | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h M+S                    |   |
|  | 110-180    | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K4i K6i K8h M+S                    |   |
|  | 110-180    | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>M+S             |   |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..   | 103-118    | 205/50R17 | K1c M+S T93  | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                           |
|  | 103-118    | 225/45R17 | K1c M+S T91  |   |
|  | 103-118    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                                |   |
|  | 103-118    | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                                |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 205/50R17 | M+S  | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S01                               |
|  | 81-135     | 205/55R17 | M+S  |   |
|  | 81-135     | 215/50R17 | M+S  |   |
|  | 81-135     | 225/45R17 | M+S  |   |
|  | 81-135     | 225/50R17 |  |   |
|  | 81-135     | 235/45R17 |  |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                            | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                           |
|  | 110-140    | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                            |   |
|  | 110-140    | 215/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                            |   |
|  | 110-140    | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                            |   |
|  | 110-140    | 225/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
|  | 110-140    | 235/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
|  | 110-140    | 245/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 205/55R17 |  | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V17 S02            |
|  | 85, 110    | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |   |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h                        |   |
|  | 85, 110    | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |   |
|  | 85, 110    | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|--|--|
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17 |  | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02 |
|  | 110        | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |  |
|  | 110        | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h                        |  |
|  | 110        | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |  |
|  | 110        | 245/45R17 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |  |
|  | 110, 147   | 205/55R17 | M+S  |  |
|  | 110, 147   | 215/50R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S                            |  |
|  | 110, 147   | 225/50R17 | A01 K1a K2b K4i K6i K6w K8h M+S                    |  |
|  | 110, 147   | 235/45R17 | A01 K4i K6i K6w K8h M+S                            |  |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93  | A12 A14 A21<br>A58 Lim V17<br>S01                |
|  | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                                    |  |
|  | 74-142     | 225/45R17 | T90 T91  |  |
|  | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1a K1b K45 R70 T90 T94                        |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56 T93                                    | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V17 S01            |
|  | 77-191     | 205/50R17 | K1a K2b K56 M+S T93                                |  |
|  | 77-191     | 225/45R17 | K1a K2b K56 T94                                    |  |
|  | 77-191     | 235/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56                        |  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 |  | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|  | 88-206     | 215/55R17 |  |  |
|  | 88-206     | 225/50R17 |  |  |
|  | 88-206     | 235/50R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                            |  |
|  | 88-206     | 245/45R17 |  |  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/50R17 |  | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V17 S02            |
|  | 115        | 215/55R17 |  |  |
|  | 115        | 225/50R17 |  |  |
|  | 115        | 235/50R17 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                            |  |
|  | 115        | 245/45R17 |  |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93  | A12 A14 A21<br>A57 S01                           |
|  | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95  |  |
|  | 77-125     | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b T90 T91 T93                        |  |
|  | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93  |  |
|  | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b                                    |  |
|  | 77-125     | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b                                    |  |
|  | 77-125     | 245/45R17 | A01 K1a K1b K2b                                    |  |
|  | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93  |  |
|  | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95  |  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 110-206    | 215/55R17 | A90 M+S  | A14 A21 A57<br>Car Lim Mph<br>S02                |
|  | 110-206    | 225/50R17 | A12  |  |
|  | 110-206    | 225/55R17 | A12  |  |
|  | 110-206    | 235/50R17 | A12  |  |
|  | 110-206    | 245/50R17 | A12  |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A14 A21<br>A58 Cbo Flh<br>V17 S01            |
|   | 77-162     | 215/50R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|   | 77-162     | 215/55R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|   | 77-162     | 225/50R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |  |
|   | 77-162     | 235/45R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|   | 77-162     | 235/50R17 | A01 K1c K2a K2b K3a K3c K5c             |  |
|   | 77-162     | 245/45R17 | A01 K1c K2b K3a K3c                     |  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A59<br>K34 V00 V17<br>S01 |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2c T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A67<br>K34 V00 V17<br>S01 |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2a K2b T87 T91                     |  |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-...;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                    | 55-110     | 205/50R17 | K1c K2a K2b T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A57 A67<br>V00 V17 S01        |
|   | 55-110     | 215/45R17 | K1c K2b T91                             |  |
|   | 55-110     | 225/45R17 | K1c K2a K2b T91 T94                     |  |
|   | 55-110     | 235/45R17 | K1c K2c                                 |  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*00002*..   | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car V17 S02        |
|   | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95                         |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98                         |  |
|   | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |  |
|   | 55-90      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97                         |  |
|   | 55-90      | 245/45R17 | K1c K2b                                 |  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*00003*..  | 55-90      | 205/55R17 | K1a K2b T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car V17 S02        |
|   | 55-90      | 215/50R17 | K1c K2b T91 T95                         |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | K1c K2b T94 T98                         |  |
|   | 55-90      | 225/50R17 | K1c K2b T94 T98                         |  |
|   | 55-90      | 235/45R17 | K1c K2b T94 T97                         |  |
|   | 55-90      | 245/45R17 | K1c K2b                                 |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | K1a M+S T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 KMV V17<br>S01                |
|   | 75-130     | 215/50R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 225/45R17 | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 235/45R17 | K1a M+S                                 |  |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen                  | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-------------------------|---|---|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017  | 85, 100    | 205/50R17               | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V17 S01                           |
|  | 85, 100    | 215/45R17               | K1a K2b K3c                             |   |
|  | 85, 100    | 225/45R17               | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017  | 85, 100    | 205/50R17               | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>V17 S01                           |
|  | 85, 100    | 215/45R17               | K1a K2b K3c                             |   |
|  | 85, 100    | 225/45R17               | K1c K2b K3c K5a K8g                     |   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-184     | 205/50R17               | A01 K2b K46 K56 R37                     | A12 A14 A21<br>A58 Cbo V17<br>S01                               |
|  | 85-184     | 215/45R17               | R37 T87 T88                             |   |
|  | 85-184     | 215/50R17               | A01 K1a K2b K46 K56                     |   |
|  | 85-184     | 225/45R17               | A01 K2b K46 K56                         |   |
|  | 85-191     | 205/50R17               | A01 K2b K46 K56 M+S                     |   |
|  | 85-191     | 215/45R17               | M+S T87 T88                             |   |
|  | 85-191     | 215/50R17               | A01 K1a K2b K46 K56 M+S                 |   |
|  | 85-191     | 225/45R17               | A01 K2b K46 K56 M+S                     |   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 205/50R17               | K1c K2b K46 K56 R37                     | A01 A12 A14<br>A21 V17 S01                                      |
|  | 55-169     | 215/45R17               | K1c R37 T87 T88                         |   |
|  | 55-184     | 205/50R17               | K1c K2b K46 K56 M+S                     |   |
|  | 55-184     | 215/45R17               | K1c M+S T87 T88                         |   |
|  | 55-184     | 225/45R17               | K1c K2b K46 K56                         |   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 205/50R17               | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>S01                               |
|  | 59-147     | 215/45R17               | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |   |
|  | 59-147     | 225/45R17               | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio  | 59-173     | 205/50R17               | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A21 V17 S01                                      |
|  | 59-173     | 215/45R17               | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T91             |   |
|  | 59-173     | 225/45R17               | K1c K2b K3a K6g K8d                     |   |
|  | 59-173     | 235/45R17               | K1c K2c K3a K6h K8i                     |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 205/50R17               | K1c K2b K3a K6g K8d                     | A01 A12 A14<br>A21 V17 S01                                      |
|  | 188-199    | 215/45R17               | K1c K2b K3a K6g K8d T87 T88             |   |
|  | 188-199    | 225/45R17               | K1c K2b K3a K6g K8d                     |   |
|  | 188-199    | 235/45R17               | K1c K2c K3a K6h K8i                     |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17               | K2b K3a K6g K6h K8d                     | A01 A12 A14<br>A21 Car K1c<br>V17 S01                           |
|  | 59-118     | 215/45R17               | K2b K3a K6g K6h K8d T87 T88             |   |
|  | 59-118     | 225/45R17               | K2b K3a K6g K6h K8d                     |   |
|  | 59-118     | 235/45R17               | K2b K3a K6h K8i                         |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17               | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V17<br>S01 |
|  | 63-169     | 215/45R17               | K1a K2b K3c                             |   |
|  | 63-180     | 225/45R17               | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|  | 63-180     | 235/45R17               | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|  | 63-213     | 205/50R17               | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
|  | 63-213     | 215/45R17               | K1a K2b K3c M+S                         |   |
| 63-213   | 225/45R17  | K1c K2b K3c K5a K6g M+S |   |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen                      | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------------------------|---|---|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17                   | K1c K2b K3c K5a K8g                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V17 S01            |
|   | 63-110     | 215/45R17                   | K1a K2b K3c                             |   |
|   | 63-110     | 225/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K8g                     |   |
|   | 63-110     | 235/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K8g                     |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 205/50R17                   | K6g K6i K6w K8e                         | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S01                           |
|   | 81-135     | 205/55R17                   | K6g K6i K6w K8e                         |   |
|   | 81-135     | 215/50R17                   | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |   |
|   | 81-135     | 225/45R17                   | K6g K6i K6w K8e                         |   |
|   | 81-135     | 225/50R17                   | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |   |
|   | 81-135     | 235/45R17                   | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/50R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V17 S01                               |
|   | 110        | 215/45R17                   | K1a K2b K3c                             |   |
|   | 110        | 225/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/50R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S01                                   |
|   | 206, 221   | 215/45R17                   | K1a K2b K3c                             |   |
|   | 206, 221   | 225/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|   | 206, 221   | 235/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g                     |   |
|   | 206-228    | 205/50R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
|   | 206-228    | 215/45R17                   | K1a K2b K3c M+S                         |   |
|   | 206-228    | 225/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
|   | 206-228    | 235/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 205/50R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S01                               |
|   | 213-228    | 215/45R17                   | K1a K2b K3c M+S                         |   |
|   | 213-228    | 225/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
|   | 213-228    | 235/45R17                   | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 110        | 205/50R17                   | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V17 S02 |
|   | 110        | 215/45R17                   | K1a K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 205/50R17                   | K1a K2b M+S                             |   |
|   | 110, 140   | 215/45R17                   | K1a K2b M+S                             |   |
|   | 110, 140   | 225/45R17                   | K1a K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 235/45R17                   | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 66-96      | 205/50R17                   | K1a K2b K8h                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V17<br>S02     |
|   | 66-96      | 215/45R17                   | K1a K2b                                 |   |
|   | 66-96      | 225/45R17                   | K1a K2b K8h                             |   |
|   | 66-96      | 235/45R17                   | K1c K2b K4i K5c K8h                     |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 205/50R17                   | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02                           |
|   | 147        | 205/50R17                   | K1v K2h M+S                             |   |
|   | 147        | 215/45R17                   | A01 K1a K2b M+S                         |   |
|   | 147        | 215/45R17                   | K1v K2h M+S                             |   |
|   | 147        | 225/45R17                   | A01 K1a K2b                             |   |
|   | 147        | 225/45R17                   | K1v K2h                                 |   |
| 147   | 235/45R17  | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h |   |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55046015 (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                    | 110        | 205/50R17 | K1a K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                    | 180        | 205/50R17 | A01 K1a K2b M+S                         | A12 A14 A21<br>A58 F24 Flh<br>NoE NoP S02        |
|   | 180        | 205/50R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 180        | 215/45R17 | A01 K1a K2b M+S                         |  |
|   | 180        | 215/45R17 | K1v K2h M+S                             |  |
|   | 180        | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 180        | 225/45R17 | K1v K2h                                 |  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 110        | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1a K2b                                 |  |
|   | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..<br>- incl. Facelift 2017             | 55-125     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 K56<br>V17 S01            |
|   | 55-125     | 215/45R17 | K1a K1b K27 K2b K44 T87 T88             |  |
|   | 55-125     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44                         |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>V17 S01            |
|   | 63-85      | 215/45R17 | K1a K2b K3c K8g                         |  |
|   | 63-85      | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
|   | 63-85      | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V17 S01            |
|   | 63-110     | 215/45R17 | K1a K2b K3c                             |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
|   | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>- incl. Facelift 2017                                       | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01                |
|   | 66-147     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
|   | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56             |  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>- incl. Facelift 2017         | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S01                |
|   | 77 - 155   | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |  |
|   | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |  |
|   | 77 - 155   | 235/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |  |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..<br>- incl. Facelift 2017              | 74-142     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A21<br>Car Lim V17<br>S01                |
|   | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 74-142     | 225/45R17 | T90                                     |  |
|   | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1c K45 K46 R70 T90                 |  |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..<br>- incl. Facelift 2017           | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A21<br>B11 Car Lim<br>S01                |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|   | 202        | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|   | 202        | 235/45R17 | A01 K1c K46                             |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23<br>- incl. Facelift 2017                           | 75-147     | 205/50R17 | K1a K46 K56 R37                         | A01 A12 A14<br>A21 Lim V17<br>S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | K46 K56 R37 T87 T88 T91                 |  |
|   | 75-147     | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | K1a K46 K56                             |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A14<br>A21 Lim V17<br>S01                    |
|   | 184        | 215/45R17 | K46 K56 M+S T87 T88 T91                 |  |
|   | 184        | 215/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S                     |  |
|   | 184        | 225/45R17 | K1a K46 K56 M+S                         |  |
|   | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 R37 T89 T93             | A12 A14 A21<br>Car V17 S01                           |
|   | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 75-147     | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 T90                 |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 T90                 |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56                     |  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A01 K1a K46 K56 M+S T93                 | A12 A14 A21<br>Car S01                               |
|   | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|   | 184        | 215/50R17 | A01 K1c K2b K46 K56 M+S T91             |  |
|   | 184        | 225/45R17 | A01 K1a K2b K46 K56 M+S T91             |  |
|   | 184        | 235/45R17 | A01 K1c K2b K46 K56                     |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A01 A90 K1a K2b T89 T93                 | A14 A21 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01                    |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g T91 T95         |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T94                 |  |
|   | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K1a K2b K4i K6g                 |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A14 A21 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S01                |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A33 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g T91 T95                 |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |  |
|   | 77-155     | 235/45R17 | A01 A12 K4i K6g                         |  |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A14 A21 A56<br>Car KMV S01                           |
|   | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|   | 103-155    | 215/50R17 | A01 A12 K6g M+S T91 T95                 |  |
|   | 103-155    | 225/45R17 | A33 M+S T91 T94                         |  |
|   | 103-155    | 225/50R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |  |
|   | 103-155    | 235/45R17 | A01 A12 K6g                             |  |
|   | 103-155    | 245/45R17 | A01 A12 K6h K6w K8h                     |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V17<br>VoA S02 |
|   | 88-206     | 215/55R17 |   |  |
|   | 88-206     | 225/50R17 | A01 K8h                                 |  |
|   | 88-206     | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |  |
|   | 88-206     | 245/45R17 | A01 K8h                                 |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019   | 110-206    | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A14 A21 A56<br>Car KMV S02                |
|  | 110-206    | 225/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 110-206    | 235/50R17 | A01 A12 K6w M+S                         |   |
|  | 110-206    | 245/50R17 | A01 A12 K6i K6y K8h M+S                 |   |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/50R17 |   | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V17 VoA S02 |
|  | 115        | 215/55R17 |   |   |
|  | 115        | 225/50R17 | A01 K8h                                 |   |
|  | 115        | 235/50R17 | A01 K1c K2b K8h                         |   |
|  | 115        | 245/45R17 | A01 K8h                                 |   |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-220    | 205/50R17 | A12 T89 T93                             | A14 A21 V17<br>S01                        |
|  | 100-220    | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |   |
|  | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |   |
|  | 100-220    | 225/45R17 | A12                                     |   |
|  | 100-220    | 235/45R17 | A12                                     |   |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-155     | 205/50R17 | A31                                     | A14 A21 A58<br>Cpe S01                    |
|  | 90-155     | 215/45R17 | A11                                     |   |
|  | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|  | 90-162     | 205/50R17 | A31 M+S                                 |   |
|  | 90-162     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |   |
|  | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 90-162     | 225/45R17 | A31                                     |   |
|  | 90-162     | 235/45R17 | A12                                     |   |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cpe S01                    |
|  | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |   |
|  | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|  | 188-206    | 225/45R17 | A33                                     |   |
|  | 188-206    | 235/45R17 | A12                                     |   |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 205/55R17 | T95 146                                 | A12 A14 A21<br>A57 S02                    |
|  | 85-162     | 215/50R17 | T95 146                                 |   |
|  | 85-162     | 215/55R17 | T94 T98 146                             |   |
|  | 85-162     | 225/50R17 | T94 T98 146                             |   |
|  | 85-162     | 235/45R17 | T93 T94 T97 146                         |   |
|  | 85-162     | 245/45R17 | T95 T99 146                             |   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                        |
|  | 81-155     | 225/55R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|  | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
|  | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|  | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A21 A57<br>KMV S02                |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                                       |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A14 A21 A57<br>S02                    |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-...; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                   | 85-180     | 215/65R17 | A33                                     | A14 A21 A57<br>MpH Z17 S02            |
|   | 85-180     | 225/60R17 | A91                                     |                                       |
|   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|   | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 215/65R17 | A33 146                                 | A14 A21 A57<br>Z17 S02                |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A91 146                                 |                                       |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12 144                                 |                                       |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A92 146                                 |                                       |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b 146                 |                                       |
|   | 110-180    | 215/65R17 | A33 146                                 |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 225/60R17 | A91 146                                 | A14 A21 A57<br>RQ3 Z17 S02            |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12 144                                 |                                       |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A92 146                                 |                                       |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A12 146                                 |                                       |
|   | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     |                                       |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-...;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021         | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     | A14 A21 A57<br>MpH RQ3 Z17<br>S02     |
|   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|   | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
|   | 85-180     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         |                                       |
|   | 85-180     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01 |
|   | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         |                                       |
|   | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K1a K2b T91                             |                                       |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         | A01 A12 A14<br>A21 A58 V17<br>S02     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     |                                       |
|  | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A14 A21 A57<br>Flh S02                |
|  | 81-140     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 81-140     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A14 A21 A58<br>Cbo S02                |
|  | 81-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 81-110     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 81-110     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|  | 81-110     | 245/45R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 29

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**146** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 29

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Brems Scheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 29

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Fih** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 29

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 29

- K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.
- K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 29

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 29

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R96** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 215/55R17, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 29

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 29

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55046015** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5J x17H2 Typ AT 757  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 29

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 13. April 2022 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis



Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 13. April 2022

Blauth

00388050.DOC

## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| <b>Vorderachse</b>  |  |   |
|---|--|---|
|       |          |                  |
| <b>Auflage „K1a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | <b>Auflage „K1b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K1c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

| <b>Hinterachse</b>   |   |   |
|--|---|---|
|         |      |                 |
| <b>Auflage „K2b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K2a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte | <b>Auflage „K2c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

Damit Sie lange Freude an Ihren ATS Leichtmetallrädern haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## REINIGUNGSINTERVALLE

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## REINIGUNGSMITTEL

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## REINIGUNGSTIPPS

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## GARANTIEAUSFALL BEI DER SO GENANNTEN „OPTISCHEN RADAUFBEREITUNG“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com

# CARE INSTRUCTIONS



To ensure your ATS alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least minimize any damage through appropriate wheel care.

## REGULAR CLEANING

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## CLEANING AGENTS

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## ADVICE ON CLEANING

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions
- Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## INVALIDATION OF WARRANTY IN THE EVENT OF REFURBISHMENT

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Manufacturer:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)