

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
 Hersteller RVS Srl

Seite 1 von 10

**Auftraggeber** RVS Srl  
 via per Salvatronda 60  
 I 31033 Castelfranco Veneto TV

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell AC-523  
 Typ AC-523 1880  
 Radgröße 8JX18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| FBB        | AC-523 1880 FBB / ohne Ring     | 5/112/66,7                                         | 44                      | 825               | 2350                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100385  
 Herstellerzeichen RVS  
 Radtyp und Ausführung AC-523 1880...(s.o.)  
 Radgröße 8JX18H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,25          | Kugel d=26mm | 140               | 29,5             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BMW  
 Mini/BMW

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| BMW 1er-Reihe (III)<br>F1H<br>e1*2007/46*2018*..  | 80-110     | 215/45R18 | K2b R37                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>V00 V18 S01 |
|                                                   | 80-225     | 215/45R18 | K2b M+S                                 |                                           |
|                                                   | 80-225     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8z                     |                                           |
|                                                   | 80-225     | 235/40R18 | K1c K2c K5b K8z                         |                                           |
| BMW 1er-Reihe (IV)<br>F7<br>e1*2018/858*00397*..  | 90-150     | 215/45R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 Flh V00<br>V18 S01     |
|                                                   | 90-150     | 225/45R18 |                                         |                                           |
|                                                   | 90-150     | 235/40R18 | A01 K1c K2a K2b                         |                                           |
|                                                   | 90-150     | 245/40R18 | A01 K1c K2a K2b K5b                     |                                           |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 2 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| BMW 1er-Reihe M135 (IV)<br>F7<br>e1*2018/858*00397*..                                                | 221        | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 B72 Flh<br>S01                |
|                                                                                                      | 221        | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                      | 221        | 235/40R18 | A01 K1c K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                      | 221        | 235/45R18 | A01 K1c K2a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                      | 221        | 245/40R18 | A01 K1c K2a K2b K5b                     |                                                  |
| BMW 225xe Active Tourer<br>Hybrid<br>UKL-L, F2AT<br>e1*2007/46*<br>0371*21-..;<br>e1*2007/46*1675*.. | 92,100     | 215/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S01                |
|                                                                                                      | 92,100     | 225/40R18 | K1a K2a K2b T92                         |                                                  |
|                                                                                                      | 92,100     | 225/45R18 | K1a K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                      | 92,100     | 235/40R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 92,100     | 235/45R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 92,100     | 245/40R18 | K1c K2c K5a K6g K6i K8d                 |                                                  |
| BMW 2er Active Tourer<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*..                                                | 90-150     | 225/50R18 | K2b K4i                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>NoE NoP V18<br>S01 |
|                                                                                                      | 90-150     | 235/45R18 | K2b                                     |                                                  |
|                                                                                                      | 90-150     | 245/45R18 | K2b K4i                                 |                                                  |
|                                                                                                      | 90-150     | 255/45R18 | K1a K1b K2b K4i                         |                                                  |
| BMW 2er Active Tourer<br>UKL-L, F2AT<br>e1*2007/46*<br>0371*13-..;<br>e1*2007/46*1675*..             | 70-170     | 215/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>V00 V18 S01        |
|                                                                                                      | 70-170     | 225/40R18 | K1a K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-170     | 225/45R18 | K1a K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-170     | 235/40R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-170     | 235/45R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-170     | 245/40R18 | K1c K2c K5a K6g K6i K8d                 |                                                  |
| BMW 2er Active Tourer<br>PHEV<br>U2AT<br>e1*2018/858*00117*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 100, 110   | 225/50R18 | K2b K4i                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>NoE S01            |
|                                                                                                      | 100, 110   | 235/45R18 | K2b                                     |                                                  |
|                                                                                                      | 100, 110   | 245/45R18 | K2b K4i                                 |                                                  |
|                                                                                                      | 100, 110   | 255/45R18 | K1a K1b K2b K4i                         |                                                  |
| BMW 2er Gran Coupe<br>F2GC<br>e1*2007/46*2064*..                                                     | 85-110     | 215/45R18 | K2b R37                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>V00 V18 S01        |
|                                                                                                      | 85-225     | 215/45R18 | K2b M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                      | 85-225     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8z                     |                                                  |
|                                                                                                      | 85-225     | 235/40R18 | K1c K2c K5b K8z                         |                                                  |
| BMW 2er Gran Tourer<br>UKL-L, F2GT<br>e1*2007/46*<br>0371*18-..;<br>e1*2007/46*1677*..               | 70-141     | 215/45R18 | K2b T89 T93                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 V00<br>V18 Ver S01        |
|                                                                                                      | 70-141     | 225/40R18 | K1a K2a K2b T88 T92                     |                                                  |
|                                                                                                      | 70-141     | 225/45R18 | K1a K2a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-141     | 235/40R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-141     | 235/45R18 | K1c K2c K8d                             |                                                  |
|                                                                                                      | 70-141     | 245/40R18 | K1c K2c K5a K6g K6i K8d                 |                                                  |
| BMW iX1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Elektro                                            | 68-104     | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                      | 68-104     | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                      | 68-104     | 245/50R18 | A01 K1b K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                                      | 68-104     | 255/45R18 | A01 K6v                                 |                                                  |
| BMW iX2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..<br>- Elektro                                                  | 68, 104    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 S01                           |
|                                                                                                      | 68, 104    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                      | 68, 104    | 245/50R18 | A01 K1a K1b                             |                                                  |
|                                                                                                      | 68, 104    | 255/45R18 |                                         |                                                  |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 3 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| BMW X1 (II)<br>UKL-L, F1X<br>e1*2007/46*<br>0371*19-..;<br>e1*2007/46*1676*.. | 85-170     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01 |
|                                                                               | 85-170     | 235/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 235/50R18 | G01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 245/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 255/45R18 | K1a K2b                                 |                                   |
| BMW X1 (II) PHEV<br>F1X<br>e1*2007/46*1676*..<br>- Plug-in Hybrid             | 92         | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01        |
|                                                                               | 92         | 235/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 92         | 235/50R18 | G01 K1a K2b                             |                                   |
|                                                                               | 92         | 245/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 92         | 255/45R18 | K1a K2b                                 |                                   |
| BMW X1 (III)<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..                                   | 100-150    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01 |
|                                                                               | 100-150    | 235/50R18 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                               | 100-150    | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                               | 100-150    | 255/45R18 | A01 K1b K2b                             |                                   |
| BMW X1 (III) M35i xDrive<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..                       | 221        | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 B72 NoP<br>S01 |
|                                                                               | 221        | 235/50R18 | A01 K1b K2b M+S                         |                                   |
|                                                                               | 221        | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                   |
|                                                                               | 221        | 255/45R18 | A01 K1b K2b M+S                         |                                   |
| BMW X1 (III) PHEV<br>U1X<br>e1*2018/858*00153*..<br>- Plug-in Hybrid          | 100, 110   | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A56 NoE S01        |
|                                                                               | 100, 110   | 235/50R18 | A01 K1b K2b                             |                                   |
|                                                                               | 100, 110   | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                   |
|                                                                               | 100, 110   | 255/45R18 | A01 K1b K2b                             |                                   |
| BMW X2<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..                                           | 85-170     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S01 |
|                                                                               | 85-170     | 235/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 235/50R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 245/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-170     | 255/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 85-225     | 225/50R18 | K2b M+S                                 |                                   |
|                                                                               | 85-225     | 235/45R18 | K2b M+S                                 |                                   |
|                                                                               | 85-225     | 235/50R18 | K2b M+S                                 |                                   |
|                                                                               | 85-225     | 245/45R18 | K2b M+S                                 |                                   |
|                                                                               | 85-225     | 255/45R18 | K2b M+S                                 |                                   |
| BMW X2<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                                         | 100-115    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 NoE NoP<br>S01 |
|                                                                               | 100-115    | 235/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                               | 100-115    | 245/50R18 | A01 K2b                                 |                                   |
|                                                                               | 100-115    | 255/45R18 |                                         |                                   |
| BMW X2 M35i xDrive<br>U2X<br>e1*2018/858*00371*..                             | 221        | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 B72 NoP<br>S01 |
|                                                                               | 221        | 235/50R18 | M+S                                     |                                   |
|                                                                               | 221        | 245/50R18 | A01 K2b M+S                             |                                   |
|                                                                               | 221        | 255/45R18 | M+S                                     |                                   |
| BMW X2 PHEV<br>F2X<br>e1*2007/46*1824*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 92         | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01        |
|                                                                               | 92         | 235/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 92         | 235/50R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 92         | 245/45R18 | K2b                                     |                                   |
|                                                                               | 92         | 255/45R18 | K2b                                     |                                   |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 4 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mini Clubman JCW<br>FMK<br>e1*2007/46*1683*..<br>- John Cooper Works                                                                       | 170        | 215/40R18 | K2b M+S T89                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>S01     |
|                                                                                                                                            | 170        | 215/45R18 | K2b M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 225/40R18 | K1b K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 235/40R18 | K1a K1b K2b K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 245/35R18 | K1c K2a K2b K6x                         |                                       |
| Mini Clubman One/Cooper<br>,/D,/S<br>UKL-L, FMK<br>e1*2007/46*<br>0371*19-.,<br>e1*2007/46*1683*..                                         | 75-110     | 215/40R18 | A58 K2b T85 T89                         | A01 A12 A14<br>A18 Car V00<br>V18 S01 |
|                                                                                                                                            | 75-110     | 215/45R18 | A58 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 215/40R18 | A57 K2b M+S T85 T89                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 215/45R18 | A57 K2b M+S                             |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 225/40R18 | A57 K1b K2b K6w                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 235/40R18 | A57 K1a K1b K2b K6w                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 245/35R18 | A57 K1c K2a K2b K6x                     |                                       |
| Mini Cooper E, -SE<br>Electric<br>JM1<br>e1*2018/858*00347*..                                                                              | 55, 65     | 215/40R18 | T89                                     | A12 A14 A18<br>A58 BW4 Flh<br>V18 S01 |
|                                                                                                                                            | 55, 65     | 215/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 55, 65     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 55, 65     | 235/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                            | 55, 65     | 245/35R18 | A01 K1c K2c                             |                                       |
| Mini Cooper SE<br>FML2E<br>e1*2007/46*2063*..<br>- Elektro                                                                                 | 75 (135)   | 205/40R18 | K1a K1b K2b K4i K6w T86                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S01     |
|                                                                                                                                            | 75 (135)   | 215/35R18 | K1c K2b K4i K6x T84                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 75 (135)   | 215/40R18 | G01 K1c K2b K4i K6x                     |                                       |
| Mini Countryman<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- Hybrid                                                                                   | 75-155     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 KMV<br>NoH S01 |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 235/45R18 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 245/45R18 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 75-155     | 255/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| Mini Countryman<br>UMX<br>e1*2018/858*00370*..<br>- Hybrid                                                                                 | 100-150    | 225/55R18 |                                         | A12 A14 A18<br>A57 ML7 NoE<br>S01     |
|                                                                                                                                            | 100-150    | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 100-150    | 245/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                            | 100-150    | 255/45R18 |                                         |                                       |
| Mini Countryman JCW<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- John Cooper Works                                                                    | 170        | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                                                                                            | 170        | 235/45R18 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 245/45R18 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 255/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                       |
| Mini Countryman SE<br>FMX<br>e1*2007/46*1682*..<br>- Hybrid                                                                                | 92,100     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S01     |
|                                                                                                                                            | 92,100     | 235/45R18 | K2b                                     |                                       |
|                                                                                                                                            | 92,100     | 245/45R18 | K2b                                     |                                       |
| Mini John Cooper Works<br>UKL-L, FML2, FMCA<br>e1*2007/46*<br>0371*18-.,<br>e1*2007/46*1678*..<br>e1*2007/46*1679*..<br>- 3-Türer / Cabrio | 170        | 205/40R18 | K1b K2b K4i K6w T82 T86                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01 |
|                                                                                                                                            | 170        | 215/35R18 | K1a K1b K2b K4i K6x T84                 |                                       |
|                                                                                                                                            | 170        | 215/40R18 | G01 K1a K1b K2b K4i K6x                 |                                       |

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
 RVS Srl

Seite 5 von 10

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                    | kW-Bereich                 | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                   | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mini One/Cooper ,/D, /S<br>UKL-L, FML2, FML4,<br>FMCA<br>e1*2007/46*<br>0371*10-...,<br>e1*2007/46*1678*...,<br>e1*2007/46*1679*...,<br>e1*2007/46*1680*...,<br>- 3/5-Türer / Cabrio | 55-155<br>55-155<br>55-155 | 205/40R18<br>215/35R18<br>215/40R18 | K1a K1b K2b K4i K6w T82 T86<br>K1c K2b K4i K6x T84<br>G01 K1c K2b K4i K6x | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletzgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 6 von 10

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletzgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletzgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B72** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.

**BW4** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 307mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 7 von 10

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 8 von 10

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
 RVS Srl

Seite 9 von 10

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 23. September 2025 in Lamsheim statt.

**Anlage 12** zum Prüfbericht Nr.55806925 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ AC-523 1880  
RVS Srl

Seite 10 von 10

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 23. September 2025



Schmidt

00455965.DOCX