

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Fahrzeughersteller

**AUDI, AUDI AG, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                              | Mittloch<br>in mm | Zentrierung-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierung |                   |                           |                               |                                  |                                  |
| 511240571 V01 | N 80840 5/112 ET40     | Ø66,6 - Ø57,1                | 57,1              |                           | 705                           | 2291                             | 09/21                            |
| 511240571 V01 | N 80840 5/112 ET40     | Ø66,6 - Ø57,1                | 57,1              |                           | 720                           | 2254                             | 09/21                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm  
Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : B5  
120 Nm für Typ : D2; 4B; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : GA; GY

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 51J | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 5FE |   |
|             |                     | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 51J |   |
|             |                     |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 24M; 54A |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Seite: 2 von 68

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|------------------|---|----------|---------------|--------------------------------------|--|
| 8P<br>8PA<br>8PB | e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66 - 85  | 215/40R18 85  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 5EG | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|                  |   | 66 - 110 | 215/40R18 89  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      |  |
|                  |   |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE |  |
|                  |   | 66 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      |  |
|                  |   |          | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE |  |
|                  |   | 66 - 195 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M      |  |
|                  |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24D      |  |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|---------------|----------------------------|---|
| B5          | e1*93/81*0013*..  | 81 - 132 | 225/40R18     | 11A; 21B; 367; 5FE;<br>631 | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                   | 142      | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 367; 5FE         |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| 8H          | e1*2001/116*0177*..<br>e1*98/14*0177*.. | 96 - 162 | 235/40R18 91 |                    | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
|             |   |          | 235/40ZR18   | AFA                |   |
|             |   | 96 - 188 | 235/40R18 95 |                    |   |
| 8H          | e1*2001/116*0177*..                     | 253      | 235/40R18    | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
| 8H          | e1*2001/116*0177*..<br>e1*98/14*0177*.. | 96 - 162 | 235/40R18 91 |                    | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
|             |   | 96 - 188 | 225/40R18 92 | 51J                |   |
|             |   |          | 235/40R18    | 51G                |   |
|             |   |          | 235/40R18 95 |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 225/40R18 88W | 5FE; 51J           | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                     | 75 - 188 | 225/40R18 92  | 51J                |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91  |                    |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|------------------------------|--------------------|--|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 253      | 225/40R18 92                 | 52J                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P      |
|             |  |          | 235/40R18                    | 51G                |  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 253      | 235/40R18                    | 51G                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 74 - 162 | 235/40R18 91                 | AFA                | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P                       |
|             |  |          | 235/40ZR18                   |                    |  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 75 - 120 | 235/40R18 91                 |                    | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; AFF                       |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 74 - 110 | 225/40R18 88W                | 5FE; 51J           | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P                       |
|             |  | 74 - 162 | 225/40R18 92<br>235/40R18 91 | 51J                |  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 253      | 225/40R18 92                 | 52J                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P |
|             |  |          | 235/40R18                    | 51G                |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 4 von 68

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|--|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 -257 | 245/40R18 97<br>245/45R18 96 |                    | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76O  |
|             |                     | 155 -257 | 245/40R18 93Y                | 5HA                |  |
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 -140  | 235/40R18 91Y                | 5GG                | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                     | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|
| D2          | e1*93/81*0005*..    | 110 -309 | 235/45R18 97H<br>M+S       |                    | nicht für gepanzerte<br><br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P             |
| D2          | e1*93/81*0005*..    | 110 -265 | 245/45R18<br>245/45R18 96Y | 51G                | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                 |
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 -257 | 235/50R18 97Y              |                    | Nicht für Fz. m.<br>Keramikbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P; 76O; FGC;<br>PDH |
|             |                     | 154 -331 | 235/50R18                  | 51G; 52J           |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|--|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..,<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 -155 | 235/40R18 91 | 11A; 22M           | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76T |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 5 von 68

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|--|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 200 | 235/40R18 91 | 11A; 22M           | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76T |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                             | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen   |     |
|--------------|---|----------|---------------|---|--|-----|
| 8V           | e1*2007/46*0607*..                            | 77 - 140 | 215/40R18 89W | 11A; 245; 248; 26B                                    | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |     |
|              |   |          | 225/35R18 87W | nicht e-tron; 11A;<br>245; 248; 26B; 26N;<br>27H; 5ET |  |     |
|              |   | 77 - 228 | 225/35R18 87Y | nicht e-tron; 11A;<br>245; 248; 26B; 26N;<br>27H      |  |     |
|              |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H                       |  |     |
|              |   |          | 235/35R18 90  | nicht e-tron; 11A; 24J;<br>248; 26B; 26N; 27H         |  |     |
| 235/40R18 91 | nicht e-tron; 11A; 24J;<br>248; 26B; 26N; 27H |          |               |   |  |     |
| 8V           | e1*2007/46*0607*..                            | 77 - 140 | 215/40R18 89  |   | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E                    |     |
|              |   |          | 215/45R18 89  |   |  |     |
|              |   |          | 225/40R18 88W |   |  |     |
|              |   | 77 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 26P; 5EM   |  |     |
|              |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 26P  |  |     |
|              |   |          | 206 - 228     | 215/40R18 M+S   |  | 52J |
|              |   |          |               | 215/45R18 M+S   |  | 52J |
| 225/40R18 89 |   |          |               |   |  |     |
| 235/35R18 90 | 11A; 26P                                      |          |               |   |  |     |

Verkaufsbezeichnung: **A3/S3 Limousine/Sportback (g-tron), A3 40 TFSIe, A3 45 TFSIe**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 110 | 215/45R18 93 |                    | A3 Sportback; A3<br>Limousine; S3<br>Limousine; S3<br>Sportback; A3 TFSI e<br>Sportback; A3 g-tron<br>Sportback; nicht A3<br>allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E; 84W |
|             |                    | 81 - 228 | 225/40R18 91 | 11A; 26N           |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 245; 26N      |  |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 245; 26N      |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **A4, S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|---------------|-------------------------|---|
| B5          | e1*98/14*0013*..  | 81 - 132 | 225/40R18     | 11A; 21B; 367; 5FE; 631 | Kombi; Limousine; Allradantrieb;                                |
|             |                   | 142      | 225/40R18-88Y | 11A; 21B; 367; 5FE      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 - 184 | 235/40R18 91 | 11A; 24M; 51G      | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung ohne 215/55R16; breite Achsen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF5; AF7; DED |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 - 184 | 235/40R18 91 | 51G                | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; ab e1*98/14*0051*17; Serienbereifung mit 215/55R16; schmale Achsen; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P; AF6; AF7; DED |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---|
| 4F<br>4F1   | e13*2007/46*1080*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 245/40R18 97  |                    | Nur Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76O   |
|             |  | 155 - 257 | 245/45R18 96  |                    |   |
| 4F<br>4F1   | e13*2007/46*1080*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140  | 235/40R18 91Y | 5HA                | Limousine u. Kombi; Front- u. Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 74P |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Verkaufsbezeichnung: **A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen                     | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 -309 | 235/45R18 97H<br>M+S       |                    | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 -265 | 245/45R18<br>245/45R18 96Y | 51G                | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|---|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 |   | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br><br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |   |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |   |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |   |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |   |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 241; 244   |   |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |   |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 8 von 68

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|--|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221 | 235/45R18 94 |                    | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 -169 | 225/40R18 91 |                    | ab<br>e1*2001/116*0369*17;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; TT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O |
|             |                     |          | 225/45R18 91 | 11A; 26P           |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 |                    |  |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 26B; 26N      |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4,RS4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----|-----------|--------------------|---|
| QB6         | e1*2001/116*0243*.. | 253 | 235/40R18 | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI RS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----|--------------|---|--|
| 8P          | e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/40R18 92 | 11A; 21T; 22Q; 26P;<br>27H; 52J           | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 76O; 76Z |
|             |                    |     | 235/40R18 91 | 11A; 21T; 22Q; 24J;<br>248; 26B; 27F; 52J |  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 9 von 68

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                   |
|-------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| SK          | e13*2018/858*00270* | 55 - 90 | 215/45R18 93 | 11A; 245; 248; 5HA         | Allradantrieb;                             |
|             |                     |         | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HR | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;       |
|             |                     |         | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>5HR | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A; |
|             |                     |         | 235/45R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P         | 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                   |
|-------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| SKN         | e13*2018/858*00342* | 55 - 90 | 215/45R18 93 | 11A; 245; 248; 5HA         | Allradantrieb;                             |
|             |                     |         | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HR | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;       |
|             |                     |         | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>5HR | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A; |
|             |                     |         | 235/45R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P         | 74P  |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm  
Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                   | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|---|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 110<br>81 - 228 | 215/45R18 93 |                    | A3 Sportback; nicht   |
|             |                    |                      | 225/40R18 91 | 11A; 26N           | A3 allstreet;   |
|             |                    |                      | 235/35R18 90 | 11A; 245; 26N      | Allradantrieb;  |
|             |                    |                      | 235/40R18 91 | 11A; 245; 26N      | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E; 84W |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : KL; KM; K1; 1P; 3R; 5FP; 1PN; 5F; 5P; 7N; KN; 5PN; 3RN  
Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 34 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 7MS

Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; K1; 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; 5FP; 7N  
170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P          |
|             |                    | 63 - 125  | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE      |  |
|             |                    | 63 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE      |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24M |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                    | 103 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P    |
|             |                    | 77 - 155  | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                    |           |               |                                 |  |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P          |
|             |                     | 63 - 125  | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE      |  |
|             |                     | 63 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE      |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24M |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                     | 103 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P    |
|             |                     | 77 - 155  | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M              |  |
|             |                     |           |               |                                 |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 11 von 68

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/45R18 89 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/45R18 91 |                    |   |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 245           |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                    |          | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248      |   |
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 221      | 225/45R18 91 |                    | ATECA CUPRA;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E  |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 245           |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                    |          | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **Born**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----|--------------|----------------------------|---|
| K1          | e9*2018/858*04001*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 24C; 248; 26B         | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                      |    | 225/55R18 98 | 11A; 24C; 248; 26B         |   |
|             |                      |    | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244; 26B;<br>26N |   |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW                               | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |   |
|-------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------|---|---|
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 125<br>75 - 155             | 215/40R18 89W | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P |   |
|             |   |                                  | 215/40R18 89Y | 51J                |   |   |
|             | 225/40R18 92                              | 11A; 22H                         |               |                    |   |   |
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 125<br>75 - 147<br>75 - 155 | 215/40R18 89W | 51J                |   | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P |
|             |   |                                  | 215/40R18 89Y | 51J                |   |   |
|             |   |                                  | 225/40R18 92  | 11A; 22H           |   |   |

Verkaufsbezeichnung: **Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 110 - 228 | 225/50R18 M+S | 12T; 52J           | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O; 77E |
|             |                    |           | 245/45R18 96  | 12T                |  |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|----------------------------|---|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155 | 215/40R18 89 | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|             |   |          | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M         |   |
|             |   |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Seite: 12 von 68

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------|--|
| 1P          | e9*2001/116*0052*.. | 177 -195 | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M      | Leon Cupra; Leon   |
| 1PN         | e9*2007/46*0013*..  |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D | Cupra R; Frontantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW                      | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|---|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 -206<br>195 -221    | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H                | Cupra; nicht Leon X-Perience; nicht mit Brembo Bremsanlage; Kombi; 3-türig; 5-türig; Mit Radhausverbreiterung Serie; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76O; 77E |
|             |                    |                         | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26B; 27F           |   |
|             |                    |                         | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26B; 27F           |   |
|             |                    |                         | 235/35R18 90  | 11A; 24J; 248; 26B; 27F      |   |
|             |                    |                         | 235/40R18 91  | 11A; 24J; 248; 26B; 27F      |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 -140                 | 215/40R18 89  | 11A; 245; 248; 26P; 27H      | ab e9*2007/46*0094*01; nicht Leon X-Perience; Kombi; 3-türig; 5-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76O; 77E   |
|             |                    |                         | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B; 27F      |   |
|             |                    |                         | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B; 27F      |   |
|             |                    |                         | 235/35R18 90  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F |   |
|             |                    |                         | 235/40R18 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 -140                 | 215/40R18 89  | 11A; 27H                     | Leon X-Perience; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 77E  |
|             |                    |                         | 215/45R18 89  | 11A; 27H                     |   |
|             |                    |                         | 225/40R18 88  | 11A; 27H                     |   |
|             |                    |                         | 225/45R18 91  | 11A; 27H                     |   |
|             |                    |                         | 235/35R18 90  | 11A; 245; 26P; 27F           |   |
|             |                    |                         | 235/40R18 91  | 11A; 245; 26P; 27F           |   |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 -92                  | 215/40R18 89  | 11A; 27H                     | Leon X-Perience; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 77E   |
|             |                    |                         | 215/45R18 89  | 11A; 27H                     |   |
|             |                    |                         | 225/40R18 88  | 11A; 248; 27H                |   |
|             |                    |                         | 225/45R18 91  | 11A; 248; 27H                |   |
|             |                    |                         | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26P; 27F      |   |
|             |                    |                         | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26P; 27F      |   |
|             | 235/45R18 94       | 11A; 245; 248; 26P; 27F |               |                              |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 13 von 68

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 140  | 215/40R18 89  |                                 | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E                       |
|             |                    |           | 215/45R18 89  |                                 |   |
|             |                    |           | 225/40R18 91  | 11A; 248; 26P                   |   |
|             |                    |           | 235/35R18 90  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |   |
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110       | 215/40R18 M+S | 52J                             | Leon Cupra; Leon<br>Cupra Sportstourer;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |           | 215/45R18 M+S | 52J                             |   |
|             |                    | 110 - 221 | 225/40R18 91  | 11A; 248; 26P                   |   |
|             |                    |           | 235/35R18 90  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |   |
|             |                    | 110 - 228 | 225/40R18 M+S | 11A; 248; 26P; 52J              |   |
|             |                    |           | 235/35R18 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |   |
|             |                    |           | 235/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J |   |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen   |
|-------------|--|----------|--------------|---|--|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*..<br>e1*98/14*0036*..  | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 367; 5HR | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P                      |
| 7MS         | e1*95/54*0036*..<br>e1*98/14*0036*..     | 66 - 85  | 235/40R18 91 | VDM; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J           | nur bis<br>e1*98/14*0036*07;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P  |
|             |  |          | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR           |  |
| 7N          | e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 |   | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 75I |

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| KN          | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 147 | 225/55R18 98  |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |           | 235/50R18 101 |                    |  |
|             |                    |           | 235/55R18 104 |                    |  |
|             |                    | 110 - 180 | 225/55R18 M+S | 52J                |  |
|             |                    |           | 235/50R18 M+S | 52J                |  |
|             | 235/55R18 M+S      | 52J       |               |                    |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; NY; 1Z; 3T; 5E; 5L  
140 Nm für Typ : NS; NU; 3T

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----|---------------|--------------------|--|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 | 235/60R18 103 | 12Q                | ENYAQ 50;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 215/45R18 92 | 11A; 245           | inkl. SCOUT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/45R18 95 | 11A; 24J; 248      |  |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 |  |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      |  |

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---|--|
| NS          | e8*2007/46*0249*.. | 85 - 147  | 225/55R18 98  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 75I; 76O |  |
|             |                    |           | 225/60R18 100 |                    |   |  |
|             |                    |           | 235/50R18 101 |                    |   |  |
|             |                    |           | 235/55R18 100 |                    |   |  |
|             |                    | 176 - 180 | 225/55R18 M+S | 52J                |   |  |
|             |                    |           | 225/60R18 M+S | 52J                |   |  |
|             |                    |           | 235/50R18 M+S | 52J                |   |  |
|             |                    |           | 235/55R18 M+S | 52J                |   |  |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|--|-----------|--------------|----------------------------|--|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 225/40R18 92 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M | Nur Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |  |           | 225/45R18 91 | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M |  |
|             |  |           | 235/40R18 91 | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 15 von 68

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW           | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 118     | 215/40R18 89W | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>5FM; 51J | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;   |
|             |  | 55 - 147     | 225/40R18 92  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M      | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;  |
|             |  |              | 235/40R18 91  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24M | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P  |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 118     | 215/40R18 89W | 11A; 22Q; 24J; 5FM;<br>51J      | Limousine;<br>Frontantrieb;   |
|             |  | 55 - 125     | 225/40R18 88W | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>5FE      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;  |
|             |  |              | 55 - 147      | 225/40R18 88Y                   | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>5FE  |
|             |  | 235/40R18 91 |               | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M      |   |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e8*2007/46*0318*..                         | 81 - 140     | 215/40R18 89  |                                 | Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E   |
|             |  |              | 215/45R18 89  |                                 |   |
|             |  |              | 225/40R18 88  |                                 |   |
|             |  |              | 225/45R18 91  |                                 |   |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*...<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180     | 215/40R18 89  | 11A; 27I                        | ab  |
|             |  |              | 215/40R18 89W | 11A; 27I                        | e11*2007/46*0243*01;  |
|             |  |              | 225/40R18 91  | 11A; 27I                        | ab  |
|             |  |              | 235/35R18 90W | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H      | e11*2007/46*0244*01;  |
|             |  |              | 235/40R18 91  | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H      | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 180 | 215/45R18 89 | 11A; 26P           | inkl. Octavia Scout;  |
|             |                    |          | 225/40R18 92 | 11A; 26P           | inkl. Octavia RS;   |
|             |                    |          | 225/45R18 95 | 11A; 26P           | Kombilimousine;   |
|             |                    |          | 235/40R18 95 | 11A; 248; 26B; 26N | Limousine;  |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 248; 26B; 26N | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 16 von 68

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--|----------|---------------|---------------------------------|--|
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21P; 245; 248              | bis  |
|             |  |          | 235/40R18 95  | 11A; 21B; 21N; 241;<br>246; 248 | e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P          |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21P; 24J; 24M              | bis  |
|             |  |          | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 24C; 24D              | e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P  |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 - 206 | 215/45R18 93  |                                 | inkl. Superb Scout;  |
|             |  |          | 225/45R18 95  |                                 | ab   |
|             |  |          | 235/45R18 94  |                                 | e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| 5L          | e11*2007/46*0010*...<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 246; 248      | Allradantrieb;  |
|             |   |          | 225/45R18 95 | 11A; 246; 248      | Frontantrieb;   |
|             |   |          | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 248      | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |   |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Set Nr. 5399 + OE Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; E1; E2; 1 KM; 1F; 1K; 1KM;  
1KP; 1t; 1T; 13; 16; 2K; 2KN; 3BS; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D  
120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 17 von 68

140 Nm für Typ : A1; SK; SKN; 3H; 5N; 7N  
140 Nm ( ab \*0487\*NT15 bzw. \*0450\*NT24 ) für Typ : 5N

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|---|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 -206 | 225/45R18 95<br>235/45R18 94 |                    | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **Caddy**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                   |
|-------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|--|
| SK          | e13*2018/858*00002*. | 55 - 90 | 215/45R18 93 | 11A; 245; 248; 5HA         | Allradantrieb;                             |
| SKN         | e13*2018/858*00003*. |         | 225/45R18 95 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5HR | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;       |
|             |                      |         | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>5HR | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D; |
|             |                      |         | 235/45R18 98 | 11A; 24J; 248; 26P         | 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------------------------|---|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 55 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22I; 24C; 24M;<br>5GM           | Nur Caddy Maxi;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                                    |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 55 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22F; 241;<br>244; 246; 247 | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22B; 24C; 24D;<br>5GM           | Nicht Caddy Maxi; nur<br>bis<br>WV2ZZZ2K?8?052800;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Seite: 18 von 68

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                 | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 21P; 22F;<br>24C; 24D; 5GM | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; VB2 |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*..<br>L320 | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5GM      | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; VB1 |

Verkaufsbezeichnung: **CDV, GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 110 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P | nicht GOLF ALLTRACK;<br>GOLF VIII VARIANT;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |
|             |                    | 81 - 235 | 225/40R18 91 | 11A; 245; 248; 26P |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 26P |  |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M           | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                     | 85 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M           |   |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|---|-----|---------------|---------------------------------|--|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 103 | 215/40R18 89  | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M; 51J | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|             |   |     | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D |  |
|             |   |     | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 19 von 68

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen   |
|-------------|--|-----------|---------------|---|--|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 77 - 118  | 225/35R18 87W | 11A; 21T; 241; 246;<br>248; 26B; 26N; 27F;<br>5ET | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br><br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P   |
|             |  | 77 - 155  | 215/40R18 89  | 11A; 21T; 24J; 248;<br>26P; 27H; 51J              |  |
|             |  |           | 225/35R18 87Y | 11A; 21T; 241; 246;<br>248; 26B; 26N; 27F;<br>5ET |  |
|             |  |           | 225/40R18 92  | 11A; 21T; 241; 246;<br>248; 26B; 26N; 27F         |  |
|             |  |           | 235/40R18 91  | 11A; 21T; 24C; 24M;<br>26B; 26N; 27F              |  |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 188 - 199 | 215/40R18 89Y | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M; 51J                   | Nur Golf R (6er); ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Cabrio; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |
|             |  |           | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |  |
|             |  |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |  |
| 1K          | e1*2001/116*0242*...<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 155  | 215/40R18 89W | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M; 51J                   | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P             |
|             |  |           | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22Q;<br>24C; 24D                   |  |
|             |  | 59 - 173  | 215/40R18 89Y | 11A; 22H; 22P; 24J;<br>24M; 51J                   |  |
|             |  |           | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22Q;<br>24C; 24D                   |  |
|             |  |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D                   |  |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 55 - 110  | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J                        | Nur Golf 5; nur bis<br>e1*2001/116*0242*24;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P                              |
|             |  | 55 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M                                |  |
|             |  | 55 - 169  | 215/40R18 89W | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J                        |  |
|             |  | 55 - 184  | 225/40R18 92  | 11A; 22P; 24J; 24M                                |  |
|             |  |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D                        |  |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..                         | 59 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M; 51J              | GOLF 6 (Variant); bis<br>e1*2007/46*0492*05;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 74P; 77E  |
|             |  |           | 225/40R18 88  | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D              |  |
|             |  |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>22L; 24C; 24D              |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 110 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P | GOLF VIII; inkl.<br>TGI/GTI/-<br>Clubsport/GTE/GTD/R;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |
|             |                    | 66 - 235 | 225/40R18 91 | 11A; 245; 248; 26P |  |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 241; 244; 26P |  |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 | 11A; 27H           | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |
|             |                    |          | 215/45R18 89 | 11A; 27H           |   |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 27H           |   |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 27H           |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110      | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |
|             |  |               | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |   |
|             |  | 63 - 169      | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |   |
|             |  |               | 63 - 221      | 215/40R18 89                         |   |
|             |  | 225/35R18 87Y |               | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |   |
|             |  | 225/40R18 92Y |               | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |   |
|             |  | 63 - 228      | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F      |   |
|             |  | 135 - 228     | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |   |
|             |  | 228           | 215/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J           |   |
|             |  |               | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |   |
|             |  |               | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Seite: 21 von 68

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|--|----------|--------------|---|---|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100 | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |  |          | 225/35R18 87 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |
|             |  |          | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |
|             |  |          | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 5EM |   |
|             |  |          | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis               | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |                                 |
|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---|---|---------------------------------|
| AU            | e1*2007/46*0623*..              | 63 - 110  | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 77E |                                 |
|               |                                 |           | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM      |   |                                 |
|               |                                 | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |                                 |
|               |                                 |           | 63 - 221      | 215/40R18 89                              |   | 11A; 245; 26P; 27H              |
|               |                                 |           |               | 225/35R18 87Y                             |   | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F      |
|               |                                 | 63 - 228  | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |                                 |
|               |                                 |           | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F           |   |                                 |
|               |                                 | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM      |   |                                 |
|               |                                 |           | 228           | 215/40R18 M+S                             |   | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J      |
|               |                                 |           |               | 225/35R18 M+S                             |   | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J |           |               |   |   |                                 |
| AU            | e1*2007/46*0623*..              | 63 - 100  | 215/40R18 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E           |                                 |
|               |                                 |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |                                 |
|               |                                 |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |   |                                 |
|               |                                 |           | 235/35R18 86  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 5EM |   |                                 |
|               |                                 |           | 235/40R18 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |   |                                 |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis            | kW            | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen   |                              |
|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------|
| AUV           | e1*2007/46*0627*..           | 63 - 100      | 215/40R18 89  | 11A; 245; 248; 26P; 27H                | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 76O; 77E        |                              |
|               |                              |               | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |  |                              |
|               |                              |               | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |  |                              |
|               |                              |               | 235/35R18 86  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM |  |                              |
|               |                              |               | 235/40R18 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |  |                              |
| AUV           | e1*2007/46*0627*..           | 81 - 135      | 215/40R18 89  | 11A; 27H                               | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 77E  |                              |
|               |                              |               | 215/45R18 89  | 11A; 27H                               |  |                              |
|               |                              |               | 225/40R18 88  | 11A; 27H                               |  |                              |
|               |                              |               | 225/45R18 91  | 11A; 27H                               |  |                              |
| AUV           | e1*2007/46*0627*..           | 63 - 110      | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B; 27F                | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74P; 77E |                              |
|               |                              |               | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM      |  |                              |
|               |                              | 63 - 169      | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |  |                              |
|               |                              |               | 63 - 221      | 215/40R18 89                           |  | 11A; 245; 26P; 27H           |
|               |                              | 225/35R18 87Y |               | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |  |                              |
|               |                              | 225/40R18 92Y |               | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |  |                              |
|               |                              | 63 - 228      | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F           |  |                              |
|               |                              | 135 - 228     | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM      |  |                              |
|               |                              |               | 228           | 215/40R18 M+S                          |  | 11A; 245; 26P; 27H; 52J      |
|               |                              |               |               | 225/35R18 M+S                          |  | 11A; 245; 248; 26B; 27F; 52J |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 27F; 52J |               |               |  |  |                              |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|-------------|---|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248; 51J      | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                        |
|             |   |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244; 5FE |   |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244      |   |
|             |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244      |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 55 - 110 | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           | Nicht CrossGolf; Nur<br>Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |   | 55 - 125 | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M                   |   |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 22P; 24J; 24M                   |   |
|             |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D           |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 75 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      | Nur CrossGolf; Nur<br>bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                  |
|             |   |          | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M; 5FE |   |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 24M      |   |
|             |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 24M      |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                       | 75 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M                   | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P                        |
|             |   |          | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248; 5FE |   |
|             |   |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M                   |   |
|             |   |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 248      |   |

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----|--------------|----------------------------|---|
| E1          | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248;<br>26P | ID.3 PRO 150KW; ID.3<br>PRO 107kW; ID.3<br>PURE<br>110kW; ID.3 PURE<br>93kW;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |    | 225/55R18 98 | 11A; 241; 246; 248;<br>26P |   |
|             |                    |    | 235/50R18 97 | 11A; 24C; 244; 26P         |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 24 von 68

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----|---------------|--------------------|--|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 | 235/60R18 103 | 12R                | Pure 109 kW; Pure 125 kW; ID.4; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 72I; 725; 73C; 74D; 74P; 75I; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--|---|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 24J; 248; 271                | Nur Jetta (Stufenheck); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 72I; 725; 729; 73C; 74D; 74P             |
|             |                    |          | 225/35R18 87W | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271           |   |
|             |                    |          | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271           |   |
|             |                    |          | 235/35R18 90  | 11A; 21B; 24I; 244; 246; 247; 260; 272 |   |
|             |                    |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 24I; 244; 246; 247; 260; 272 |   |
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 27I                               | Beetle (Schrägheck); Beetle Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 76O |
|             |                    |          | 235/40R18 91  | 11A; 26P; 27I                          |   |
|             |                    |          | 235/45R18 94  | 11A; 26P; 27I                          |   |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 72I; 725; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |  |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      | JETTA (Limousine); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 725; 73C; 74D; 74P                                   |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |  |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72I; 725; 729; 73C; 74D; 74P; 77E  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |  |



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M; 5FM | GOLF (Variant); nur bis<br>e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>22L; 24C; 24D |  |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW                              | Reifen                               | Auflagen zu Reifen   | Auflagen  |
|--------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 3c<br>3C     | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125                        | 225/40R18 88W                        | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248; 5FE   | Nicht Passat Alltrack (Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P |
|              |   |                                 | 225/40R18 92                         | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248  |   |
|              |   | 77 - 155                        | 235/40R18 91                         | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>245; 248  | e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P   |
|              |   |                                 | 235/40R18 91Y                        | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>245; 248  |   |
| 77 - 220     | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>245; 248 |                                      |  |   |
|              | 77 - 125  | 225/40R18 88W                   | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248; 5FE | Nicht Passat Alltrack (Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P; 76U |   |
| 77 - 155     |   | 225/40R18 92                    | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248      |  |   |
| 235/40R18 91 |   | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>245; 248 |                                      |  |   |
| 3C           | e1*2001/116*0307*..   | 75 - 110                        | 225/40R18 88W                        | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M  | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P  |
|              |   |                                 | 75 - 147                             | 225/40R18 92   |   |
|              |   | 75 - 220                        | 235/40R18 91                         | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M  |   |
|              |   |                                 | 235/40R18 95                         | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M  |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 26 von 68

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|---|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| 3C          | e1*2001/116*0307*..   | 81 - 206  | 225/45R18 95  |                                 | ab   |
|             |   |           | 235/45R18 94  |                                 | e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; inkl.<br>Passat GTE; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..,<br>e1*2007/46*0502*..,<br>e1*2007/46*0547*.. | 103 - 155 | 225/40R18 91W |                                 | Nur Passat Alltrack  |
|             |   |           | 225/45R18     | 51G                             | (Cross); bis   |
|             |   |           | 235/35R18 90W | 11A; 22M                        | e1*2001/116*0307*36;   |
|             |   |           | 235/40R18 91W | 11A; 22M                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P   |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..   | 110 - 206 | 225/45R18 95  |                                 | VW Passat Alltrack   |
|             |   |           | 235/45R18 97  |                                 | (B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O  |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..   | 75 - 110  | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M | nur bis  |
|             |   | 75 - 147  | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M | e1*2001/116*0307*23;   |
|             |   |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 74P; 76U   |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 118 | 235/40R18 91  | 11A; 24M           | Limousine;  |
|             |                     | 100 - 155 | 235/40R18 91W | 11A; 24M           | Allradantrieb;  |
|             |                     | 100 - 220 | 235/40R18 95  | 11A; 24M           | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 27 von 68

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 155 | 225/40R18 88W | 51J                | Coupe; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O |
|             |                     | 90 - 206 | 225/40R18 88Y | 51J                |   |
|             |                     |          | 235/40R18     | 51G                |   |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|--|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 235/45R18 94  | 11A; 24M; 51J      | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P              |
|             |   |           | 235/50R18 97  | 11A; 22I; 24J; 24M |  |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..                       | 110 - 176 | 225/55R18 98  |                    | mit R-Line; Allspace;<br>ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 75I; 76O                       |
|             |   |           | 235/50R18 97  | 11A; 27I           |  |
|             |   |           | 235/55R18 100 | 11A; 27I           |  |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..                       | 110 - 180 | 225/55R18 98W | 12R                | ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allspace; ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>75I; 76O |
|             |   |           | 235/50R18 101 | 11A; 12A; 27I      |  |
|             |   |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I      |  |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 225/50R18 95  |                    | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O          |
|             |   |           | 235/45R18 94  |                    |  |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**



**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022

Seite: 28 von 68

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|----------|---------------|--------------------|--|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 225/55R18 98  | 12R                | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>mit R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O  |
|             |   |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I      |  |
|             |   |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I      |  |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180 | 225/55R18 98  | 12R                | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74P;<br>76O |
|             |   |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I      |  |
|             |   |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I      |  |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---|----------|---------------|---------------------------------|---|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..  | 66 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 24J; 24M; 5FM              | nicht CrossTouran;<br>bis   |
|             |   | 66 - 110 | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 24M; 5FM              |   |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 - 130 | 225/40R18 92  | 11A; 24C; 24D                   | e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P      |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 81 - 140 | 215/45R18 93  | 11A; 245; 248; 27I              | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |   |          | 225/40R18 92W | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I      |   |
|             |   |          | 225/45R18 95  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I      |   |
|             |   |          | 235/40R18 95  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |   |
|             |   |          | 235/45R18 94  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |   |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 29 von 68

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|--|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 -221 | 215/45R18 89 |                            | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                     |          | 225/40R18 88 |                            |  |
|             |                     |          | 225/45R18 91 |                            |  |
|             |                     |          | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I |  |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I |  |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110 | 215/45R18 89 |                            | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P; 76O; 77E  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 |                            |  |
|             |                     |          | 225/45R18 91 |                            |  |
|             |                     |          | 225/50R18 95 | 11A; 245; 248; 26P         |  |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 245; 26P              |  |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 245; 26P              |  |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|-----|--------------|--------------------|--|
| 3BS         | e1*2001/116*0173*..<br>e1*98/14*0173*.. | 202 | 225/40R18    | VEX; 11A           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>74P |
|             |   |     | 225/40R18 92 |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|-----------|--------------------|---|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*.. | 165 -246 | 235/50R18 | 51G                | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>75I        |
| 3D          |   |          |           |                    |   |
| 3d          | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*.. | 165 -331 | 235/50R18 | 51G                | nur Fz bis 250km/h;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>75I; 76T |
| 3D          |   |          |           |                    |   |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*..   | 177      | 235/50R18 | 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 76U                                     |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|--------------|--------------------|--|
| 7N          | e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 74P; 75I |

### **Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 31 von 68

- Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 32 von 68

- Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 33 von 68

- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt

# Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110

ANLAGE: 15  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 34 von 68

- wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von

# Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110

ANLAGE: 15  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



Seite: 35 von 68

- Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 84W) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 357x34mm nicht zulässig.
- AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AF7) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 / 321 mm (Dicke 30mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- AFA) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- AFF) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm (Dicke 30mm) und Bremssattel Typ FNRG-60 16" (Kennz. z. B. ATE E187) an der Vorderachse nicht zulässig.
- DED) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 322mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- FGC) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO-Festsattel (innenbelüftet) an der Vorderachse nicht zulässig.
- PDH) Nicht zulässig für Fzg.-Ausführungen mit Keramik-Bremsscheiben!
- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 36 von 68

- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).
- VDM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1230 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
- VEX) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 37 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..  
Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 40 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3/S3 Limousine/Sportback (g-tron), A3 40 TFSle. A3 45 TFSle

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                 | HA    |



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8J  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..  
Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 42 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00342\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 43 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00270\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                 | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 44 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8P  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0615\*..  
Handelsbez.: AUDI RS3

Variante(n): Allradantrieb, Kombi

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 310    | y = 320  | 17                | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 320  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 240  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 240  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 45 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: K1  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*04001\*..  
Handelsbez.: Born

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 295               | y = 295  | VA    |
| 26P      | x = 245               | y = 245  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 295    | y = 295  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 295    | y = 295  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 300  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 46 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT

Fahrzeugtyp: KL

Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..

Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 47 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 48 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                 | HA    |



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 49 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NX  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                 | VA    |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 51 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: CDV, GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                 | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 54 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AUV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0627\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                 | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 55 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                 | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 56 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00002\*..  
Handelsbez.: Caddy

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                 | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                 | HA    |



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 57 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                | VA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN  
  
Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5              | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5              | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1KM  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0492\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                 | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN  
  
Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 64 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0487\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                | HA    |



**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: E1  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2033\*..  
Handelsbez.: ID.3

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 290               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 310    | y = 290  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 290  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 300  | 10                | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840  
Stand: 15.12.2022



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 67 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: Caddy

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                 | VA    |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                 | HA    |

**Gutachten 366-0326-21-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54110**

**ANLAGE: 15**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 80840

Stand: 15.12.2022



Seite: 68 von 68

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                 | HA    |