

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000738**
Gutachten Nr. : **CE-000154-A0-021**
Anlage-Nr. : **2c**
Seite : 1 / 3
Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
Typ : **CWD 60668**



Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	CWD 60668
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke:	BORBET
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	LK 130
Radgröße:	6Jx16H2
Rad-Einpresstiefe:	68 mm
Lochkreisdurchmesser:	130 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	78,10 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	1350 kg
bei Reifenabrollumfang:	2270 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Bürstner

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs- moment
3010, 3020, 3030, 4010, 4020, 4030	Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M16x1,5, Schaftlänge 30 mm		160 Nm

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000738**
 Gutachten Nr. : **CE-000154-A0-021**
 Anlage-Nr. : **2c**
 Seite : **2 / 3**
 Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
 Typ : **CWD 60668**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
3010		e1*2007/46*1015*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner -Argos (A-Modell , teilintegriert, mit Alko Chassis, 2- und 3-Achsig)	215/75R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10) S03)

5/130/78

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
3020		e1*2007/46*0327*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner- Solano,-Privelege, (Modell BUT..., teilintegriert, mit Alko Chassis)	215/75R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10) S03)

5/130/78

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
3030		e1*2007/46*0328*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner -Aviano,-Elegance (I-Modell , vollintegriert, mit Alko Chassis, 2- und 3-Achsig)	215/75R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10) S03) X99)

5/130/78

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
4010		e1*2007/46*1003 *..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner -Argos time, (A-Modell, teilintegriert)	215/75R16C 225/75R16C 225/75R16CP	A03)A05)A06)A10) S03)

5/130/78

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
4020		e1*2007/46*1021*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner -Nexxo,- lxeo time,-Travel Van (T-Modell , teilintegriert)	215/75R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10) S03)

5/130/78

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-000738**
Gutachten Nr. : **CE-000154-A0-021**
Anlage-Nr. : **2c**
Seite : **3 / 3**
Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
Typ : **CWD 60668**



Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
4030		e1*2007/46*1032*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
88 bis 130	Bürstner -Viseo (I-Modell , vollintegriert)	215/75R16C 225/75R16C	A03)A05)A06)A10) S03)

5/130/78

Auflagen und Hinweise

- A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.
- S03) Vor der Montage der Sonderräder sind die auf der Radanlage befindlichen Zentrierstifte zu entfernen.
- X99) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die an der Vorderachse mit serienmäßigen, 30mm dicken, Distanzscheiben ausgerüstet sind.

Die Anlage Nr. 2c mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs CWD 60668 des Auftraggebers Borbet Vertriebs GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 11.05.2016