

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-001155**
Gutachten Nr. : **CE-000164-A0-021**
Anlage-Nr. : **2c**
Seite : 1 / 3
Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
Typ : **CWG 60668**



Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp: | CWG 60668 |
| Art des Rades: | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Handelsmarke: | BORBET Vertriebs GmbH |
| Montageposition: | Vorder-und Hinterachse |
| Radausführung: | Lk 130 |
| Radgröße: | 6Jx16H2 |
| Rad-Einpresstiefe: | 68 mm |
| Lochkreisdurchmesser: | 130 mm |
| Lochzahl: | 5 |
| Mittenlochdurchmesser: | 78,10 mm |
| Zentrierart: | Mittenzentrierung |
| Zentrierring: | ohne Ring |
| geprüfte Radlast: | 1600 kg |
| bei Reifenabrollumfang: | 2270 mm |

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Bürstner

| Radbefestigung | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en) | Beschreibung der Befestigungsteile | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| 3010, 3020, 3030, 4010, 4020, 4030 | Serien-Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M16x1,5, Schaftlänge 30 mm | | 180 Nm |

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-001155**
 Gutachten Nr. : **CE-000164-A0-021**
 Anlage-Nr. : **2c**
 Seite : **2 / 3**
 Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
 Typ : **CWG 60668**



| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
|--------------------|---|--|---------------------------|
| 3010 | | e1*2007/46*1015*.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner -Argos (A-Modell , teilintegriert, mit Alko Chassis, 2- und 3-Achser) | 215/75R16C 225/75R16C | A03) A05)A06)A10) S03) |

5/130/78

| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
|--------------------|---|--|---------------------------|
| 3020 | | e1*2007/46*0327*.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner- Solano,-Privelege, (Modell BUT..., teilintegriert, mit Alko Chassis) | 215/75R16C 225/75R16C | A03) A05)A06)A10) S03) |

5/130/78

| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
|--------------------|--|--|--------------------------------|
| 3030 | | e1*2007/46*0328*.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner -Aviano,-Elegance (I-Modell , vollintegriert, mit Alko Chassis, 2- und 3-Achser) | 215/75R16C 225/75R16C | A03) A05)A06)A10) S03) X99) |

5/130/78

| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
|--------------------|---|--|---------------------------|
| 4010 | | e1*2007/46*1003 *.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner -Argos time, (A-Modell, teilintegriert) | 215/75R16C 225/75R16C 225/75R16CP | A03) A05)A06)A10) S03) |

5/130/78

| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
|--------------------|---|--|---------------------------|
| 4020 | | e1*2007/46*1021*.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner -Nexxo,- lxeo time,-Travel Van (T-Modell , teilintegriert) | 215/75R16C 225/75R16C | A03) A05)A06)A10) S03) |

5/130/78

Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger
nach ECE-Regelung 124

ECE Genehmig. Nr. : **E1 124R-001155**
Gutachten Nr. : **CE-000164-A0-021**
Anlage-Nr. : **2c**
Seite : **3 / 3**
Hersteller : **Borbet Vertriebs GmbH**
Typ : **CWG 60668**



| | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------------|
| Typ(en): | | ABE / EG-Genehmigung(en): | |
| 4030 | | e1*2007/46*1032*.. | |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 130 | Bürstner -Viseo (I-Modell , vollintegriert) | 215/75R16C 225/75R16C | A03) A05)A06)A10) S03) |

5/130/78

Auflagen und Hinweise

A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

S03) Vor der Montage der Sonderräder sind die auf der Radanlage befindlichen Zentrierstifte zu entfernen.

X99) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die an der Vorderachse mit serienmäßigen, 30mm dicken, Distanzscheiben ausgerüstet sind.

Die Anlage Nr. 2c mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder des Typs CWG 60668 des Auftraggebers Borbet Vertriebs GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 10.01.2017