

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707  
Stand: 01.03.2018



**Fahrzeughersteller : AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 49  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitteln-<br>och<br>(mm) | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>(kg) | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>(mm) | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                              |                                 |                                  |
| C25 707 49 60S | CMS 1062 06            | ohne                          | 57,1                    |                            | 690                          | 2200                            | 12/17                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 205/50R17 89  | 51J                | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     | 75 - 147 | 205/50R17 89Y | 51J                |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91  |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3, S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/50R17 93 |                    | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |                    |           | 215/45R17 91 |                    |   |
|             |                    |           | 225/45R17 91 |                    |   |
|             |                    | 206 - 228 | 205/50R17 93 | 52J                |   |
|             |                    |           | 215/45R17 91 | 52J                |   |
|             |                    |           | 225/45R17 91 | 52J                |   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |               |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--|---------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 110 | 205/50R17 89  | 121                | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;              |               |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. |          | 215/45R17 87W | 12N; 5ET           |  |               |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. | 66 - 147 | 205/50R17 93  | 121                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |               |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 12N                |  |               |
|             |                     | 66 - 184 | 225/45R17 91  | 12A                |  |               |
|             |                     |          | 66 - 195      | 205/50R17          |  | 121; 51G; 52J |
|             |                     |          |               | 225/45R17 91       |  | 12A; 52J      |
|             |                     | M+S      |               |                    |  |               |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 118 | 215/45R17 87W | 5ET; 51J           | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 76S |
|             |                    | 63 - 125 | 205/50R17 89  | 51J                |   |
|             |                    | 63 - 147 | 225/45R17 91  |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 118 | 215/45R17 87W | 5ET; 51J           | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 76S |
|             |                     | 63 - 125 | 205/50R17 89  | 51J                |   |
|             |                     | 63 - 147 | 225/45R17 91  |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*.. | 63 - 155 | 205/50R17 89  | 51J                | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 76S |
|             |                     |          | 215/45R17 87Y | 5ET; 51J           |   |
|             | 215/45R17 91        |          | 51J           |                    |   |
|             | 225/45R17 91        |          |               |                    |   |
|             | e9*2007/46*0013*..  |          |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 135 | 225/45R17 91 | 12K                | Leon X-Perience;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S;<br>77E   |
|             |                    |          |              |                    |  |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 135 | 205/45R17 88 |                    | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E |
|             |                    |          | 205/50R17 89 |                    |  |
|             |                    |          | 215/45R17 87 |                    |  |
|             |                    |          | 225/45R17    | 12T; 51G           |  |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 -206 | 205/50R17 89 | 12A                | nicht Leon X-Perience;<br>nicht mit Brembo<br>Bremsanlage; Kombi; 3-<br>türlich; 5-türlich; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 12A                |  |
|             |                    | 195 -221 | 225/45R17 91 | 12T                |  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1Z; NU

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 5E

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 3T

Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1Z; 3T; 5E  
140 Nm für Typ : NU

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 85 -140 | 205/55R17 91 | 12R                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S;<br>77E |
|             |                    |         | 205/60R17 93 | 12R                |  |
|             |                    |         | 215/50R17 91 | 12R                |  |
|             |                    |         | 215/55R17 94 | 12R                |  |
|             |                    |         | 215/60R17 96 | 12R                |  |
|             |                    |         | 225/50R17 94 | 12I                |  |
|             |                    |         | 225/55R17 97 | 12I                |  |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**  
Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707  
Stand: 01.03.2018



Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW        | Reifen              | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|-----------|---------------------|--------------------|--|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118  | 205/50R17 89W       | 5FM; 51J           | Nicht Octavia Scout;<br><br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A   |
|             |  |           | 215/45R17 91        | 51J                |  |
|             |  | 55 - 147  | 205/50R17 93<br>M+S | 5FM; 51J; 52J      |  |
|             |  |           | 225/45R17 91        |                    |  |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 205/50R17 91        | 52J                | Nur Octavia Scout;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |  |           | 205/55R17 91        | 52J                |  |
|             |  |           | 215/50R17 91        | 52J                |  |
|             |  |           | 225/45R17 91        | 52J                |  |
|             |  |           | 225/50R17           | 51G                |  |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118  | 205/50R17 89W       | 5FM; 51J           | Limousine;<br><br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A  |
|             |  |           | 215/45R17 91        | 51J                |  |
|             |  | 55 - 147  | 225/45R17 91        |                    |  |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*..  | 63 - 180  | 205/50R17 91        |                    | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 77E |
|             |  |           | 215/45R17 91        |                    |  |
|             |  |           | 225/45R17           | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|----------|-----------|--------------------|---|
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/45R17 | 51G                | bis<br><br>e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76S |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|---------------|--------------------|---|
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 205/50R17 93Y | 51J                | bis   |
|             |   |          | 225/45R17     | 51G                | e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76S |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

- Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1KM; 1T; 16; AUV; 1K; A1; 1t; 2K; AU; 2KN
- Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln
- Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1KP; 1K; 1 KM
- Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln
- Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 7M
- Zubehör : Z92 OR: m. Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftl. 28 mm, Durchmesser 26 mm
- Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1T
- Zubehör : m. Serienbefestigungsmitteln
- Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; 1 KM; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 16; 2K; 2KN  
140 Nm für Typ : A1  
170 Nm für Typ : 7M

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 - 103 | 215/45R17 91 | 5GG                | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 215/45R17 91 | 5GG                | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>VB1 |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Seite: 6 von 14

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------|--------------|--------------------|---|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 -125 | 205/50R17 93 | 11A; 24J; 5HA      | Nur Caddy Maxi;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                                    |
|             |   |         | 215/45R17 91 | 5GG                |   |
|             |   |         | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 5GG      |   |
|             |   |         | 225/45R17 94 | 11A; 24J           |   |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 -125 | 215/45R17 91 | 11A; 24M; 5GG      | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>VB2 |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 -125 | 215/45R17 91 | 5GG                | Nicht Caddy Maxi; nur<br>bis<br>WV2ZZZ2K?8?052800;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---|---------|---------------|--------------------|--|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 103     | 205/50R17 89  | 51J                | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 76S |
|             |   |         | 215/45R17 91  | 51J                |  |
|             |   |         | 225/45R17 91  |                    |  |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 -125 | 215/45R17 87W | 5ET                | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S       |
|             |   | 59 -173 | 205/50R17     | 51G                |  |
|             |   |         | 215/45R17 91  |                    |  |
|             |   |         | 225/45R17 91  |                    |  |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Seite: 7 von 14

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                           | Auflagen zu Reifen      | Auflagen  |
|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|---|
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 55 - 110  | 205/50R17 89                     | 51J                     | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A                                     |
|             |                     | 55 - 147  | 215/45R17 87W                    | 5ET; 51J                |   |
|             |                     | 55 - 169  | 205/50R17 89W                    | 51J                     |   |
|             |                     | 55 - 184  | 205/50R17 93 M+S<br>225/45R17 90 |                         |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 77 - 118  | 215/45R17 87W                    | 5ET                     | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S  |
|             |                     | 77 - 155  | 205/50R17 93                     |                         |   |
|             |                     |           | 215/45R17 91                     |                         |   |
|             |                     |           | 225/45R17 91                     |                         |   |
| 1K          | e1*2001/116*0242*.. | 188 - 199 | 205/50R17                        | 51G                     | Nur Golf R (6er); ab e1*2001/116*0242*25; Cabrio; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76S; 76T |
|             |                     |           | 215/45R17 91                     | 51J                     |   |
|             |                     |           | 225/45R17 91                     |                         |   |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..  | 59 - 118  | 205/50R17 89                     | 11A; 21P; 22M; 22P; 51J | GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 77E  |
|             |                     |           | 215/45R17 87W                    | 5ET; 51J                |   |
|             |                     |           | 215/45R17 91                     | 51J                     |   |
|             |                     |           | 225/45R17 91                     | 11A; 21P; 22M; 22P      |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| 1 KM        | e1*2007/46*0492*.. | 63 - 85 | 205/45R17 88 |                    | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76S; 77E |
| 1K          | e1*2007/46*0490*.. |         | 205/50R17 89 |                    |  |
|             |                    |         | 215/45R17 87 |                    |  |
|             |                    |         | 225/45R17    | 51G                |  |

§ 22 51785



**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Seite: 8 von 14

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|---------------|--|----------|---------------|--------------------|---|
| 1 KM<br>1K    | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 -110  | 215/45R17 87  |                    | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E |
|               |  | 63 -169  | 205/45R17 88  |                    |   |
|               |  | 63 -221  | 205/50R17 89  |                    |   |
|               |  |          | 225/45R17 91  |                    |   |
|               |  | 135 -221 | 215/45R17 87Y |                    |   |
|               |  | 206 -221 | 205/45R17 88Y |                    |   |
|               |  | 228      | 205/45R17 M+S | 52J                |   |
| 205/50R17 M+S | 52J                                      |          |               |                    |   |
| 215/45R17 M+S | 52J                                      |          |               |                    |   |
| 225/45R17 M+S | 52J                                      |          |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |     |
|---------------|--------------------|---------|--------------|--------------------|---|-----|
| AU            | e1*2007/46*0623*.. | 63 -85  | 205/45R17 88 |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E                |     |
|               |                    |         | 205/50R17 89 |                    |   |     |
|               |                    |         | 215/45R17 87 |                    |   |     |
|               |                    |         | 225/45R17    | 51G                |   |     |
| AU            | e1*2007/46*0623*.. | 63 -110 | 215/45R17 87 |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E |     |
|               |                    |         | 63 -169      | 205/45R17 88       |   |     |
|               |                    |         | 63 -221      | 205/50R17 89       |   |     |
|               |                    |         |              | 225/45R17 91       |   |     |
|               |                    |         | 135 -221     | 215/45R17 87Y      |   |     |
|               |                    |         | 206 -221     | 205/45R17 88Y      |   |     |
|               |                    |         | 228          | 205/45R17 M+S      |   | 52J |
| 205/50R17 M+S | 52J                |         |              |                    |   |     |
| 215/45R17 M+S | 52J                |         |              |                    |   |     |
| 225/45R17 M+S | 52J                |         |              |                    |   |     |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|--|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 -110 | 225/45R17 | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 77E |

§ 22 51785



**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| AUV           | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 85   | 205/45R17 88  |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E                |
|               |                    |           | 205/50R17 89  |                    |   |
|               |                    |           | 215/45R17 87  |                    |   |
|               |                    |           | 225/45R17     | 51G                |   |
| AUV           | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S; 77E |
|               |                    |           | 63 - 169      | 205/45R17 88       |   |
|               |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89  |                    |   |
|               |                    |           | 225/45R17 91  |                    |   |
|               |                    | 135 - 221 | 215/45R17 87Y |                    |   |
|               |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                    |   |
|               |                    | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                |   |
|               |                    |           | 205/50R17 M+S | 52J                |   |
| 215/45R17 M+S | 52J                |           |               |                    |   |
| 225/45R17 M+S | 52J                |           |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 205/50R17 89 |                    | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                        |
|             |                     |          | 215/45R17 87 | 5ET                |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91 |                    |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91 |                    |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 205/50R17 89 |                    | Nur CrossGolf; Nur<br>bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A                  |
|             |                     |          | 215/45R17 87 | 5ET                |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91 |                    |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91 |                    |   |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 110 | 215/45R17 87 | 5ET; 51J           | Nicht CrossGolf; Nur<br>Golf Plus; Nur bis<br>e1*2001/116*0304*13;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A |
|             |                     | 55 - 125 | 205/50R17 89 | 51J                |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91 | 51J                |   |
|             |                     |          | 225/45R17 90 |                    |   |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Seite: 10 von 14

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|--------------|--------------------|--|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..,<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 205/50R17 89 | 51J                | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|             |  |          | 205/50R17 93 |                    |  |
|             |  |          | 215/45R17 91 | 51J                |  |
|             |  |          | 225/45R17 91 |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 205/50R17 89 |                    | Nur Jetta<br>(Stufenheck);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 76S |
|             |                    |          | 215/45R17 91 |                    |   |
|             |                    |          | 215/50R17 91 |                    |   |
|             |                    |          | 225/45R17 91 |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------|---|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22M; 22P         | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A   |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 51J                        |   |
|             |                     |          | 225/45R17 90  | 11A; 21P; 22M; 22P         |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 103 | 215/45R17 87  | 51J                        | GOLF (Variant); nur<br>bis<br>e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A         |
|             |                     | 75 - 147 | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22M; 22P         |   |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 51J                        |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21P; 22M; 22P         |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>51J | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 5ET; 51J                   |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 51J                        |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21P; 22M; 22P         |   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>51J | GOLF 6 (Variant); ab<br>e1*2001/116*0328*15;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 77E  |
|             |                     |          | 215/45R17 87W | 5ET; 51J                   |   |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 51J                        |   |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21P; 22M; 22P         |   |

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018



Seite: 11 von 14

**Verkaufsbezeichnung: TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                   | Reifen   | Auflagen zu Reifen                  | Auflagen  |
|-------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1t<br>1T    | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..<br>e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 75 - 130             | 205/50R17 91<br>225/45R17 91   | 52J<br>52J                          | nur CrossTouran; bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76U; 76Z |
| 1t<br>1T    | DE*2007/46*0506*..<br>e1*2007/46*0506*..<br>e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 66 - 103<br>66 - 130 | 205/50R17 89<br>205/50R17 93<br>215/45R17 91<br>215/45R17 91W<br>225/45R17<br>225/45R17 91<br>225/45R17 94 | 5FM<br><br>5GG<br>5GG<br>51G<br>5GG | nicht CrossTouran;<br>bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A         |
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br><br>e1*2007/46*0357*..   | 81 - 140             | 205/50R17 93<br><br>205/55R17 95<br>215/50R17 95<br>215/55R17 94   | 12I<br><br>12I<br>124<br>124        | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S                                 |

**Verkaufsbezeichnung: T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|--------------------|--|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 140 | 205/50R17 89<br>205/55R17 91 | 12R<br>12R         | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S;<br>77E |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 85 - 110  | 205/50R17 89<br>205/55R17 91 | 12R<br>12R         | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76S;<br>77E  |

**Verkaufsbezeichnung: VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|---|
| 7M          | e1*2001/116*0023*.. | 66 - 150 | 225/45R17 94 | 11A; 24J; 24M; 367;<br>5HI | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 75I |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.

§ 22 51785

**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 12 von 14

- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination

- unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.



**Gutachten 366-0025-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51785**

**ANLAGE: 9**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C25 707

Stand: 01.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 14 von 14

- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgennenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).