

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 1 von 54

**Fahrzeughersteller**

**: AUDI, FORD, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 18 H2

Einpreßtiefe (mm) : 40

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                      |                       |
| C23 808 40 91S | CMS 1023 4             | SR22RK<br>Ø66,45-Ø57,1     | 57              | Kunststoff            | 725               | 2300                 | 02/18                 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 24 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 8J

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 8E; 4B; 8H; GA; 8V; 8P; 4F; 4F1; 4E; 8PA; 8PB; 8J

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 8U1; 8U

Zubehör : Z92: Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 4B; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : GA  
165 Nm für Typ : 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 5FE |                                                                                       |
|             |                     | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 51J |                                                                                       |
|             |                     |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M      |                                                                                       |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 24M; 54A |                                                                                       |
|             |                     |          | 245/35R18 92  | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 68T      |                                                                                       |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 2 von 54

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3, S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/40R18 86Y | 5EM                                                   | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O                    |
|             |                    |           | 215/40R18 89  |                                                       |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 215/45R18 89  |                                                       |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 225/40R18 88W |                                                       |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/35R18 86Y | 11A; 26P; 5EM                                         |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/35R18 88W | 11A; 245; 248; 26P                                    |                                                                                                                                                           |
|             |                    | 77 - 228  | 235/40R18 91  | 11A; 26P                                              |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/40R18 93  | 11A; 245; 248; 26P                                    |                                                                                                                                                           |
|             |                    | 206 - 228 | 205/40R18 M+S | 52J                                                   |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 215/40R18 M+S | 52J                                                   |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 215/45R18 M+S | 52J                                                   |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 225/40R18 89  |                                                       |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/35R18 90  | 11A; 26P                                              |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/35R18 92  | 11A; 245; 248; 26P                                    |                                                                                                                                                           |
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 215/40R18 89W | 11A; 245; 248; 26B                                    | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    |           | 225/35R18 87W | nicht e-tron; 11A; 245;<br>248; 26B; 26N; 27H;<br>5ET |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/35R18 88W | nicht e-tron; 11A; 241;<br>244; 246; 26B; 26J;<br>27F |                                                                                                                                                           |
|             |                    | 77 - 228  | 225/35R18 87Y | nicht e-tron; 11A; 245;<br>248; 26B; 26N; 27H         |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 225/40R18 92  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H                       |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/35R18 90  | nicht e-tron; 11A; 24J;<br>248; 26B; 26N; 27H         |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | nicht e-tron; 11A; 24J;<br>248; 26B; 26N; 27H         |                                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/35R18 92  | nicht e-tron; 11A; 241;<br>244; 246; 26B; 26J;<br>27F |                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 3 von 54

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                         | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 85  | 215/40R18 85  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M; 5EG                       | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. | 66 - 110 | 215/40R18 89  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                            |                                                                                                                                      |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE                       |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 245/35R18 88W | Frontantrieb; 11A; 22F;<br>22L; 22Q; 24D; 5FE;<br>57F; 68T |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 - 147 | 215/40R18 89Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                            |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 225/40R18 88Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE                       |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 245/35R18 88Y | Frontantrieb; 11A; 22F;<br>22L; 22Q; 24D; 5FE;<br>57F; 68T |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 - 195 | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M                            |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24D                            |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8H          | e1*2001/116*0177*.. | 96 - 162 | 235/40R18 91 |                    | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     | 96 - 188 | 225/40R18 92 | 51J                |                                                                                               |
|             |                     |          | 235/40R18    | 51G                |                                                                                               |
|             |                     |          | 235/40R18 95 |                    |                                                                                               |
| 8H          | e1*2001/116*0177*.. | 253      | 235/40R18    | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
| 8H          | e1*2001/116*0177*.. | 96 - 162 | 235/40R18 91 |                    | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 235/40ZR18   | AFA                |                                                                                               |
|             |                     | 96 - 188 | 235/40R18 95 |                    |                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 235/40R18 91 |                    | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; AFF |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 4 von 54

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 74 - 162 | 235/40R18 91  |                    | nur bis                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 235/40ZR18    | AFA                | e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253      | 225/40R18 92  | 52J                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |          | 235/40R18     | 51G                |                                                                                                                                                                  |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 24J; 24M; 54A |                                                                                                                                                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 188 | 235/40R18     | 51G                | ab                                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 235/40R18 91  |                    | e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 75 - 120 | 225/40R18 88W | 5FE; 51J           | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                            |
|             |                     | 75 - 188 | 225/40R18 92  | 51J                |                                                                                                                                                                  |
|             |                     |          | 235/40R18 91  |                    |                                                                                                                                                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253      | 235/40R18     | 51G                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P      |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 74 - 110 | 225/40R18 88W | 5FE; 51J           | nur bis                                                                                                                                                          |
|             |                     | 74 - 162 | 225/40R18 92  | 51J                | e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                                  |
|             |                     |          | 235/40R18 91  |                    |                                                                                                                                                                  |
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253      | 235/40R18     | 51G                | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 5 von 54

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*.. | 253 | 225/40R18 92 | 52J                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     |     | 235/40R18    | 51G                |                                                                                                                                                             |
|             |                     |     | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 24M; 54A |                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 85 - 184 | 235/40R18 91 | 51G                | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz; ab<br>e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung mit<br>215/55R16; schmale<br>Achsen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; AF6 |
| 4B          | e1*2001/116*0051*.. | 85 - 184 | 235/40R18 91 | 11A; 24M; 51G      | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz; ab<br>e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung ohne<br>215/55R16; breite<br>Achsen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; AF5 |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 - 257 | 245/40R18 97  |                    | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76O                                                    |
|             | e13*2007/46*1080*.. |           | 245/45R18 96  |                    |                                                                                                                                                                    |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 155 - 257 | 245/40R18 93Y | 5HA                |                                                                                                                                                                    |
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140  | 235/40R18 91Y | 5GG                | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 257  | 245/40R18     | 51G                |                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 6 von 54

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 - 257 | 235/50R18 97Y |                    | Nicht für Fz. m.<br>Keramikbremse; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76O; AFÜ |
|             |                     |           | 245/45R18 96Y | 5IE                |                                                                                                                                                           |
|             |                     | 154 - 331 | 235/50R18     | 51G; 52J           |                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 235/45R18 94 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                                                                            |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          | 245/45R18 96 |                    | 165 Nm;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 74Q; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 118 - 155 | 235/40R18 91 | 11A; 22M                   | bis                                                                                                                                       |
|             | e1*2001/116*0374*.. | 118 - 184 | 245/40R18 93 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M | e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76T                   |
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 200       | 235/40R18 91 | 11A; 22M                   | bis                                                                                                                                       |
|             |                     |           | 245/40R18 93 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M | e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76T |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 7 von 54

Verkaufsbezeichnung: **Q2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                             | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 85 - 140 | 215/45R18 89 |                                                                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 241; 244                                                  |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 245;<br>248 |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 241; 244                                                  |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | 11A; 241; 244                                                  |                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 - 169 | 225/40R18 91 |                    | ab                                                                            |
|             |                     |           | 225/45R18 91 | 11A; 26P           | e1*2001/116*0369*17;                                                          |
|             |                     |           | 235/40R18 91 |                    | Allradantrieb;                                                                |
|             |                     |           | 235/45R18 94 | 11A; 26B; 26N      | Frontantrieb; TT;                                                             |
|             |                     |           | 245/40R18 93 | 11A; 26P           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kugelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 8P

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 8 von 54

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : QB6

Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m.  
Serienbefestigungsmitteln;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4,RS4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| QB6         | e1*2001/116*0243*.. | 253 | 235/40R18 | 51G                | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI RS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/40R18 92 | 11A; 21T; 22Q; 26P;<br>27H; 52J           | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 76O; 76Z |
|             |                    |     | 235/40R18 91 | 11A; 21T; 22Q; 24J;<br>248; 26B; 27F; 52J |                                                                                                                  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : Z92: Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschauben  
M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm

Verkaufsbezeichnung: **FORD GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGR         | e1*2001/116*0024*.. | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 367; 5HR | ab e1*95/54*0024*12;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm,  
für Typ : 1PN; 5F; 3R; 5PN; 5P; 1P; 3RN; 7N; 5FP

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 9 von 54

- Zubehör : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;
- Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 7MS
- Zubehör : Z92: Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschrauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,
- Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : 5FP; 7N  
170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                          |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE           | Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P    |
|             |                    |           | 245/35R18 88W | 11A; 22Q; 24J; 24M; 5FE; 68T      |                                                                                                   |
|             |                    | 77 - 155  | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                   |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 118  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M                | Nicht Altea Freetrack; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P       |
|             |                    |           | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24C; 24M; 5FE           |                                                                                                   |
|             |                    | 63 - 125  | 245/35R18 88  | 11A; 22H; 22Q; 24D; 5FE; 57F; 68T |                                                                                                   |
|             |                    |           | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24C; 24M; 5FE           |                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q; 24C; 24M      |                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24D; 5FE; 57F; 68T |                                                                                                   |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE           | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                    |           | 245/35R18 88  | 11A; 22Q; 24J; 24M; 5FE           |                                                                                                   |
|             |                    | 103 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/40R18 93  | 11A; 22Q; 24J; 24M                |                                                                                                   |
|             |                    |           |               |                                   |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE      | Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 245/35R18 88W | 11A; 22Q; 24J; 24M; 5FE; 68T |                                                                                                |
|             |                     | 77 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 10 von 54

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 118  | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M                   | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P          |
|             |                     |           | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE           |                                                                                                                  |
|             |                     | 63 - 125  | 245/35R18 88  | 11A; 22H; 22Q; 24D;<br>5FE; 57F; 68T |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24C; 24M;<br>5FE           |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24M      |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24D;<br>5FE; 57F; 68T |                                                                                                                  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 147 | 225/40R18 88  | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>5FE           | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |           | 245/35R18 88  | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>5FE           |                                                                                                                  |
|             |                     | 103 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                   |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/40R18 91  | 11A; 22P; 24J; 24M                   |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 245/40R18 93  | 11A; 22Q; 24J; 24M                   |                                                                                                                  |
|             |                     |           |               |                                      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 85 - 140 | 215/45R18 89 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/45R18 91 |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 245           |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 245           |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | 11A; 245           |                                                                                                                       |
|             |                    |          | 255/45R18 99 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 147 | 215/40R18 89Y | 51J                |                                                                                                               |
|             |                     | 75 - 155 | 225/40R18 92  | 11A; 22H           |                                                                                                               |
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 125 | 215/40R18 89W | 51J                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P         |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  | 75 - 155 | 215/40R18 89Y | 51J                |                                                                                                               |
|             |                     |          | 225/40R18 92  | 11A; 22H           |                                                                                                               |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 11 von 54

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155  | 215/40R18 89 | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51J | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                    |
|             |                                           |           | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>68T |                                                                                                                                  |
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 177 - 195 | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         | Leon Cupra; Leon<br>Cupra R; Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                           |           | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 245/35R18 92 | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>68T |                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 205/40R18 86Y | 11A; 26P; 27H                   | nicht Leon X-Perience;<br>nicht mit Brembo<br>Bremsanlage; Kombi; 3-<br>türig; 5-türig; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 195 - 221 | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 26B; 27F              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 26B; 27F              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/35R18 90  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>27F      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>27F      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E                                           |
|             |                    |           | 235/35R18 86  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    | 63 - 135  | 205/40R18 86W | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 215/40R18 89  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/35R18 86W | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 135  | 215/40R18 89  | 11A; 27H                        | Leon X-Perience;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/45R18 89  | 11A; 27H                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/40R18 88  | 11A; 27H                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 225/45R18 91  | 11A; 27H                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/35R18 86W | 11A; 245; 26P; 27F              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/40R18 91  | 11A; 245; 26P; 27F              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/45R18 94  | 11A; 245; 26P; 27F              |                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 12 von 54

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                           |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92 | 215/40R18 89 | 11A; 27H                   | Leon X-Perience;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |         | 215/45R18 89 | 11A; 27H                   |                                                                                                                    |
|             |                    |         | 225/40R18 88 | 11A; 248; 27H              |                                                                                                                    |
|             |                    |         | 225/45R18 91 | 11A; 248; 27H              |                                                                                                                    |
|             |                    |         | 235/35R18 86 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                    |
|             |                    |         | 235/40R18 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                    |
|             |                    |         | 235/45R18 94 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*..                      | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 367; 5HR | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                      |
| 7N          | e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 |                                           | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 75I |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 3T; 1Z; NS; 5L; NU          |
| Zubehör                            | : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;                           |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 5E (ab e11*2007/46*0243*01) |
| Zubehör                            | : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;                           |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 5E                          |
| Zubehör                            | : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;                           |
| Anzugsmoment der Befestigungsteile | : 120 Nm für Typ : 1Z; 3T; 5E; 5L<br>140 Nm für Typ : NS; NU; 3T                                     |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 13 von 54

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 85 - 140 | 215/45R18 89 | 11A; 245           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 24J; 248      |                                                                                    |
|             |                    |          | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                    |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                    |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                    |
|             |                    |          | 245/45R18 96 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                    |
|             |                    |          | 255/45R18 99 | 11A; 24C; 244      |                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                             |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| NS          | e8*2007/46*0249*.. | 92 - 140 | 225/55R18 98  |                    | Allradantrieb;                       |
|             |                    |          | 225/60R18 100 |                    | Frontantrieb;                        |
|             |                    |          | 235/50R18 97  |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                  |
|             |                    |          | 235/55R18 100 |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;                  |
|             |                    |          | 245/50R18 100 |                    | 721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                             | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...,<br>e11*2007/46*0012*.. | 103 - 118 | 225/40R18 92  | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M           | Nur Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                                  |
|             |                                               |           | 225/45R18 91  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 235/40R18 91  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 245/40R18 93  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24M      |                                                                                                                                                 |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...,<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118  | 215/40R18 89W | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>5FM; 51J      | Nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                                               | 55 - 147  | 225/40R18 92  | 11A; 22L; 22Q; 24J;<br>24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 235/40R18 91  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24C; 24M      |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 245/35R18 92  | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24M; 57F; 68T |                                                                                                                                                 |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...,<br>e11*2007/46*0012*.. | 55 - 118  | 215/40R18 89W | 11A; 22Q; 24J; 5FM;<br>51J           | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                                    |
|             |                                               | 55 - 125  | 225/40R18 88W | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>5FE           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 245/35R18 88W | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |                                                                                                                                                 |
|             |                                               | 55 - 147  | 225/40R18 88Y | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>5FE           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 235/40R18 91  | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M           |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 245/35R18 88Y | 11A; 22H; 22Q; 24M;<br>5FE; 57F; 68T |                                                                                                                                                 |
| 5E          | e11*2007/46*0243*..                           | 110 - 135 | 215/40R18 89  |                                      | Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E                                                 |
|             |                                               |           | 215/45R18 89  |                                      |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 225/40R18 88  |                                      |                                                                                                                                                 |
|             |                                               |           | 225/45R18 91  |                                      |                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 14 von 54

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e11*2007/46*0244*.. | 63 - 180 | 205/40R18 86W | 11A; 27I; 5EM              | ab                                                                                                               |
|             |                                            |          | 215/40R18 89  | 11A; 27I                   | e11*2007/46*0243*01;                                                                                             |
|             |                                            |          | 215/40R18 89W | 11A; 27I                   | ab                                                                                                               |
|             |                                            |          | 225/40R18 91  | 11A; 27I                   | e11*2007/46*0244*01;                                                                                             |
|             |                                            |          | 235/35R18 90W | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;                                                                        |
|             |                                            |          | 235/40R18 91  | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21P; 24J; 24M              | bis                                                                                                                                                           |
|             |                                             |          | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 24C; 24D              | e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..                        | 88 - 206 | 215/45R18 93  |                                 | ab                                                                                                                                                            |
|             |                                             |          | 225/45R18 91W |                                 | e11*2001/116*0326*32;                                                                                                                                         |
|             |                                             |          | 235/45R18 94  |                                 | Kombi; Limousine;                                                                                                                                             |
|             |                                             |          | 245/40R18 93  | 11A; 26P; 27P                   | Allradantrieb;                                                                                                                                                |
|             |                                             |          | 245/45R18 96  | 11A; 26P; 27P                   | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O                                                                |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191 | 225/40R18 92Y | 11A; 21P; 245; 248              | bis                                                                                                                                                           |
|             |                                             |          | 235/40R18 95  | 11A; 21B; 21N; 241;<br>246; 248 | e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P         |

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                             |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| 5L          | e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 246; 248      | Allradantrieb;                       |
|             |                                            |          | 225/45R18 95 | 11A; 246; 248      | Frontantrieb;                        |
|             |                                            |          | 235/40R18 95 | 11A; 24J; 248      | 10B; 11B; 11G; 11H;                  |
|             |                                            |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      | 12A; 51A; 573; 71C;                  |
|             |                                            |          | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248      | 71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 15 von 54

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

- Befestigungsteile** : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1 KM; 3c; 2KN; AUV; 16; 1K; 1T; 3C; 2K; 3H; 3BS; 7N; A1; 1KM; 13; 3d; AU; 5N; 3D; 1F; 3CC; 1t
- Zubehör** : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;
- Befestigungsteile** : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 1KP
- Zubehör** : Z95: mit Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Serienbefestigungsmitteln;
- Befestigungsteile** : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 35 mm, Durchm. 25,6 mm, für Typ : 7M
- Zubehör** : Z92: Zentrierring SR22RK Ø66,45-Ø57,1; m. Kugelbundschrauben M14x1,5 R13, Schaftl. 28 mm,
- Anzugsmoment der Befestigungsteile** : 120 Nm für Typ : AU; AUV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 1KP; 1t; 1T; 13; 16; 2K; 2KN; 3BS; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D; 5N  
140 Nm für Typ : A1; 3H; 5N; 7N  
170 Nm für Typ : 7M

**Verkaufsbezeichnung: ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 225/45R18 95 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|             |                    |           | 235/45R18 94 |                    |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 245/45R18    | 51G                |                                                                                                                  |

**Verkaufsbezeichnung: CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22I; 24C; 24M;<br>5GM      | Nur Caddy Maxi;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                 |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22H; 24J;<br>24M; 5GM | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; VB1 |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 16 von 54

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 225/40R18 92 | 11A; 22B; 24C; 24D;<br>5GM           | Nicht Caddy Maxi; nur<br>bis<br>WV2ZZZ2K?8?052800;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 55 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 22F; 241;<br>244; 246; 247 | kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                  |
| 2K<br>2KN   | e1*2001/116*0252*..<br>e1*2007/46*0217*.. | 51 - 125 | 225/40R18 92 | VB0; 11A; 21P; 22F;<br>24C; 24D; 5GM | Nicht Caddy Maxi; ab<br>WV2ZZZ2K?8?052801;<br>kurzer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; VB2    |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M           | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     | 85 - 147 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22P;<br>24M           |                                                                                                   |
|             |                     | 85 - 184 | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 103 | 215/40R18 89  | 11A; 22H; 22Q; 24J;<br>24M; 51J | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                                           |     | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D |                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |     | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D |                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
zur Erteilung der ABE 51515

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 17 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 77 - 118  | 225/35R18 87W | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 5ET | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P                                                                           |
|             |                                            | 77 - 155  | 215/40R18 89  | 11A; 21T; 24J; 248; 26P; 27H; 51J           |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 225/35R18 87Y | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F; 5ET |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 225/40R18 92  | 11A; 21T; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 21T; 24C; 24M; 26B; 26N; 27F           |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 245/35R18 88  | 11A; 244; 247; 27F; 57F; 570                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 188 - 199 | 215/40R18 89Y | 11A; 22H; 22Q; 24J; 24M; 51J                | Nur Golf R (6er); ab e1*2001/116*0242*25; Cabrio; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                                            |           | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*...<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 155  | 215/40R18 89W | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J                | Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                |
|             |                                            |           | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22H; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 245/35R18 88W | 11A; 22F; 22Q; 24D; 57F; 570                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            | 59 - 173  | 215/40R18 89Y | 11A; 22H; 22P; 24J; 24M; 51J                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 245/35R18 92  | 11A; 22F; 22Q; 24D; 57F; 570                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                        | 55 - 110  | 215/40R18 89  | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J                     | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                           |
|             |                                            | 55 - 147  | 225/40R18 88W | 11A; 22P; 24J; 24M                          |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 245/35R18 88W | 11A; 22F; 24D; 57F; 68T                     |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            | 55 - 169  | 215/40R18 89W | 11A; 22P; 24J; 24M; 51J                     |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            | 55 - 184  | 225/40R18 92  | 11A; 22P; 24J; 24M                          |                                                                                                                                                                      |
|             |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                     |                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 18 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); bis<br>e1*2007/46*0492*05;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H;<br>22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F;<br>22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 570      |                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                        |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 | 11A; 27H           | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |          | 215/45R18 89 | 11A; 27H           |                                                                                                 |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 27H           |                                                                                                 |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 27H           |                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                |
|---------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 KM<br>1K    | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 11A; 26P; 27H; 5EM                | Golf 7; Golf 7                          |
|               |                                          |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B; 27F           | Sportsvan; ab e1*2007/46*0490*05;       |
|               |                                          |           | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM | nicht Golf Alltrack; Kombilimousine;    |
|               |                                          | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B; 27F           | Allradantrieb; Frontantrieb;            |
|               |                                          | 63 - 221  | 215/40R18 89  | 11A; 245; 26P; 27H                | Mehrlenkerhinterachse;                  |
|               |                                          |           | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 248; 26B; 27F           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; |
|               |                                          |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 248; 26B; 27F           | 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E            |
|               |                                          | 63 - 228  | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      |                                         |
|               |                                          | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 26P; 27H; 5EM                |                                         |
|               |                                          | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EM |                                         |
|               |                                          | 228       | 205/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 5EM; 52J           |                                         |
|               |                                          |           | 215/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H; 52J           |                                         |
|               |                                          |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 27F; 52J      |                                         |
| 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 27F; 52J             |           |               |                                   |                                         |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 19 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 85 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 5EM           | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                                          |         | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                          |         | 225/35R18 87 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                          |         | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                          |         | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                          |         | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 11A; 26P; 27H; 5EM                   | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 63 - 221  | 215/40R18 89  | 11A; 245; 26P; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 63 - 228  | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 26P; 27H; 5EM                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    | 228       | 205/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 5EM;<br>52J           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 215/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |           | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 20 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|---------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 85 | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 5EM           | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
|             |                    |         | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |         | 225/35R18 87 | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |         | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |         | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                               |
|             |                    |         | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 85  | 205/40R18 86 | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 5EM           | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 77E |
|             |                    |          | 215/40R18 89 | 11A; 245; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/35R18 87 | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 245; 248; 26B; 27F                |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/35R18 86 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                         |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135 | 215/40R18 89 | 11A; 27H                               | GOLF ALLTRACK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/45R18 89 | 11A; 27H                               |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 27H                               |                                                                                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/45R18 91 | 11A; 27H                               |                                                                                                                                                                                                         |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 21 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110  | 205/40R18 86  | 11A; 26P; 27H; 5EM                   | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |           | 225/35R18 87  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 235/35R18 86  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 169  | 225/40R18 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 221  | 215/40R18 89  | 11A; 245; 26P; 27H                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/35R18 87Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/40R18 92Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 228  | 235/40R18 91  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 135 - 221 | 205/40R18 86Y | 11A; 26P; 27H; 5EM                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 135 - 228 | 235/35R18 86Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27F; 5EM |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 228       | 205/40R18 M+S | 11A; 26P; 27H; 5EM;<br>52J           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/40R18 M+S | 11A; 245; 26P; 27H;<br>52J           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/35R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/40R18 M+S | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..,<br>e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22M; 24J;<br>248; 51J           | Nur Golf Plus 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                            |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244; 5FE      |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244           |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>24C; 244           |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 245/35R18 88W | 11A; 22F; 22L; 244;<br>247; 5FE; 57F; 570 |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 245/35R18 92  | 11A; 22F; 22L; 244;<br>247; 57F; 570      |                                                                                                                                          |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                        | 75 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 22H; 22M                        | Nur CrossGolf 6; Ab<br>e1*2001/116*0304*21;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                            |          | 225/40R18 88  | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>24J; 248; 5FE      |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22H; 22M                        |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 248           |                                                                                                                                          |
|             |                                            |          | 245/35R18 88  | 11A; 22F; 22L; 248;<br>5FE; 57F; 68T      |                                                                                                                                          |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 22 von 54

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 75 - 103 | 215/40R18 89 | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M      | Nur CrossGolf; Nur bis e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M; 5FE |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/40R18 92 | 11A; 21P; 22H; 22M; 24J; 24M      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 24M      |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 5FE; 57F; 68T |                                                                                                                                            |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*.. | 55 - 110 | 225/40R18 88 | 11A; 22P; 24J; 24M; 5FE           | Nicht CrossGolf; Nur Golf Plus; Nur bis e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 24D; 57F; 68T           |                                                                                                                                            |
|             |                     | 55 - 125 | 215/40R18 89 | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/40R18 92 | 11A; 22P; 24J; 24M                |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D           |                                                                                                                                            |
|             |                     |          | 245/35R18 92 | 11A; 22F; 24D; 57F; 68T           |                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 110 | 245/35R18 88  | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 261; 273      | Nur Jetta (Stufenheck); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P             |
|             |                    | 77 - 155 | 215/40R18 89  | 11A; 21P; 24J; 248; 271                |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/35R18 87W | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271           |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 24J; 248; 260; 271           |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/35R18 90  | 11A; 21B; 241; 244; 246; 247; 260; 272 |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/40R18 91  | 11A; 21B; 241; 244; 246; 247; 260; 272 |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 245/35R18 88W | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 261; 273      |                                                                                                                             |
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/45R18 91  | 11A; 27I                               | Beetle (Schrägheck); Beetle Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76O |
|             |                    |          | 235/40R18 91  | 11A; 26P; 27I                          |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 235/45R18 94  | 11A; 26P; 27I                          |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 245/40R18 93  | 11A; 24J; 248; 26P; 27I                |                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
zur Erteilung der ABE 51515

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 23 von 54

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 77E  |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 570      |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M      | JETTA (Limousine); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                                   |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 68T      |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 51J | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 215/40R18 89 | 11A; 21B; 22H; 22L; 24J; 24M; 5FM | GOLF (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P         |
|             |                     |          | 225/40R18 88 | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 235/40R18 91 | 11A; 21B; 21N; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 245/35R18 88 | 11A; 22F; 22L; 24D; 57F; 68T      |                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                     | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248; 5FE | Nicht Passat Alltrack (Cross); ab e1*2001/116*0307*24; bis e1*2001/116*0307*36; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                                                                                       | 77 - 155 | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 22Q; 245; 248      |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248      |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       | 77 - 220 | 235/40R18 91Y | 11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248      |                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                       |          | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248      |                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 24 von 54

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                     | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125  | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248; 5FE | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76U |
|             |                                                                                       | 77 - 155  | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>245; 248      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>245; 248      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 75 - 110  | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M      | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76U                                                             |
|             |                                                                                       | 75 - 147  | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*..                       | 103 - 155 | 225/40R18 91W |                                      | Nur Passat Alltrack<br>(Cross); bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                                                                                         |
|             |                                                                                       |           | 225/45R18     | 51G                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 235/35R18 90W | 11A; 22M                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 235/40R18 91W | 11A; 22M                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 81 - 206  | 225/45R18 95  |                                      | ab<br>e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O          |
|             |                                                                                       |           | 235/45R18 94  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 245/40R18 93Y |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 245/45R18 96  | 11A; 27H                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 110 - 176 | 225/45R18 95  |                                      | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O                                                                                                 |
|             |                                                                                       |           | 235/45R18 94  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 245/40R18 93  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                                                       |           | 245/45R18 96  | 11A; 27H                             |                                                                                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 25 von 54

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 110 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                     | 75 - 147 | 225/40R18 92  | 11A; 21P; 22M; 22Q;<br>24J; 24M |                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M |                                                                                                                                                                          |
|             |                     | 75 - 220 | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 22L; 22Q;<br>24J; 24M |                                                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 118 | 235/40R18 91  | 11A; 24M                        | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     | 100 - 155 | 235/40R18 91W | 11A; 24M                        |                                                                                                                                     |
|             |                     | 100 - 220 | 235/40R18 95  | 11A; 24M                        |                                                                                                                                     |
|             |                     |           | 245/40R18 93  | 11A; 21P; 22H; 22I;<br>24J; 24M |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 155 | 225/40R18 88W | 51J                | Coupe; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|             |                     | 90 - 206 | 225/40R18 88Y | 51J                |                                                                                                       |
|             |                     |          | 235/40R18     | 51G                |                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 235/45R18 94 | 11A; 24M; 51J      | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P     |
|             |                                           |          | 235/50R18 97 | 11A; 22I; 24J; 24M |                                                                                                                                                                                           |
|             |                                           |          | 245/45R18 96 | 11A; 24M           |                                                                                                                                                                                           |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 225/50R18 95 |                    | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|             |                                           |          | 235/45R18 94 |                    |                                                                                                                                                                                           |
|             |                                           |          | 245/45R18 96 |                    |                                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 26 von 54

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2007/46*0487*.. | 85 - 176 | 225/55R18 98  | 12R                             | mit R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O  |
|             |                    |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/50R18 100 | 11A; 12A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                       |
| 5N          | e1*2007/46*0487*.. | 85 - 176 | 225/55R18 98  | 12R                             | ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |
|             |                    |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/50R18 100 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27H; 27I |                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN, TIGUAN ALLSPACE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*.. | 110 - 176 | 225/55R18 98W | 12R                             | ohne R-Line; Allspace;<br>ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76O     |
|             |                     |           | 235/50R18 101 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27H; 27I |                                                                                                                                                                              |
| 5N          | e1*2001/116*0450*.. | 85 - 176  | 225/55R18 98  | 12R                             | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>mit R-Line; nicht<br>Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O  |
|             |                     |           | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 12A; 27H; 27I              |                                                                                                                                                                              |
| 5N          | e1*2001/116*0450*.. | 85 - 176  | 225/55R18 98  | 12R                             | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>ohne R-Line; nicht<br>Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |
|             |                     |           | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27I                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27H; 27I |                                                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 27 von 54

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1t          | DE*2007/46*0506*..  | 66 - 103 | 215/40R18 89  | 11A; 24J; 24M; 5FM              | nicht CrossTouran;<br>bis<br>e1*2007/46*0357*13;<br>bis<br>e1*2001/116*0211*35;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| 1T          | e1*2007/46*0506*..  | 66 - 110 | 215/40R18 89W | 11A; 24J; 24M; 5FM              |                                                                                                                                                             |
|             | e1*2001/116*0211*.. | 66 - 130 | 225/40R18 92  | 11A; 24C; 24D                   |                                                                                                                                                             |
| 1T          | e1*2007/46*0357*..  | 81 - 140 | 215/45R18 93  | 11A; 245; 248; 27I              | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                         |
|             |                     |          | 225/40R18 92W | 11A; 245; 248; 26P; 27I         |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 225/45R18 95  | 11A; 245; 248; 26P; 27I         |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/40R18 95  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 241; 244; 246;<br>26P; 27B |                                                                                                                                                             |
|             |                     |          | 245/45R18 96  | 11A; 241; 244; 246;<br>26P; 27B |                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 140 | 215/45R18 89 |                         | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E |
|             |                     |           | 225/40R18 88 |                         |                                                                                                      |
|             |                     |           | 225/45R18 91 |                         |                                                                                                      |
|             |                     |           | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I |                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/40R18 91 | 11A; 245; 248; 26P; 27I |                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/45R18 94 | 11A; 245; 248; 26P; 27I |                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/40R18 93 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I |                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I |                                                                                                      |
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 85 - 110  | 215/45R18 89 |                         | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O; 77E  |
|             |                     |           | 225/40R18 88 |                         |                                                                                                      |
|             |                     |           | 225/45R18 91 |                         |                                                                                                      |
|             |                     |           | 225/50R18 95 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/40R18 91 | 11A; 245; 26P           |                                                                                                      |
|             |                     |           | 235/45R18 94 | 11A; 245; 26P           |                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/40R18 93 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                      |
|             |                     |           | 245/45R18 96 | 11A; 245; 248; 26P      |                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3BS         | e1*2001/116*0173*.. | 202 | 225/40R18    | VEX; 11A           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |     | 225/40R18 92 |                    |                                                                          |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 28 von 54

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..,<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 246 | 235/50R18     | 51G                | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76S   |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..                       |           | 255/45R18 99  | 5JK                |                                                                                                                             |
|             |                                           | 177       | 245/45R18 96  | 5IE                |                                                                                                                             |
| 3d          | DE*2007/46*0452*..,<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 331 | 235/50R18     | 51G                | nur Fz bis 250km/h;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76T |
|             |                                           |           | 255/45R18 103 | 531                |                                                                                                                             |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..                       |           | 255/45R18 99  | 5JK; 531           |                                                                                                                             |
|             |                                           | 177       | 245/45R18 96  | 5IE                |                                                                                                                             |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..                       | 177       | 235/50R18     | 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76U                                     |
|             |                                           |           | 245/45R18 96  |                    |                                                                                                                             |
|             |                                           |           | 255/45R18 99  |                    |                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7M          | e1*2001/116*0023*..                       | 66 - 150 | 235/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 367; 5HR | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                      |
| 7N          | e1*2007/46*0401*..,<br>e1*2007/46*0434*.. | 85 - 162 | 225/45R18 95 |                                           | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 75I |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 261) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 273) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 53I) Diese Reifengröße ist an Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 570) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.
- 5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.
- 68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des

Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
  2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.
  3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
  4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
  5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgenreöße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AFA) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- AFF) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm (Dicke 30mm) und Bremssattel Typ FNRG-60 16" (Kennz. z. B. ATE E187) an der Vorderachse nicht zulässig.
- AFÜ) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 356 mm (Dicke 28,3mm) an der Hinterachse nicht zulässig.

**Gutachten 366-0103-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 35 von 54

- VB0) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit leicht auftragender Türinnenverkleidung (Überstand über den unteren Längsrahmen der seitlichen Schiebetür weniger als 3mm) der seitlichen Schiebetüren. Bei Fahrzeugen mit stark auftragender Türinnenverkleidung ist die Freigängigkeit der Schiebetür zu prüfen.
- VB1) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll-Bereifung (schmale Hinterachse).
- VB2) Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll-Bereifung (breite Hinterachse).
- VEX) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

**Gutachten 366-0103-18-LORD  
zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 36 von 54

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 37 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: 8J

Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..

Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 38 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: AUDI A3, S3

Variante(n): Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 39 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8P  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0615\*..  
Handelsbez.: AUDI RS3

Variante(n): Allradantrieb, Kombi

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 320  | 17                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 240  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 240  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 40 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 41 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 42 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 43 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0326\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n): ab e11\*2001/116\*0326\*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 44 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AUV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0627\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 45 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN, TIGUAN ALLSPACE

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 46 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5                 | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5                 | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018



Seite: 47 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1KM  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0492\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 48 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 49 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                   | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 50 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 51 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 52 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 53 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0103-18-LORD**  
**zur Erteilung der ABE 51515**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: CMS Automotive Trading GmbH

Radtyp: C23 808

Stand: 20.03.2018

**KUS**  
**TECHNIK GMBH**

Seite: 54 von 54

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |