

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C27  
 Typ C27 818  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung     | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C27 818 31 91S | 1140/02 CMS / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 31                      | 680               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52557  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C27 818 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET 31  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kugel Ø26mm | 110                  | 25                  | Z99OR       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 140                  | 28                  | Z92OR       |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 130                  | 28                  | Z92OR       |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 150                  | 28                  | Z92OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                   | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim V18 S03            |
|                                                                                                                                                                  | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-195     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 R37                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                                                      |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                   | 90-150     | 215/45R18 | A91 R37 T89 T93                         | A07 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V00 V18 S03            |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 225/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 235/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 235/40R18 | A01 A12 K2b K4i                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K4i K8b                 |                                                      |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                     | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A07 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S03                    |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 225/50R18 | A91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/45R18 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 245/45R18 | A91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)         | 100-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A07 A13 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe Flh V18<br>S03     |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 235/40R18 | R37 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 245/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-200    | 245/40R18 | M+S                                     |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A07 A19 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh V00 V18<br>S03     |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/40R18 | A11 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 245/40R18 | A11                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                                | 110, 150   | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP V00<br>V18 S02 |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2c K4i                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2c K4i                     |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                       | 185        | 235/45R18 | T94 T98 148                             | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                   | 185        | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2c K4i T00 T96<br>148      |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014               | 100-245    | 225/50R18 | T95 T99                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NA1 S03                |
|                                                                                                                   | 100-245    | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-245    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-245    | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- nicht für Variante L3... /<br>A3...                           | 100-250    | 225/55R18 | K2b 145                                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S03 |
|                                                                                                                   | 100-250    | 235/50R18 | K1a K2b 147                             |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-250    | 235/55R18 | K1a K2b 143                             |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-250    | 245/50R18 | K1c K2c K5c K8e 145                     |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-250    | 255/45R18 | K1a K2b K5c 148                         |                                                          |
|                                                                                                                   | 100-250    | 255/50R18 | K1c K2c K5d K7c K8m 143                 |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3... / A3...                                 | 150, 270   | 225/55R18 | A90 145                                 | A19 A57 A99<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>X36 S02     |
|                                                                                                                   | 150, 270   | 235/50R18 | A12 147                                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 150, 270   | 235/55R18 | A12 143                                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 150, 270   | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b 145                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 150, 270   | 255/45R18 | A12 148                                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 150, 270   | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5d 143                 |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante L3... /<br>A3... | 185,195    | 235/50R18 | K1a K2b T01 147                         | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car KOV L06<br>Lim S03     |
|                                                                                                                   | 185,195    | 255/45R18 | K1a K2b K5c 148                         |                                                          |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                  | 140-245    | 235/50R18 | K5w K6x T01 T97 147                     | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>B92 Car KMV<br>S03         |
|                                                                                                                   | 140-245    | 235/55R18 | K5w K6x 143                             |                                                          |
|                                                                                                                   | 140-245    | 245/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e<br>145      |                                                          |
|                                                                                                                   | 140-245    | 255/50R18 | K1c K2b K3a K5a K5x K6y K8m<br>143      |                                                          |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                    | 150-257    | 235/55R18 | K2b 143                                 | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>L06 NoP P40<br>S03         |
|                                                                                                                   | 150-257    | 245/50R18 | K1a K1b K2b K6g K6u K8z 145             |                                                          |
|                                                                                                                   | 150-257    | 255/50R18 | K1c K2b K6g K6u K8z 143                 |                                                          |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                | 140-245    | 235/50R18 | A33                                     | A07 A19 A57<br>A99 S03                                   |
|                                                                                                                   | 140-245    | 245/45R18 | A13                                     |                                                          |
|                                                                                                                   | 140-245    | 255/45R18 | A33                                     |                                                          |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                         | 150-320    | 235/55R18 | A33 143                                 | A07 A19 A57<br>A99 NBF S03                               |
|                                                                                                                   | 150-320    | 245/50R18 | A12 145                                 |                                                          |
|                                                                                                                   | 150-320    | 255/50R18 | A12 143                                 |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A8                                           | 210, 250   | 245/50R18 | A91 145                                 | A07 A19 A56              |
| F8                                                | 210, 250   | 255/50R18 | A12 143                                 | A60 A99 BnK              |
| e1*2007/46*1751*..                                |            |           |                                         | L06 MHy NBF<br>P40 S03   |
| Audi Q5 (I)                                       | 100-200    | 235/60R18 | 139                                     | A12 A19 A99              |
| 8R, 8R1, 8R2                                      | 100-200    | 255/55R18 | A01 K1a K1b K2b 139                     | S04                      |
| e1*2001/116*0473*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0497*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1083*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1179*..                               |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2012                             |            |           |                                         |                          |
| Audi Q5 (I)                                       | 100-200    | 235/60R18 | 139                                     | A12 A19 A99              |
| 8R, 8R1, 8R2                                      | 100-200    | 255/55R18 | 139                                     | KMV S04                  |
| e1*2001/116*0473*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0497*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1083*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1179*..                               |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2012                             |            |           |                                         |                          |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 |            |           |                                         |                          |
| Audi Q5, -/Sportback (III)                        | 150        | 235/60R18 | A32 139                                 | A19 A56 A99              |
| FY                                                | 150        | 245/55R18 | A12 141                                 | NoP X36 S04              |
| e1*2007/46*1550*47-..                             | 150        | 255/55R18 | A12 K1v K2h 139                         |                          |
| - nur Quattro (4WD)                               | 150        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b 139                     |                          |
| - ab MJ 2025                                      |            |           |                                         |                          |
| Audi Q5, -/Sportback(II)                          | 100-210    | 235/60R18 | A01 K1a K2b 139                         | A12 A19 A57              |
| FY                                                | 100-210    | 235/60R18 | K1v K2h 139                             | A99 NoP S04              |
| e1*2007/46*1550*00-46,                            | 100-210    | 255/50R18 | A01 K1c K2b 143                         |                          |
| e1*2007/46*1685*..                                | 100-210    | 255/55R18 | A01 K1c K2b 139                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| Audi S4                                           | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                             | A07 A12 A19              |
| B8, B81                                           | 245        | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S T91<br>T93      | A99 Car Lim<br>S03       |
| e1*2001/116*0430*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1084*..                               | 245        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56      |                          |
| (FIN: WAUZZZ8K...)                                |            |           |                                         |                          |
| Audi S4                                           | 251-260    | 225/45R18 | A12 M+S                                 | A07 A19 A56              |
| B8, B81                                           | 251-260    | 235/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v M+S                 | A99 Car Lim              |
| e1*2001/116*                                      | 251-260    | 235/40R18 | A01 A12 K2b K4i M+S                     | S03                      |
| 0430*43...;                                       | 251-260    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K4i K8b                 |                          |
| e13*2007/46*1084*25-                              |            |           |                                         |                          |
| (FIN:WAUZZZF4...)                                 |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2019                             |            |           |                                         |                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich                                   | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                      | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...)           | 245, 260<br>260<br>260                       | 245/40R18<br>225/45R18<br>235/40R18              | A13 M+S T93 T97<br>A13 M+S R37<br>A13 M+S R37                                                | A07 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh S03     |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260                                      | 245/40R18                                        | A11 M+S                                                                                      | A07 A19 A56<br>A99 Cbo Cpe<br>Flh S03     |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                 | 270<br>270                                   | 235/45R18<br>245/45R18                           | M+S<br>A01 K1a K1b K2c K4i M+S                                                               | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>NoE NoP S02 |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                             | 125, 155<br>125, 155<br>125, 155<br>125, 155 | 225/50R18<br>235/50R18<br>245/45R18<br>255/45R18 | K2b K5x K6w K8e<br>K1b K2b K5x K6w K8m<br>K2b K5x K6w K8e<br>K1b K2b K5x K6w K8m             | A01 A12 A19<br>A56 A99 S05                |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                             | 225<br>225<br>225                            | 215/45R18<br>235/40R18<br>245/40R18              | K6f M+S<br>K1c K2b K5b K7a K8h<br>K1c K2c K5b K7i K8m K9v                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>Y85 S05     |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                                                                        | 285, 310<br>285, 310<br>285, 310             | 225/45R18<br>235/40R18<br>245/40R18              | K6f K9v M+S<br>K5d K6f K9v M+S<br>K1a K1b K2a K2b K5d K8h K9v<br>M+S                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Y85<br>S05         |
| AMG C 30cdi/ 32/ 55<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                                                                        | 170,260<br>170,260<br>170-270                | 225/40R18<br>245/35R18<br>225/40R18              | K45 T88 T92<br>K2b K42 R03 T88 T92<br>K45 M+S T88 T92                                        | A01 A12 A19<br>A99 Car V18<br>S01         |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                        | 65 (132)<br>65 (132)<br>65 (132)<br>65 (132) | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18<br>235/40R18 | K2b K3i K5w K6g K6x<br>K2b K3i K5w K6g K6x T92<br>K2b K3i K5w K6g K6x<br>K2b K3i K5w K6g K6x | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>KMV S05     |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                                                                              | 170<br>170                                   | 225/40R18<br>245/35R18                           | K1c K45<br>R03                                                                               | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V18<br>S01         |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                            | 170,260    | 225/40R18 | K45                                        | A01 A12 A19<br>A99 V18 S01                           |
|                                                                                                                                                                                          | 170,260    | 245/35R18 | K2b K42 R03                                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S                                    |                                                      |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | K1b K2b K41 K42 M+S T88 T92                | A01 A12 A19<br>A99 Car Cpe<br>K56 Lim S05            |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | K1c K2c K41 K42 K44 M+S                    |                                                      |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-200     | 225/40R18 | K45                                        | A01 A12 A19<br>A99 V18 S01                           |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 245/35R18 | K2b K42 R03                                |                                                      |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Lim<br>NoP V18 S05            |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r                |                                                      |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 L05<br>Lim NoE NoP<br>V18 S06 |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                    |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>T93 T97     |                                                      |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>NoP V18 S05            |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                    |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r                |                                                      |
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 155        | 225/45R18 | K1c R02                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>V18 S05                |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 155        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03                    |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                     | 147, 150   | 225/50R18 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h                | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>L05 NoE NoP<br>S06     |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/45R18 |                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/45R18 | A01 K1c K2b K3i K5f K5w K8h                |                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/45R18 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A58 A99 Cbo              |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             | Cpe V18 S05              |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A56 A99 Cbo              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             | Cpe V18 S05              |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | K1c R02 T95                             | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         | A58 A99 Lim              |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95      | V18 S05                  |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93<br>T97      |                          |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                  | 75-160     | 225/35R18 | K1c T83 T87                             | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 75-200     | 225/40R18 | K1c K45                                 | A99 Cpe V18              |
|                                                                                                                   | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     | S01                      |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                     | 75-200     | 225/40R18 | K45 T88 T92                             | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 75-200     | 245/35R18 | K2b K42 R03 T88 T92                     | A99 Car V18<br>S01       |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         | A58 A99 Car              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95      | NoP V18 S05              |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r<br>T93 T97  |                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T93                     | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                 | A57 A99 Car              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95      | KOV L05 NoE              |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i K8h<br>T93 T97  | NoP V18 S06              |
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)       | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95      | A56 A99 Car              |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             | NoP V18 S05              |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid      | 143        | 225/45R18 | K1c M+S R02 T95 148                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>V18 S05                    |
|                                                                                                           | 143        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r M+S R03<br>T97 148  |                                                          |
|                                                                                                           | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95 148                     |                                                          |
|                                                                                                           | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95 148  |                                                          |
|                                                                                                           | 155        | 225/45R18 | K1c R02 T95 148                         |                                                          |
|                                                                                                           | 155        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T97<br>148      |                                                          |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                | 75-200     | 225/40R18 | K1c K41                                 | A01 A12 A19<br>A99 Cpe V18<br>S01                        |
|                                                                                                           | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                                          |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                           | 120-190    | 245/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S05         |
|                                                                                                           | 120-190    | 255/45R18 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             |                                                          |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                              | 225-285    | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A19 A99<br>B03 B10 Cbo<br>Cpe V18 S01                |
|                                                                                                           | 225-285    | 245/35R18 | R03 T89 T92                             |                                                          |
|                                                                                                           | 225-285    | 255/35R18 | A01 K56 R03 R70                         |                                                          |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                     | 100-200    | 225/40R18 | T88 T89                                 | A12 A19 A99<br>B03 Cbo Cpe<br>V18 S01                    |
|                                                                                                           | 100-200    | 245/35R18 | R03 T88 T89                             |                                                          |
|                                                                                                           | 100-200    | 255/35R18 | A01 K56 R03 R70                         |                                                          |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                      | 220-368    | 245/45R18 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 R35             | A01 A12 A19<br>A99 B03 S06                               |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                               | 285        | 235/50R18 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A19 A99<br>B03 Cpe V00<br>V18 S06                    |
|                                                                                                           | 285        | 245/45R18 | R37                                     |                                                          |
|                                                                                                           | 285        | 255/45R18 | A01 K1a K1b K41                         |                                                          |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                          | 120-150    | 245/40R18 | A10                                     | A19 A58 A84<br>A99 B03 Lim<br>S05                        |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                | 75-215     | 235/40R18 | R37 T91 T93                             | A12 A19 A99<br>Lim S05                                   |
|                                                                                                           | 75-285     | 245/40R18 |                                         |                                                          |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | A12 R37 T93                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 B03<br>F38 Lim NoH<br>V01 V18 S05 |
|                                                                                                           | 100-225    | 225/40R18 | K1a K1b R37 T91 T92                     |                                                          |
|                                                                                                           | 100-225    | 235/40R18 | K1c K2b K5d R37 T91 T93                 |                                                          |
|                                                                                                           | 100-285    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T93 T97                     |                                                          |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                  | 110-220    | 225/45R18 | A91 R37 T91 T95                         | A19 A58 A99<br>Lim NoP V18<br>S06                    |
|                                                                                                                   | 110-220    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98                         |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T93<br>T97      |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                      |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*...;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | R37 T93                                 | A12 A19 A57<br>A99 B03 F39<br>Lim NoH V01<br>V18 S05 |
|                                                                                                                   | 100-225    | 225/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T92                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 100-225    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K5d R37 T91 T93             |                                                      |
|                                                                                                                   | 100-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d                         |                                                      |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                          | 120-150    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98 145                     | A19 A58 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP V18 S06            |
|                                                                                                                   | 120-150    | 235/50R18 | A84 A91 T01 T97 147                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-150    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b T00 T04 145             |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-150    | 255/45R18 | A12 T03 T99 148                         |                                                      |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                           | 120-145    | 225/45R18 | A91 R37 T91 T95                         | A19 A56 A99<br>Lim NoP V18<br>S06                    |
|                                                                                                                   | 120-145    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-145    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98                         |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-270    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T93<br>T97      |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-270    | 245/40R18 | A12 R03 T93 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-270    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k             |                                                      |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                   | 145-280    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98 145                     | A19 A56 A99<br>B77 L06 Lim<br>NoP V18 S06            |
|                                                                                                                   | 145-280    | 235/50R18 | A84 A91 T01 T97 147                     |                                                      |
|                                                                                                                   | 145-280    | 245/50R18 | A01 A12 K1c K2b T00 T04 145             |                                                      |
|                                                                                                                   | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99 148                         |                                                      |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                              | 145-280    | 235/55R18 | A32 143                                 | A19 A56 A99<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP S06            |
|                                                                                                                   | 145-280    | 245/50R18 | A91 145                                 |                                                      |
|                                                                                                                   | 145-280    | 255/50R18 | A12 143                                 |                                                      |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                 | 120-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4k K5a                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>F39 S05                |
|                                                                                                                   | 120-245    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T89 T92  |                                                      |
|                                                                                                                   | 285        | 235/40R18 | K1c K2b K4k K5a M+S                     |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                    | 120-225    | 215/40R18 | K1c K2b R37 T89                         | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                                     | 120-225    | 225/40R18 | K1c K2b K4k K5a R37 T88 T89             | A58 A99 Cpe                       |
|                                                                                                                     | 120-225    | 235/35R18 | K1c K2b K4k K5a R37 T90                 | F39 V18 S05                       |
|                                                                                                                     | 120-285    | 235/40R18 | K1c K2b K4k K5a                         |                                   |
|                                                                                                                     | 120-285    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T88 T89  |                                   |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                         | A19 A58 A99                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/50R18 | A12 R37                                 | Cbo Cpe NoP                       |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/45R18 | A90 R37                                 | V18 S06                           |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/45R18 | A12                                     |                                   |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                         | A19 A56 A99                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A12 R37                                 | Cbo Cpe NoP                       |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A90 R37                                 | V18 S06                           |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                   |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                                                                    | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95                                 | A12 A19 A99                       |
|                                                                                                                     | 100-285    | 245/40R18 | T97                                     | Car S05                           |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | K1c K2b K5d R37 T95 X77 148             | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 148                     | A57 A99 B03<br>Car F42 NoH<br>S05 |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | K1c K2b K5d NoD R37 T95 X77<br>148      | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97 148                     | A57 A99 B03<br>Car F38 NoH<br>S05 |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 225/45R18 | A91 R37 T95 X77 148                     | A19 A58 A99                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37 T95<br>T99 148  | Car KOV NoP                       |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/45R18 | A12 R37 T94 T98 148                     | V18 S06                           |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T97<br>X77 148  |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A12 R03 T97 X77 148                     |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d T00 T96<br>148      |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>148      |                                   |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k<br>148      |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145, 150   | 225/55R18 | A10 T02 T98 145                         | A19 A58 A99<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V18<br>S06 |
|                                                                                | 145, 150   | 235/50R18 | A91 T01 T97 147                         |                                                  |
|                                                                                | 145, 150   | 245/50R18 | A01 A12 K1c T00 T04 145                 |                                                  |
|                                                                                | 145, 150   | 255/45R18 | A12 T03 T99 148                         |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                         | 135-195    | 225/45R18 | A91 R37 T95 X77 148                     | A19 A56 A99<br>Car KOV NoP<br>V18 S06            |
|                                                                                | 135-195    | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R37 T95<br>T99 148  |                                                  |
|                                                                                | 135-195    | 235/45R18 | A12 R37 T98 148                         |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K5d R02 T97<br>X77 148  |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 245/40R18 | A12 R03 T97 X77 148                     |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K5d T00 T96<br>148      |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k<br>148      |                                                  |
|                                                                                | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2h K5d K5i K5k<br>148      |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                       | 145-280    | 225/55R18 | A10 T02 T98 145                         | A19 A56 A99<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V18<br>S06 |
|                                                                                | 145-280    | 235/50R18 | A91 T01 T97 147                         |                                                  |
|                                                                                | 145-280    | 245/50R18 | A01 A12 K1c T00 T04 145                 |                                                  |
|                                                                                | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99 148                         |                                                  |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 215/55R18 | K2b K6v M+S R70                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 S05                       |
|                                                                                | 265, 280   | 225/50R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 235/45R18 | K2b K6v M+S                             |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 235/50R18 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i<br>M+S      |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 245/45R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                  |
|                                                                                | 265, 280   | 255/45R18 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i<br>M+S      |                                                  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                               | 80-155     | 215/55R18 | K1b K2b K6v R70                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S05                |
|                                                                                | 80-155     | 225/50R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 235/45R18 | K1b K2b K6v                             |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 235/50R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 245/45R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                                  |
|                                                                                | 80-155     | 255/45R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                                  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 100-243    | 235/55R18 | A10 143                                 | A19 A57 A99<br>Flh KMV Mph<br>V18 S06            |
|                                                                                | 100-243    | 235/60R18 | A10 139                                 |                                                  |
|                                                                                | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a 143                         |                                                  |
|                                                                                | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a 139                         |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)           | 100-243    | 235/55R18 | A10 143                                 | A19 A57 A99<br>Mph S06                           |
|                                                                                | 100-243    | 235/60R18 | A10 139                                 |                                                  |
|                                                                                | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a 143                         |                                                  |
|                                                                                | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a 139                         |                                                  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/55R18 | A10 143                                 | A19 A57 A99<br>Cb1 MpH V18<br>S06         |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/60R18 | A10 139                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a 143                         |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a 139                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/60R18 | A32 A84 139                             | A19 A57 A99<br>Cb2 LM4 NoP<br>V18 S06     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10 A84 141                             |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b R02 139                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 A84 R03 139                         |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/60R18 | A32 139                                 | A19 A57 A99<br>L05 NoP V18<br>S06         |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10 141                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b 139             |                                           |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/60R18 | A32 139                                 | A19 A57 A99<br>Cb2 L05 NoP<br>V18 S06     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/55R18 | A10 141                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b R02 139                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03 139                             |                                           |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                                                    | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                 | A01 A12 A19<br>A61 A99 B03<br>NBF S06     |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                                             | 150-285    | 235/50R18 | R37 147                                 | A12 A19 A99<br>B03 V00 V18<br>S06         |
|                                                                                                                                        | 150-285    | 245/45R18 | R37 T96 148                             |                                           |
|                                                                                                                                        | 150-285    | 255/45R18 | 148                                     |                                           |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 150-345    | 245/50R18 | 145                                     | A12 A19 A57<br>A99 BnK Lim<br>NoP X93 S06 |
|                                                                                                                                        | 150-345    | 255/45R18 | 148                                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 150-345    | 255/50R18 | A01 K1c K5d 143                         |                                           |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                                         | 100-160    | 225/40R18 | K41 K42 K45                             | A01 A12 A19<br>A99 V18 S01                |
|                                                                                                                                        | 100-160    | 245/35R18 | K42 R03                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 100-160    | 255/35R18 | K2b K42 K56 R03 R70                     |                                           |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                                      | 120-170    | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A99<br>V18 S01                    |
|                                                                                                                                        | 120-170    | 245/35R18 | A01 K2b R03                             |                                           |
|                                                                                                                                        | 120-170    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr.55018219 (10. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                          | 115-180    | 215/40R18 | R37                                     | A12 A19 A99<br>V18 S05     |
|                                                                         | 115-225    | 225/40R18 | A01 K2b                                 |                            |
|                                                                         | 115-225    | 225/40R18 | SP2                                     |                            |
|                                                                         | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
|                                                                         | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1a K1b SP2                         |                            |
|                                                                         | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                 |                            |
|                                                                         | 115-225    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                            |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                   | 200,224    | 225/40R18 |                                         | A12 A19 A99<br>V18 S01     |
|                                                                         | 200,224    | 245/35R18 | R03                                     |                            |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*.. | 265,294    | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A19 A99<br>B03 B60 S01 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 24

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 24

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 24

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 24

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 24

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 24

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 24

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 24

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 24

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 24

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 2. September 2025 in Lambsheim statt.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (10. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 24

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. September 2025



Pohl

00454266.DOCX