

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C27  
 Typ C27 818  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung     | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C27 818 31 91S | 1140/02 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                         | 31                      | 680               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52557  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C27 818 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET 31  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 31,5                | Z95         |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Z95         |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Z95         |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 140                  | 28                  | Z92         |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 125                  | 28                  | Z92         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 225/55R18 | K1a K1b                                 | A01 A07 A12              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/55R18 | K1c K2b K3s                             | A19 A58 A99              |
| e13*2007/46*2315*..;                              |            |           |                                         | S01                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h T85 T89                 | A01 A07 A12              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h                         | A19 A57 A99              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 245/35R18 | K2c K4i K8m R03                         | F24 Lim NoE              |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h M+S T85 T89             | NoP V00 V18              |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h M+S                     | S02                      |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
|                                                   | 110-147    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h T85 T89                 | A01 A07 A12              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h                         | A19 A57 A99              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 245/35R18 | K2c K4i K8m R03                         | F24 Flh KOV              |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h M+S T85 T89             | NoE NoP V00              |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h M+S                     | V18 S02                  |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
|                                                   | 110-147    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h T85 T89                 | A01 A12 A19              |
| GY                                                | 81-96      | 215/45R18 | G01 K1c K2b K4i K8h                     | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8m                     | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 81-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2c K4i K5b K8s                 | NoP V18 S02              |
|                                                   | 81-96      | 245/35R18 | K2c K4i K8s R03                         |                          |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110        | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h R37 T89                 | A01 A07 A12              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h R37                     | A19 A58 A99              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     | F24 Flh KOV              |
| - Plug-in Hybrid                                  | 110, 130   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K8m                     | V18 S02                  |
|                                                   | 110, 130   | 245/35R18 | K2c K4i K8m R03                         |                          |
| Audi A4                                           | 74-188     | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T91             | A01 A07 A12              |
| 8E                                                | 74-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         | A19 A99 Car              |
| e1*98/14*0151*..,                                 | 74-188     | 245/35R18 | K1c K2c K44 K46 T88 T89 T92             | Lim V18 S03              |
| e1*2001/116*0151*..                               | 74-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                          |
| Audi A4                                           | 162        | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T91             | A01 A07 A12              |
| QB6                                               | 162        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         | A19 A99 Cbo              |
| e1*2001/116*0243*..                               | 162        | 245/35R18 | K1c K2c K44 K46 T88 T89                 | V18 S03                  |
|                                                   | 162        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                          |
| Audi A4 Cabriolet                                 | 96-188     | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T91             | A01 A07 A12              |
| 8H                                                | 96-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 | A19 A99 Cbo              |
| e1*98/14*0177*..,                                 | 96-188     | 245/35R18 | K1c K2c K44 K46 T88 T89 T92             | V18 S03                  |
| e1*2001/116*0177*..                               | 96-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                          |
| Audi A4 S4                                        | 253        | 225/40R18 | K1c K2b K44 K46 M+S T92                 | A01 A07 A12              |
| 8E,8H,QB6                                         | 253        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 | A19 A99 Car              |
| e1*98/14,2001/116*                                | 253        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     | Cbo Lim V18              |
| 0151,0177,0243*..                                 |            |           |                                         | S03                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                           | 81-184     | 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91 T92                 | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 81-184     | 235/40R18 | G40 K1c K46 T91 T92 T94                 | A19 A99 Car                               |
|                                                                                                 | 81-184     | 245/35R18 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 T88<br>T89      | Lim X27 S03                               |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A07 A12 A19                               |
|                                                                                                 | 89-257     | 235/40R18 | A01 K1b K2b T91 T93                     | A99 Car Lim                               |
|                                                                                                 | 89-257     | 245/40R18 | A01 K1b K2b K44 K46 K56 T93             | NBF V18 X27<br>S03                        |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 225/50R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46             | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 120-257    | 235/45R18 | K42 K46                                 | A19 A99 X28                               |
|                                                                                                 | 120-257    | 245/45R18 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46             | S03                                       |
|                                                                                                 | 120-257    | 255/45R18 | K1c K2b K41 K42 K43 K44 K46             |                                           |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                             | 320        | 235/45R18 | K1b K2b K41 M+S T94 T98                 | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>Lim X27 S03 |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                       | 191-220    | 235/40R18 | K1a K41 K44 K46 T92                     | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 191-220    | 245/40R18 | G01 K1a K41 K44 K46                     | A19 A99 R21                               |
|                                                                                                 | 191-250    | 255/35R18 | K1c K41 K44 K46 R70 T94                 | X27 S03                                   |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 235/50R18 | K1c K2b R37                             | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 154-257    | 245/45R18 | K1a K2b R37 T00 T96                     | A19 A99 BnK                               |
|                                                                                                 | 154-257    | 255/45R18 | K1c K2b                                 | Lim NBF V18                               |
|                                                                                                 | 154-331    | 235/50R18 | K1c K2b M+S                             | S03                                       |
|                                                                                                 | 154-331    | 245/45R18 | K1a K2b M+S T00 T96                     |                                           |
|                                                                                                 | 154-331    | 255/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                           | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2c K8f R70                         | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | K1c K2b K8f                             | A19 A58 A99                               |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2c K8f                             | V18 S02                                   |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R18 | K2c K8o R03                             |                                           |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2c K8f R70                         | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | K1a K1b K2b K8f                         | A19 A58 A99                               |
|                                                                                                 | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2c K8f                             | KMV R92 V18                               |
|                                                                                                 | 81-110     | 245/40R18 | K2c K8o R03                             | S02                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                  | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2c R70                             | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                 | A19 A56 A99                               |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2c K6w K8c                         | S02                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2c R70                             | A01 A07 A12                               |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | A19 A56 A99                               |
|                                                                                                 | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2c K6w K8c                         | KMV R92 S02                               |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 V00 V18<br>S04                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 KMV V00<br>V18 S04                |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 |                                         |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 225/55R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>S04                    |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 225/55R18 | A33                                     | A19 A57 A99<br>Mph RQ3 S04                           |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                          | 110-180    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                                      |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                        | 228-270    | 225/50R18 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>KMV S04                               |
|                                                                                                          | 228-270    | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                          | 228-270    | 235/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228-270    | 245/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228-270    | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h M+S R37 T89             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>S02     |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h M+S R37                 |                                                      |
|                                                                                                          | 228, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228, 245   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |                                                      |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228        | 215/40R18 | K1c K2b K4i K8h M+S R37 T89             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoP S02 |
|                                                                                                          | 228        | 215/45R18 | K1c K2b K4i K8h M+S R37                 |                                                      |
|                                                                                                          | 228, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                      |
|                                                                                                          | 228, 245   | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |                                                      |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  | 221        | 215/50R18 | K1c K2a K2b M+S R70                     | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>KMV S02                |
|                                                                                                          | 221        | 225/45R18 | K1a K1b K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                          | 221        | 235/45R18 | K1c K2a K2b K6w K8c                     |                                                      |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                                      |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 119        | 225/50R18 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 V18<br>S05                    |
|                                                                                                          | 119        | 235/50R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     |                                                      |
|                                                                                                          | 119        | 245/45R18 | K1a K3i K5w                             |                                                      |
|                                                                                                          | 119        | 255/45R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..                                                             | 119        | 225/50R18 | K1a                                     | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                   | 119        | 235/50R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     | A58 A99 V18                       |
|                                                                                                   | 119        | 245/45R18 | K1a K3i K5w                             | S05                               |
|                                                                                                   | 119        | 255/45R18 | K1a K2b K3i K5w K6w                     |                                   |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                    | 68-75      | 215/45R18 |                                         | A12 A19 A58                       |
|                                                                                                   | 68-75      | 225/45R18 | A01 K2b K6w                             | A99 Flh S05                       |
|                                                                                                   | 68-75      | 235/40R18 | A01 K2b K3i K4i K6d K6w                 |                                   |
|                                                                                                   | 68-75      | 235/45R18 | A01 G75 K2b K3i K4i K6d K6w             |                                   |
|                                                                                                   | 68-75      | 245/40R18 | A01 K2b K3i K4i K5w K6d K6x             |                                   |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                         | 54, 68     | 215/45R18 | K1a K1b K2b T93                         | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                   | 54, 68     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T92                         | A58 A99 Flh                       |
|                                                                                                   | 54, 68     | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             | V18 X88 S05                       |
|                                                                                                   | 54, 68     | 235/40R18 | K1a K1b K2b                             |                                   |
|                                                                                                   | 54, 68     | 245/40R18 | K1c K2a K2b                             |                                   |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                               | 73, 75     | 215/45R18 | K1a K1b K2b K8h                         | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                   | 73, 75     | 225/40R18 | K1c K2b K8h                             | A58 A99 Car                       |
|                                                                                                   | 73, 75     | 235/40R18 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m             | F23 V18 S05                       |
|                                                                                                   | 73, 75     | 245/40R18 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i K8m         |                                   |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/50R18 | K1c K2b M+S                             | A01 A07 A12                       |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/45R18 | K1a K1b M+S                             | A19 A57 A99                       |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/45R18 | K1c K2b K6w                             | NoP S02                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoP<br>S02 |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/50R18 | K1c K2b M+S R37                         | A01 A07 A12                       |
|                                                                                                   | 110        | 235/45R18 | K1a K1b M+S R37                         | A19 A58 A99                       |
|                                                                                                   | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w M+S                         | B03 S02                           |
|                                                                                                   | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w Z17 Z18                     |                                   |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6w                             | A01 A12 A19                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 245/45R18 | K1c K2b K6w M+S                         | A58 A99 Z18<br>S02                |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/50R18 | K1c K2b M+S                             | A01 A07 A12                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/45R18 | K1a K1b M+S                             | A19 A57 A99                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/45R18 | K1c K2b K6w M+S                         | NoP Z18 S02                       |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                      | 110, 150   | 235/55R18 | AS9                                     | A19 A57 A99                       |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/50R18 | AS9                                     | NoE NoP S02                       |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b K8x                 |                                   |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                | 110, 130   | 235/55R18 | AS9                                     | A19 A58 A99<br>Z18 S02                               |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 245/50R18 | AS9                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 130   | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b K8x                 |                                                      |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                      | 195        | 235/55R18 | AS9 M+S                                 | A19 A56 A99<br>NoE NoP Z18<br>S02                    |
|                                                                                                                          | 195        | 245/50R18 | AS9 M+S                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 195        | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b K8x M+S             |                                                      |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                 | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02                           |
|                                                                                                                          | 85-162     | 225/45R18 | A01 K2b T95                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 235/40R18 | A01 K2b T93 T95                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 235/45R18 | A01 K2b T94 T98                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85-162     | 245/40R18 | A01 K1a K2c T93 T97                     |                                                      |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/50R18 | K1c K2b R37 R70                         | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V18 S02 |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 215/50R18 | K1c K2b M+S R70                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R18 | K1a K1b K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/45R18 | K1a K1b K2b R37                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R18 | G01 K1c K2b R37                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/50R18 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/45R18 | K1c K2b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                      |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>S02     |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 | K1a K1b K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                      |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                         | 221        | 225/45R18 | K1a K1b R37                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>BW7 F24 Z18<br>S02     |
|                                                                                                                          | 221        | 225/45R18 | K1a K1b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 225/50R18 | K1c K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 225/50R18 | K1c K2b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 235/45R18 | K1c K2b R37                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c R37                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                      |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 110        | 215/50R18 | K1c K2b M+S R70                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>KMV NoP V18<br>S02     |
|                                                                                                                          | 110        | 225/45R18 | K1a K1b K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 225/50R18 | G01 K1c K2b M+S                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/40R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                      |



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                | 140        | 225/45R18 | K1a K1b M+S                             | A01 A12 A19<br>A56 A99 F24<br>NoP S02            |
|                                                                                                        | 140        | 225/50R18 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                        | 140        | 235/45R18 | K1c K2b M+S                             |                                                  |
|                                                                                                        | 140        | 245/45R18 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |                                                  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                            | 75-155     | 215/40R18 | K1a K1b R37 T85 T89                     | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Car Lim V18<br>S03 |
|                                                                                                        | 75-155     | 225/40R18 | K1a K1b T88 T89                         |                                                  |
|                                                                                                        | 75-155     | 235/35R18 | K1c K2b K3b K6g K8b T86 T90             |                                                  |
|                                                                                                        | 75-155     | 235/40R18 | K1c K2b K3b K6g K8b                     |                                                  |
|                                                                                                        | 75-155     | 245/35R18 | K1c K2b K3b K6g K8b                     |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                             | 110-180    | 225/55R18 | K1c 145                                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>MpH S02            |
|                                                                                                        | 110-180    | 225/60R18 | K1c 141                                 |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b 143                             |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2a K2b K6w 145                     |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                          | 110-180    | 225/55R18 | 145                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 MpH<br>RQ3 S02            |
|                                                                                                        | 110-180    | 225/60R18 | 141                                     |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/55R18 | 143                                     |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 245/50R18 | A01 K1a K1b K6w 145                     |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70         | 235/60R18 | K1a K2b 139                             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>V18 Z18 S03        |
|                                                                                                        | 70         | 245/55R18 | K1c K2b 141                             |                                                  |
|                                                                                                        | 70         | 255/55R18 | K1c K2b 139                             |                                                  |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                          | 85-147     | 225/55R18 | 145                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02                       |
|                                                                                                        | 85-147     | 225/60R18 | 141                                     |                                                  |
|                                                                                                        | 85-147     | 235/50R18 | A01 K1a K2b 147                         |                                                  |
|                                                                                                        | 85-147     | 235/55R18 | A01 K1a K2b 143                         |                                                  |
|                                                                                                        | 85-147     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b 145                     |                                                  |
|                                                                                                        | 85-147     | 255/50R18 | A01 K1c K2b 143                         |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 225/55R18 | M+S 145                                 |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 225/60R18 | M+S 141                                 |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 235/50R18 | A01 K1a K2b M+S 147                     |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 235/55R18 | A01 K1a K2b M+S 143                     |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 245/50R18 | A01 K1a K1b K2b M+S 145                 |                                                  |
|                                                                                                        | 85-180     | 255/50R18 | A01 K1c K2b M+S 143                     |                                                  |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                          | 110-150    | 225/55R18 | 145                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP S02                       |
|                                                                                                        | 110-150    | 235/55R18 | A01 K1a K2b 143                         |                                                  |
|                                                                                                        | 110-150    | 245/50R18 | A01 K1c K2b 145                         |                                                  |
|                                                                                                        | 110-150    | 255/50R18 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e 143  |                                                  |
|                                                                                                        | 110-195    | 225/55R18 | M+S 145                                 |                                                  |
|                                                                                                        | 110-195    | 235/55R18 | A01 K1a K2b M+S 143                     |                                                  |
|                                                                                                        | 110-195    | 245/50R18 | A01 K1c K2b M+S 145                     |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiah (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/55R18 |                                            | A12 A19 A58<br>A99 S02                                   |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/55R18 | A01 K1a K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 245/50R18 | A01 K1c K2b                                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 255/50R18 | A01 K1c K2b K3i K4i K5v K6w<br>K8e         |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                   | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                        | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S03                    |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 225/45R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 245/40R18 | A01 K1c K4i K6g K6w K8e K9v                |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 215/45R18 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                    | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 S03                |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 225/40R18 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 225/45R18 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 235/40R18 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r<br>K9v         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v                |                                                          |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                     | 74-142     | 225/40R18 | K2b K46 T88 T89 T91                        | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>K1c Lim V18<br>S03         |
|                                                                                                                                 | 74-142     | 245/35R18 | K2a K2b K44 K45 K46 K56 T88<br>T89         |                                                          |
|                                                                                                                                 | 74-142     | 255/35R18 | K2a K2b K44 K46 K56 R03 R70                |                                                          |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                           | 77-191     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 K56 T92                | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>K41 Lim V18<br>S03         |
|                                                                                                                                 | 77-191     | 245/35R18 | K2c K44 K46 K56 R03 T92                    |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | T89 T93                                    | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V18 S02     |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/45R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/40R18 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/45R18 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110-195    | 225/45R18 | K1a                                        | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V18 S02 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/45R18 | K1c K4i                                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/40R18 | K1c K2b K4h K4i K8h                        |                                                          |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 225/45R18 | K1a T95                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>KOV Lim V18<br>S02         |
|                                                                                                                                 | 110        | 235/45R18 | K1c K4i                                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110        | 245/40R18 | K1c K2b K4h K4i K8h                        |                                                          |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 215/45R18 | T93                                        | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim V18 S02                |
|                                                                                                                                 | 115        | 225/45R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/40R18 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 235/45R18 | A01 K2b K4i K6g K6i K8e                    |                                                          |
|                                                                                                                                 | 115        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d<br>K6h K6i K8m |                                                          |



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                              | 77-125     | 215/45R18 | K1a K1b K2b T89 T93                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S03                    |
|                                                                                                                             | 77-125     | 225/40R18 | K1c K2a K2b T89 T91 T92                 |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-125     | 225/45R18 | K1c K2a K2b T91 T95                     |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-125     | 235/40R18 | K1c K2c T91 T93                         |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                   | 110-206    | 225/45R18 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim MpH S02            |
|                                                                                                                             | 110-206    | 225/50R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 110-206    | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                             | 110-206    | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 110-206    | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 110-206    | 255/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                     |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                               | 235        | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             | A07 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>Lim NoP S02            |
|                                                                                                                             | 235        | 245/45R18 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 235        | 255/45R18 | A01 K1c K2b K5b K8d                     |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                        | 77-162     | 215/45R18 | K1a K1b                                 | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo Flh V18<br>S03     |
|                                                                                                                             | 77-162     | 215/50R18 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c R70             |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 225/45R18 | K1c K2b K3a K3c                         |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/40R18 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 235/45R18 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/40R18 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |                                                      |
|                                                                                                                             | 77-162     | 245/45R18 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |                                                      |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | K1a R02 T89 T93                         | A01 A07 A12<br>A19 A99 KMV<br>V18 S03                |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93                         |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/40R18 | K1c R02 T88 T92                         |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/40R18 | M+S R03 T88 T92                         |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 235/40R18 | K1c K2b K30                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 245/35R18 | K2b K42 R03 T88 T92                     |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 245/40R18 | K2b K42 R03                             |                                                      |
|                                                                                                                             | 75-130     | 245/40R18 | K2b K42 R03                             |                                                      |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                | 81-135     | 215/45R18 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S03     |
|                                                                                                                             | 81-135     | 225/40R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |                                                      |
|                                                                                                                             | 81-135     | 225/45R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |                                                      |
|                                                                                                                             | 81-135     | 235/40R18 | K1c K2b K3b K5b K5v K6h K6i<br>K6y K8s  |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                        | 90-195     | 225/45R18 | K1a T91 T95                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV NoP V00<br>V18 S02 |
|                                                                                                                             | 90-195     | 235/45R18 | K1c K4i                                 |                                                      |
|                                                                                                                             | 90-195     | 245/40R18 | K1c K2b K4h K4i K8h                     |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                            | 110, 130   | 225/45R18 | K1a T95                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>KOV V18 S02            |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 235/45R18 | K1c K4i                                 |                                                      |
|                                                                                                                             | 110, 130   | 245/40R18 | K1c K2b K4h K4i K8h                     |                                                      |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                                             | 74-142     | 225/40R18 | K1c K44 T88 T89 T92                     | A01 A07 A12<br>A19 A99 Car<br>K46 Lim V18<br>S03     |
|                                                                                                                             | 74-142     | 245/35R18 | K1c K2c K44 K45 K56 T88 T89             |                                                      |
|                                                                                                                             | 74-142     | 255/35R18 | K2c K44 K56 R03 R70 T90                 |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                                                                   | 202<br>202                                          | 225/40R18<br>255/35R18                                        | K1c K2b K44 K46 K56 T91 T92<br>K2c K44 K46 K56 R03 R70 T90                                                                 | A01 A07 A12<br>A19 A99 B11<br>Car K45 Lim<br>V18 S03     |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 103-155<br>103-155<br>103-155<br>103-155<br>103-155 | 215/45R18<br>225/40R18<br>225/45R18<br>235/40R18<br>245/40R18 | K6h K6w K8h M+S T89 T93<br>K6h K6w K8h M+S T92<br>K6h K6w K8h<br>K6h K6y K8h T91 T95<br>K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y<br>K8m | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Car KMV S03                |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-206<br>88-206<br>88-206<br>88-206<br>88-206      | 215/45R18<br>225/45R18<br>235/40R18<br>235/45R18<br>245/40R18 | T89 T93<br>A01 K8h<br>A01 K1c K2b K8h<br>A01 K1c K2b K8h<br>A01 K1c K2c K3c K4i K6i K8m                                    | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V18 VoA S02 |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206<br>110-206<br>110-206<br>110-206            | 225/45R18<br>225/50R18<br>235/45R18<br>245/45R18              | A91 T91 T95<br>A01 A12 K6i K6y K8h<br>A01 A12 K6w<br>A01 A12 K6i K6y K8h                                                   | A07 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S02                        |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115<br>115<br>115<br>115<br>115                     | 215/45R18<br>225/45R18<br>235/40R18<br>235/45R18<br>245/40R18 | T89 T93<br>A01 K8h<br>A01 K1c K2b K8h<br>A01 K1c K2b K8h<br>A01 K1c K2c K3c K4i K6i K8m                                    | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim V18 VoA<br>S02         |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331<br>165-331<br>165-331                       | 235/50R18<br>245/45R18<br>255/45R18                           | A01 K1a K1b T01 T97 147<br>A01 K1a T00 T96 148<br>A01 K1a K1b T03 T99 148                                                  | A07 A12 A19<br>A99 BnK Lim<br>V18 S03                    |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162<br>90-162<br>90-162<br>90-162                | 225/40R18<br>235/40R18<br>245/35R18<br>245/40R18              | K1a K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2c K42<br>K1c K2c K42 K44 K56                                                               | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cpe V18 S03                |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206<br>188-206<br>188-206<br>188-206            | 225/40R18<br>235/40R18<br>245/35R18<br>245/40R18              | K1a K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2c K42<br>K1c K2c K42 K44 K56                                                               | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cpe V18 S03                |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                    | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 S02            |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 225/45R18 | A01 K2b T95                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/40R18 | A01 K2b T93 T95                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 235/45R18 | A01 K2b T94 T98                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-162     | 245/40R18 | A01 K1a K2c T93 T97                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/50R18 | K1c K2b                                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2c K42                             |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 KMV<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | A01 K42                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | Z19                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/50R18 | K1c K2b                                 | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | K1c K2b K42                             |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 225/55R18 | K1a K1b K2b R37                         | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>MpH S02 |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 225/60R18 | K1a K1b K2b R37                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/55R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/50R18 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/50R18 | K1c K2c K6w                             |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 225/55R18 | K1a K1b K2b R37 145                     | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/60R18 | K1a K1b K2b R37 141                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R18 | K1c K2b 147                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 | K1c K2b 143                             |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/50R18 | K1c K2a K2b 145                         |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/50R18 | K1c K2c K6w 143                         |                                       |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 225/55R18 | R37 145                                 | A07 A12 A19<br>A57 A99 RQ3<br>S02     |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/60R18 | R37 141                                 |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R18 | 147                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 | 143                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/50R18 | 145                                     |                                       |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6w 143                 |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55018219 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 225/55R18 | R37                                     | A07 A12 A19<br>A57 A99 Mph<br>RQ3 S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R18 | R37                                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 245/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 255/50R18 | A01 K1a K1b K2b K6w                     |                                       |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 225/55R18 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoP<br>S02     |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 235/55R18 | K1c                                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 245/50R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 255/50R18 | K1c K2c K3i K5v K6w                     |                                       |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 225/55R18 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 S02            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/55R18 | K1c                                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/50R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/50R18 | K1c K2c K3i K5v K6w                     |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 225/55R18 | A90 M+S                                 | A19 A57 A99<br>NoP RQ3 S02            |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/55R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 245/50R18 | A01 A12 K1c M+S                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 255/50R18 | A01 A12 K1c K3i K5v K6w M+S             |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 225/55R18 | A90 M+S                                 | A19 A58 A99<br>RQ3 S02                |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/55R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/50R18 | A01 A12 K1c M+S                         |                                       |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/50R18 | A01 A12 K1c K3i K5v K6w M+S             |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A07 A12<br>A19 A57 A99<br>Flh S02 |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 225/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/40R18 | K1c K2c K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/45R18 | K1c K2c K3s K6w                         |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                      | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A07 A12<br>A19 A58 A99<br>Cbo S02 |
|                                                                                                                                      | 81-110     | 225/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2c K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2c K3s K6w                         |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                              | 221        | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A07 A12<br>A19 A56 A99<br>Flh S02 |
|                                                                                                                                      | 221        | 225/45R18 | K1c                                     |                                       |
|                                                                                                                                      | 221        | 235/45R18 | K1c K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 221        | 245/40R18 | K1c K2c K6w                             |                                       |
|                                                                                                                                      | 221        | 245/45R18 | K1c K2c K3s K6w                         |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 23

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**139** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 23

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmutter oder Zubehör-Schrauben/-Mutter, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummi- oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 23

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 23

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 23

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 23

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 23

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieckigen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 23

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 23

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 23

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55018219** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.0Jx18 H2 Typ C27 818  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 23

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. Juli 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. Juli 2025



Pohl

00451014.DOCX