

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 17

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C23  
 Typ C23 809  
 Radgröße 8.0Jx19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung    | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C23 809 40 10 | 1024/04 CMS / Ø67,1-Ø60,1       | 5/114,3/60,1                                       | 40                      | 725               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51516  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C23 809 (s.o.)  
 Radgröße 8.0Jx19 H2  
 Einpresstiefe ET 40  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | Z57         |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120                  | -                   | Z57         |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100                  | 28                  | Z38         |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                   | 28                  | Z38         |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100                  | -                   | Z77         |
| S06 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140                  | -                   | Z77         |
| S07 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                   | -                   | Z77         |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BYD  
 Fiat  
 Lexus  
 Suzuki  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BYD ATTO 3                                                | 65         | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A58              |
| SC2E                                                      | 65         | 235/45R19 |                                         | A99 S02                  |
| e9*2018/858*11147*..<br>- Elektro                         | 65         | 245/40R19 |                                         |                          |
| BYD Dolphin                                               | 35         | 215/35R19 | K5w T85                                 | A01 A12 A21              |
| EM2E, EM2E-1                                              |            |           |                                         | A58 A99 Flh              |
| e9*2018/858*11468*..<br>e9*KS18/858*11459*..<br>- Elektro |            |           |                                         | S02                      |
| Fiat Sedici                                               | 79-99,2    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57              |
| FY                                                        | 79-99,2    | 235/35R19 |                                         | A99 Flh KMV              |
| e4*2001/116*0106*..<br>79-99,2                            | 79-99,2    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         | S03                      |
|                                                           | 79-99,2    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                          |
| Lexus ES 300h                                             | 131        | 225/40R19 | A90 T93                                 | A21 A58 A99              |
| XZ1L(EU,M), -/TMG                                         | 131        | 235/40R19 | A12                                     | Lim V19 S01              |
| e6*2007/46*0250*..<br>e13*2007/46*1962*..<br>131          | 131        | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| Lexus GS                                                  | 183,208    | 235/35R19 | R37 T91                                 | A12 A21 A99              |
| S19(a)                                                    | 183-255    | 245/35R19 | T93                                     | Lim S01                  |
| e6*2001/116*<br>0103*00-05                                |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS 250/200t/300                                     | 154, 180   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99              |
| S19(a)                                                    | 154, 180   | 235/35R19 | A90 T91                                 | Lim NoH S01              |
| e6*2001/116*<br>0103*06-..<br>ab Modell 2013              | 154, 180   | 235/40R19 | A90 T92 T96                             |                          |
|                                                           | 154, 180   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| Lexus GS 300/430                                          | 161-208    | 235/35R19 | T91                                     | A01 A12 A21              |
| S16                                                       | 161-208    | 245/35R19 | T89 T93                                 | A99 K1a S01              |
| e11*96/79, 98/14,<br>2001/116*0078*..<br>161-208          |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS 300H/450H                                        | 133, 215   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99              |
| HS19(a)                                                   | 133, 215   | 235/40R19 | A90 T96                                 | L06 Lim S01              |
| e6*2001/116*<br>0106*08-..<br>- Hybrid<br>ab Modell 2013  | 133, 215   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| Lexus GS 450h                                             | 218        | 245/35R19 | T93                                     | A12 A21 A99              |
| HS19(a)                                                   |            |           |                                         | Lim S01                  |
| e6*2001/116*<br>0106*00-07                                |            |           |                                         |                          |
| Lexus IS                                                  | 110-153    | 225/35R19 | R02 T88                                 | A12 A21 A99              |
| XE2(a)                                                    | 110-153    | 235/35R19 | A01 G01 K30 T87 T91                     | Lim VL9 S01              |
| e11*2001/116*<br>0206*00-09                               | 110-153    | 245/30R19 | T89                                     |                          |
|                                                           | 110-153    | 245/35R19 | R03 T89                                 |                          |
| Lexus IS 200/300                                          | 114-157    | 225/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K45 T84             | A01 A12 A21              |
| XE1                                                       |            |           | T88                                     | A99 Car Lim              |
| e11*98/14*0110*..<br>e11*2001/116*0110*.                  |            |           |                                         | S01                      |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Lexus IS 200t/300<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..                                                        | 180        | 235/35R19 | A01 G01 K3u T91                         | A12 A21 A99<br>Lim S01     |
| Lexus IS 250/300H<br>XE2(a), XE2(a)-TMG<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..;<br>e6*2007/46*0346*..<br>e13*2007/46*1936 | 133, 153   | 235/35R19 | A01 G01 K3u T91                         | A12 A21 A99<br>Lim MHy S01 |
| Lexus IS 250c<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                                            | 153        | 225/35R19 | R02 T88                                 | A12 A21 A99<br>Cbo VL9 S01 |
|                                                                                                                   | 153        | 235/35R19 | A01 G01 K3s R02 T87 T91                 |                            |
|                                                                                                                   | 153        | 245/35R19 | R03 T89                                 |                            |
| Lexus LS 430<br>F3<br>e6*98/14*0079*..<br>e6*2001/116*0079*..                                                     | 207        | 245/40R19 | K1c K41                                 | A01 A12 A21<br>A99 S01     |
| Lexus NX<br>AZ1, AZ1-TMG<br>e6*2007/46*0111*..<br>e13*2007/46*1536*..<br>- incl. Hybrid                           | 114, 175   | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MHy S01 |
|                                                                                                                   | 114, 175   | 235/50R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                   | 114, 175   | 245/45R19 |                                         |                            |
|                                                                                                                   | 114, 175   | 255/45R19 |                                         |                            |
| Lexus RC<br>XC1 (EU,M)<br>e11*2007/46*2883*..<br>e6*2007/46*0336*..                                               | 133, 180   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99<br>Cpe MHy S01 |
|                                                                                                                   | 133, 180   | 235/35R19 | A90 T91                                 |                            |
|                                                                                                                   | 133, 180   | 235/40R19 | A90                                     |                            |
|                                                                                                                   | 133, 180   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                            |
| Lexus SC 430<br>Z4<br>e6*98/14*0084*..<br>e6*2001/116*0084*..                                                     | 210        | 245/35R19 |                                         | A10 A21 A99<br>S01         |
| Lexus UX<br>ZA1(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0263*..<br>e13*2007/46*2005*..                                         | 112, 127   | 225/45R19 | A31                                     | A21 A57 A99<br>MHy S01     |
|                                                                                                                   | 112, 127   | 235/40R19 | A31                                     |                            |
|                                                                                                                   | 112, 127   | 235/45R19 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                   | 112, 127   | 245/40R19 | A01 A12 K6w                             |                            |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer                               | 78-171     | 245/45R19 |                                         | A12 A21 A99<br>Y85 S05     |
|                                                                                                                   | 78-171     | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                            |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer                               | 78-122     | 245/45R19 |                                         | A12 A21 A99<br>Y84 S05     |
|                                                                                                                   | 78-122     | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                            |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..                                                                          | 131        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A57<br>A99 Lim S06                |
|                                                                                                                     | 131        | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 245/35R19 | A01 K1a K2b T93                         |                                           |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..;<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022 | 75, 95     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S03                    |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 235/35R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 75, 95     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Suzuki Swace<br>ZE1HE(S)(EU,M),<br>ZE1HE(S)-2S<br>e6*2007/46*0485*..<br>e6*2018/858*00057*..                        | 72         | 225/35R19 | A01 G01 T88                             | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                                     | 72         | 245/30R19 | T89                                     |                                           |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 66-99,2    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh KMV<br>S03         |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                           |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 225/35R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S03     |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 235/35R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/30R19 | K1c K2a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                           |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                              | 79, 88     | 215/35R19 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Lim<br>S07         |
|                                                                                                                     | 79, 88     | 225/35R19 | K1c K2b K42                             |                                           |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 79,82,88   | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh KMV<br>S07         |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 235/35R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                           |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 79,82,88   | 225/35R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S07     |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 235/35R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/30R19 | K1c K2a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/35R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                           |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-2016                                                                                                        | 88         | 225/35R19 | K1c K2b T88                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 S04                       |
|                                                                                                                                                                                            | 88         | 235/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 88         | 245/35R19 | K1c K2b K5v K6w                         |                                                  |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-2021                                                                        | 82-103     | 225/40R19 | K1b K2b K6w                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 S03                       |
|                                                                                                                                                                                            | 82-103     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K6x                         |                                                  |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                                                                                                   | 75-103     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S04                           |
|                                                                                                                                                                                            | 75-103     | 235/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 75-103     | 235/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 75-103     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6v                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 75-103     | 245/40R19 | A01 G01 K1c K2b K3s K6v                 |                                                  |
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010                                                     | 66-108     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A99<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                                                                            | 66-108     | 225/35R19 | T88                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 66-108     | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T87<br>T91      |                                                  |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                     | 130        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Flh S01                           |
|                                                                                                                                                                                            | 130        | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T91             |                                                  |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V19<br>S01 |
|                                                                                                                                                                                            | 66, 73, 85 | 225/35R19 | T88                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 66, 73, 85 | 235/35R19 | A01 G01 K1b K2b K6g K6i K6r             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                            | 66, 73, 85 | 245/30R19 | A01 K2b K6g K6i K6r R03 T89             |                                                  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-...;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-...;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                                                                | 82 - 97    | 235/35R19 | A01 G01 K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 82 - 97    | 245/30R19 | A01 K2b R03 T89                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 85, 97     | 215/35R19 | NoD T85                                 |                                                      |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-...;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                           | 73         | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV S01            |
|                                                                                                                                                                                                | 73         | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*..                                                                                                                                                  | 110,130    | 225/35R19 | T88                                     | A01 A12 A21<br>A99 Car Flh<br>K14 K42 K46<br>Sth S01 |
|                                                                                                                                                                                                | 110,130    | 235/35R19 | G79 K1c K27 K41 K45 K56 T87             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 110,130    | 245/30R19 | K1c K2b K45                             |                                                      |
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*..<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift 2012+2015                                                                                      | 82-130     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Car Lim S01                           |
|                                                                                                                                                                                                | 82-130     | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 82-130     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 82-130     | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                                                                          | 85,110     | 235/35R19 | K1c K2b K42 K45 K56 T91                 | A01 A12 A21<br>A99 S01                               |
|                                                                                                                                                                                                | 85,110     | 245/35R19 | K1c K2b K42 K45 K56 L02 T91<br>T92 T93  |                                                      |
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                                                                  | 112,137    | 235/35R19 | K1c K42 K56 T91                         | A01 A12 A21<br>A99 S01                               |
|                                                                                                                                                                                                | 112,137    | 245/35R19 | K1c K2b K41 K42 K56 T93                 |                                                      |
| Toyota Camry Hybrid<br>XV7 (EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0322*..<br>e13*2007/46*2046*..                                                                                                          | 131        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A58<br>A99 Lim V19<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                                                | 131        | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 131        | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 131        | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |
| Toyota C-HR (I)<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                                                                 | 72-112     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MHy S01                           |
|                                                                                                                                                                                                | 72-112     | 235/40R19 | A01 K1c K6w                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 72-112     | 235/45R19 | A01 K1c K6w                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                | 72-112     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5v K6b K6x                 |                                                      |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota C-HR (II)<br>AX2T(M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00294*..<br>e13*2018/858*00573*..                                               | 72-112     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S01                       |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 225/50R19 | A01 G95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 225/50R19 | R09                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/45R19 | A01 G95                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/45R19 | R34                                     |                                                  |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                          | 66-97      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A99<br>Sth S01                           |
|                                                                                                                                    | 66-97      | 225/35R19 | T88                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 66-97      | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T87<br>T91      |                                                  |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                | 66, 73, 97 | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 F23 KOV<br>Lim V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 66, 73, 97 | 235/35R19 | A01 G01 K2b K6g K6r T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 66, 73, 97 | 245/30R19 | A01 K2b K6r R03 T89                     |                                                  |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1EE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0316*..<br>e13*2007/46*2013*..<br>- Limousine<br>- incl. Hybrid           | 72-97      | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Lim NoP<br>V19 S01            |
|                                                                                                                                    | 72-97      | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-97      | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Fließheck<br>- incl. Hybrid           | 72,85,112  | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Flh KOV<br>NoP V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 72,85,112  | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72,85,112  | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Touring Sports<br>- incl. Hybrid      | 72,85,112  | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 72,85,112  | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72,85,112  | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla Cross<br>Hybrid<br>XG1TJ(JP,M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00186*..<br>e13*2018/858*00420*..                             | 72-112     | 225/45R19 | A33                                     | A21 A57 A99<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/40R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Toyota Corolla Trek (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Touring Sports<br>- incl. Hybrid | 72, 112    | 225/35R19 | K5w T88                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>KMV NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                                    | 72, 112    | 235/35R19 | G01 K5w                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72, 112    | 245/30R19 | K5w T89                                 |                                                  |



**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                                                             | 81-130     | 235/35R19 | K42 K45 K56 T91                         | A01 A12 A21              |
|                                                                                                                                                               | 81-130     | 245/30R19 | K1a K2b K42 K45 K56 T89                 | A99 Ver S01              |
| Toyota GR Yaris (IV)<br>XPA1G (EU,M)<br>e6*2007/46*0454*..                                                                                                    | 192, 206   | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A56              |
|                                                                                                                                                               | 192, 206   | 245/30R19 |                                         | A99 Y84 S01              |
| Toyota Prius (V) PHEV<br>XW6(M)<br>e6*2018/858*00260*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- 17 Zoll-Serienbereifung                                                      | 111        | 225/40R19 | K6w                                     | A01 A12 A21              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 235/35R19 | K1a K1b K2b K6w                         | A58 A99 Flh              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 235/40R19 | K1a K1b K2b K6w                         | V19 Z17 S01              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 245/35R19 | K2c K4h K4i K6y K8h R03                 |                          |
| Toyota Prius (V) PHEV<br>XW6(M)<br>e6*2018/858*00260*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- 19 Zoll-Serienbereifung                                                      | 111        | 225/40R19 | K6w                                     | A01 A12 A21              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 225/45R19 | K6w                                     | A58 A99 Flh              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 235/40R19 | K1a K1b K2b K6w                         | V19 Z19 S01              |
|                                                                                                                                                               | 111        | 245/40R19 | K2c K4h K4i K6y K8h R03                 |                          |
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*..<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73         | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Car S01   |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                       | 100-130    | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57              |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 245/45R19 |                                         | A99 KMV S01              |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 255/45R19 |                                         |                          |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                      | 100-130    | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57              |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 245/45R19 |                                         | A99 KOV S01              |
|                                                                                                                                                               | 100-130    | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                  | 91-112     | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57              |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 235/50R19 |                                         | A99 LT3 S01              |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 245/45R19 |                                         |                          |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 255/45R19 |                                         |                          |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                  | 91-112     | 225/55R19 | A91                                     | A21 A57 A99              |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 235/50R19 | A91                                     | LT4 S01                  |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 245/45R19 | A91                                     |                          |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                          |
|                                                                                                                                                               | 91-112     | 255/45R19 | A12                                     |                          |



**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 17

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                | 105, 112   | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 LT3 S01                       |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 235/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                | 105, 112   | 225/55R19 | A91                                     | A21 A57 A99<br>LT4 S01                           |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 235/50R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 245/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 245/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 105, 112   | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Toyota RAV4 (IV) Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..<br>- ab Facelift 2016               | 114        | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 LT3 S01                       |
|                                                                                                                              | 114        | 235/50R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 245/45R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 255/45R19 |                                         |                                                  |
| Toyota RAV4 (IV) Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..<br>- ab Facelift 2016               | 114        | 225/55R19 | A91                                     | A21 A57 A99<br>LT4 S01                           |
|                                                                                                                              | 114        | 235/50R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 245/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 245/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Toyota RAV4 (V)<br>XA5(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0289*..<br>e13*2007/46*1991*..<br>- ab Facelift 2016                       | 129, 131   | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S01                       |
|                                                                                                                              |            |           |                                         |                                                  |
| Toyota RAV4 (V) PHEV<br>XA5P(EU,M), -/TGRE<br>e6*2007/46*0429*..<br>e13*2007/46*2356*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 136        | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 S01                           |
|                                                                                                                              |            |           |                                         |                                                  |
| Toyota Verso<br>AR2, -/N, -/MS1<br>e11*2001/116*0350*..<br>e11*2007/46*0117*..<br>e11*2007/46*0234*..<br>- incl. Modell 2013 | 82-130     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Ver S01                           |
|                                                                                                                              | 97,108     | 235/35R19 | T91                                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..<br>- ab Facelift 2018            | 68, 92     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6y K8a                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross AWD<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..<br>- ab Facelift 2018        | 68         | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                                                              | 68         | 235/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                              | 68         | 245/35R19 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                              | 68         | 245/40R19 | A01 K1c K2c K5v                         |                                                  |

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 17

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55054318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 17

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55054318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 17

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G79** Ist die Reifengröße 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G95** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 17 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55054318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 17

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55054318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 17

- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.
- L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
- LT3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
- LT4** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 235/55R18. Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).



**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr. **55054318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 17

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R34** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/60R17, 225/55R18 oder 225/50R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.



**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 17

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 11** zum Prüfbericht Nr.55054318 (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.0Jx19 H2 Typ C23 809  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 17

**VL9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 225/35R19   | 245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19 |
| Nr. 2 | 235/35R19   | 245/35R19, 255/35R19, 285/30R19            |
| Nr. 3 | 255/30R19   | 255/35R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 31. März 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 17 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 31. März 2025



Pohl

00444869.DOCX