

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0341305

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C28  
 Typ C28 758  
 Radgröße 7.5Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung     | Kennzeichnung Rad/<br>Zentrierring                        | Lochzahl/<br>Lochkreis- $\varnothing$ (mm)/<br>Mittenloch- $\varnothing$ (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|----------------|---|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| C28 758 48 62S | 1128/05 CMS /<br>$\varnothing$ 66,45 - $\varnothing$ 57,1 | 5/112/57,1  | 48                    | 740             | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52367  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C28 758 (s.o.)  
 Radgröße 7.5Jx18H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der<br>Befestigungsmittel | Bund                      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5              | Kugel $\varnothing$ 28 mm | 120                  | 30                  | Z102        |
| S02 | Schraube M14x1,5              | Kugel $\varnothing$ 28 mm | 140                  | 30                  | Z102        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise                            |
|--|------------|-----------|--------------------------------------|--|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/45R18 | A33 T86                              | A23 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
|  | 77-140     | 215/40R18 | A90 T85 T89                          |  |
|  | 77-140     | 225/35R18 | A12 T87                              |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 | A12                                  |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 215/40R18 | T85 T89                              | A12 A23 A58<br>A99 Cbo S01                       |
|  | 75-147     | 225/35R18 | T87                                  |  |
|  | 75-147     | 225/40R18 |                                      |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                          | A23 A57 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP V00 V18<br>S02 |
|  | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                          |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A12                                  |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A12                                  |  |
|  | 110,147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                      |  |
|  | 110,147    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                      |  |
|  | 110,147    | 215/45R18 | A12 M+S                              |  |
|  | 110,147    | 225/40R18 | A12 M+S                              |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 205/45R18 | T90                                  | A12 A23 A58<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S01        |
|  | 110        | 215/40R18 | T89                                  |  |
|  | 110        | 225/35R18 | T87                                  |  |
|  | 110        | 225/40R18 |                                      |  |
| Audi<br>A3 Sportback TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 205/45R18 | A90 T90                              | A23 A58 A99<br>F24 Flh V18<br>S02                |
|  | 110        | 215/40R18 | A12 T89                              |  |
|  | 110        | 215/45R18 | A12                                  |  |
|  | 110        | 225/40R18 | A12                                  |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/40R18 | T88 T92                              | A12 A23 A99<br>Flh S01                           |
|  |            |           |                                      |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | T85 T89                              | A12 A23 A99<br>Flh S01                           |
|  | 66-147     | 225/35R18 | T87                                  |  |
|  | 66-147     | 225/40R18 |                                      |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                              | A12 A23 A57<br>A99 F24 Flh<br>V00 V18 S01        |
|  | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                              |  |
|  | 77-140     | 225/35R18 | T83 T87                              |  |
|  | 77-140     | 225/40R18 |                                      |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                              | A12 A23 A99<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
|  |            |           |                                      |  |
|  |            |           |                                      |  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 206-228    | 205/45R18 | A33 M+S T86                          | A23 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
|  | 206-228    | 215/40R18 | A90 M+S T85 T89                      |  |
|  | 206-228    | 225/35R18 | A12 M+S T87                          |  |
|  | 206-228    | 225/40R18 | A12 M+S                              |  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/45R18 | A90 M+S T90                               | A23 A56 A99<br>F24 Flh NoP<br>S02                       |
|   | 228        | 215/40R18 | A12 M+S T89                               |   |
|   | 228        | 215/45R18 | A12 M+S                                   |   |
|   | 228        | 225/40R18 | A12 M+S                                   |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                   | A12 A23 A56<br>A99 F24 Flh<br>S01                       |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/40R18 |   | A23 A33 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01                       |
|   | 118-155    | 225/45R18 |   |   |
|   | 118-200    | 225/40R18 | M+S                                       |   |
|   | 118-200    | 225/45R18 | M+S                                       |   |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/40R18 | A33 M+S                                   | A23 A57 A99<br>Cbo Cpe S01                              |
|   | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                   |   |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..                | 63-155     | 215/40R18 | T85 T89                                   | A12 A23 A60<br>A99 Flh KOV<br>SeF Sth S01               |
|   | 63-155     | 225/35R18 | A01 K1c T83 T87                           |   |
|   | 63-155     | 225/40R18 | A01 K1c T88 T92                           |   |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 180-221    | 225/40R18 | A94                                       | A23 A57 A99<br>BW7 Car F24<br>Flh NoP S02               |
|   | 180-228    | 225/40R18 | A94 M+S                                   |   |
| Seat Cupra Leon<br>Plug-in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer       | 110 (180)  | 225/40R18 | A94 M+S                                   | A23 A58 A99<br>Car F24 Flh<br>S02                       |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                          | 63-155     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | A12 A23 A58<br>A99 Flh S01                              |
|   | 63-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                               |   |
|   | 63-155     | 225/35R18 | R37 T83 T87                               |   |
|   | 63-195     | 225/40R18 |   |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V18<br>S01        |
|   | 63 - 110   | 215/40R18 | T85                                       |   |
|   | 63 - 110   | 225/35R18 | T83                                       |   |
|   | 63 - 110   | 225/40R18 |   |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 205/45R18 |   | A12 A23 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V18<br>S01        |
|   | 81-140     | 215/40R18 | T85 T89                                   |   |
|   | 81-140     | 225/35R18 | T83 T87                                   |   |
|   | 81-140     | 225/40R18 |   |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 205/45R18 | A33 T86 T90                               | A23 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V18 S02 |
|   | 66-110     | 215/40R18 | A94 T85 T89                               |   |
|   | 66-110     | 225/35R18 | A12 T83 T87                               |   |
|   | 66-110     | 225/40R18 | A12                                       |   |

§22 52367\*02

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 110        | 205/45R18 | A33 T90                                   | A23 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V18 S02 |
|   | 110        | 215/40R18 | A94 T89                                   |   |
|   | 110, 140   | 205/45R18 | A33 M+S T86 T90                           |   |
|   | 110, 140   | 215/40R18 | A94 M+S T85 T89                           |   |
|   | 110, 140   | 225/40R18 | A12                                       |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195,206    | 205/45R18 |   | A12 A23 A57<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh V18<br>S01            |
|   | 195,206    | 215/40R18 | T85 T89                                   |   |
|   | 195-221    | 225/40R18 |   |   |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 110        | 225/40R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV S02                   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 215/45R18 |   | A12 A23 A56<br>A99 Car F24<br>KMV S01                       |
|   | 81-135     | 225/40R18 |   |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 215/40R18 | A58 R37 T89                               | A12 A23 A99<br>Car Lim Npf<br>S01                           |
|   | 55-147     | 225/40R18 | T88 T92                                   |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/45R18 | A12                                       | A23 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                       |
|   | 63-110     | 215/40R18 | A90                                       |   |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A12 T87                                   |   |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A12                                       |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 205/45R18 | A12                                       | A23 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                       |
|   | 77-169     | 215/40R18 | A90 T85 T89                               |   |
|   | 77-169     | 225/35R18 | A12 T87                                   |   |
|   | 77-169     | 225/40R18 | A12                                       |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | A12                                       | A23 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01                       |
|   | 63-110     | 215/40R18 | A90 T85 T89                               |   |
|   | 63-110     | 225/35R18 | A12 T83 T87                               |   |
|   | 63-110     | 225/40R18 | A12                                       |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | A12 R37 T86 T90                           | A23 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                       |
|   | 81-140     | 215/40R18 | A90 R37 T85 T89                           |   |
|   | 81-140     | 225/35R18 | A12 R37 T83 T87                           |   |
|   | 81-180     | 215/40R18 | A90 M+S T85 T89                           |   |
|   | 81-180     | 225/40R18 | A12 T88 T92                               |   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 215/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S02    |
|   | 81-110     | 225/45R18 |   |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 215/45R18 | Z16                                       | A12 A23 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim<br>MpH NoE<br>S02 |
|   | 110-180    | 215/45R18 | M+S                                       |   |
|   | 110-180    | 225/45R18 |   |   |
| Skoda<br>Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 225/45R18 |   | A12 A23 A56<br>A99 Car KMV<br>S01                       |
| Skoda<br>Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                       | A12 A23 A56<br>A99 Car F24<br>S01                       |
|   | 81-135     | 225/40R18 |   |   |
|   | 81-135     | 225/45R18 |   |   |
| Skoda<br>Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 215/45R18 | M+S                                       | A12 A23 A56<br>A99 Car F24<br>S01                       |
|   | 110-140    | 225/40R18 |   |   |
|   | 110-140    | 225/45R18 |   |   |
| Skoda<br>Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 215/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP S02        |
|   | 85, 110    | 225/45R18 |   |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 215/45R18 |   | A12 A23 A56<br>A99 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP S02        |
|   | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                       |   |
|   | 110, 147   | 225/45R18 |   |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                       | 77-191     | 225/40R18 | T92                                       | A12 A23 A99<br>Car Lim S01                              |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                   | A12 A23 A57<br>A99 S01                                  |
|   | 77-125     | 225/40R18 | T89 T91 T92                               |   |
|   | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                   |   |
| VW<br>Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 215/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Cbo Flh<br>V18 S01                   |
|   | 77-162     | 215/50R18 |   |   |
|   | 77-162     | 225/45R18 |   |   |
|   | 77-162     | 235/45R18 |   |   |
|   | 77-162     | 245/45R18 |   |   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | M+S T89 T93                               | A12 A23 A99<br>KMV S01            |
|   | 75-130     | 225/40R18 | M+S T88 T92                               |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A58<br>A99 F24 V18<br>S01 |
|   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                       |                                   |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                       |                                   |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A58<br>A99 F23 V18<br>S01 |
|   | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                       |                                   |
|   | 85, 100    | 225/35R18 | T87                                       |                                   |
|   | 85, 100    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | A12 A23 A58<br>A99 Cbo S01        |
|   | 85-184     | 215/45R18 |   |                                   |
|   | 85-184     | 225/40R18 |   |                                   |
|   | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                       |                                   |
|   | 85-191     | 225/40R18 | M+S                                       |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 215/40R18 | R37 T85 T89                               | A12 A23 A99<br>S01                |
|   | 55-169     | 225/35R18 | A01 K1a K1b R37 T83 T87                   |                                   |
|   | 55-184     | 225/40R18 | A01 K1a K1b                               |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A23 A58<br>A99 Car S01        |
|   | 59-147     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                   |
|   | 59-147     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K56 T83 T87                   |                                   |
|   | 59-147     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K56                           |                                   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-173     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A99<br>V18 S01            |
|   | 59-173     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                   |
|   | 59-173     | 225/35R18 | T83 T87                                   |                                   |
|   | 59-173     | 225/40R18 |   |                                   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/45R18 | T90                                       | A12 A23 A99<br>S01                |
|   | 188-199    | 215/40R18 | T89                                       |                                   |
|   | 188-199    | 225/40R18 |   |                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05   | 59-118     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A99<br>Car S01            |
|   | 59-118     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                   |
|   | 59-118     | 225/35R18 | T83 T87                                   |                                   |
|   | 59-118     | 225/40R18 |   |                                   |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V18 S01 |
|   | 63-169     | 215/40R18 | T85 T89                                   |  |
|   | 63-213     | 215/40R18 | M+S T85 T89                               |  |
|   | 63-213     | 225/35R18 | T83 T87                                   |  |
|   | 63-213     | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V18 S01     |
|   | 63-110     | 215/40R18 | T85                                       |  |
|   | 63-110     | 225/35R18 | T83                                       |  |
|   | 63-110     | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A58<br>A99 F24 V18<br>S01                        |
|   | 110        | 215/40R18 | T89                                       |  |
|   | 110        | 225/35R18 | T87                                       |  |
|   | 110        | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A56<br>A99 F24 S01                               |
|   | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                       |  |
|   | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                               |  |
|   | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                   |  |
|   | 206-228    | 225/40R18 |   |  |
| VW<br>Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                   | A12 A23 A56<br>A99 Car F24<br>S01                        |
|   | 213-228    | 225/40R18 |   |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                               | A23 A58 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V18 S02     |
|   | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                               |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A12                                       |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..;<br>e1*2007/46*2180*..  | 66-96      | 205/45R18 | A94 T86 T90                               | A23 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V18 S02     |
|   | 66-96      | 215/40R18 | A12 T85 T89                               |  |
|   | 66-96      | 225/40R18 | A12                                       |  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 205/45R18 | A94 M+S T90                               | A23 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|   | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                               |  |
|   | 147        | 225/40R18 | A12                                       |  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid  | 110        | 205/45R18 | A94 M+S T90                               | A23 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>S02                        |
|   | 110        | 215/40R18 | A12 M+S T89                               |  |
|   | 110        | 225/40R18 | A12                                       |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 180        | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                           | A23 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02                    |
|   | 180        | 215/40R18 | A90 M+S T89                               |  |
|   | 180        | 225/40R18 | A12                                       |  |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 221        | 225/40R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoP S02 |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                               | A23 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>V18 S02 |
|  | 110        | 215/40R18 | A12 T89                                   |                                       |
|  | 110        | 225/40R18 | A12                                       |                                       |
| VW Golf (VIII) R<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 235        | 225/40R18 |   | A12 A23 A56<br>A99 F24 Flh<br>NoP S02 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A23 A58<br>A99 S01                |
|  | 55-125     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                       |
|  | 55-125     | 225/40R18 | T88 T92                                   |                                       |
|  | 55-85      | 225/35R18 | T87                                       |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 F23 V18<br>S01     |
|  | 63-85      | 215/40R18 | T85                                       |                                       |
|  | 63-85      | 225/35R18 | T83                                       |                                       |
|  | 63-85      | 225/40R18 |   |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A58<br>A99 F24 V18<br>S01     |
|  | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                       |
|  | 63-110     | 225/35R18 | T83 T87                                   |                                       |
|  | 63-110     | 225/40R18 |   |                                       |
| VW ID.3<br>E1<br>e1*2007/46*2033*..<br>(58 - 82 kWh-Batterie)  | 70 (150)   | 215/55R18 | A90                                       | A23 A58 A99<br>Flh V18 Z18<br>S01     |
|  | 70 (150)   | 225/50R18 | A01 A12 K1c                               |                                       |
|  | 70 (150)   | 225/55R18 | A01 A12 K1c                               |                                       |
|  | 70 (150)   | 235/50R18 | A01 A12 K2b R03                           |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/45R18 | T86 T90 V18                               | A12 A23 A58<br>A99 Sth S01            |
|  | 66-147     | 215/40R18 | T85 T89                                   |                                       |
|  | 66-147     | 225/35R18 | A01 K1a K2b K56 T83 T87                   |                                       |
|  | 66-147     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K56                           |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/40R18 | T86                                       | A12 A23 A58<br>A99 Sth S01            |
|  | 77 - 155   | 205/45R18 | T86                                       |                                       |
|  | 77 - 155   | 215/40R18 | T89                                       |                                       |
|  | 77 - 155   | 225/40R18 |   |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/45R18 | R37 T86 T90 V18                           | A12 A23 A99<br>Lim S01                |
|  | 75-147     | 215/45R18 |   |                                       |
|  | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89                                   |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | M+S                                       | A12 A23 A99<br>Lim S01                |
|  | 184        | 225/40R18 | M+S T88 T89                               |                                       |
| VW<br>Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/45R18 | R37 T90 V18                               | A12 A23 A99<br>Car S01                |
|  | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                   |                                       |
|  | 75-147     | 225/40R18 | T88 T89 T91                               |                                       |

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. 55067219 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW<br>Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 215/45R18 | M+S T93                                   | A12 A23 A99<br>Car S01                    |
|   | 184        | 225/40R18 | M+S T91                                   |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A99<br>Car Lim V18<br>VoA S01     |
|   | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                   |   |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                   |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                   | A12 A23 A99<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                   |   |
|   | 77-155     | 225/40R18 | T88 T92                                   |   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01   | 66-125     | 205/45R18 | T90                                       | A12 A23 A58<br>A99 Npf S01                |
|   | 66-125     | 215/40R18 | A01 K1a T89                               |   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011  | 66-125     | 215/40R18 | T89                                       | A12 A23 A58<br>A99 Npf V18<br>S01         |
|   | 66-130     | 205/45R18 | T90                                       |   |
|   | 66-130     | 225/40R18 | A01 K2b T88 T92                           |   |
|   | 66-130     | 225/40R18 | K2h T88 T92                               |   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016  | 81-140     | 215/45R18 | A31 T89 T93                               | A23 A58 A99<br>S02                        |
|   | 81-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                               |   |
|   | 81-140     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                               |   |
|   | 81-140     | 235/45R18 | A01 A12 K1a                               |   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-140     | 215/45R18 |   | A12 A23 A57<br>A99 Flh S02                |
|   | 85-140     | 215/50R18 |   |   |
|   | 85-140     | 225/45R18 |   |   |
|   | 85-140     | 235/45R18 |   |   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 85-110     | 215/45R18 |   | A12 A23 A58<br>A99 Cbo S02                |
|   | 85-110     | 215/50R18 |   |   |
|   | 85-110     | 225/45R18 |   |   |
|   | 85-110     | 235/45R18 |   |   |

§22 52367\*02

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 15

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|-------------------------------|------------------------------|------|------|
|                               | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                               | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 15

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A23** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Gummiventile, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten- schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten- schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Ketten- schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Ketten- schloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeu- gen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kom- bilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Tur- nier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cab- rio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cou- pé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 15

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 15

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 15

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse   |
|--------|-------------|---|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18   |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18   |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18   |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18   |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18   |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18   |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18   |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 18** zum Prüfbericht Nr. **55067219** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7.5Jx18H2 Typ C28 758  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 15

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 2. August 2021 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. August 2021

 

Bohlander

00372708.DOC