Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	**C9 554**
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetallsonderrad
Handelsmarke:	CMS
Radausführung:	**CMS 485/3**
Artikel- oder Katalog-Nr:	C9 554 40 02
Radgröße:	5½Jx14H2
Rad-Einpresstiefe:	40 mm
Lochkreisdurchmesser:	100 mm
Lochzahl:	4
Mittenlochdurchmesser:	67,20 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	SR 04 Ø67,1-Ø56,6
geprüfte Radlast:	550 kg
bei Reifenabrollumfang:	1950 mm

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Opel (GM), bzw. Vauxhall

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
Ascona-C, Ascona-C-CC, Calibra-A, Corsa-C, GMIB, J96, J96/KOMBI, Kadett E-CC, Kadett-D, Kadett-E, Kadett-E Lieferwagen, Kadett-E-Cabrio, Kadett-E-Caravan, Opel Astra-F, Opel Astra-F-Cabrio, Opel Astra-F-Caravan, Opel Astra-F-CC, Opel Astra-Lieferwagen, Opel Corsa-A, Opel Corsa-A-CC, Opel Corsa-B, S93, S93Coupe, S-D, T92, T92/Conv, T92/Kombi, T98, T98/Kombi, T98/NB, Vectra A-X, Vectra-A, Vectra-A-CC, X01/Z12XE MT, X01Monocab	Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5, Schaftlänge 28 mm	Z03	110 Nm

Typ:	**Kadett-D**		
ABE / EG-Genehmigung:	**B300; B300/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
29 bis 85	Kadett-D, Kadett-D GT/E	175/65R14 185/60R14	A01) bis A10) G02) K08)K12)

B300/1/E 4/100/56,5

Typ:	**Ascona-C**		
ABE / EG-Genehmigung:	**C265; C265/1; C265/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 85	Ascona-C	185/60R14 185/65R14 195/60R14 A01)K41) 185/65R14 M+S	A02) bis A10)
85 bis 95	Ascona-Sprint Irmscher-Paket	195/60R14 A01)K41) 185/65R14 M+S	

C265/NT05E, C265/1/NT04E C265/2/NT04E 835/740 4/100/56,5

Typ:	**Ascona-C-CC**		
ABE / EG-Genehmigung:	**C266; C266/1; C266/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 85	Ascona-C CC	185/60R14 185/65R14 195/60R14 A01)K41) 185/65R14 M+S	A02) bis A10)
85 bis 95	Ascona-C CC-GT	195/60R14 A01)K41) 185/65R14 M+S	

C266/2/NT04E 4/100/56,5

Typ:	**Opel Corsa-A**		
ABE / EG-Genehmigung:	**C960; C960/1; C960/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
33 bis 51	Corsa-A, Corsa-A TR	175/65R14 185/50R14	A01) bis A10) G02) K12)

C960/2/E 4/100/56,5

Typ:	**Opel Corsa-A-CC**		
ABE / EG-Genehmigung:	**C961; C961/1; C961/2; C961/3**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
33 bis 53	Corsa-A	175/65R14 185/50R14 185/55R14 185/60R14	A01) bis A10) G02) K12)
C961/3/NT02E	680/670		4/100/56,5

Typ:	**Kadett E-CC**		
ABE / EG-Genehmigung:	**D559; D559/1; D559/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 85	Kadett-E	175/65R14 E56) 185/60R14 185/65R14	A01) bis A10) G02) K39)K40)
95 bis 115	Kadett-E GSI, -GSI 16V	185/65R14	A01) bis A10) K39)K40)
785/705E	775/715		4/100/56,5

Typ:	**Kadett-E-Caravan**		
ABE / EG-Genehmigung:	**D560; D560/1; D560/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 85	Kadett-E Caravan	175/65R14 E56) 185/60R14 185/65R14	A01) bis A10) G02) K39)K40)
D560/2/NT05E	760/830		4/100/56,5

Typ:	**Kadett-E Lieferwagen**		
ABE / EG-Genehmigung:	**D591; D591/1; D591/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 74	Kadett-E Lieferwagen	175/65R14 185/60R14 185/65R14	A01) bis A10) G02) K39)K40)
D591/2/NT	760/830		4/100/56,5

Typ:	**Kadett-E**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E023; E023/1; E023/2**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 85	Kadett-E	175/65R14 E56) 185/60R14 185/65R14	A01) bis A10) G02) K39)K40)
85 bis 95	Irmscher-Paket Kadett-Sprint	185/65R14	

E023/2/NT05E 760/715 4/100/56,5

Typ:	**Kadett-E-Cabrio**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E388; E388/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 60	Kadett-E Cabrio	175/65R14 E56)	A01) bis A10) G02) K39)K40)
85	Kadett-E Cabrio-GSI	185/60R14 185/65R14	

E388/1/NT07E 740/715 4/100/56,5

Typ:	**Vectra-A**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E947; E947/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 74	Vectra-A	175/70R14 E05) 185/65R14 E46) 195/60R14 175/70R14 M+S	A02) bis A10) E03)
85 bis 110	Vectra-A	195/60R14 A01) K35) 175/70R14 M+S E05)	

E947/1/NT10 935/840 4/100/56,5

Typ:	**Vectra-A-CC**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E948; E948/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 74	Vectra-A CC	175/70R14 E05) 185/65R14 E46) 195/60R14 A01)K03a) 175/70R14 M+S	A02) bis A10) E03)
85 bis 110	Vectra-A CC	195/60R14 A01) K35) 175/70R14 M+S E05)	

E947/1/NT10 935/840 4/100/56,5

Typ:	**Vectra A-X**		
ABE / EG-Genehmigung:	**E951; E951/1**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 100	Vectra-A 4 x 4	175/70R14 E05)	A02) bis A10) E03)
110	Vectra-A 2000 4 x 4	185/65R14 E46)	
110	Vectra-A 2000 (ohne Antrieb Achse 2)	195/60R14	

E951/1/NT07 950/930 4/100/56,5

Typ:	**Calibra-A**		
ABE / EG-Genehmigung:	**F406**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85 bis 110	Calibra	195/60R14 A01)E05)K03a) 175/70R14 M+S	A02) bis A10) E03)

F406/NT15E 915/830 4/100/56,6

Typ:	**Opel Astra-F-Caravan**		
ABE / EG-Genehmigung:	**F854**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 100	Astra-F Caravan	175/65R14 E56) 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01) K03a)K15)	A02) bis A10) E42)
110	Astra-F Caravan	175/65R14 M+S 185/60R14 M+S 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01) K03a)K15)	A02) bis A10)

F854/Nt15E 900/860 4/100/56,5

Typ:	**Opel Astra-F-CC**		
ABE / EG-Genehmigung:	**F857**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 85	Astra-F	175/65R14 E56) 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01) K03a)K15)	A02) bis A10) E03)
92 bis 110	Astra-F GSI	175/65R14 M+S 185/60R14 M+S 185/60R14 E46) 195/60R14 205/55R14 A01)K03a)K15)	A02) bis A10) E03)

F857/Nt14E 900/765

Typ:	**Opel Astra-Lieferwagen**		
ABE / EG-Genehmigung:	**F972**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 55	Astra-F Lieferwagen	175/65R14 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01)K03a)K15)	A02) bis A10) E42)

F972/Nt10 820/850 4/100/56,5

Typ:	**Opel Astra-F**		
ABE / EG-Genehmigung:	**G065**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
42 bis 92	Astra-F	175/65R14 E56) 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01)K03a)K15)	A02) bis A10)
100	Astra-F CDX	185/60R14 M+S E46) 185/60R14 E46) 195/60R14 205/55R14 A01)K03a)K15)	A02) bis A10)

G065/Nt11 900/765 4/100/56,5

Typ:	**Opel Astra-F-Cabrio**		
ABE / EG-Genehmigung:	**G372**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
52 bis 85	Astra-F-Cabrio	175/65R14 E05) 185/60R14 E05) 195/60R14 205/55R14 A01)K03a)K15)	A02) bis A10)

G372/Nt08E 850/800 4/100/56,5

Typ:	**T92**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*96/79*0074*.., e1*98/14*0074*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 100	Astra-F, Astra-F-CC (Stufenheck, Schrägheck)	175/65R14 E56) 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01)K03)K15)	A02) bis A10)
e1*98/14*0074*04	900/800 (900)		4/100/56,6

Typ:	**T92/Kombi**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*96/79*0075*.. , e1*98/14*0075*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40 bis 100	Astra-F-Caravan	175/65R14 E56) 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01)K03)K15)	A02) bis A10) E42)
e1*98/14*0075*04	900/845 (925)		4/100/56,5

Typ:	**T92/Conv**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*96/79*0076*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 85	Astra-F-Cabrio	175/65R14 M+S 185/60R14 195/60R14 205/55R14 A01)K03)K15)	A02) bis A10)
e1*96/79*0076*00	865/800		4/100/56,5

Typen:	ABE / EG-Genehmigung:		
Opel Corsa-B	**G290**		
S93	**e1*96/27*0053*.., e1*98/14*0053*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
33 bis 66	Corsa-B	165/65R14 175/60R14 A01)K31) 185/50R14 A01)K03)K31) 185/55R14 A01)K03)K31) 185/60R14 A01)K03)K31)	A02) bis A10)
78 bis 80	Corsa GSI, Corsa Sport	185/50R14 A01) G01) K03)K31) 185/55R14 A01)K03)K31) 185/60R14 A01)K03)K31) 165/65R14 M+S E05) 175/65R14 M+S A01)E05)K31)	A02) bis A10)

e1*98/14*0053*10E 840/700 4/100/56,5

Typ:	**S93Coupe**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*93/81*0014*.. , e1*95/54*0014*.. , e1*98/14*0014*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66 bis 78	Opel Tigra-A	175/65R14 E05) 185/60R14 195/55R14 A01) K37) 175/65R14 M+S	A02) bis A10)

e1*98/14*0014*11E 805/650 4/100/56,5

Typ:	**J96**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*93/81*0030*.. , e1*95/54*0030*.. , e1*98/14*0030*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55	Opel Vectra-B	175/70R14 185/70R14 G09) 195/65R14 G09) 205/60R14	A02) bis A10) E03)
60 bis 85	Opel Vectra-B	175/70R14 E05) 175/70R14 M+S 185/70R14 195/65R14 205/60R14	
e1*98/14*0030*17	1025/945(1000)		4/100/56,5

Typ:	**J96/KOMBI**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*95/54*0044*.. , e1*98/14*0044*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 85	Opel Vectra-B-Caravan	175/70R14 M+S E05) 185/70R14 195/65R14 205/60R14	A02) bis A10) E03)
e1*98/14*0044*13	1020/1000(1055)		4/100/56,5

Typ:	**T98**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*97/27*0086*.., e1*98/14*0086*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
48 bis 92	Astra-G-CC (Schrägheck 3-, 5-türig)	165/70R14 E05) 175/70R14 E05) 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	A02) bis A10) E03)

e1*98/14*0086*21E 1015/820(895) 4/100/56,5

Typ:	**T98/Kombi**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*97/27*0087*.. , e1*98/14*0087*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
48 bis 92	Astra-G-Caravan	165/70R14 E05) 175/70R14 E05) 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	A02) bis A10) E03)

e1*98/14*0087*21E 1005/885 (960) 4/100/56,5

Typ:	**T98/NB**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*97/27*0101*.. , e1*98/14*0101*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
48 bis 92	Opel Astra-G (Stufenheck 4-türig)	165/70R14 E05) 175/70R14 E05) 185/65R14 185/70R14 195/60R14 195/65R14 205/60R14	A02) bis A10) E03)

e1*98/14*0101*17 1015/820(895) 4/100/56,5

Typ:	**Corsa-C**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*98/14*0148*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43 bis 92	Corsa C	175/65R14 E05) 175/65R14 M+S 185/60R14 E03)	A02) bis A10) E04)

e1*98/14*0148*12 880/760 (805) 4/100/56,5

Typ:	**X01/Z12XE MT**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*2001/116*0215*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 59	Corsa C Dual Fuel	175/65R14 185/60R14	A02) bis A10)

e1*2001/116*0215*02 770/705 (750) 4/100/56,5

Typ:	**X01Monocab**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*2001/116*0215*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
64 bis 66	Meriva-A	175/70R14 185/65R14 195/60R14	A02) bis A10)A93) E03)

e1*2001/116*0215*11 940/950(975) 4/100/56,5

Typ:	**S-D**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e1*2001/116*0379*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44 bis 66	Corsa D	175/70R14 A93)E56) 185/70R14 A93) 195/65R14 A93) 205/65R14	A02) bis A10) E03)

e1*2001/116*0379*09 955/800(845) 4/100/56,5

Typ:	**GMIB**		
ABE / EG-Genehmigung:	**e50*2001/116*0001*..**		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
59 bis 66	Corsa (4-Loch)	185/70R14 A93) 195/65R14 A93) 205/65R14 215/60R14	A02) bis A10) E03)

e50*2001/116*0001*01 855/800(0) 4/100/56,5

Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.

A10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

E03) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig **nur** mit 15-Zoll-Bereifung und größer ausgerüstet sind oder **nur** diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

E04) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig **nur** mit 16-Zoll-Bereifung und größer ausgerüstet sind oder **nur** diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.

E42) **Nicht** zulässig an Fahrzeug-Ausführungen, die serienmäßig nur mit (Sommer-) Reifengröße 165R14 ausgerüstet sind oder nur solche in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

E46) Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fz.-Ausführungen, bei denen als (Sommer-) Bereifungsgröße nur 195/60R14 in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

E56) **Nicht** zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig **nur** mit Reifengröße ab Nennbreite 185/.. ausgerüstet oder **nur** diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.

G02) Je nach Serienbereifung sind den Fahrzeugausführungen vom Hersteller entsprechende Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl, abhängig vom Abrollumfang des Reifens, zugeordnet worden. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

G09) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nur mit der Bereifungsgröße 175/70R14 ausgerüstet sind, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

K03a) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein.

K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K08) Bei nicht ausreichender Radabdeckung ist durch den Anbau einer geeigneten Kotflügelverbreiterung, soweit serienmäßig nicht bereits vorhanden,für eine ausreichende Abdeckung des Reifens und des Rades(EG-Richtlinie) oder der Reifenlauffläche (Richtlinien zu § 36a StVZO) zu sorgen.

K12) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen.

K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.

K31) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination an Achse 2 sicherzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
Die Kunststoffverbreiterungsschale ist abzuschrauben und an den mittleren drei Befestigungsstellen mit 3 mm Unterlegscheiben zu unterlegen. Die betreffenden Kunststoffmuttern sind auf eine Resthöhe von 3 mm und die herausragenden Schraubenspitzen so zu kürzen, daß sie nicht herausragen. Die Radhausblechkante ist ab dem Stoßfänger auf ca. 350 mm Länge um ca. 5 mm nach außen zu formen. (Kontrollmöglichkeit: Tangente an der Reifenflanke zeigt gerade noch innen an der verformten Blechkante vorbei.) Des weiteren ist das Radhausblech oberhalb der verformten Blechkante um ca. 3..5 mm nach außen zu treiben (Bereich: ca. 200 mm lang und ca. 35 mm hoch, beginnend etwa 40 mm oberhalb der Radausschnittkante).

K35) Gilt für Fz.-Ausführungen mit 2,0 l-Motor ab ABE-Nr. E947/1 NT03, bzw. E948/1 NT04 (größere Spurweite Achse 2):
An Achse 2 sind die Radhauskanten umzulegen.

K37) Zur Gewährleistung einer ausreichenden Freigängigkeit an Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Die Radhausausschnittkante ist im Bereich oberhalb des seitlichen Kunststoffschwellers umzulegen.
- Die ins Radhaus ragende Kante des Kunststoffschwellers ist ab der Oberkante, auf einer Länge von ca. 100 mm, auf eine Restbreite von ca. 10 mm zu kürzen.

K39) An Achse 1 ist durch Nacharbeit im Stoßstangenbereich für ausreichende Freigängigkeit zu sorgen. (Kontrolle der ausreichenden Freigängigkeit durch Kreisfahrt möglich.)

K40) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination an Achse 2 sicherzustellen, soll der seitliche/horizontale Abstand der (ggf. umgelegten) Kotflügelkante zur Reifenflanke min. 10 mm betragen.

K41) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind die Radhausausschnittkanten in einem Bereich von 100 mm vor und hinter der senkrechten Radmitte umzulegen.

Die Anlage Nr. 6b mit den Blättern 1 bis 17 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ C9 554 des Auftraggebers CMS Trading Automotive GmbH.

Geschäftsstelle Essen, 20.09.2011