

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019



**Fahrzeughersteller**

**: FORD, JAGUAR, VOLVO**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2                      Einpreßtiefe (mm) : 50  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5                      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung   | Ausführungsbezeichnung   |                            | Mittelloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|              | Kennzeichnung Rad        | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                   |                   |                      |                       |
| 108563450 F1 | CARMANI CA 15 7017 LK108 | ohne                       | 63,4            |                   | 680               | 2250                 | 05/17                 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

- Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelnw. 60 Grad, für Typ : DEH; (Kegelbund)
- Zubehör : Nabenkappe: Z05;
- Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelnw. 60 Grad, für Typ : DYB-LPG; DXA-LPG; B4Y; DM2; DEH; PJ2; DM2-CNG; DA3; DB3; BA7; DXA; DA3-LPG; DM2-LPG; DYB; BWY; B5Y; DA3-CNG
- Zubehör : Nabenkappe: Z05;
- Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M14x1,5, Kegelnw. 60 Grad, für Typ : WA6; PJ2
- Zubehör : Nabenkappe: Z05;
- Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : BWY; B4Y; B5Y  
120 Nm für Typ : DM2-CNG; DM2-LPG  
130 Nm für Typ : DA3; DA3-CNG; DA3-LPG  
135 Nm für Typ : DA3 erhöhtes Anzugsmoment; DB3 erhöhtes Anzugsmoment; DEH; DM2 erhöhtes Anzugsmoment; DXA erhöhtes Anzugsmoment; DXA-LPG erhöhtes Anzugsmoment; DYB erhöhtes Anzugsmoment; DYB-LPG erhöhtes Anzugsmoment  
140 Nm für Typ : BA7  
160 Nm für Typ : PJ2 erhöhtes Anzugsmoment; WA6 erhöhtes Anzugsmoment

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Seite: 2 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| DA3          | e13*2001/116*0144*.. | 166       | 205/50R17 89  | 52J                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur Ford Focus ST; Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 76Z |
|              |                      |           | 215/45R17 91  | 52J                |   |
| DA3          | e13*2001/116*0144*.. | 59 - 107  | 205/50R17     | 51G                | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H   |
|              |                      |           | 205/50R17 89  | FGQ; 11A           |   |
|              |                      |           | 215/45R17 87W |                    |   |
| DA3          | e13*2001/116*0144*.. | 59 - 107  | 205/50R17     | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H                         |
|              |                      |           | 205/50R17 89  | FGQ; 11A           |   |
|              |                      |           | 215/45R17 87  |                    |   |
| DA3-CNG      | e13*2001/116*1017*.. | 91 - 107  | 205/50R17     | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H  |
| DA3-LPG      | e13*2001/116*0999*.. | 103 - 107 | 205/50R17     | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H  |
| DB3          | e13*2001/116*0157*.. | 59 - 107  | 205/50R17     | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Stufenheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H                         |
|              |                      |           | 205/50R17 89  | FGQ; 11A           |   |
|              |                      |           | 215/45R17 87  |                    |   |
| DB3          | e13*2001/116*0157*.. | 74 - 107  | 205/50R17     | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Ford Focus Coupe-Cabriolet;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H         |
|              |                      |           | 215/45R17 88  | 5EN                |   |
|              |                      |           | 225/45R17 91  | FGP; 11A           |   |
| DEH          | e13*2007/46*1911*..  | 63 - 134  | 215/55R17 94  |                    | FOCUS ACTIVE;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S   |
| DEH          | e13*2007/46*1911*..  | 63 - 134  | 195/55R17 88  |                    | nicht FOCUS ACTIVE;<br>Kombi; Limousine;<br>Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76S |
|              |                      |           | 205/50R17 89  |                    |   |
|              |                      |           | 205/55R17 91  |                    |   |
|              |                      |           | 215/50R17 91  |                    |   |
|              |                      |           | 215/55R17 94  |                    |   |
|              |                      |           | 225/45R17 91  |                    |   |
|              |                      |           | 225/50R17 94  | 11A; 26P           |   |
| 235/50R17 96 | 11A; 245; 26N; 26P   |           |               |                    |   |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019



Seite: 3 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| DYB         | e13*2007/46*1138*.. | 63 -134  | 215/50R17    | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S; 83L      |
|             |                     |          | 225/45R17 91 |                    |   |
| DYB         | e13*2007/46*1138*.. | 136 -184 | 215/50R17 91 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Focus ST;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S |
|             |                     |          | 225/45R17 91 |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS STH, FOCUS TURNIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| DYB-LPG     | e13*2007/46*1289*.. | 63 -134 | 215/50R17    | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S; 83L |
|             |                     |         | 225/45R17 91 |                    |  |
| DYB-LPG     | e13*2007/46*1289*.. | 88      | 215/50R17    | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 76S  |

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 66 -107  | 205/50R17     | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur C-MAX;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H |
|             |                      |          | 215/45R17 87  |                    |  |
|             |                      |          | 225/45R17 90  |                    |  |
| DM2-CNG     | e13*2001/116*1018*.. | 91 -107  | 205/50R17 87V | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H   |
| DM2-LPG     | e13*2001/116*1000*.. | 103 -107 | 205/50R17     | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H   |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Seite: 4 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 100 -147 | 235/55R17 99 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur Kuga bis Modelljahr 2012;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S           |
|             |                      |          | 245/50R17 99 |                    |   |
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 85 -178  | 215/60R17 96 | 12R; 51J           | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur Kuga ab Modelljahr 2013;<br>inkl. Facelift 2017;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 76S |
|             |                      |          | 225/55R17 97 | 12R; 51J           |   |
|             |                      |          | 235/55R17    | 12A; 51G           |   |

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 85 -177 | 215/50R17 95  | 12O                | ab<br>e13*2001/116*0249*26;<br>Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck; Ohne Radhausverbreiter.<br>Serie;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 76S |
|             |                      |         | 215/55R17 94  | 12O                |   |
|             |                      |         | 225/50R17 94  | 12O                |   |
|             |                      |         | 225/55R17 97  | 12N                |   |
|             |                      |         | 235/50R17 96  | 11A; 12A; 248      |   |
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 74 -92  | 205/50R17 89W | 5FM; 51J           | bis<br>e13*2001/116*0249*25;<br>Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 76S;<br>76T           |
|             |                      |         | 215/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                      | 74 -107 | 215/50R17 91  | 51J                |   |
|             |                      |         | 225/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                      | 74 -176 | 215/50R17 95  | 51J                |   |
|             |                      |         | 225/45R17 91Y | 51J                |   |
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 74 -92  | 205/50R17 91  | 51J                | bis<br>e13*2001/116*0249*25;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 76S;<br>76T                                  |
|             |                      |         | 215/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                      | 74 -107 | 215/50R17 91  | 51J                |   |
|             |                      |         | 225/45R17 91  | 51J                |   |
|             |                      | 74 -176 | 215/50R17 95  | 51J                |   |
|             |                      |         | 225/45R17 91Y | 51J                |   |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Seite: 5 von 14

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| BA7          | e13*2001/116*0249*.. | 85 -177 | 215/50R17 95  | 12O                | ab<br>e13*2001/116*0249*26;<br>Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 76S |
|              |                      |         | 215/55R17 94  | 12O                |   |
|              |                      |         | 225/50R17 94  | 12O                |   |
|              |                      |         | 225/55R17 97  | 12N                |   |
|              |                      |         | 235/50R17 96  | 12A                |   |
| BWY          | e1*98/14*0156*..     | 66 -125 | 205/50R17 89W | 5FM                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H  |
|              |                      |         | 205/50R17     | 51G                |   |
|              |                      | 66 -150 | 215/45R17 91  |                    |   |
|              |                      |         | 225/45R17 90W |                    |   |
| 81 -125      | 215/45R17 87W        | 5ET     |               |                    |   |
| B4Y          | e1*98/14*0154*..     | 66 -107 | 215/45R17 87  | 5ET                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H   |
| B5Y          | e1*98/14*0155*..     | 66 -125 | 205/50R17 89  | 5FM                |   |
|              |                      |         | 215/45R17 87W | 5ET                |   |
|              |                      | 66 -150 | 205/50R17 89W | 5FM                |   |
|              |                      |         | 215/45R17 91  |                    |   |
| 225/45R17 90 |                      |         |               |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY, S-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| WA6         | e13*2001/116*0185*.. | 74 -176 | 225/50R17     | FGT; 51G           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>160 Nm; Ford S-MAX;<br>Ford Galaxy; bis<br>e13*2001/116*0185*23;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 740;<br>75I; 76S |
|             |                      |         | 225/50R17 94W | FGT; 5HI           |   |
|             |                      |         | 225/50R17 94Y | FGT; 5HI           |   |
|             |                      |         | 225/50R17 98  | FGT                |   |
|             |                      |         | 235/50R17 96  | FGT                |   |

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|--|
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 63 -134 | 205/50R17 89W | 51J                | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur C-MAX;<br>MPV; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S |
| DXA-LPG     | e13*2007/46*1288*.. |         | 215/45R17 91  |                    |  |
|             |                     |         | 215/50R17     | 51G                |  |
|             |                     |         | 225/45R17 91  |                    |  |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019



Seite: 6 von 14

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 70 -134 | 215/50R17    | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Nur Grand C-MAX; MPV;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74A; 74H;<br>76S |
|             |                     |         | 225/45R17 94 |                    |   |
|             |                     | 77 -92  | 205/50R17 93 | 51J                |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT,TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|--|
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 -110 | 205/55R17 | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; ab<br>e1*2001/116*0207*16;<br>bis<br>e1*2001/116*0207*25;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 740 |
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 -125 | 205/55R17 | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; ab<br>e1*2001/116*0207*26;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>723; 725; 73C; 74A;<br>74H; 740                   |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : JAGUAR**

Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Nabenkappe: Z05;

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Seite: 7 von 14

Verkaufsbezeichnung: **JAGUAR X-TYPE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|---------|-----------|--------------------|--|
| CF1         | e11*98/14*0176*.. | 96 -115 | 205/50R17 | 51G; 51J           | erhöhtes Anzugsmoment<br>120 Nm; Kombi;<br>Limousine;<br>10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 740 |
|             |                   | 96 -170 | 225/45R17 | 51G                |  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLVO**

- Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : M; M-2D
- Zubehör : Nabenkappe: Z05;
- Befestigungsteile : Kegelbund-schrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : B; A-2D; B-N2E; B-N2D; B-2D; A; F-N2D; F
- Zubehör : Serienbefestigungsmittel; Nabenkappe: Z05;
- Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm für Typ : M; M-2D  
110 Nm für Typ : M  
130 Nm für Typ : M  
130 Nm ( nur V40 ) für Typ : M  
140 Nm für Typ : A; A-2D; B; B-N2D; B-N2E; B-2D; F; F-N2D  
170 Nm für Typ : F erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **C30**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| M-2D        | e1*2001/116*0427*.. | 73 -125 | 215/45R17 87W | 5ET                | VOLVO C30 (Coupe);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 740;<br>76S |
|             |                     | 73 -169 | 205/50R17 89W |                    |   |
|             |                     |         | 215/45R17 87Y | 5ET                |   |
|             |                     |         | 225/45R17 91  |                    |   |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S40, V50, C70, C30, V40**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW           | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| M           | e4*2001/116*0076*.. | 84 -157      | 205/50R17 89  | 12M                | VOLVO V40<br>CrossCountry;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74A; 74H; 740; 76S |
|             |                     |              | 205/50R17 89W | 12M                |   |
|             |                     |              | 205/55R17 91  | 12I                |   |
|             |                     |              | 215/50R17 91  | 12I                |   |
|             |                     |              | 215/55R17 94  | 12A                |   |
|             |                     | 225/50R17 94 | 12I           |                    |   |
| M           | e4*2001/116*0076*.. | 73 -125      | 215/45R17 87W | 5ET                | VOLVO C30 (Coupe);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 740;<br>76S                   |
|             |                     |              | 205/50R17 89W |                    |   |
|             |                     |              | 215/45R17 87Y | 5ET                |   |
|             |                     | 73 -169      | 225/45R17 91  |                    |   |
| M           | e4*2001/116*0076*.. | 73 -107      | 215/45R17 87W | 5ET                | VOLVO S40, V50;<br>Kombi;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 740      |
|             |                     |              | 205/50R17     | 51G                |   |
|             |                     |              | 215/45R17 91  |                    |   |
|             |                     | 73 -169      | 225/45R17 90  |                    |   |
| M           | e4*2001/116*0076*.. | 84 -187      | 205/50R17     | 51G                | VOLVO V40;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74A; 74H; 740;<br>76S                           |
|             |                     |              | 215/45R17 91W |                    |   |
|             |                     |              | 215/50R17 91W |                    |   |
|             |                     |              | 225/45R17 91W |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| F           | e9*2007/46*0023*.. | 110 -187 | 215/60R17 96 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>170 Nm; S60 Cross<br>Country; V60 Cross<br>Country;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74D; 74H; 740;<br>76S    |
|             |                    |          | 225/55R17 97 |                    |   |
|             |                    |          | 235/55R17 99 |                    |   |
|             |                    |          | 245/50R17 99 |                    |   |
| F           | e9*2007/46*0023*.. | 84 -224  | 215/50R17    | 12T; 51G           | nicht S60 Cross<br>Country; nicht V60<br>Cross Country; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71K; 723;<br>729; 73C; 74D; 74H;<br>740; 76S |
|             |                    |          | 225/45R17 94 | 12A                |   |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 54A      |   |

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**



**ANLAGE: 2**  
Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017  
Stand: 06.08.2019

Seite: 9 von 14

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO S80**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|--|---------|-----------|--------------------|---|
| A<br>A-2D   | e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*.. | 80 -232 | 225/50R17 | 51G                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 723;<br>73C; 74D; 74H; 74O;<br>76S |

Verkaufsbezeichnung: **VOLVO V60**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|-----------|--------------------|--|
| F-N2D       | e13*2007/46*1157*.. | 84 -224 | 215/50R17 | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74D; 74H |

Verkaufsbezeichnung: **V70, XC70**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|--------------|--------------------|--|
| B<br>B-2D   | e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*.. | 80 -224  | 225/50R17    | 51G                | VOLVO V70;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74D; 74H;<br>74O; 76S |
| B<br>B-2D   | e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*.. | 120 -224 | 225/55R17 97 | 51J                | VOLVO XC70;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 723;<br>729; 73C; 74D; 74H;<br>74O; 76S; 76T            |
|             |  |          | 225/60R17 99 | 51J                |  |
|             |  |          | 235/55R17 99 |                    |  |
|             |  |          | 245/50R17 99 |                    |  |
| B-N2D       | e1*2007/46*0495*..                         | 107 -224 | 225/50R17    | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74D; 74H   |
| B-N2E       | e13*2007/46*1203*..                        | 84 -224  | 225/50R17    | 51G                | 10B; 11G; 11H; 12K;<br>51A; 71K; 723; 73C;<br>74D; 74H   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfälliger anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/-Variante/-Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017

Stand: 06.08.2019



Seite: 10 von 14

- den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017

Stand: 06.08.2019



Seite: 11 von 14

- Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5EN) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1065kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017

Stand: 06.08.2019



Seite: 12 von 14

- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 723) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/-muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfangs, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
- 83L) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm an der Vorderachse nicht zulässig!
- FGP) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0328-17-WIRD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51623**

**ANLAGE: 2**

Hersteller: AD VIMOTION GmbH

Radtyp: CARMANI CA15 7017

Stand: 06.08.2019



Seite: 13 von 14

- FGQ) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- FGT) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer (orig. Ford-Teil), ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengröße 225/50R17 bzw. 235/45R18 (Kontrollmöglichkeit: 2,5 Lenkradumdrehungen von Endanschlag zu Endanschlag) in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: DEH  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1911\*..  
Handelsbez.: FOCUS

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26B      | x = 200               | y = 350  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 200    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 200    | y = 350  | 8                    | VA    |