ANLAGE: 9.7 Radtyp: TTYY_5
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.03.2021



Seite: 1 von 4



Fahrzeughersteller (CZ), KIA, KIA MOTORS (SK)

: HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 53

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenl och | 3 | zul. Rad- | | gültig ab |
|----------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|--------------|------|-----------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | in mm | | | | Fertig datum |
| TTYY0GA53ED671 | TTYY_ET53 | ohne | 67,1 | | 740 | 2208 | 03/20 |
| TTYY0SA53ED671 | TTYY_ET53 | ohne | 67,1 | | 740 | 2208 | 03/20 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ)

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Mutter ww. ZJC2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 107 Nm für Typ : AE; GDH

120 Nm für Typ: PDE

Verkaufsbezeichnung: loniq

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|
| AE | e4*2007/46*1157* | 77 - 100 | 225/45R17 | 12K; 51G | 10B; 11H; 11N; 51A; |
| | | | | | 7MX; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |

Verkaufsbezeichnung: i30

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|
| GDH | e11*2007/46*0337* | 66 - 100 | 225/45R17 | 12K; 51G | 10B; 11H; 11N; 4CT; |
| | | | | | 51A; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |
| GDH | e11*2007/46*0338* | 66 - 100 | 225/45R17 | 12K; 51G | 10B; 11H; 11N; 4CT; |
| | | | | | 51A; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |

Verkaufsbezeichnung: i30, i30N

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---|
| · | e5*2007/46*1075* | 70 - 117 | 225/45R17 | | 10B; 11H; 11N; 51A; 7NL; 711; 714; 721; 73C; 74C; 76V |



ANLAGE: 9.7 Radtyp: TTYY_5
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.03.2021



Seite: 2 von 4

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Mutter ww. ZJC2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 107 Nm Verkaufsbezeichnung: CERATO, FORTE

| Auflagen | Auflagen zu Reifen | Reifen | kW | Betriebserlaubnis | Fahrzeugtyp |
|--------------------------------------|---|-----------|----------|-------------------|-------------|
| 10B; 11H; 11N; 51A; | [· · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 225/45R17 | 93 - 112 | e4*2007/46*1327* | BD |
| 70L; 711; 714; 721; 73C: 74C: 76V | | | | | |
| | | | | | |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA MOTORS (SK)

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Mutter ww. ZJC2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 107 Nm

Verkaufsbezeichnung: CEE'D

| VOINGGIODOZO | nominang. OLL D | | | | |
|--------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| JD | e4*2007/46*0496* | 66 - 100 | 225/45R17 | 12K; 51G | 10B; 11H; 11N; 4CT; |
| | | | | | 51A; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |
| JD | e4*2007/46*0497* | 66 - 100 | 225/45R17 | 12K; 51G | 10B; 11H; 11N; 4CT; |
| | | | | | 51A; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |

Verkaufsbezeichnung: Ceed, ProCeed, XCeed

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------|
| CD | e4*2007/46*1299* | 73 - 118 | 225/45R17 | 12K; 51G | PRO CEED; Kombi; |
| | | | | | Schräghecklimousine; |
| | | | | | 10B; 11H; 11N; 51A; |
| | | | | | 7OL; 711; 714; 721; |
| | | | | | 73C; 74C; 76V |

Auflagen

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.



ANLAGE: 9.7 Radtyp: TTYY_5
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.03.2021



Seite: 3 von 4

- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 4CT) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 3N100 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
 Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 714) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.

 Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 7MX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 D4100 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NL) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 F2000 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 70L) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52940 J7000 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den



ANLAGE: 9.7 Radtyp: TTYY_5
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 10.03.2021



Seite: 4 von 4

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.