

**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP  
Stand: 28.08.2018



Seite: 1 von 8

**Fahrzeughersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitteln<br>och<br>(mm) | Zentrierung-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>(kg) | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>(mm) | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                        |                           |                              |                                |                                 |
| TREP8KA40D571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 02/11                           |
| TREP8KA40J571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 04/09                           |
| TREP8KA40M571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 03/10                           |
| TREP8KA40O571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 01/12                           |
| TREP8KA40T571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 06/10                           |
| TREP8KA40Y571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 06/09                           |
| TREP8KA40571  | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 04/09                           |
| TREP8SA40D571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 02/11                           |
| TREP8SA40J571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 04/09                           |
| TREP8SA40M571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 03/10                           |
| TREP8SA40O571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 01/12                           |
| TREP8SA40T571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 06/10                           |
| TREP8SA40Y571 | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 06/09                           |
| TREP8SA40571  | PCD112 ET40            | Ø70.1 Ø57.1                   | 57,1                   | Kunststoff                | 720                          | 2160                           | 04/09                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 1PN; 5PN; 1P; 3R; 5FP; 5P; 5F; 3RN

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJAE

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 7MS

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJA4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 1P; 1PN; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : 5FP  
170 Nm für Typ : 7MS

**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP

Stand: 28.08.2018



Seite: 2 von 8

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 -147  | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E          |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M; 52J         |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |                                                                                                                            |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 -155  | 205/55R16 91 |                            | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E    |
|             |                    |          | 205/60R16 92 |                            |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 -155 | 205/55R16 91 |                            | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |                    |          | 205/60R16 92 |                            |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 -147  | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M              | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E          |
|             |                     |          | 205/55R16 91 | 11A; 24J; 24M; 52J         |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 21P; 22P; 24C;<br>24M |                                                                                                                            |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 -155  | 205/55R16 91 |                            | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E    |
|             |                     |          | 205/60R16 92 |                            |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 -155 | 205/55R16 91 |                            | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |                     |          | 205/60R16 92 |                            |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 215/55R16 93 | 11A; 24J                   |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |
|             |                     |          | 225/55R16 95 | 11A; 22P; 24J; 24M         |                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 85 -140 | 215/60R16 95  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |                    |         | 215/65R16 98  |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 225/55R16 95  |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 225/60R16 98  |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 235/55R16 98  |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 235/60R16 100 |                    |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 245/50R16 97  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |
|             |                    |         | 245/55R16 100 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                       |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP  
Stand: 28.08.2018



Seite: 3 von 8

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 155  | 205/55R16 91 | 121                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76U; 77E         |
|             |                                           |           | 215/55R16 93 | 12A                |                                                                                                               |
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 147  | 205/55R16 91 | 121                | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76U; 77E |
|             |                                           |           | 215/55R16 93 | 12A                |                                                                                                               |
|             |                                           | 105 - 110 | 195/60R16    | 12Q; 51G           |                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155 | 205/55R16    | 11A; 22P; 24J; 24M;<br>51G      | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76U; 77E |
|             |                                           |          | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22P; 24J;<br>24M; 51J |                                                                                                                         |
|             |                                           |          | 225/50R16 92 | 11A; 22P; 24C; 24D              |                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 135 | 205/55R16 91 | 11A; 245; 248; 26P         | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |                    |          | 215/50R16 90 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 215/55R16 93 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 245; 248; 26B;<br>27H |                                                                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                           | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*..<br>e1*98/14*0036*.. | 66 - 110 | 205/55R16 93 | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22L; 24J; 24M;<br>5HA; 51J | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 77E |
|             |                                         |          | 225/50R16 92 | VDM; 11A; 21B; 22B;<br>22L; 24C; 24D                         |                                                                                                            |
|             |                                         | 66 - 150 | 215/55R16    | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 51G                         |                                                                                                            |
|             |                                         |          | 215/55R16 93 | nicht Allradantrieb; 11A;<br>21B; 22B; 22L; 24J;<br>24M; 5HA |                                                                                                            |
|             |                                         |          | 215/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24J; 24M; 5HR                         |                                                                                                            |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP  
Stand: 28.08.2018



Seite: 4 von 8

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebslaubnis                       | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7MS         | e1*95/54*0036*..,<br>e1*98/14*0036*.. | 66 -110 | 215/55R16    | VDO; 11A; 22B; 24J;<br>24M; 51G      | nur bis<br>e1*98/14*0036*07;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                                       |         | 215/55R16 93 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HA           |                                                                                                                                |
|             |                                       |         | 215/55R16 95 | 11A; 22B; 24J; 24M;<br>5HR           |                                                                                                                                |
|             |                                       |         | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      |                                                                                                                                |
|             |                                       |         | 225/50R16 92 | VDN; 11A; 21B; 22B;<br>24D; 24J      |                                                                                                                                |
|             |                                       |         | 225/55R16 95 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5HR; 54A |                                                                                                                                |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebslaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebslaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.



**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP

Stand: 28.08.2018



Seite: 5 von 8

- Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.



**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP

Stand: 28.08.2018



Seite: 6 von 8

- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

**Gutachten 366-0173-09-WIRD/N18  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 47687**

**ANLAGE: 37 SEAT**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TREP

Stand: 28.08.2018



Seite: 7 von 8

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebebewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- VDM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1230 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
- VDN) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässige Achslast nicht größer als 1260 kg ist. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren Achslasten sind diese und das zulässige Gesamtgewicht in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.
- VDO) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                 | HA    |