

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Fahrzeughersteller

**TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                              | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrierung-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierung |                          |                           |                               |                                  |                                  |
| TKBP0BP40EC601 | PCD114 ET40            | ohne                         | 60,1                     |                           | 665                           | 2245                             | 03/23                            |
| TKBP0BP40EC601 | PCD114 ET40            | ohne                         | 60,1                     |                           | 700                           | 2129                             | 03/23                            |
| TKBP0SA40EC601 | PCD114 ET40            | ohne                         | 60,1                     |                           | 665                           | 2245                             | 03/23                            |
| TKBP0SA40EC601 | PCD114 ET40            | ohne                         | 60,1                     |                           | 700                           | 2129                             | 03/23                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

Befestigungsteile : Flachbundmuttern M12x1,5

Zubehör : OE-Mutter ww. ZOET1

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 103 Nm für Typ : AX1T(EU,M); AX1T(EU,M)-TMG; E15J(a); E15UT(a); E15UT(a)MS1; E15UT(a)-TMG; E15UTN(a); HE15U(a); HE15U(a)-TMG; R1; T25; T27; XA3(a); XA3(a)-TMG; XA4(EU,M); XA4(EU,M)-TMG; XE1; XE2(a); XPB1F(EU,M)-TGRE; XPB1F(M); XW3(a); XW3(a)-TMG; XW4(a); ZE1EE(EU,M)-TMG; ZE1HE(EU,M); ZE1HE(EU,M)-TMG  
104 Nm für Typ : V3  
110 Nm für Typ : R3

Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| E15J(a)     | e11*2001/116*0299*.. | 66 - 97 | 205/55R16 91 |                    | bis   |
| E15UT(a)    | e11*2001/116*0305*.. |         | 215/50R16 90 |                    | e11*2001/116*0305*13;<br>2-türig; 4-türig;                                    |
| E15UT(a)MS1 | e11*2007/46*0167*..  |         | 215/55R16 93 |                    |   |
| 1           |                      |         |              |                    |   |
| E15UTN(a)   | e11*2007/46*0019*..  |         | 225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7EH; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H |



S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp                            | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen   | Auflagen zu Reifen               | Auflagen  |
|--|---|-----------|--|----------------------------------|---|
| E15J(a)<br>E15UT(a)<br>E15UT(a)MS<br>1 | e11*2001/116*0299*..<br>e11*2001/116*0305*..<br>e11*2007/46*0167*.. | 108 - 130 | 205/55R16 91<br>215/50R16 90<br>215/55R16 93<br>225/50R16 92 | 11A; 24J; 24M                    | bis<br>e11*2001/116*0305* 13;<br>2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7EH; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76U  |
| E15UT(a)<br>HE15U(a)                   | e11*2001/116*0305*..<br>e11*2007/46*0018*..                         | 66 - 97   | 205/55R16  | 51G                              | ab<br>e11*2007/46*0018*05;<br>ab<br>e11*2001/116*0305* 14;<br>Schrägheck;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H;<br>76U; 4A0  |
| E15UT(a)                               | e11*2001/116*0305*..  | 66 - 73   | 195/55R16 87<br>195/60R16 89<br>205/55R16 91<br>215/50R16 90 | 11A; 26P<br>11A; 26P<br>11A; 26P | AURIS TOURING<br>SPORTS;<br>bis<br>e11*2001/116*0305* 13;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |
| E15UT(a)                               | e11*2001/116*0305*..  | 82 - 97   | 195/55R16 87<br>195/60R16 89<br>205/55R16 91<br>215/50R16 90 | 11A; 26P<br>11A; 26P<br>11A; 26P | AURIS TOURING<br>SPORTS;<br>ab<br>e11*2001/116*0305* 14;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0     |
| HE15U(a)                               | e11*2007/46*0018*..   | 73        | 205/55R16  | 11A; 26P; 51G                    | AURIS TOURING<br>SPORTS;<br>ab<br>e11*2007/46*0018*05;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0                             |

§22 54557\*00



**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|--|
| HE15U(a)    | e11*2007/46*0018*.. | 73 | 195/55R16 87 |                    | bis<br>e11*2007/46*0018*04;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0  |
|             |                     |    | 205/55R16 91 |                    |  |
| HE15U(a)    | e11*2007/46*0018*.. | 73 | 205/55R16 91 |                    | ab<br>e11*2007/46*0018*05;<br>4-türig; inkl. Hybrid;<br>nur Verbundlenker-<br>Hinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS 200, IS 300**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--|----------|-----------|--------------------|--|
| XE1         | e11*2001/116*0110*...<br>e11*98/14*0110*.. | 114 -157 | 205/55R16 | 11A; 21B; 24M; 51G | Kombi; Limousine;<br><br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS250, IS300H, IS200T**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| XE2(a)      | e11*2001/116*0206*.. | 133 -153 | 205/55R16 94  |                    | ab<br>e11*2001/116*0206*10;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0; 4BA     |
|             |                      |          |               |                    |  |
| XE2(a)      | e11*2001/116*0206*.. | 110 -153 | 205/55R16 90W | 12T                | bis<br>e11*2001/116*0206*09;<br>Cabrio; Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H;<br>76U; 4A0; 4BA |
|             |                      |          | 215/55R16 93  | 12A                |  |
|             |                      |          | 225/50R16 92  | 12A; 57T           |  |

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 4 von 20

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS300H**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| XE2(a)      | e6*2007/46*0346*.. | 133 -153 | 205/55R16 94 |                    | Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Auris**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|------------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|---|
| E15UT(a)-T<br>MG | e13*2007/46*1718*.. | 82 -97 | 195/55R16 87 |                    | Kombi; Schrägheck;<br><br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |
|                  |                     |        | 195/60R16 89 | 11A; 26P           |   |
|                  |                     |        | 205/55R16 91 | 11A; 26P           |   |
|                  |                     |        | 215/50R16 90 | 11A; 26P           |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AURIS**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|------------------|---------------------|----|--------------|--------------------|--|
| HE15U(a)-T<br>MG | e13*2007/46*1549*.. | 73 | 205/55R16    | 11A; 26P; 51G      | AURIS TOURING<br>SPORTS;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |
| HE15U(a)-T<br>MG | e13*2007/46*1549*.. | 73 | 205/55R16 91 |                    | 4-türig; inkl. Hybrid;<br><br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U  |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 -130 | 205/50R16 87W |                    | nur bis<br>e11*2001/116*0196*04;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H |
|             |                      |          | 205/55R16 90  |                    |  |
|             |                      |          | 215/50R16 90  |                    |  |
|             |                      |          | 215/55R16 93  |                    |  |
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 -130 | 205/55R16 91  |                    | ab<br>e11*2001/116*0196*05;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |
|             |                      |          | 215/55R16 93  |                    |  |
|             |                      |          | 225/50R16 92  | 11A; 21P           |  |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 112 | 205/60R16    | 12T; 51G           | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76U;<br>4A0                  |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 112 | 205/60R16 92 |                    | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0        |
|             |                      |          | 215/55R16 93 |                    |   |
|             |                      |          | 215/60R16 95 |                    |   |
|             |                      |          | 225/55R16 95 |                    |   |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 112 | 205/60R16 92 |                    | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |
|             |                      |          | 215/55R16 93 |                    |   |
|             |                      |          | 215/60R16 95 |                    |   |
|             |                      |          | 225/55R16 95 |                    |   |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 112 | 205/60R16    | 12T; 51G           | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74C; 74H; 76U;<br>4A0           |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA CAMRY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| V3          | e6*2001/116*0085*.. | 112 - 137 | 215/60R16    | 11A; 22B; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H |
|             | e6*98/14*0085*..    |           | 225/55R16 95 | 11A; 22B           |  |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA C-HR**

| Fahrzeugtyp                          | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen  |
|--------------------------------------|---|---------|---------------|--------------------------------------|---|
| AX1T(EU,<br>M)<br>AX1T(EU,<br>M)-TMG | e11*2007/46*3641*..,<br>e6*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1765*.. | 72 - 85 | 215/65R16 98  | 11A; 26N; 26P; 27I                   | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76U |
|                                      |   |         | 225/60R16 98  | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I           |   |
|                                      |   |         | 225/65R16 100 | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I           |   |
|                                      |   |         | 235/60R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 27I |   |
|                                      |   |         | 245/55R16 100 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |   |
|                                      |   |         | 245/60R16 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |   |

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA**

| Fahrzeugtyp                            | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--|---|----------|--------------|--------------------|---|
| ZE1EE(EU,M)<br>)-TMG                   | e13*2007/46*2013*..                       | 72 - 97  | 205/55R16 91 | 12R                | 10B; 11G; 11H; 12K;   |
|  |   |          | 215/50R16 90 | 12N                | 51A; 70Q; 71C; 71K;   |
|  |   |          | 215/55R16 93 | 12N                | 721; 725; 73C; 74C;   |
|  |   |          | 225/50R16 92 | 12A                | 74H   |
| ZE1HE(EU,M<br>)<br>ZE1HE(EU,M<br>)-TMG | e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*.. | 72 - 112 | 205/55R16 91 | 12R                | Kombilimousine;   |
|  |   |          | 215/50R16 90 | 12N                | Schräghecklimousine;  |
|  |   |          | 215/55R16 93 | 12N                | Frontantrieb;   |
|  |   |          | 225/50R16 92 | 12A                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70Q; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------|
| R1          | e11*2001/116*0222*.. | 81 - 130 | 205/55R16 91 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                      |          | 205/60R16 92 |                    | 12A; 51A; 71C; 71K; |
|             |                      |          | 215/55R16 93 |                    | 721; 725; 73C; 74C; |
|             |                      |          | 225/50R16 92 |                    | 74H; 76U            |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA PREVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|----------|--------------|--------------------|---|
| R3          | e6*2001/116*0069*..<br>e6*98/14*0069*.. | 85 - 115 | 215/60R16 95 | 11A; 21B           | 10B; 11B; 11G; 11H;                               |
|             |   |          | 225/55R16 95 | 11A; 21B; 21J; 22B | 12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis                         | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|------------------|---|----|--------------|--------------------|--|
| XW3(a)<br>XW4(a) | e6*2007/46*0347*..<br>e11*2007/46*0157*.. | 73 | 205/60R16 92 |                    | Prius Plus; Kombi;   |
|                  |   |    | 215/55R16 93 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7GP; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74C; 74H; 76U; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **Toyota Prius Plus TMG**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---|
| XW3(a)-<br>TMG | e13*2007/46*1956*.. | 73 | 205/60R16 92 |                    | Prius Plus; Kombi;  |
|                |                     |    | 215/55R16 93 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius, TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----|------------------------------|--------------------|---|
| XW3(a)      | e11*2001/116*0264*.. | 73 | 205/60R16 92<br>215/55R16 93 |                    | Prius Plus; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA RAV4**

| Fahrzeugtyp       | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen  | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------------|---------------------|-----------|---|--------------------|--|
| XA3(a)            | e6*2001/116*0105*.. | 91 - 114  | 215/70R16 100   | 12M                | ab   |
| XA3(a)-<br>TMG    | e13*2007/46*1657*.. |           | 215/75R16 103   | 12R                | e6*2001/116*0105*09;<br>Allradantrieb;   |
| XA4(EU,<br>M)     | e6*2007/46*0166*..  |           | 225/65R16 100   | 12M                | Frontantrieb;  |
| XA4(EU,<br>M)-TMG | e13*2007/46*1658*.. |           | 235/65R16 103   | 12A                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74C; 74H;<br>76U; TC2; 4A0; 4N5  |
|                   |                     |           | 245/60R16 102   | 12A                |  |
| XA3(a)            | e6*2001/116*0105*.. | 100 - 130 | 215/70R16-99<br>225/65R16 100<br>225/70R16 102<br>235/60R16 100<br>235/70R16 105<br>245/60R16 102 |                    | bis<br>e6*2001/116*0105*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U; TC2; 4A0;<br>4BA |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA YARIS CROSS**

| Fahrzeugtyp          | Betriebserlaubnis     | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------------|-----------------------|----|--------------|--------------------|---|
| XPB1F(EU,M<br>)-TGRE | e13*2018/858*00156*.. | 68 | 205/65R16 95 | 12R                | Allradantrieb; inkl.  |
| XPB1F(M)             | e6*2018/858*00013*..  |    | 215/60R16 95 | 11A; 12A; 246; 248 | Hybrid;   |
|                      |                       |    | 225/60R16 98 | 11A; 12A; 24J; 248 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PZ; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |
| XPB1F(EU,M<br>)-TGRE | e13*2018/858*00156*.. | 68 | 205/65R16 95 | 12R                | Frontantrieb; inkl.   |
| XPB1F(M)             | e6*2018/858*00013*..  |    | 215/60R16 95 | 12I                | Hybrid;   |
|                      |                       |    | 225/60R16 98 | 11A; 12A; 246      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PZ; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74C;<br>74H; 76U |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit,



# Gutachten 366-0186-22-WIRD zur Erteilung der ABE 54557

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 8 von 20

es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausauschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausauschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.



**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 9 von 20

- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24O) Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem

# Gutachten 366-0186-22-WIRD zur Erteilung der ABE 54557

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 10 von 20

- Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4A0) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4BA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 4N5) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 ( nur e6\*2001/116\*0105\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 11 von 20

57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R16    |
| Hinterachse: | 225/50R16    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felhengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgennenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 7EH) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 ( nur e11\*2001/116\*0305\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GP) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 ( nur e6\*2007/46\*0347\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-02070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PZ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



Seite: 12 von 20

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

TC2) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 328 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZE1HE(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*2012\*..  
Handelsbez.: TOYOTA COROLLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 235               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 285               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 385  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 285    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 285    | y = 300  | 28                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 385  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 385  | 18                   | HA    |

S22 54557\*00



**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1765\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: HE15U(a)  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0018\*..  
Handelsbez.: AURIS

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0018\*05, AURIS TOURING SPORTS, Mehrlenkerhinterachse, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 330  | 25                | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 400  | 10                | HA    |

§22 54557\*00



**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0338\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

S22 54557\*00



## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*3641\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: E15UT(a)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1718\*..  
Handelsbez.: TOYOTA Auris

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 400  | HA    |

### Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 330  | 25                | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 400  | 10                | HA    |

S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZE1HE(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: TOYOTA COROLLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 235               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 285               | y = 300  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 385  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 285    | y = 300  | 8                 | VA    |
| 26N      | x = 285    | y = 300  | 28                | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 385  | 8                 | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 385  | 18                | HA    |

S22 54557\*00

**Gutachten 366-0186-22-WIRD  
zur Erteilung der ABE 54557**

**ANLAGE: 19 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBP  
Stand: 19.04.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: E15UT(a)  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0305\*..  
Handelsbez.: AURIS

Variante(n): AURIS TOURING SPORTS, Frontantrieb, Mehrlenkerhinterachse

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 330  | 25                | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 400  | 10                | HA    |

S22 54557\*00