

Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148

ANLAGE: 44 SUZUKI  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9  
Stand: 12.04.2024



Fahrzeughersteller SUZUKI

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierung-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                           |                               |                                 |                                 |
| TKF90BP40EK601 | PCD114.3 ET40          | ohne                          | 60,1                    |                           | 725                           | 2172                            | 01/24                           |
| TKF90BP40EO601 | PCD114.3 ET40          | ohne                          | 60,1                    |                           | 725                           | 2172                            | 01/24                           |
| TKF90SA40EK601 | PCD114.3 ET40          | ohne                          | 60,1                    |                           | 725                           | 2172                            | 01/24                           |
| TKF90SA40EO601 | PCD114.3 ET40          | ohne                          | 60,1                    |                           | 725                           | 2172                            | 01/24                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SUZUKI

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : AZ; AZ-2S; JT

Zubehör : OE-Mutter

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 21 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : JY-2S; JY; (Kegelbund)

Zubehör : OE-Schraube

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 21 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : LY-2S; JY; LY

Zubehör : OE-Schraube

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 23 mm, Kegelw. 60 Grad, für  
Typ : MZ

Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 85 Nm für Typ : JY; LY; LY-2S; MZ  
100 Nm für Typ : AZ; AZ-2S; JY; JY-2S  
110 Nm für Typ : JT



**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9

Stand: 12.04.2024



Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **GRAND VITARA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| JT          | e4*2001/116*0091*.. | 78 - 171 | 225/60R17 99  |                    | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E |
|             |                     |          | 225/65R17 102 |                    |                                                                                               |
|             |                     |          | 235/55R17 99  |                    |                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **SUZUKI SWIFT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MZ          | e4*2001/116*0090*.. | 92 | 195/40R17 81 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                     |    | 195/45R17 81 |                    |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **SWIFT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ          | e4*2007/46*1205*..   | 95 - 103 | 195/45R17 81 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AV; 7PT;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74D    |
|             |                      |          | 205/45R17 84 |                    |                                                                                                   |
| AZ-2S       | e6*2018/858*00229*.. | 95       | 195/45R17 81 |                    | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7PT; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D |
|             |                      |          | 205/45R17 84 |                    |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **SX4, SUZUKI SX4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                           |
|-------------|----------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JY          | e6*2018/858*00006*.. | 95 - 103 | 215/50R17 91 | 12I                             | bis                                                                                                |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 11A; 12A; 27B; 27H              | e6*2018/858*00006*01;                                                                              |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 248; 27B              | Allradantrieb;                                                                                     |
|             |                      |          | 235/50R17 96 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27B; 27F | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PT; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |

Verkaufsbezeichnung: **SX4, SUZUKI SX4, S-CROSS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| JY-2S       | e6*2018/858*00006*.. | 75 - 95 | 215/50R17 91 | 12I                             | ab                                                                                        |
|             |                      |         | 215/55R17 94 | 11A; 12A; 27B; 27H              | e6*2018/858*00006*02;                                                                     |
|             |                      |         | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 248; 27B              | Allradantrieb;                                                                            |
|             |                      |         | 235/50R17 96 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27B; 27F | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PT; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |

**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9  
 Stand: 12.04.2024



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **SX4, SUZUKI SX4,S-CROSS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JY          | e4*2007/46*0779*.. | 75 - 103 | 215/50R17 91 | 12I                             | ab<br>e4*2007/46*0779*04;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7AV; 7PT; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D              |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 12A; 27B; 27H              |                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 248; 27B              |                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>27B; 27F |                                                                                                                                                                        |
| JY          | e4*2007/46*0779*.. | 88       | 205/50R17 89 | 11A; 26N; 27H                   | bis<br>e4*2007/46*0779*03;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AV; 7PT;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74D |
|             |                    |          | 205/55R17 91 | 11A; 26N; 27H                   |                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 26N; 27H              |                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 248; 26J;<br>27F      |                                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **VITARA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LY          | e4*2007/46*0928*..   | 75 - 103 | 215/50R17 91 | 12I                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7AV; 7PT; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D                                          |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 12I                |                                                                                                                                                      |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 12A                |                                                                                                                                                      |
| LY          | e6*2018/858*00005*.. | 75 - 103 | 215/50R17 91 | 12I                | bis<br>e6*2018/858*00005*01;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PT; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 12I                |                                                                                                                                                      |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 12A                |                                                                                                                                                      |
| LY-2S       | e6*2018/858*00005*.. | 75 - 95  | 215/50R17 91 | 12I                | ab<br>e6*2018/858*00005*02;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PT; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D           |
|             |                      |          | 215/55R17 94 | 12I                |                                                                                                                                                      |
|             |                      |          | 225/50R17 94 | 12A                |                                                                                                                                                      |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit,

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



§22 55148\*01

**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9

Stand: 12.04.2024



Seite: 4 von 7

- es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSGRUPPENUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9

Stand: 12.04.2024



Seite: 5 von 7

- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7AV) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 43139-61M00 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PT) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 43130-52S01 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9

Stand: 12.04.2024



Seite: 6 von 7

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SUZUKI

Fahrzeugtyp: JY

Genehm.Nr.: e4\*2007/46\*0779\*..

Handelsbez.: SX4, SUZUKI SX4,S-CROSS

Variante(n): Allradantrieb, bis e4\*2007/46\*0779\*03, Frontantrieb, Schräghecklimousine

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 26                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 24                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 55148\*01

**Gutachten 366-0206-23-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 55148**

**ANLAGE: 44 SUZUKI**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKF9  
Stand: 12.04.2024



Seite: 7 von 7

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SUZUKI  
Fahrzeugtyp: JY  
Genehm.Nr.: e4\*2007/46\*0779\*..  
Handelsbez.: SX4, SUZUKI SX4,S-CROSS

Variante(n): ab e4\*2007/46\*0779\*04, Allradantrieb, Frontantrieb, Schräghecklimousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 330               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 280               | y = 360  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 260  | 5                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 260  | 5                    | VA    |
| 27H      | x = 330    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 330    | y = 400  | 25                   | HA    |