

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



**Fahrzeughersteller KIA**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 35  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitteln<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| TTNZ2BA35N541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BA35O541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BA35S541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BA35X541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BP35N541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BP35O541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BP35S541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2BP35X541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2SA35N541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2SA35O541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2SA35S541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |
| TTNZ2SA35X541 | PCD100 ET35            | Ø54.1/Ø60.1                   | 54,1                    | Kunststoff                 | 630                           | 2130                            | 01/21                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : KIA**

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : JA; YB; (Kegelbund)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT1

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : BA; YB-KMD; DE; JA; UB; YB

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT1

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : DC; (ab e11\*98/14\*0132\*04)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT1 ab NT\*04



S22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für  
Typ : DC; (nur bis e11\*98/14\*0132\*03)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJK2 bis NT\*03

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : BA; DC; DE; UB  
117 Nm für Typ : JA  
120 Nm für Typ : YB  
127 Nm für Typ : JA; YB; YB-KMD

Verkaufsbezeichnung: **JB / Rio**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|
| DE          | e4*2001/116*0093*.. | 65 - 83 | 195/45R16 84 | 11A; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                     |         | 195/50R16 84 | 11A; 24J; 24M      | 12A; 51A; 71C; 71K; |
|             |                     |         | 205/45R16 83 | 11A; 24J; 24M      | 721; 725; 73C; 74A; |
|             |                     | 71 - 83 | 195/45R16 80 | 11A; 24J; 24M; 5DA | 74P                 |

Verkaufsbezeichnung: **KIA RIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen              |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| DC          | e11*98/14*0132*.. | 55 - 72 | 195/45R16 80 | 11A; 21B; 22B; 367; 80I | ab e11*98/14*0132*04; |
|             |                   |         | 205/45R16 83 | 11A; 21B; 22B; 367; 80I | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
| DC          | e11*98/14*0132*.. | 55 - 72 | 195/45R16 80 | 11A; 21B; 22B; 367; 80I | 12A; 51A; 71C; 71K;   |
|             |                   |         | 205/45R16 83 | 11A; 21B; 22B; 367; 80I | 721; 725; 73C; 74A;   |
|             |                   |         |              |                         | 74P                   |
|             |                   |         |              |                         | nur bis               |
|             |                   |         |              |                         | e11*98/14*0132*03;    |
|             |                   |         |              |                         | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                   |         |              |                         | 12A; 51A; 71C; 71K;   |
|             |                   |         |              |                         | 721; 725; 73C; 74A;   |
|             |                   |         |              |                         | 74P                   |

Verkaufsbezeichnung: **PICANTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen            |
|-------------|--|---------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| JA          | e11*2007/46*3848*..,<br>e5*2007/46*1078*.. | 74      | 195/45R16 80 | 11A; 24M; 241; 246;<br>26B; 26J; 27F | PICANTO SX;         |
|             |  |         |              |                                      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |  |         |              |                                      | 12A; 51A; 7GF; 71C; |
|             |  |         |              |                                      | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |  |         |              |                                      | 74A; 74P; 77E       |
| JA          | e11*2007/46*3848*..,<br>e5*2007/46*1078*.. | 49 - 62 | 195/45R16 80 | 11A; 24M; 241; 246;<br>26B; 26J; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |  |         |              |                                      | 12A; 51A; 7GF; 71C; |
|             |  |         |              |                                      | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |  |         |              |                                      | 74A; 74P; 77E       |

Verkaufsbezeichnung: **PICANTO, SA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|
| BA          | e4*2001/116*0085*.. | 44 - 48 | 195/40R16 76 | 11A; 22I; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                     |         |              |                    | 12A; 51A; 71C; 71K; |
|             |                     |         |              |                    | 721; 725; 73C; 74A; |
|             |                     |         |              |                    | 74P; 916            |

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Verkaufsbezeichnung: **RIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|---------------------------------|---|
| UB          | e11*2007/46*0195*.. | 51 - 80 | 185/55R16 83 | 11A; 26P; 27H                   | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7AY; 7BC;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76U;<br>4C2 |
|             |                     |         | 195/50R16 84 | 11A; 248; 26N; 26P;<br>27H      |   |
|             |                     |         | 195/55R16 87 | 11A; 248; 26N; 26P;<br>27H      |   |
|             |                     |         | 205/50R16 87 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27F |   |

Verkaufsbezeichnung: **RIO, STONIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen  |
|-------------|--|----------|--------------|---|---|
| YB          | e11*2007/46*3777*..,<br>e5*2007/46*1077*.. | 57 - 88  | 185/55R16 83 | 11A; 24J; 248; 26P                                | RIO;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E    |
|             |  |          | 185/60R16 86 | 11A; 24J; 248; 26P                                |   |
|             |  |          | 195/50R16 84 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 27H                   |   |
|             |  |          | 195/55R16 87 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 27H                   |   |
|             |  |          | 205/50R16 87 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27H                   |   |
|             |  |          | 215/50R16 90 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27F                   |   |
| YB          | e11*2007/46*3777*..,<br>e5*2007/46*1077*.. | 61 - 100 | 185/55R16 83 | 11A; 21P  | STONIC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |  |          | 185/60R16 86 | 11A; 21P  |   |
|             |  |          | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22I; 246                                |   |
|             |  |          | 195/60R16 89 | 11A; 21P; 22I; 246; 54A                           |   |
|             |  |          | 205/50R16 87 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248                   |   |
|             |  |          | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248; 54A              |   |
|             |  |          | 205/60R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248; 54A              |   |
|             |  |          | 215/50R16 90 | 11A; 21B; 21N; 22B;<br>22H; 24J; 248              |   |
|             |  |          | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>22H; 24C; 244; 247;<br>54A |   |

§22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**



**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023

Verkaufsbezeichnung: **STONIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---|---|
| YB-KMD      | e1*2007/46*2094*.. | 61 - 100 | 185/55R16 83 | 11A; 21P  | STONIC;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>72I; 72S; 73C; 74A;<br>74P; 76U; 77E |
|             |                    |          | 185/60R16 86 | 11A; 21P  |   |
|             |                    |          | 195/55R16 87 | 11A; 21P; 22I; 246                                |   |
|             |                    |          | 195/60R16 89 | 11A; 21P; 22I; 246; 54A                           |   |
|             |                    |          | 205/50R16 87 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248                   |   |
|             |                    |          | 205/55R16 91 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248; 54A              |   |
|             |                    |          | 205/60R16 92 | 11A; 21B; 21N; 22I;<br>24J; 248; 54A              |   |
|             |                    |          | 215/50R16 90 | 11A; 21B; 21N; 22B;<br>22H; 24J; 248              |   |
|             |                    |          | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>22H; 24C; 244; 247;<br>54A |   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.



§22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Seite: 5 von 12

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein,

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Seite: 6 von 12

- dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Seite: 7 von 12

- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 4C2) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 3X300 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 5DA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 900kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



Seite: 8 von 12

- 7AY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 3V600 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BC) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933 3X305 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GF) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 52933-D9100 ( nur e11\*2007/46\*3848\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 80I) Durch Verlegen von Bremskomponenten an der Vorderachse (Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.
- 916) An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.14 im Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die Serienreifengrößen zulässig. Falls bei den Angaben unter Ziff.14 die Bezeichnung 3L bzw. 5L gestrichen werden kann, ist auch die Verwendung von nicht serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen, die im Gutachten genannt werden, zulässig. Es ist eine unverzügliche Berichtigung nach §13 Abs. 1 FZV (Fahrzeug-Zulassungsverordnung) der Fahrzeugpapiere durchzuführen.

§22 53523\*03



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: KIA  
Fahrzeugtyp: YB  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*3777\*..  
Handelsbez.: RIO, STONIC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 240               | y = 190  | VA    |
| 26P      | x = 190               | y = 140  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27F      | x = 250    | y = 290  | 21                | HA    |
| 26N      | x = 240    | y = 190  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 240    | y = 190  | 26                | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 290  | 8                 | HA    |

S22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: KIA  
Fahrzeugtyp: UB  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0195\*..  
Handelsbez.: RIO  
  
Variante(n): Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 340               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 290               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 33                | HA    |
| 26N      | x = 340    | y = 380  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 340    | y = 380  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                 | HA    |

S22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: KIA  
Fahrzeugtyp: JA  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*3848\*..  
Handelsbez.: PICANTO

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 180               | y = 160  | VA    |
| 26B      | x = 230               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27F      | x = 230    | y = 310  | 30                | HA    |
| 26N      | x = 230    | y = 210  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 230    | y = 210  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 230    | y = 310  | 8                 | HA    |

S22 53523\*03

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N3  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

**ANLAGE: 17 KIA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ  
Stand: 07.02.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: KIA  
Fahrzeugtyp: YB  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1077\*..  
Handelsbez.: RIO, STONIC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 240               | y = 190  | VA    |
| 26P      | x = 190               | y = 140  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 27F      | x = 250    | y = 290  | 21                | HA    |
| 26N      | x = 240    | y = 190  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 240    | y = 190  | 26                | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 290  | 8                 | HA    |

S22 53523\*03