

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 1 von 31



Fahrzeughersteller

**TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 38  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitteln-<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                            |                               |                                  |                                  |
| TTZF0BP38D601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |
| TTZF0BP38O601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |
| TTZF0GA38D601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |
| TTZF0GA38O601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |
| TTZF0SA38D601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |
| TTZF0SA38O601 | PCD114.3 ET38          | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1                     | Kunststoff                 | 760                           | 2251                             | 02/18                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Vorderachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **TTZG** KBA: **51744** Lochkreis: **5x114,3** ET: **45** oder  
Radtyp: **TTZG** KBA: **51744** Lochkreis: **5x114,3** ET: **34** oder  
Radtyp: **TTZG** KBA: **51744** Lochkreis: **5x114,3** ET: **40**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KAS7, KAS8, KAS9**

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : XW6(M); XG1TJ(JP,M); AZ1-TMG; XG1TJ(JP,M)-TGRE;  
AZ1; (Flachbund lose)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT4

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : E15UTN(a); ZA1(EU,M); XA4(EU,M)-TMG; XA5(EU,M);  
XA3(a); V3; R1; XA5P(EU,M); XA5(EU,M)-TMG; XG1TJ(JP,M)-TGRE;  
A2; E15UT(a)MS1; ZA1(EU,M)-TMG; AR2; T25; XW3(a);  
AX1T(EU,M)-TMG; E15J(a); XA4(EU,M); XPB1F(M);  
XA5P(EU,M)-TGRE; XW3(a)-TMG; M2; XE2(a); XA3(a)-TMG;

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



ZE1HE(EU,M)-TMG; XV7(EU,M); XZ1L(EU,M); E15UT(a); T27;  
XW4(a); ZE1HE(EU,M); XPB1F(EU,M)-TGRE; XG1TJ(JP,M);  
AX1T(EU,M); XE1

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT4

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad, für  
Typ : EAM1(M); AZ2(M)-TGRE; EAM1(M)-TGRE; AZ2(M)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT9

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 103 Nm für Typ : A2; R1; T25; XA3(a); XG1TJ(JP,M);  
XG1TJ(JP,M)-TGRE; XPB1F(EU,M)-TGRE; XPB1F(M); XV7(EU,M);  
XW6(M); XZ1L(EU,M); ZA1(EU,M); ZA1(EU,M)-TMG; ZE1HE(EU,M);  
ZE1HE(EU,M)-TMG  
104 Nm für Typ : V3  
110 Nm für Typ : M2  
115 Nm für Typ : E15J(a) erhöhtes Anzugsmoment; E15UT(a)  
erhöhtes Anzugsmoment; E15UT(a)MS1 erhöhtes Anzugsmoment;  
E15UTN(a) erhöhtes Anzugsmoment  
135 Nm für Typ : AR2 erhöhtes Anzugsmoment; T27 erhöhtes  
Anzugsmoment; XA3(a) erhöhtes Anzugsmoment; XA3(a)-TMG  
erhöhtes Anzugsmoment; XA4(EU,M) erhöhtes Anzugsmoment;  
XA4(EU,M)-TMG erhöhtes Anzugsmoment; XA5(EU,M) erhöhtes  
Anzugsmoment; XA5(EU,M)-TMG erhöhtes Anzugsmoment;  
XA5P(EU,M) erhöhtes Anzugsmoment; XA5P(EU,M)-TGRE erhöhtes  
Anzugsmoment; XE1 erhöhtes Anzugsmoment; XE2(a) erhöhtes  
Anzugsmoment; XW3(a) erhöhtes Anzugsmoment; XW3(a)-TMG  
erhöhtes Anzugsmoment; XW4(a) erhöhtes Anzugsmoment  
140 Nm für Typ : AX1T(EU,M) erhöhtes Anzugsmoment;  
AX1T(EU,M)-TMG erhöhtes Anzugsmoment; AZ2(M); AZ2(M)-TGRE  
160 Nm für Typ : AZ1 erhöhtes Anzugsmoment; AZ1-TMG erhöhtes  
Anzugsmoment; EAM1(M) erhöhtes Anzugsmoment; EAM1(M)-TGRE  
erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-----------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| E15J(a)         | e11*2001/116*0299*.. | 66 - 97 | 205/45R18 90 |                    | erhöhtes Anzugsmoment   |
| E15UT(a)        | e11*2001/116*0305*.. |         | 215/40R18 89 |                    | 115 Nm; bis   |
| E15UT(a)MS<br>1 | e11*2007/46*0167*..  |         | 225/40R18 88 | 11A; 21S; 24M      | e11*2001/116*0305*13;   |
| E15UTN(a)       | e11*2007/46*0019*..  |         |              |                    | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7EH; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740 |



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-----------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| E15J(a)         | e11*2001/116*0299*.. | 108 - 130 | 225/40R18 88W | 11A; 21P; 21S; 24M | erhöhtes Anzugsmoment 115 Nm; bis e11*2001/116*0305*13; 2-türig; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7EH; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 740  |
| E15UT(a)        | e11*2001/116*0305*.. | 82 - 97   | 205/45R18 90  | 11A; 26P           |  |
| E15UT(a)MS<br>1 | e11*2007/46*0167*..  |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P           |  |
| E15UT(a)        | e11*2001/116*0305*.. | 66 - 73   | 205/45R18 90  | 11A; 26P           | erhöhtes Anzugsmoment 115 Nm; AURIS TOURING SPORTS; ab e11*2001/116*0305*14; Kombi; Schrägheck; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 4A0 |
|                 |                      |           | 215/40R18 89  | 11A; 26P           |  |

Verkaufsbezeichnung: **COROLLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| XG1TJ(JP,M) | e6*2018/858*00186*.. | 112      | 225/50R18 95 | 11A; 26P           | Allradantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7PZ; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                      |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                      |          | 245/45R18 96 | 11A; 26P           |   |
| XG1TJ(JP,M) | e6*2018/858*00186*.. | 72 - 112 | 225/50R18 95 | 11A; 26P           | Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7PZ; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P  |
|             |                      |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|             |                      |          | 245/45R18 96 | 11A; 26P           |   |



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **COROLLA**

| Fahrzeugtyp          | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| XG1TJ(JP,M)<br>-TGRE | e13*2018/858*00420* | 112      | 225/50R18 95 | 11A; 26P           | Allradantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7PZ; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|                      |                     |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|                      |                     |          | 245/45R18 96 | 11A; 26P           |   |
| XG1TJ(JP,M)<br>-TGRE | e13*2018/858*00420* | 72 - 112 | 225/50R18 95 | 11A; 26P           | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7PZ; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P  |
|                      |                     |          | 235/45R18 94 |                    |   |
|                      |                     |          | 245/45R18 96 | 11A; 26P           |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS ES300H**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|---|
| XZ1L(EU,<br>M) | e6*2007/46*0250*.. | 131 | 215/50R18 92 | 12I                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70R; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|                |                    |     | 225/45R18 91 | 12I                |   |
|                |                    |     | 235/45R18 94 | 12I                |   |
|                |                    |     | 245/45R18 96 | 12A                |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS 200, IS 300**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen  |
|-------------|---|-----------|---------------|---------------------------------|---|
| XE1         | e11*2001/116*0110*..<br>e11*98/14*0110*.. | 114 - 157 | 225/40R18 88W | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 5FE | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740 |
|             |   |           | 225/40R18 92  | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J      |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS250, IS300H, IS200T**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen  |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|--|---|
| XE2(a)      | e11*2001/116*0206*.. | 110 - 153 | 225/40R18 92 | YDM; <b>KAS7; KAS8;</b><br><b>KAS9</b> | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; bis<br>e11*2001/116*0206*09;<br>Cabrio; Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76T; 4A0;<br>4BA |

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **LEXUS NX200T, LEXUS NX300H**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| AZ1-TMG     | e13*2007/46*1536*.. | 114 -175 | 225/60R18 100 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |
|             |                     |          | 235/55R18     | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS NX300H, LEXUS NX200T**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| AZ1         | e6*2007/46*0111*.. | 114 -175 | 225/60R18 100 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |
|             |                    |          | 235/55R18     | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS NX350H, LEXUS NX450H+**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis     | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-----------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| AZ2(M)          | e6*2018/858*00081*..  | 136 -140 | 235/60R18 103 |                    | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 765 |
|                 |                       |          | 245/55R18 103 |                    |   |
| AZ2(M)-<br>TGRE | e13*2018/858*00222*.. | 136 -140 | 235/60R18 103 |                    | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 765 |
|                 |                       |          | 245/55R18 103 |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS UX200, LEXUS UX250H**

| Fahrzeugtyp       | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen  |
|-------------------|---------------------|-----|--------------|----------------------------|---|
| ZA1(EU,<br>M)     | e6*2007/46*0263*..  | 112 | 225/50R18 95 | 11A; 26P                   | UX250H;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7FX; 7GQ;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P |
|                   |                     |     | 235/45R18 94 |                            |   |
| ZA1(EU,<br>M)-TMG | e13*2007/46*2005*.. |     | 235/50R18 97 | 11A; 245; 248; 26P;<br>271 |   |
|                   |                     |     | 245/45R18 96 | 11A; 26P                   |   |



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 6 von 31

Verkaufsbezeichnung: **PRIUS PHEV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|---|
| XW6(M)      | e6*2018/858*00260*.. | 111 | 205/50R18 89 | 11A; 26J; 27I      | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76O |
|             |                      |     | 205/55R18 91 | 11A; 26J; 27I      |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--|---|
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 -130 | 215/40R18 89  |  | nur bis<br>e11*2001/116*0196*04;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P  |
|             |                      |          | 225/35R18 87W |  |   |
|             |                      |          | 225/40R18 88W | 11A; 21B; <b>KAS7</b> ;<br><b>KAS8</b> |   |
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 -130 | 215/45R18 89  | 11A; 21P                               | ab<br>e11*2001/116*0196*05;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P   |
|             |                      |          | 225/40R18 88W | 11A; 21P; <b>KAS7</b> ;<br><b>KAS8</b> |   |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 -110  | 225/45R18 91  |  | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |
|             |                      | 91 -130  | 225/40R18 92  |  |   |
|             |                      |          | 225/45R18 91W |  |   |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 -130  | 225/40R18 92  |  | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0     |
|             |                      |          | 225/45R18 91  |  |   |
|             |                      |          | 235/45R18 94  |  |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---|---------|---------------|--------------------|---|
| M2          | e6*2001/116*0083*..<br>e6*98/14*0083*.. | 85 -110 | 225/40R18 91W |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA BZ4X**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis     | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| EAM1(M)          | e6*2018/858*00144*..  | 73 - 118 | 235/60R18 103 | 12I                | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PZ; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76O |
|                  |                       |          | 245/55R18 103 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 245/60R18 105 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 255/55R18 105 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 275/50R18 107 | 11A; 12A; 24J; 248 |   |
| EAM1(M)-<br>TGRE | e13*2018/858*00303*.. | 73 - 118 | 235/60R18 103 | 12I                | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PZ; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76O |
|                  |                       |          | 245/55R18 103 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 245/60R18 105 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 255/55R18 105 | 12A                |   |
|                  |                       |          | 275/50R18 107 | 11A; 12A; 24J; 248 |   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA CAMRY**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|---------------|--|-----------|---------------|--------------------|--|
| V3            | e6*2001/116*0085*..,<br>e6*98/14*0085*.. | 112 - 137 | 225/45R18 91W | 11A; 22B           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                     |
| XV7(EU,<br>M) | e6*2007/46*0322*..                       | 131       | 235/45R18 94  | 11A; 26P           | nur Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|               |  |           | 245/45R18 96  | 11A; 248; 26B      |  |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA C-HR**

| Fahrzeugtyp                          | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen   |
|--------------------------------------|---|----------|--------------|--------------------------------------|--|
| AX1T(EU,<br>M)<br>AX1T(EU,<br>M)-TMG | e11*2007/46*3641*..,<br>e6*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1765*.. | 72 - 112 | 205/55R18 91 | 11A; 26N; 26P; 27I                   | erhöhtes Anzugsmoment<br>140 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740 |
|                                      |   |          | 215/50R18 92 | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I           |  |
|                                      |   |          | 215/55R18 95 | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I           |  |
|                                      |   |          | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |  |
|                                      |   |          | 235/45R18 94 | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I           |  |
|                                      |   |          | 235/50R18 97 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |  |
|                                      |   |          | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H |  |

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|------------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---|
| ZE1HE(EU,M)      | e6*2007/46*0318*..  | 72 - 112 | 225/40R18 88 | 12Q                | Kombilimousine;   |
| )<br>ZE1HE(EU,M) | e13*2007/46*2012*.. |          |              |                    | Schräghecklimousine;  |
| )-TMG            |                     |          |              |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70Q; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                   |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------|
| R1          | e11*2001/116*0222*.. | 81 - 130 | 215/40R18 89 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;        |
|             |                      |          | 215/45R18 89 |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;        |
|             |                      |          | 225/40R18 91 |                    | 721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|--|
| XW3(a)      | e6*2007/46*0347*..  | 73 | 215/45R18 89 | <b>KAS7</b>        | erhöhtes<br>Anzugsmoment   |
| XW4(a)      | e11*2007/46*0157*.. |    |              |                    | 135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7GP; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **Toyota Prius Plus TMG**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---|
| XW3(a)-     | e13*2007/46*1956*.. | 73 | 215/45R18 89 | <b>KAS7</b>        | erhöhtes<br>Anzugsmoment  |
| TMG         |                     |    |              |                    | 135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius, TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|---|
| XW3(a)      | e11*2001/116*0264*.. | 73 | 215/45R18 89 | <b>KAS7</b>        | erhöhtes<br>Anzugsmoment  |
|             |                      |    |              |                    | 135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 9 von 31

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA RAV4**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|---|---------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| A2  | e6*2001/116*0070*.. | 85 - 110  | 235/50R18 97  | 11A; 367           | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 4BA   |
|   | e6*98/14*0070*..    |           | 245/45R18 96  | 11A; 367           |  |
| XA3(a)  | e6*2001/116*0105*.. | 91 - 114  | 225/55R18 98  |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; ab<br>e6*2001/116*0105*09;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0; 4N5 |
| XA3(a)-<br>TMG  | e13*2007/46*1657*.. |           | 225/60R18 100 |                    |  |
| XA4(EU,<br>M)   | e6*2007/46*0166*..  |           | 235/50R18 97  | 11A; 27l           |  |
| XA4(EU,<br>M)-TMG   | e13*2007/46*1658*.. |           | 235/55R18 100 | 11A; 27l           |  |
|   |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 27l           |  |
| XA3(a)  | e6*2001/116*0105*.. | 100 - 130 | 235/50R18 97  | 11A; 240           | bis<br>e6*2001/116*0105*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 4A0; 4BA  |
|   |                     |           | 235/55R18 99  | 11A; 240           |  |
|   |                     |           | 245/50R18 100 | 11A; 240           |  |
| XA5(EU,<br>M)<br>XA5(EU,<br>M)-TMG<br>XA5P(EU,<br>M)<br>XA5P(EU,<br>M)-TGRE | e6*2007/46*0289*..  | 129 - 136 | 225/60R18 100 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740; 760              |
|   | e13*2007/46*1991*.. |           |               |                    |  |
|   | e6*2007/46*0429*..  |           |               |                    |  |
|   | e13*2007/46*2356*.. |           |               |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| AR2         | e11*2001/116*0350*.. | 82 - 130 | 225/40R18 92 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; MAO; 4A0 |
|             |                      |          | 225/45R18 95 |                    |  |
|             |                      |          | 235/45R18 94 |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA YARIS CROSS**

| Fahrzeugtyp                       | Betriebserlaubnis     | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen   |
|-----------------------------------|-----------------------|----|--------------|----------------------------|--|
| XPB1F(EU,M)<br>)-TGRE<br>XPB1F(M) | e13*2018/858*00156*.. | 68 | 215/50R18 92 | 11A; 12A; 24J              | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 7PZ; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|                                   | e6*2018/858*00013*..  |    | 225/45R18 95 | 12l                        |  |
|                                   |                       |    | 235/45R18 94 | 11A; 12A; 24J              |  |
|                                   |                       |    | 245/45R18 96 | 11A; 12A; 24J; 248;<br>26P |  |

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00  
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA YARIS CROSS**

| Fahrzeugtyp      | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|------------------|----------------------|----|--------------|--------------------|--|
| XPB1F(EU,M)-TGRE | e13*2018/858*00156*  | 68 | 215/50R18 92 | 11A; 24J; 248      | Allradantrieb; inkl.   |
| XPB1F(M)         | e6*2018/858*00013*.. |    | 225/45R18 95 | 11A; 246; 248      | Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7PZ; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|                  |                      |    | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      |  |
|                  |                      |    | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 24M; 26P |  |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.



§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 11 von 31

- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 12 von 31

- gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24O) Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 4A0) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4BA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 13 von 31

- 4N5) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 ( nur e6\*2001/116\*0105\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 14 von 31

- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 7EH) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 ( nur e11\*2001/116\*0305\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7FX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-48020 ( nur e6\*2007/46\*0263\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GP) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 ( nur e6\*2007/46\*0347\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 ( nur e13\*2007/46\*2005\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-02070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OR) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-48020 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PZ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- KAS7) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:  
Hinterachse TTZG KBA: 51744 Lochkreis 5x114,3 ET: 34**
- KAS8) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:  
Hinterachse TTZG KBA: 51744 Lochkreis 5x114,3 ET: 40**
- KAS9) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:  
Hinterachse TTZG KBA: 51744 Lochkreis 5x114,3 ET: 45**
- MAO) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- YDM) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



Seite: 15 von 31

Vorderachse: 225/40R18  
Hinterachse: 225/40R18.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1765\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XPB1F(M)  
Genehm.Nr.: e6\*2018/858\*00013\*..  
Handelsbez.: TOYOTA YARIS CROSS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausauschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 240  | VA    |
| 27I      | y = 0                 | y = 300  | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XG1TJ(JP,M)-TGRE  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00420\*..  
Handelsbez.: COROLLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 310               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 260               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 315    | y = 250  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 280  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZA1(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*2005\*..  
Handelsbez.: LEXUS UX200, LEXUS UX250H

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 270               | y = 380  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 215  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 265  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 270    | y = 380  | 22                | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 380  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 265  | 26                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 265  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XPB1F(EU,M)-TGRE  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00156\*..  
Handelsbez.: TOYOTA YARIS CROSS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausauschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 305               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 240  | VA    |
| 27I      | y = 0                 | y = 300  | HA    |

S22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XW6(M)  
Genehm.Nr.: e6\*2018/858\*00260\*..  
Handelsbez.: PRIUS PHEV

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 230               | y = 240  | HA    |
| 27B      | x = 280               | y = 290  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 295    | y = 240  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 295    | y = 240  | 30                | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 290  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 290  | 15                | HA    |

§22 51745\*16



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XG1TJ(JP,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2018/858\*00186\*..  
Handelsbez.: COROLLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 310               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 260               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 315    | y = 250  | 15                | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 280  | 25                | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 280  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0338\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZA1(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0263\*..  
Handelsbez.: LEXUS UX200, LEXUS UX250H

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 330  | VA    |
| 26P      | x = 270               | y = 380  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 215  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 265  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 270    | y = 380  | 22                | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 380  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 265  | 26                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 265  | 8                 | HA    |

§22 51745\*16



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA3(a)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1657\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausauschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

S22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: E15UT(a)  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0305\*..  
Handelsbez.: AURIS

Variante(n): AURIS TOURING SPORTS, Frontantrieb, Mehrlenkerhinterachse

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 400  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26N      | x = 300    | y = 330  | 8                 | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 330  | 25                | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 400  | 8                 | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 400  | 10                | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XV7(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0322\*..  
Handelsbez.: TOYOTA CAMRY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 230               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 180               | y = 215  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 275  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 230    | y = 265  | 20                | VA    |
| 26N      | x = 230    | y = 265  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 275  | 20                | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 275  | 8                 | HA    |

S22 51745\*16



**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA4(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0166\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

S22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA4(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1658\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausauschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA3(a)  
Genehm.Nr.: e6\*2001/116\*0105\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4  
  
Variante(n): ab e6\*2001/116\*0105\*09

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

§22 51745\*16

**Gutachten 366-0282-17-WIRD/N16  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 51745**

**ANLAGE: 68 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZF  
Stand: 29.08.2023



**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*3641\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|-------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                 | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                 | HA    |

S22 51745\*16