

Prüfbericht 366-0322-17-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001343

ANLAGE: 9.22
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZZ_5
 Stand: 05.11.2019



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

: DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D)

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 44
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln och (mm)	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTZZ8BP44EB666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8BP44EC666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8BP44ED666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8BP44EO666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GA44EB666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GA44ED666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GA44EO666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GP44EB666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GP44ED666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8GP44EO666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8SA44EB666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8SA44EC666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8SA44ED666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18
TTZZ8SA44EO666	TTZZ_5 ET44	ohne	66,6		730	2160	04/18

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ AG, DAIMLER (D)

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Durchm. 28 mm

Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 130 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A-KLASSE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F2A	e1*2007/46*1829*..	70 - 120	205/60R16	12K; 51G	10B; 11H; 11N; 51A; 7OK; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V

Prüfbericht 366-0322-17-WIRD/N6

zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001343

ANLAGE: 9.22

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZZ_5

Stand: 05.11.2019



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **B-KLASSE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F2B	e1*2007/46*1909*..	70 -120	205/60R16	12K; 51G	B-Klasse; 10B; 11H; 11N; 51A; 70K; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
F2CLA	e1*2007/46*1912*..	85 -165	205/60R16	12K; 51G	CLA COUPE; 10B; 11H; 11N; 51A; 70K; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 714) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

Prüfbericht 366-0322-17-WIRD/N6
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001343

ANLAGE: 9.22

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZZ_5

Stand: 05.11.2019



Seite: 3 von 3

- 76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 7OK) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: A 000 905 4104 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.