

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 1 von 26



Fahrzeughersteller

**TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2      Einpreßtiefe (mm) : 38  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>(mm) | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>(kg) | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>(mm) | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                    |                            |                              |                                 |                                  |
| TTA70BP38B601 | PCD114 ET38            | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1               | Kunststoff                 | 750                          | 2290                            | 03/19                            |
| TTA70BP38D601 | PCD114 ET38            | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1               | Kunststoff                 | 750                          | 2290                            | 03/19                            |
| TTA70SA38B601 | PCD114 ET38            | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1               | Kunststoff                 | 750                          | 2290                            | 03/19                            |
| TTA70SA38D601 | PCD114 ET38            | Ø71.6 Ø60.1                   | 60,1               | Kunststoff                 | 750                          | 2290                            | 03/19                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : TOYOTA, Toyota Motor Europe NV/SA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA**

Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : ZA1(EU,M)-TMG; ZA1(EU,M); AZ1; AZ1-TMG; (Flachbund lose)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT4

Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : AR2; A2; HE15U(a); E15J(a); XW3(a); AX1T(EU,M)-TMG; XE1; W20; E15UT(a); R1; V3; HE15U(a)-TMG; XA3(a)-TMG; T25; E15UTN(a); AX1T(EU,M); XA3(a); XU3(a); T27; XA4(EU,M); XW3(a)-TMG; XA5(EU,M); M2; R3; S19(a); XE2(a); E15UT(a)MS1; XV7(EU,M); XA5(EU,M)-TMG; XA4(EU,M)-TMG; ZE1HE(EU,M); XZ1L(EU,M); XW4(a); ZE1HE(EU,M)-TMG

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJT4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 103 Nm für Typ : A2; R1; T25; XA3(a); XV7(EU,M); XZ1L(EU,M); ZA1(EU,M); ZA1(EU,M)-TMG; ZE1HE(EU,M); ZE1HE(EU,M)-TMG  
104 Nm für Typ : V3  
110 Nm für Typ : M2; R3; W20  
115 Nm für Typ : E15J(a) erhöhtes Anzugsmoment; E15UT(a) erhöhtes Anzugsmoment; E15UT(a)MS1 erhöhtes Anzugsmoment; E15UTN(a) erhöhtes Anzugsmoment; HE15U(a) erhöhtes

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 2 von 26

Anzugsmoment; HE15U(a)-TMG erhöhtes Anzugsmoment  
 135 Nm für Typ : AR2 erhöhtes Anzugsmoment; S19(a) erhöhtes  
 Anzugsmoment; T27 erhöhtes Anzugsmoment; XA3(a) erhöhtes  
 Anzugsmoment; XA3(a)-TMG erhöhtes Anzugsmoment; XA4(EU,M)  
 erhöhtes Anzugsmoment; XA4(EU,M)-TMG erhöhtes Anzugsmoment;  
 XA5(EU,M) erhöhtes Anzugsmoment; XA5(EU,M)-TMG erhöhtes  
 Anzugsmoment; XE1 erhöhtes Anzugsmoment; XE2(a) erhöhtes  
 Anzugsmoment; XU3(a) erhöhtes Anzugsmoment; XW3(a) erhöhtes  
 Anzugsmoment; XW3(a)-TMG erhöhtes Anzugsmoment; XW4(a)  
 erhöhtes Anzugsmoment  
 140 Nm für Typ : AX1T(EU,M) erhöhtes Anzugsmoment;  
 AX1T(EU,M)-TMG erhöhtes Anzugsmoment  
 160 Nm für Typ : AZ1 erhöhtes Anzugsmoment; AZ1-TMG erhöhtes  
 Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp                 | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E15J(a)                     | e11*2001/116*0299*..                        | 108 -130 | 225/45R17 91 | 11A; 24M                        | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                                                                                                                                               |
| E15UT(a)<br>E15UT(a)MS<br>1 | e11*2001/116*0305*..<br>e11*2007/46*0167*.. |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P; 21S; 24J;<br>24M; 54A | 115 Nm; bis<br>e11*2001/116*0305*13;<br><br>2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7EH; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740                                                                    |
| E15J(a)                     | e11*2001/116*0299*..                        | 66 -97   | 205/50R17 89 | 11A; 24M                        | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                                                                                                                                               |
| E15UT(a)                    | e11*2001/116*0305*..                        |          | 215/45R17 87 | 5ET                             | 115 Nm; bis                                                                                                                                                                                                            |
| E15UT(a)MS<br>1             | e11*2007/46*0167*..                         |          | 225/45R17 91 | 11A; 24M                        | e11*2001/116*0305*13;<br><br>2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7EH; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740                                                                                   |
| E15UTN(a)                   | e11*2007/46*0019*..                         |          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| E15UT(a)                    | e11*2001/116*0305*..                        | 82 -97   | 205/45R17 88 |                                 | erhöhtes<br>Anzugsmoment                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                             |          | 215/45R17 87 | 11A; 26P                        | 115 Nm; AURIS<br>TOURING<br>SPORTS; ab<br>e11*2001/116*0305*14;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 3 von 26

Verkaufsbezeichnung: **AURIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E15UT(a)    | e11*2001/116*0305*.. | 66 - 73 | 205/45R17 88 |                    | erhöhtes Anzugsmoment 115 Nm; AURIS TOURING SPORTS; bis e11*2001/116*0305*13; Kombi; Schrägheck; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72L; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 4A0 |
|             |                      |         | 215/45R17 87 | 11A; 26P           |                                                                                                                                                                                                                    |
| HE15U(a)    | e11*2007/46*0018*..  | 73      | 225/45R17 91 | 11A; 24M           | erhöhtes Anzugsmoment 115 Nm; ab e11*2007/46*0018*05; 4-türig; Hybrid; nur Verbundlenker-Hinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72L; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 4A0                                    |
| HE15U(a)    | e11*2007/46*0018*..  | 73      | 215/45R17 87 |                    | erhöhtes Anzugsmoment 115 Nm; bis e11*2007/46*0018*04; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 72L; 725; 73C; 74A; 74P; 740; 4A0                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS ES300H**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                             |
|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| XZ1L(EU, M) | e6*2007/46*0250*.. | 131 | 215/55R17 94 | 124                | 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 70R; 71C; 71K; 72L; 725; 73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                    |     | 225/50R17 94 | 12A                |                                                                      |
|             |                    |     | 235/50R17 96 | 12A                |                                                                      |
|             |                    |     | 245/45R17 95 | 12A                |                                                                      |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 4 von 26

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS GS300/GS430/GS460**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|-----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S19(a)      | e6*2001/116*0103*.. | 183 | 225/50R17 94 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; bis<br>e6*2001/116*0103*05;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0;<br>4BA |
|             |                     |     | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                                                    |
|             |                     |     | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS 200, IS 300**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XE1         | e11*2001/116*0110*..<br>e11*98/14*0110*.. | 114 - 157 | 215/45R17 87W | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 5ET | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740 |
|             |                                           |           | 225/45R17 90W | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J      |                                                                                                                                                           |
|             |                                           |           | 235/40R17 90W | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J; 66A |                                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS IS250, IS300H, IS200T**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XE2(a)      | e11*2001/116*0206*.. | 110 - 153 | 205/50R17 89W |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; bis<br>e11*2001/116*0206*09;<br>Cabrio; Limousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 76T;<br>4A0; 4BA |
|             |                      |           | 225/45R17 90W |                    |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                      |           | 235/45R17 93  |                    |                                                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS NX200T, LEXUS NX300H**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ1-TMG     | e13*2007/46*1536*.. | 114 - 175 | 225/65R17 102 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0 |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 5 von 26

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS NX300H, LEXUS NX200T**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AZ1         | e6*2007/46*0111*.. | 114 -175 | 225/65R17 102 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>160 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0 |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS RX 300,RX 350**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XU3(a)      | e6*2001/116*0090*.. | 150 -203 | 225/60R17 | 51G                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4BA |

Verkaufsbezeichnung: **LEXUS UX200, LEXUS UX250H**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                  |
|----------------|---------------------|-----|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ZA1(EU, M)     | e6*2007/46*0263*..  | 112 | 215/60R17 96 |                         | UX250H;                                   |
|                |                     |     | 225/55R17 97 | 11A; 26P                | 10B; 11B; 11G; 11H;                       |
| ZA1(EU, M)-TMG | e13*2007/46*2005*.. |     | 235/50R17 96 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | 12A; 51A; 7FX; 7GQ;                       |
|                |                     |     | 235/55R17 99 | 11A; 245; 248; 26P; 27I | 71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AURIS**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                              |
|--------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HE15U(a)-TMG | e13*2007/46*1549*.. | 73 | 225/45R17 91 | 11A; 24M           | erhöhtes Anzugsmoment<br>115 Nm; 4-türig;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740 |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 -130 | 215/50R17 91 | 11A; 21P           | ab                                                                       |
|             |                      |          | 225/45R17 91 |                    | e11*2001/116*0196*05;                                                    |
|             |                      |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 6 von 26

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T25         | e11*2001/116*0196*.. | 110 - 130 | 215/45R17 87W |                    | nur bis<br>e11*2001/116*0196*04;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                               |
|             |                      |           | 225/45R17 90  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/45R17 93  | 11A; 21B           |                                                                                                                                                            |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 110  | 215/50R17 91  |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0 |
|             |                      |           | 225/45R17 91  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      | 91 - 130  | 215/50R17 91W |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 215/55R17 94  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 225/45R17 91W |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 225/50R17 94  | 11A; 245           |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/45R17 94  |                    |                                                                                                                                                            |
| T27         | e11*2001/116*0331*.. | 91 - 130  | 245/45R17 95  | 11A; 245           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0     |
|             |                      |           | 215/50R17 91  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 215/55R17 94  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 225/45R17 91  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 225/50R17 94  | 11A; 245           |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 235/45R17 94  |                    |                                                                                                                                                            |
|             |                      |           | 245/45R17 95  | 11A; 245           |                                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA AVENSIS VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2          | e6*2001/116*0083*.. | 85 - 110 | 205/50R17 93 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             | e6*98/14*0083*..    |          | 225/45R17 91 |                    |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA CAMRY**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis                       | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V3            | e6*2001/116*0085*..<br>e6*98/14*0085*.. | 112 - 137 | 215/50R17 91W | 11A; 22B; 24J                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                          |
|               |                                         |           | 225/50R17 94  | 11A; 21B; 22B; 24J              |                                                                                                   |
|               |                                         |           | 235/45R17 93W | 11A; 22B; 24J                   |                                                                                                   |
| XV7(EU,<br>M) | e6*2007/46*0322*..                      | 131       | 215/55R17 94  | 11A; 26P                        | nur Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76S |
|               |                                         |           | 225/50R17 94  | 11A; 248; 26B                   |                                                                                                   |
|               |                                         |           | 235/50R17 96  | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H |                                                                                                   |
|               |                                         |           | 245/45R17 95  | 11A; 248; 26B                   |                                                                                                   |
|               |                                         |           | 245/50R17 99  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H |                                                                                                   |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 7 von 26

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA C-HR**

| Fahrzeugtyp                          | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AX1T(EU,<br>M)<br>AX1T(EU,<br>M)-TMG | e11*2007/46*3641*..                       | 72 - 112 | 205/65R17 96  | 11A; 26N; 26P; 27I                        | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>140 Nm; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740; 76S |
|                                      | e6*2007/46*0338*..<br>e13*2007/46*1765*.. |          | 215/55R17 94  | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I                |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 215/60R17 96  | 11A; 245; 26B; 26N;<br>27I                |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 225/55R17 97  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 235/50R17 96  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 235/55R17 99  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 245/50R17 99  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                                                |
|                                      |                                           |          | 255/50R17 101 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA**

| Fahrzeugtyp                              | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZE1HE(EU,M<br>)<br>ZE1HE(EU,M<br>) - TMG | e6*2007/46*0318*..  | 72 - 112 | 225/45R17 91 | 12N                | Kombilimousine;<br><br>Schräghecklimousine;<br><br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 70Q; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S |
|                                          | e13*2007/46*2012*.. |          | 235/45R17 94 | 12A                |                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA COROLLA VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| R1          | e11*2001/116*0222*.. | 81 - 130 | 205/50R17 89 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                      |          | 215/45R17 91 |                    |                                                                          |
|             |                      |          | 215/50R17 91 |                    |                                                                          |
|             |                      |          | 225/45R17 90 |                    |                                                                          |
|             |                      |          | 235/45R17 93 |                    |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA MR2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                 |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| W20         | e6*93/81*0011*..  | 115 - 129 | 235/40R17-90 | 11A; 22B; 54A; 57F;<br>66A | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 8 von 26

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA PREVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| R3          | e6*2001/116*0069*..<br>e6*98/14*0069*.. | 85 -115 | 225/45R17 94 | 11A; 21B; 24J; 5HI         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                         |         | 235/45R17 94 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>5HI |                                                                          |
|             |                                         |         | 235/45R17 97 | 11A; 21B; 22B; 24J         |                                                                          |
|             |                                         |         | 245/45R17 95 | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>24J |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XW3(a)      | e6*2007/46*0347*..  | 73 | 215/50R17 91 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7GP; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740; 4A0 |
| XW4(a)      | e11*2007/46*0157*.. |    | 235/45R17 94 | 68A                |                                                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **Toyota Prius Plus TMG**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                      |
|--------------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XW3(a)-<br><br>TMG | e13*2007/46*1956*.. | 73 | 215/50R17 91 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |
|                    |                     |    | 235/45R17 94 | 68A                |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA Prius, TOYOTA Prius Plus**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XW3(a)      | e11*2001/116*0264*.. | 73 | 215/50R17 91 |                    | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>135 Nm; Prius Plus;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 4A0 |
|             |                      |    | 235/45R17 94 | 68A                |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA RAV4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A2          | e6*2001/116*0070*..<br>e6*98/14*0070*.. | 85 -110 | 225/55R17 97 |                    | 2-türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 4BA |



**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
 Stand: 29.02.2020



Seite: 9 von 26

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA RAV4**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XA3(a)         | e6*2001/116*0105*.. | 91 - 114  | 215/60R17 96  |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; ab<br>e6*2001/116*0105*09;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; 76S; 4A0;<br>4N5 |
| XA3(a)-TMG     | e13*2007/46*1657*.. |           | 215/65R17 99  |                    |                                                                                                                                                                                                   |
| XA4(EU, M)     | e6*2007/46*0166*..  |           | 225/60R17 99  |                    |                                                                                                                                                                                                   |
| XA4(EU, M)-TMG | e13*2007/46*1658*.. |           | 225/65R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 235/55R17 99  |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 235/60R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 245/55R17 102 | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                                   |
| XA3(a)         | e6*2001/116*0105*.. | 100 - 130 | 225/60R17 99  |                    | bis<br>e6*2001/116*0105*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S; 4A0; 4BA                                                                            |
|                |                     |           | 225/65R17 101 |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 235/55R17 99  | 11A; 24O           |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 235/65R17 104 | 11A; 24O; 54A      |                                                                                                                                                                                                   |
|                |                     |           | 245/55R17 102 | 11A; 24O           |                                                                                                                                                                                                   |
| XA5(EU, M)     | e6*2007/46*0289*..  | 129 - 131 | 225/65R17 101 |                    | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 740; 76S                                                                       |
| XA5(EU, M)-TMG | e13*2007/46*1991*.. |           |               |                    |                                                                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **TOYOTA VERSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AR2         | e11*2001/116*0350*.. | 82 - 108 | 205/50R17 93 | 51J                | erhöhtes Anzugsmoment<br>135 Nm; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 740; MAO; 4A0 |
|             |                      |          | 205/55R17 91 | 5GG; 51J           |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 215/50R17 91 | 5GG                |                                                                                                                                           |
|             |                      | 82 - 130 | 215/50R17 95 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 215/55R17 94 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 225/45R17 94 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 225/50R17 94 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 235/45R17 94 |                    |                                                                                                                                           |
|             |                      |          | 245/45R17 95 |                    |                                                                                                                                           |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem

- Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21S) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 11 von 26

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24O) Die Radabdeckung an Achse 1 ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 12 von 26

- Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4A0) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4BA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 4N5) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 50011 ( nur e6\*2001/116\*0105\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 13 von 26

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg, im Anhängerbetrieb bis 100km/h ist eine Erhöhung der Reifentragfähigkeit bis zu 10% nach ETRTO zulässig.
- 66A) Sofern Reifen der Größe 235/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 68A) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>215/50R17 |
| Hinterachse: | 235/45R17                 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.



**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 14 von 26

- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.
  2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.
  3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.
  4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.
  5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 7EH) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 02030 ( nur e11\*2001/116\*0305\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7FX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-48020 ( nur e6\*2007/46\*0263\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GP) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 ( nur e6\*2007/46\*0347\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 ( nur e13\*2007/46\*2005\*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607 - 48020 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-02070 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OR) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 42607-48020 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 15 von 26

MAO) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 16 von 26

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1765\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |



**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 17 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZA1(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*2005\*..  
Handelsbez.: LEXUS UX200, LEXUS UX250H

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 265  | HA    |
| 26P      | x = 270               | y = 380  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 215  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 270    | y = 380  | 22                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 380  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 265  | 26                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 265  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 18 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XV7(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0322\*..  
Handelsbez.: TOYOTA CAMRY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 180               | y = 215  | VA    |
| 27B      | x = 285               | y = 275  | HA    |
| 26B      | x = 230               | y = 265  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 230    | y = 265  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 230    | y = 265  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 275  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 275  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 19 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA4(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0166\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 20 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA4(EU,M)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1658\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 21 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA3(a)  
Genehm.Nr.: e6\*2001/116\*0105\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n): ab e6\*2001/116\*0105\*09

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 22 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: XA3(a)-TMG  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1657\*..  
Handelsbez.: TOYOTA RAV4

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 350               | y = 380  | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 23 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: ZA1(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0263\*..  
Handelsbez.: LEXUS UX200, LEXUS UX250H

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 265  | HA    |
| 26P      | x = 270               | y = 380  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 215  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 265  | 26                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 265  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 270    | y = 380  | 22                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 380  | 8                    | VA    |



**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 24 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: E15UT(a)  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0305\*..  
Handelsbez.: AURIS

Variante(n): AURIS TOURING SPORTS, Frontantrieb, Mehrlenkerhinterachse

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 400  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 330  | VA    |
| 27I      | x = 300               | y = 350  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 330  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 350    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 400  | 10                   | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 25 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e6\*2007/46\*0338\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |

**Gutachten 366-0333-18-WIRD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52508**

**ANLAGE: 15 TOYOTA**  
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTA7  
Stand: 29.02.2020



Seite: 26 von 26

**Fahrzeug:**

Hersteller: TOYOTA  
Fahrzeugtyp: AX1T(EU,M)  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*3641\*..  
Handelsbez.: TOYOTA C-HR

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 300  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 250  | 8                    | HA    |