

**Prüfbericht 366-0368-17-WIRD/N4**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001346**

ANLAGE: 9.5

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZP\_5

Stand: 09.10.2019



Seite: 1 von 3



Fahrzeughersteller

: BMW AG

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 52

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittelloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|                | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                      |                       |
| TTZP8BP52ED666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8BP52EO666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8GA52ED666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8GA52EO666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8GP52ED666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8GP52EO666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8SA52ED666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |
| TTZP8SA52EO666 | TTZP_5 ET52            | ohne                       | 66,6            |                       | 730               | 2160                 | 01/18                 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BMW AG**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Schraube ww. ZJBC

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **BMW 1er-Reihe**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                              |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| F1H         | e1*2007/46*2018*.. | 85 - 110 | 205/55R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A; 70O; 711; 714; 721; 73C; 74C; 76V |

Verkaufsbezeichnung: **MINI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FMK         | e1*2007/46*1683*.. | 75 - 155 | 205/55R16 | 12K; 51G           | CLUBMAN COOPER (F54); CLUBMAN ONE (F54); 10B; 11H; 11N; 4DL; 51A; 7NM; 711; 714; 721; 73C; 74C; 76V |

**Prüfbericht 366-0368-17-WIRD/N4**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001346**

**ANLAGE: 9.5**  
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZP\_5  
 Stand: 09.10.2019



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **MINI, 2ER REIHE, X REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKL-L       | e1*2007/46*0371*.. | 70 -141 | 205/60R16 | 12K; 51G           | BMW Gran Tourer F46,<br>nicht 220d/220i;<br>10B; 11H; 11N; 4DA;<br>4DL; 51A; 7NM; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>76V; 77E |
| UKL-L       | e1*2007/46*0371*.. | 70 -141 | 205/60R16 | 12K; 51G           | BMW Active Tourer<br>F45;<br>10B; 11H; 11N; 4DA;<br>4DL; 51A; 7NM; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>76V; 77E                |
| UKL-L       | e1*2007/46*0371*.. | 75 -141 | 205/55R16 | 12K; 51G           | CLUBMAN JOHN<br>COOPER<br>WORKS (F54);<br>10B; 11H; 11N; 4DA;<br>4DL; 51A; 7NM; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>76V; 77E   |

Verkaufsbezeichnung: **2ER REIHE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|--------------------|---------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| F2AT        | e1*2007/46*1675*.. | 70 -141 | 205/60R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 4DL;<br>51A; 7NM; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 76V |
| F2GT        | e1*2007/46*1677*.. | 70 -110 | 205/60R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 4DL;<br>51A; 7NM; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 76V |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 4DA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 227 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Prüfbericht 366-0368-17-WIRD/N4****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 001346****ANLAGE: 9.5**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTZP\_5

Stand: 09.10.2019



Seite: 3 von 3

- 4DL) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 209 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 714) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird. Optionale Bremsen können einen größeren Mindestdurchmesser erfordern.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7NM) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 881 890 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 877 937 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.