ANLAGE: 20 BMW, BMW AG Radtyp: OMA0N Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 25.02.2025



Seite: 1 von 40



Fahrzeughersteller Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG

#### Raddaten:

Radgröße nach Norm : 9 1/2 J X 20 H2 Einpreßtiefe (mm) : 28

Lochkreis (mm)/Lochzahl Zentrierart : 112/5 : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| To omit of the control of the contro |               |                             |       |             |            |              |       |              |  |  |
|--|---------------|-----------------------------|-------|-------------|------------|--------------|-------|--------------|--|--|
| Ausführung   |               |                             |       | Mittenl och | 3          | zul.<br>Rad- |       | gültig<br>ab |  |  |
|  | Kennzeichnung | Kennzeichnung Kennzeichnung |       |             |            | last         | umf.  | Fertig       |  |  |
|  | Rad           | Zentrierr                   | ing   |             |            | in kg        | in mm | datum        |  |  |
| OMA0N8FL28D666   | PCD112 ET28   | Ø70.1                       | Ø66.6 | 66,6        | Kunststoff | 780          | 2275  | 12/23        |  |  |
| OMA0N8KA28D666   | PCD112 ET28   | Ø70.1                       | Ø66.6 | 66,6        | Kunststoff | 780          | 2275  | 12/23        |  |  |
| OMA0N8RA28D666   | PCD112 ET28   | Ø70.1                       | Ø66.6 | 66,6        | Kunststoff | 780          | 2275  | 12/23        |  |  |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : Bayerische Motorenwerke AG, BMW AG

Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.

In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:

Radtyp: OMAOL KBA: 54905 Lochkreis: 5x112 ET: 35

Radtyp: **OMA0L** KBA: **54905** Lochkreis: 5x112 ET: 28

Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KCPD, KCPE

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,

für Typ: G6L; (Kegelbund)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2

: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, Befestigungsteile

für Typ: G4X; G8C; G4C; G3L; G5K; G2C; G6GT; G6K; G4Z; G3C;

7L; G5L; G3X

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2


: Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, Befestigungsteile

für Typ: G6L; (Kegelbund)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,

für Typ: G4C; G6K





ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 2 von 40

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad,

für Typ: G6L; (Kegelbund)

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, für

Typ: G6K; G6GT; G3X; F7; F2X; U1X; G4C; U2X; G4X; UMX; U2AT

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJB2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE

| Verkaufsbez |                  | REIHE    | 1             |                     |                        |
|-------------|------------------|----------|---------------|---------------------|------------------------|
| Fahrzeugtyp |                  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen  | Auflagen               |
| F2X         | e1*2007/46*1824* | 85 - 225 | 235/35R20 92  | 11A; 24C; 244; 247; | BMW X2 (F39);          |
|             |                  |          |               | 26B; 26J; 27B; 27F  | _10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                  |          | 245/35R20 95  | 11A; 24C; 244; 247; | 12A; 51A; 7NM; 71C;    |
|             |                  |          |               | 26B; 26J; 27B; 27F  | 71K; 721; 725; 73C;    |
|             |                  |          | 255/30R20 92  | 11A; 24C; 244; 247; | 74A; 74P               |
|             |                  |          |               | 26B; 26J; 27B; 27F  |                        |
|             |                  |          | 255/35R20 93  | 11A; 24C; 244; 247; |                        |
|             |                  |          |               | 26B; 26J; 27B; 27F  |                        |
|             |                  |          | 265/30R20 94  | 11A; 24C; 24D; 26B; |                        |
|             |                  |          |               | 26J; 27B; 27F       |                        |
|             |                  |          | 265/35R20 95  | 11A; 24C; 24D; 26B; |                        |
|             |                  |          |               | 26J; 27B; 27F       |                        |
| G4X         | e1*2007/46*1881* | 240 -265 | 275/40R20 102 | 11A; 248; 27I; 57F; | M SERIE; inkl. Hybrid; |
|             |                  |          |               | 6AO; <b>KCPD</b>    | _10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                  |          | 285/35R20 100 | 11A; 248; 27I; 57F; | 12A; 51A; 7MU; 7ON;    |
|             |                  |          |               | 99K; <b>KCPD</b>    | 71C; 71K; 721; 725;    |
|             |                  |          | 285/40R20 104 | 11A; 248; 27I; 57F; | 73C; 74A; 74P; 75I;    |
|             |                  |          |               | 6AP; <b>KCPD</b>    | 76B; FKA               |
| G4X         | e1*2007/46*1881* | 120 -210 | 275/40R20 102 | 11A; 248; 27I; 57F; | inkl. Hybrid;          |
|             |                  |          |               | 6AO; <b>KCPD</b>    | _10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                  |          | 285/35R20 104 | 11A; 248; 27I; 57F; | 12A; 51A; 7MU; 7ON;    |
|             |                  |          |               | 99K; <b>KCPD</b>    | 71C; 71K; 721; 725;    |
|             |                  |          | 285/40R20 104 | 11A; 248; 27I; 57F; | 73C; 74A; 74P; 75I;    |
|             |                  |          |               | 6AP; <b>KCPD</b>    | FKA                    |
| G4X         | e1*2007/46*1881* | 120 -210 | 255/40R20 101 | 11A; 26N; 26P       | inkl. Hybrid;          |
|             |                  |          | 255/45R20 101 | 11A; 26N; 26P       | 10B; 11B; 11G; 11H;    |
|             |                  |          |               |                     | 12A; 51A; 7MU; 7ON;    |
|             |                  |          |               |                     | 71C; 71K; 721; 725;    |
|             |                  |          |               |                     | 73C; 74A; 74P; 75I     |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 3 von 40

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE (X1, iX1)

| Fahrzeugtyp |                    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                      |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---|
| U1X         | e1*2018/858*00153* |          |               | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 27B         | Allradantrieb; Frontantrieb; nicht            |
|             |                    | 100 -221 | 245/40R20 99  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B      | Elektro; inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                    |          | 255/35R20 97  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B | 12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;    |
|             |                    |          | 255/40R20 97  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B | 74A; 74P; 768                                 |
|             |                    |          | 265/35R20 99  | 11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H    |   |
|             |                    |          | 275/35R20 98  | 11A; 24C; 24D; 26B; 26J; 27B; 27H    |   |
| U1X         | e1*2018/858*00153* | 68 - 104 | 235/40R20 96  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B; 5IE | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Elektro;      |
|             |                    |          | 245/40R20 99  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 27B      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;    |
|             |                    |          | 255/35R20 97  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B | 71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 768          |
|             |                    |          | 255/40R20 101 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27B |   |
|             |                    |          | 265/35R20 99  | 11A; 24C; 24D; 26B; 26N; 27B; 27H    |   |
|             |                    |          | 275/35R20 102 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27H |   |

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE (X2, iX2)

|     |                    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen               |
|-----|--------------------|----------|--------------|---------------------|------------------------|
| U2X | e1*2018/858*00371* | 100 -115 | 235/40R20 96 | 11A; 24C; 244; 247; | mit Standard           |
|     |                    |          |              | 26J; 27B; 27F       | Radhausverbreiterung;  |
|     |                    |          | 245/40R20 95 | 11A; 24C; 244; 247; | Allradantrieb;         |
|     |                    |          |              | 26J; 27B; 27F       | Frontantrieb; nicht    |
|     |                    |          | 255/35R20 93 |                     | Elektro; inkl. Hybrid; |
|     |                    |          |              | 26J; 27B; 27F       | 10B; 11B; 11G; 11H;    |
|     |                    |          | 265/35R20 95 | 11A; 24C; 24D; 26J; | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |
|     |                    |          |              | 27B; 27F            | 71K; 721; 725; 73C;    |
|     |                    |          |              |                     | 74A; 74P; 768          |
| U2X | e1*2018/858*00371* | 68       | 235/40R20 96 |                     | mit M Sportpaket       |
|     |                    |          |              |                     | Radhausverbreiterung;  |
|     |                    | 68 - 104 | 245/40R20 99 | 11A; 24C; 244; 247; | Allradantrieb;         |
|     |                    |          |              | 26J; 27B; 27F       | Frontantrieb; Elektro; |
|     |                    |          | 255/35R20 97 | 11A; 24C; 24D; 26J; | 10B; 11B; 11G; 11H;    |
|     |                    |          |              | 27B; 27F            | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |
|     |                    |          | 265/35R20 99 | 11A; 24C; 24D; 26J; | 71K; 721; 725; 73C;    |
|     |                    |          |              | 27B; 27F            | 74A; 74P; 768          |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 4 von 40

Verkaufsbezeichnung: BMW X REIHE (X2, iX2)

| V CITAGODOZCI | Verkadisbezeierinding. Div X Herrie (X2, 1X2) |          |              |                     |                        |  |  |  |  |  |
|---------------|---|----------|--------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Fahrzeugtyp   |   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen               |  |  |  |  |  |
| U2X           | e1*2018/858*00371*                            | 68       | 235/40R20 96 | 11A; 24C; 244; 247; | mit Standard           |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 26J; 27B; 27F; 5IE  | Radhausverbreiterung;  |  |  |  |  |  |
|               |   | 68 - 104 | 245/40R20 99 | 11A; 24C; 244; 247; | Allradantrieb;         |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 26J; 27B; 27F       | Frontantrieb; Elektro; |  |  |  |  |  |
|               |   |          | 255/35R20 97 | 11A; 24C; 244; 247; | 10B; 11B; 11G; 11H;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 26J; 27B; 27F       | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          | 265/35R20 99 | 11A; 24C; 24D; 26J; | 71K; 721; 725; 73C;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 27B; 27F            | 74A; 74P; 768          |  |  |  |  |  |
| U2X           | e1*2018/858*00371*                            | 100 -115 | 235/40R20 96 | 11A; 24C; 244; 247; | mit M Sportpaket       |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 26J; 27B; 27F       | Radhausverbreiterung;  |  |  |  |  |  |
|               |   | 100 -221 | 245/40R20 95 | 11A; 24C; 244; 247; | Allradantrieb;         |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 26J; 27B; 27F       | Frontantrieb; nicht    |  |  |  |  |  |
|               |   |          | 255/35R20 93 | 11A; 24C; 24D; 26J; | Elektro; inkl. Hybrid; |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 27B; 27F            | 10B; 11B; 11G; 11H;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          | 265/35R20 95 | 11A; 24C; 24D; 26J; | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              | 27B; 27F            | 71K; 721; 725; 73C;    |  |  |  |  |  |
|               |   |          |              |                     | 74A; 74P; 768          |  |  |  |  |  |

Verkaufsbezeichnung: BMW X-REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       |    | Auflagen zu Reifen           | Auflagen              |
|-------------|-------------------|----------|--------------|----|------------------------------|-----------------------|
| G3X         | e1*2007/46*1797*  | 100 -210 | 255/40R20 10 | 01 | CF7; 11A; 245; 248;          | Allradantrieb;        |
|             |                   |          |              |    | 26P; 27I; 6A0; <b>KCPD</b> ; | Heckantrieb; BMW      |
|             |                   |          |              |    | KCPE                         | Standard Fahrwerk;    |
|             |                   |          | 255/45R20 10 | 01 | YC9; 11A; 245; 248;          | inkl. Hybrid;         |
|             |                   |          |              |    | 26P; 27I; <b>KCPD</b> ;      | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                   |          |              |    | KCPE                         | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |
|             |                   |          | 265/40R20 10 | 04 | YDD; 11A; 244; 245;          | 71C; 71K; 721; 725;   |
|             |                   |          |              |    | 26B; 27B                     | 73C; 74A; 74P; 75I    |
| G3X         | e1*2007/46*1797*  | 240 -265 | 255/40R20 10 | 01 | CF7; 11A; 248; 27I;          | Allradantrieb;        |
|             |                   |          |              |    | 57F; <b>KCPD</b>             | Adaptive BMW M        |
|             |                   |          | 255/45R20 10 | 01 | YC9; 11A; 248; 27I;          | Fahrwerk; BMW         |
|             |                   |          |              |    | 57F; <b>KCPD</b>             | Standard Fahrwerk;    |
|             |                   |          | 265/40R20 10 | 00 | CFC; YDD; 11A; 244;          | inkl. Hybrid;         |
|             |                   |          |              |    | 27B; 57F                     | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 71C; 71K; 721; 725;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 73C; 74A; 74P; 75I;   |
| _           |                   |          |              |    |                              | 76B; FKA              |
| G3X         | e1*2007/46*1797*  | 100 -210 | 255/40R20 10 |    |                              | Allradantrieb;        |
|             |                   |          |              |    |                              | Heckantrieb; Adaptive |
|             |                   |          | 255/45R20 10 |    | YC9; 11A; 245; 248;          | BMW M Fahrwerk; inkl. |
|             |                   |          |              |    | 26P; 27I; <b>KCPD</b>        | Hybrid;               |
|             |                   |          |              |    |                              | 10B; 11B; 11G; 11H;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 71C; 71K; 721; 725;   |
|             |                   |          |              |    |                              | 73C; 74A; 74P; 75I    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 5 von 40

| Verkaufsbezeichnung: | BMW X-REIHE |
|----------------------|-------------|
|----------------------|-------------|

|             | verkauisbezeichnung. Biww X-Reine |          |           |     |                                |                       |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                 | kW       | Reifen    |     | Auflagen zu Reifen             | Auflagen              |  |  |  |  |
| G3X         | e1*2007/46*1797*                  | 240 -265 | 255/40R20 | 101 | CF7; 11A; 245; 248;            | Allradantrieb; BMW    |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 26P; 27I; 6AO; <b>KCPD</b>     | Standard Fahrwerk;    |  |  |  |  |
|             |                                   |          | 255/45R20 | 101 | YC9; 11A; 245; 248;            | inkl. Hybrid;         |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 26P; 27I; <b>KCPD</b>          | 10B; 11B; 11G; 11H;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          | 265/40R20 | 100 | YDD; 11A; 244; 245;            | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 26B; 27B                       | 71C; 71K; 721; 725;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 73C; 74A; 74P; 75I    |  |  |  |  |
| G3X         | e1*2007/46*1797*                  | 240 -265 | 255/40R20 | 101 | CF7; 11A; 245; 248;            | Allradantrieb;        |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 26P; 27I; 6AO; <b>KCPD</b>     | Adaptive BMW M        |  |  |  |  |
|             |                                   |          | 255/45R20 | 101 | YC9; 11A; 245; 248;            | Fahrwerk; inkl.       |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 26P; 27I; <b>KCPD</b>          | Hybrid;               |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 10B; 11B; 11G; 11H;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 71C; 71K; 721; 725;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 73C; 74A; 74P; 75I    |  |  |  |  |
| G3X         | e1*2007/46*1797*                  | 100 -210 | 255/40R20 | 101 | CF7; 11A; 248; 27I;            | Allradantrieb;        |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b> | Heckantrieb; Adaptive |  |  |  |  |
|             |                                   |          | 255/45R20 | 101 | YC9; 11A; 248; 27I;            | BMW M Fahrwerk;       |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b> | BMW                   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | Standard Fahrwerk;    |  |  |  |  |
|             |                                   |          | 265/40R20 | 104 |                                | inkl. Hybrid;         |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     | 27B; 57F                       | 10B; 11B; 11G; 11H;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 12A; 51A; 7MU; 7ON;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 71C; 71K; 721; 725;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 73C; 74A; 74P; 75I;   |  |  |  |  |
|             |                                   |          |           |     |                                | 76B; FKA              |  |  |  |  |

Verkaufsbezeichnung: BMW Z REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| G4Z         | e1*2007/46*1949*  | 120 -250 | 285/30R20 95 | YA6; 11A; 248; 27I; | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |              | 57F; <b>KCPD</b>    | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|             |                   |          |              |                     | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          |              |                     | 74A; 74P; 76B; 97K  |

Verkaufsbezeichnung: BMW 1ER REIHE, BMW 2ER REIHE

| 0 7 1 |                    | 1        |              | Auflagen zu Reifen  | Auflagen            |
|-------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| F7    | e1*2018/858*00397* | 100 -221 | 235/35R20 92 | 11A; 24C; 24D; 26B; | 2ER REIHE;          |
|       |                    |          |              | 26J; 27F            | Allradantrieb;      |
|       |                    |          |              |                     | Frontantrieb; inkl. |
|       |                    |          |              |                     | Hybrid;             |
|       |                    |          |              |                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|       |                    |          |              |                     | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|       |                    |          |              |                     | 71K; 721; 725; 73C; |
|       |                    |          |              |                     | 74A; 74P; 768       |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 6 von 40

Verkaufsbezeichnung: BMW 1ER REIHE, BMW 2ER REIHE

| 0 7 1 |                    | 1        | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen            |
|-------|--------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| F7    | e1*2018/858*00397* | 90 - 221 | 235/35R20 92 | 11A; 24C; 24D; 26B; | 1ER REIHE;          |
|       |                    |          |              | 26J; 27F            | Allradantrieb;      |
|       |                    |          |              |                     | Frontantrieb; inkl. |
|       |                    |          |              |                     | Hybrid;             |
|       |                    |          |              |                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|       |                    |          |              |                     | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|       |                    |          |              |                     | 71K; 721; 725; 73C; |
|       |                    |          |              |                     | 74A; 74P; 768       |

Verkaufsbezeichnung: BMW 2ER REIHE


| Verkaulsbezei | Chinaing. Divite 21 | n neine  | 1           |    |                            |                     |
|---------------|---------------------|----------|-------------|----|----------------------------|---------------------|
| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen      |    | Auflagen zu Reifen         | Auflagen            |
| G2C           | e1*2018/858*00123*  | 115 -275 | 255/30R20 9 | 92 | YAP; 11A; 244; 247;        | Allradantrieb;      |
|               |                     |          |             |    | 27F; 5GM; 57F;             | Heckantrieb; inkl.  |
|               |                     |          |             |    | KCPD                       |                     |
|               |                     |          | 265/30R20 9 | 94 | XFA; 11A; 244; 247;        | Hybrid;             |
|               |                     |          |             |    | 27F; 57F; 67J; <b>KCPD</b> | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|               |                     |          |             |    |                            | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|               |                     |          |             |    |                            | 71K; 721; 725; 73C; |
|               |                     |          |             |    |                            | 74A; 74P; 76B; 97K  |
| U2AT          | e1*2018/858*00117*  | 90 - 150 | 235/35R20 9 | 92 | 11A; 24C; 244; 247;        | Allradantrieb;      |
|               |                     |          |             |    | 26B; 26J; 27F; 5GM         | Frontantrieb; inkl. |
|               |                     |          | 245/35R20 9 | 95 | 11A; 24C; 24D; 26B;        | Hybrid;             |
|               |                     |          |             |    | 26J; 27F; 5HR              | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|               |                     |          | 255/30R20 9 | 92 | 11A; 24C; 24D; 26B;        | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|               |                     |          |             |    | 26J; 27F; 5GM              | 71K; 721; 725; 73C; |
|               |                     |          | 255/35R20 9 | 97 | 11A; 24C; 24D; 26B;        | 74A; 74P            |
|               |                     |          |             |    | 26J; 27F                   |                     |

Verkaufsbezeichnung: BMW 3ER REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------|---------------------|
| G3L         | e1*2007/46*1947*  | 85 - 275 | 255/30R20 92 | YAP; 11A; 244; 247;     | Allradantrieb;      |
|             |                   |          |              | 5GM; 57F; <b>KCPD</b> ; | Heckantrieb;        |
|             |                   |          |              | KCPE                    | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |              |                         | 12A; 51A; 7OO; 71C; |
|             |                   |          |              |                         | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          |              |                         | 74A; 74P; 76B       |

Verkaufsbezeichnung: BMW 4ER REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen             |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|----------------------|
| G3C         | e1*2007/46*2126*  | 120 -275 | 255/30R20 92 | GA5; 11A; 244; 247;   | Cabrio; Coupe; inkl. |
|             |                   |          |              | 5GM; 57F; <b>KCPD</b> | Hybrid;              |
|             |                   |          | 265/30R20 94 | XFA; 11A; 244; 247;   | 10B; 11B; 11G; 11H;  |
|             |                   |          |              | 5HI; 57F; <b>KCPD</b> | 12A; 51A; 7OO; 71C;  |
|             |                   |          |              |                       | 71K; 721; 725; 73C;  |
|             |                   |          |              |                       | 74A; 74P; 76B        |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG Radtyp: OMA0N Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 25.02.2025



Seite: 7 von 40

12A; 51A; 7OO; 71C;

71K; 721; 725; 73C;

74A; 74P; 75I; 76B;

97B

| Verkaufsbeze | ichnung: RMW 45    | R REIHE  |                  |  | Seite: 7 von 40  |
|--------------|--------------------|----------|------------------|--|--|
| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen           | Auflagen zu Reifen   | Auflagen   |
| G4C          | e1*2018/858*00122* |          | 245/35R20 95     | YEC; YEE; 11A; 245; 57E; 998                                       | BMW i4 M50; BMW i4<br>M50 xDrive; Mit  |
|              |                    |          | 255/35R20 97     | YEF; 11A; 24J; 26P;<br>57E; 58C                                    | Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 97D |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 80 - 125 | HL 255/35R20 100 | YEC; 11A; 244; 247;<br>5KA; 57F; <b>KCPD</b> ;<br><b>KCPE</b>      | BMW i4; nicht BMW i4<br>M50; nicht BMW i4 M50<br>xDrive; Allradantrieb;  |
|              |                    |          | 265/35R20 99     | YEF; 11A; 244; 247;<br>27H; 5JK; 57F;<br><b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b> | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;  |
|              |                    |          | 285/30R20 99     | YAQ; 11A; 24D; 27F;<br>5JK; 57F; 58C;<br><b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b> | 71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>FKA  |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 120 -275 | 255/35R20 97     | YEC; 11A; 244; 247;<br>57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b>              | nicht BMW i4; nicht<br>BMW i4 M50; nicht<br>BMW  |
|              |                    |          | 265/35R20 99     | YEF; 11A; 244; 247;<br>27H; 57F; <b>KCPD</b>                       | i4 M50 xDrive;<br>10B; 11B; 11G; 11H;  |
|              |                    |          | 285/30R20 99     | YAQ; 11A; 24D; 27F;<br>57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b>              | 12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76B; FKA   |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 80 - 125 | 245/35R20 95     | YAQ; YEC; YEE;<br>11A; 24J; 57E                                    | BMW i4; nicht BMW i4<br>M50; nicht BMW i4 M50  |
|              |                    |          | 255/35R20 97     | YEF; 11A; 24J; 26P;<br>57E; 58C; 99Q                               | xDrive; Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; FKA           |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 125      | HL 255/35R20 100 | YEC; 11A; 244; 247;<br>5KA; 57F; <b>KCPD</b> ;<br><b>KCPE</b>      | BMW i4 M50; BMW i4<br>M50 xDrive; Ohne<br>Radhausverbreiter.   |
|              |                    |          | 265/35R20 99     | YEF; 11A; 244; 247;<br>5JK; 57F; <b>KCPD</b> ;<br><b>KCPE</b>      | Serie; Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;   |



11A; 24D; 5JK; 57F; 58C; 998; **KCPD**;

**KCPE** 




285/30R20 99

ANLAGE: 20 BMW, BMW AG Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Radtyp: OMA0N Stand: 25.02.2025



| Verkaufsbeze | ichnuna: BMW 41    | ER REIHE |                                  |   | Seite: 8 von 40  |
|--------------|--------------------|----------|----------------------------------|---|--|
| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                           | Auflagen zu Reifen  | Auflagen   |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 120 -275 | 245/35R20 95                     | YAQ; YEC; YEE;<br>11A; 24J; 26P; 57E                          | nicht BMW i4; nicht<br>BMW i4 M50; nicht<br>BMW  |
|              |                    |          | 255/35R20 97                     | YEF; 11A; 24J; 26P;<br>57E; 99Q                               | i4 M50 xDrive;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; FKA  |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 80 - 125 | HL 255/35R20 100                 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26P; 5KA; <b>KCPD</b> ;<br><b>KCPE</b> | BMW i4; nicht BMW i4<br>M50; nicht BMW i4 M50<br>xDrive; Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 120 -275 | 255/35R20 97                     | 11A; 24J; 244; 247;<br>26P; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b>         | nicht BMW i4; nicht<br>BMW i4 M50; nicht<br>BMW<br>i4 M50 xDrive;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                                     |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 125      | 245/35R20 95                     | YEC; YEE; 11A; 245; 57E; 998                                  | BMW i4 M50; BMW i4<br>M50 xDrive; Ohne   |
|              |                    |          | 255/35R20 97                     | YEF; 11A; 24J; 26P;<br>57E; 58C                               | Radhausverbreiter.<br>Serie; Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 97D                                     |
| G4C          | e1*2018/858*00122* | 125      | HL 255/35R20 100<br>265/35R20 99 | KCPD; KCPE<br>YEF; 5JK; 57F;                                  | BMW i4 M50; BMW i4<br>M50 xDrive; Mit<br>Radhausverbreiterung  |
|              |                    |          | 285/30R20 99                     | KCPD; KCPE<br>11A; 248; 5JK; 57F;<br>58C; 998; KCPD;<br>KCPE  | Serie; Allradantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;  |



97B

ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 9 von 40

| Verkaufsbeze |                    | ER REIHE     |               | 1 A G   | I.a. ci  |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|---|--|
| ahrzeugtyp   |                    | kW           | Reifen        | Auflagen zu Reifen  | Auflagen   |
| G5K          | e1*2007/46*1750*   | 100 -294     | 275/30R20 97Y | GAB; 11A; 244; 247; 27F; 57F; 99X; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b>  | nicht 520e/530e/530e<br>xDrive;<br>Kombilimousine;   |
|              |                    |              | 285/30R20 99Y | 11A; 244; 247; 27F;<br>57F; 999; <b>KCPD</b>                  | Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NN; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>97H  |
| G5L          | e1*2007/46*1688*   | 100 -390     | 275/30R20 97Y | GAB; 11A; 244; 247;<br>27F; 57F; 99X;<br>KCPD; KCPE           | Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;   |
|              |                    |              | 285/30R20 99Y | 11A; 244; 247; 27F;<br>57F; 999; <b>KCPD</b>                  | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7NN; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>97H  |
| G6K          | e1*2018/858*00360* | 60* 120 -210 | 275/35R20     | GAF; 11A; 24M; 57F; 953; <b>KCPD</b>                          | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht  |
|              |                    |              | 285/35R20 104 | GBY; 11A; 244; 247;<br>57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b>         | 530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>768; 930; FKA                          |
| G6K          | e1*2018/858*00360* | 120 -210     |               | GAF; 11A; 24M; 57F; 953; <b>KCPD</b>                          | 550e xDrive; nicht   |
|              |                    |              | 285/35R20 104 | GBY; 11A; 244; 247;<br>27H; 57F; <b>KCPD</b> ;<br><b>KCPE</b> | 530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>768; 934; FKA                          |
| G6K          | e1*2018/858*00360* | 120 -145     | 245/40R20 99  | 5JK   | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 768; 934 |






ANLAGE: 20 BMW, BMW AG Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Radtyp: OMA0N Stand: 25.02.2025



| Verkaufsbeze<br>Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                        | Auflagen zu Reifen  | Auflagen  |
|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---|---|
| G6K                         | e1*2018/858*00360* |          |                               | GAF; 57E  | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 768;<br>934; FKA |
| G6K                         | e1*2018/858*00360* | 120 -145 | 245/40R20 99                  | 5JK   | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 768; 930              |
| G6K                         | e1*2018/858*00360* | 120 -210 | 245/40R20 95                  | GAF; 57E  | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 768;<br>930; FKA |
| G6L                         | e1*2018/858*00316* | 120 -230 | 245/40R20 99                  | GAF; 57E  | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 768;<br>930; FKA                      |
| G6L                         | e1*2018/858*00316* | 120 -210 | 275/35R20 98<br>285/35R20 100 | GAF; 11A; 24M; 57F;<br><b>KCPD</b> GBY; 11A; 244; 247; 57F; <b>KCPD</b> ; <b>KCPE</b> |   |



930; FKA

ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 11 von 40

| Verkaufsbeze | ichnung: BMW      | / 5ER I      | REIHE |
|--------------|-------------------|--------------|-------|
| Eahrzougtyn  | Rotriobeorlaubnie | <b>៤\</b> // |       |

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                 |    | Auflagen zu Reifen   | Auflagen  |
|-------------|--------------------|----------|------------------------|----|--|---|
| G6L         | e1*2018/858*00316* | 120 -210 | 245/40R20              | 95 | GAF; 57E   | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 70O; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 768;<br>934; FKA |
| G6L         | e1*2018/858*00316* | 120 -230 | 245/40R20              | 99 | GAF; 57E   | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 76A; 768;<br>934; FKA                      |
| G6L         | e1*2018/858*00316* | 120 -230 | 275/35R20<br>285/35R20 |    | GAF; 11A; 24M; 57F;<br><b>KCPD</b> GBY; 11A; 244; 247; 57F; <b>KCPD</b>            | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>768; 930; FKA                 |
| G6L         | e1*2018/858*00316* | 120 -230 | 275/35R20<br>285/35R20 |    | GAF; 11A; 24M; 57F;<br><b>KCPD</b><br>GBY; 11A; 244; 247;<br>27H; 57F; <b>KCPD</b> | 530e; 550e xDrive;<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 75I; 76B;<br>768; 934; FKA                 |
| G6L         | e1*2018/858*00316* | 120 -210 | 245/40R20              | 99 |  | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht<br>530e xDrive;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 7OO; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P; 768; 930              |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 12 von 40

Verkaufsbezeichnung: BMW 5ER REIHE

| verkauisbeze | Yerkaufsdezeichnung: BMW 5ER REIHE |          |               |                                 |   |  |  |  |  |
|--------------|------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Fahrzeugtyp  |                                    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                |  |  |  |  |
| G6L          | e1*2018/858*00316*                 | 120 -210 | 275/35R20 98  | GAF; 11A; 24M; 57F; <b>KCPD</b> | nicht 530e; nicht<br>550e xDrive; nicht |  |  |  |  |
|              |                                    |          | 285/35R20 100 | GBY; 11A; 244; 247;             | 530e xDrive;                            |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               | 27H; 57F; <b>KCPD</b> ;         | Allradantrieb;                          |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               | KCPE                            | Heckantrieb; Hybrid;                    |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 10B; 11B; 11G; 11H;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 12A; 51A; 7OO; 71C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 71K; 721; 725; 73C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 74A; 74P; 76B; 768;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 934; FKA                                |  |  |  |  |
| G6L          | e1*2018/858*00316*                 | 120 -210 | 245/40R20 95  | GAF; 57E                        | nicht 530e; nicht                       |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 550e xDrive; nicht                      |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 530e xDrive;                            |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | Allradantrieb;                          |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | Heckantrieb; Hybrid;                    |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 10B; 11B; 11G; 11H;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 12A; 51A; 7OO; 71C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 71K; 721; 725; 73C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 74A; 74P; 76A; 768;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 930; FKA                                |  |  |  |  |
| G6L          | e1*2018/858*00316*                 | 120 -210 | 245/40R20 99  |                                 | nicht 530e; nicht                       |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 550e xDrive; nicht                      |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 530e xDrive;                            |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | Allradantrieb;                          |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | Heckantrieb; Hybrid;                    |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 10B; 11B; 11G; 11H;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 12A; 51A; 70O; 71C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 71K; 721; 725; 73C;                     |  |  |  |  |
|              |                                    |          |               |                                 | 74A; 74P; 768; 934                      |  |  |  |  |

Verkaufsbezeichnung: BMW 6ER REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|---------------------|
| G6GT        | e1*2007/46*1791*  | 120 -265 | 275/35R20 98 | GAF; 57F; <b>KCPD</b> | Allradantrieb;      |
|             |                   |          |              |                       | Heckantrieb;        |
|             |                   |          |              |                       | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |              |                       | 12A; 51A; 7MU; 71C; |
|             |                   |          |              |                       | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          |              |                       | 74A; 74P; 75I; 76B; |
|             |                   |          |              |                       | 98D; FKA            |
| G6GT        | e1*2007/46*1791*  | 120 -265 | 245/40R20 99 |                       | Allradantrieb;      |
|             |                   |          |              |                       | Heckantrieb;        |
|             |                   |          |              |                       | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |              |                       | 12A; 51A; 7MU; 71C; |
|             |                   |          |              |                       | 71K; 721; 725; 73C; |
|             |                   |          |              |                       | 74A; 74P; 75I; 98D  |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 13 von 40

Verkaufsbezeichnung: BMW 7ER REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen  | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| 7L          | e1*2007/46*0276*  | 155 -448 | 275/35R20 102 | GAF; 11A; 244; 27H; | ab                  |
|             |                   |          |               | 57F; <b>KCPD</b>    | e1*2007/46*0276*10; |
|             |                   |          |               |                     | Allradantrieb;      |
|             |                   |          |               |                     | Heckantrieb;        |
|             |                   |          |               |                     | Luftfederung;       |
|             |                   |          |               |                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |               |                     | 12A; 51A; 7BD; 7MU; |
|             |                   |          |               |                     | 71C; 71K; 721; 725; |
|             |                   |          |               |                     | 73C; 74A; 74P; 75I; |
|             |                   |          |               |                     | 76B; 4CG; 4DA       |

Verkaufsbezeichnung: BMW 8ER REIHE

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen  | Auflagen            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------------------|---------------------|
| G8C         | e1*2007/46*1906*  | 235 -390 | 275/30R20 97 | 11A; 244; 57F; 99Y; | Gran Coupe; Cabrio; |
|             |                   |          |              | KCPD                | Coupe;              |
|             |                   |          | 285/30R20 99 | 11A; 244; 247; 57F; | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |          |              | 58C; <b>KCPD</b>    | 12A; 51A; 71C; 71K; |
|             |                   |          |              |                     | 721; 725; 73C; 74A; |
|             |                   |          |              |                     | 74P; 76B; 77E; 97H  |

Verkaufsbezeichnung: COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4, COUNTRYMAN SE ALL4

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    |     | Auflagen zu Reifen  | Auflagen               |
|-------------|--------------------|----------|-----------|-----|---------------------|------------------------|
| UMX         | e1*2018/858*00370* | 68       | 235/40R20 | 96  | 11A; 24C; 244; 247; | mit                    |
|             |                    |          |           |     | 26B; 27B; 27H; 5IE  | Radhausverbreiterung   |
|             |                    | 68 - 104 | 245/40R20 | 99  | 11A; 24C; 244; 247; | (Flap) Serie;          |
|             |                    |          |           |     | 26B; 26N; 27B; 27F  | Allradantrieb;         |
|             |                    |          | 255/35R20 | 97  | 11A; 24C; 244; 247; | Frontantrieb; Elektro; |
|             |                    |          |           |     | 26B; 26N; 27B; 27F  | 10B; 11B; 11G; 11H;    |
|             |                    |          | 265/35R20 | 99  | 11A; 24C; 24D; 26B; | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |
|             |                    |          |           |     | 26J; 27B; 27F       | 71K; 721; 725; 73C;    |
|             |                    |          | 275/35R20 | 102 | 11A; 24C; 24D; 26B; | 74A; 74P; 768          |
|             |                    |          |           |     | 26J; 27B; 27F       |                        |
| UMX         | e1*2018/858*00370* | 100 -150 | 235/40R20 | 96  | 11A; 24C; 244; 247; | mit                    |
|             |                    |          |           |     | 26B; 27B; 27H       | Radhausverbreiterung   |
|             |                    | 100 -221 | 245/40R20 | 95  | 11A; 24C; 244; 247; | (Flap) Serie;          |
|             |                    |          |           |     | 26B; 26N; 27B; 27F  | Allradantrieb;         |
|             |                    |          | 255/35R20 | 93  | 11A; 24C; 244; 247; | Frontantrieb; nicht    |
|             |                    |          |           |     | 26B; 26N; 27B; 27F  | Elektro; inkl. Hybrid; |
|             |                    |          | 265/35R20 | 95  | 11A; 24C; 24D; 26B; | 10B; 11B; 11G; 11H;    |
|             |                    |          |           |     | 26J; 27B; 27F       | 12A; 51A; 7OO; 71C;    |
|             |                    |          | 275/35R20 | 98  | 11A; 24C; 24D; 26B; | 71K; 721; 725; 73C;    |
|             |                    |          |           |     | 26J; 27B; 27F       | 74A; 74P; 768          |

#### **Auflagen**

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 14 von 40

angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.)



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 15 von 40

kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 16 von 40

bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4CG) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 67 90 054 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 4DA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 227 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

  Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 58C) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20 Hinterachse: 285/30R20


lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.



ANLAGE: 20 BMW. BMW AG Radtyp: OMA0N Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 25.02.2025



Seite: 17 von 40

Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.

- 5KA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1600kg.
- 67J) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifenaröße: 235/35R20

Vorderachse: Hinterachse: 265/30R20 Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße

nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6A0) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße: 255/40R20

Vorderachse: Hinterachse: 295/35R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/45R20 Hinterachse: 275/40R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R20 Hinterachse: 285/40R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 18 von 40

Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 768) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 21-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7BD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 798 872 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7MU) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 872 803 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NM) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 881 890 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NN) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 872 774 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 70N) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 887 147 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 700) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 877 937 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 19 von 40

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

- 930) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2 zulässig.
- 934) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Stahlfederung an Achse 2 zulässig.
- 953) Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe sowie die Tragfähigkeits-Kennzahl der vorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 97B) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse größerer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.
- 97D) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1/2 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades der Vorderachse kleiner/gleich der des Sonderrades der Hinterachse sein muß.
- 97H) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.
- 97K) Bei Verwendung von verschiedenen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse muss die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse.
- 98D) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen, die mit 19"-Bremsanlage ausgerüstet sind, nicht zulässig.
- 998) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20 Hinterachse: 285/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

999) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20 Hinterachse: 285/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99K) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R20



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 20 von 40

Hinterachse: 285/35R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99Q) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse: 255/35R20
Hinterachse: 295/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse: 255/35R20
Hinterachse: 275/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

99Y) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse: 245/35R20
Hinterachse: 275/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind bzw. deren Differenz sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet.. Es ist eine

Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

CF7) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/40R20 Hinterachse: 255/40R20

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 21 von 40

CFC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R20 Hinterachse: 265/40R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausführungen des beschriebenen Radtyps ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.
- GA5) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R20 Hinterachse: 255/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAB) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20 Hinterachse: 275/30R20

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GAF) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.

Reifengröße:

Vorderachse: 245/40R20 Hinterachse: 275/35R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

GBY) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:
Vorderachse: 255/40R20
Hinterachse: 285/35R20

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

KCPD) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:

Vorderachse OMA0L KBA: 54905 Lochkreis 5x112 ET: 28

KCPE) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:

Vorderachse OMA0L KBA: 54905 Lochkreis 5x112 ET: 35



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 22 von 40

XFA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R20 Hinterachse: 265/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinder er (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YA6) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/30R20 Hinterachse: 285/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R20 Hinterachse: 255/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YAQ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20 Hinterachse: 285/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YC9) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/45R20



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 23 von 40

Hinterachse: 255/45R20

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDD) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 265/40R20 Hinterachse: 265/40R20.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YEC) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20 Hinterachse: 255/35R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YEE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R20 Hinterachse: 295/30R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YEF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/35R20 Hinterachse: 265/35R20

lst eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 24 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

#### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: F7

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00397\*..

Handelsbez.: BMW 1ER REIHE, BMW 2ER REIHE

Variante(n):

#### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26P      | x = 210    | y = 200  | VA |
| 26B      | x = 260    | y = 250  | VA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26N      | x = 260    | y = 250  | 8         | VA    |
| 26J      | x = 260    | y = 250  | 30        | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8         | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30        | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 25 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G4Z

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1949\*.. Handelsbez.: BMW Z REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26B      | x = 270    | y = 300  | VA |
| 27B      | x = 280    | y = 285  | HA |
| 271      | x = 230    | y = 235  | HA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 270    | y = 300  | 30        | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 300  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 285  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 285  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 26 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: UMX

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00370\*..

Handelsbez.: COUNTRYMAN C/D/E, JCW COUNTRYMAN ALL4, COUNTRYMAN S ALL4,

COUNTRYMAN SE ALL4

Variante(n):

#### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26P      | x = 230    | y = 260  | VA |
| 26B      | x = 280    | y = 310  | VA |
| 271      | x = 250    | y = 260  | HA |
| 27B      | x = 300    | y = 310  | HA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26N      | x = 280    | y = 310  | 8         | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 310  | 20        | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8         | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 25        | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 27 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: U2AT

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00117\*.. Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26B      | x = 245    | y = 250  | VA |
| 26P      | x = 195    | y = 200  | VA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 245    | y = 250  | 25        | VA    |
| 26N      | x = 245    | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 315  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 315  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 28 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G4C

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00122\*.. Handelsbez.: BMW 4ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26B      | x = 275    | y = 275  | VA |
| 26P      | x = 225    | y = 225  | VA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 275    | y = 275  | 15        | VA    |
| 26N      | x = 275    | y = 275  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 300  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 300  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 29 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G4C

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00122\*.. Handelsbez.: BMW 4ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit | Achse    |    |
|----------|------------|----------|----|
|          | von [mm]   | bis [mm] |    |
| 26B      | x = 280    | y = 270  | VA |
| 26P      | x = 230    | y = 220  | VA |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 280    | y = 270  | 10        | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 270  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 295    | y = 295  | 25        | HA    |
| 27H      | x = 295    | y = 295  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 30 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G6L

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00316\*.. Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |         | Achse |
|----------|-----------------------|---------|-------|
|          | von [mm] bis [mm]     |         |       |
| 26B      | x = 305               | y = 300 | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 250 | VA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 300  | 20        | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 300  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 31 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

#### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: U2X

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00371\*.. Handelsbez.: BMW X REIHE (X2, iX2)

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |         | Achse |
|----------|-----------------------|---------|-------|
|          | von [mm] bis [mm]     |         |       |
| 271      | x = 250               | y = 240 | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 290 | HA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26N      | x = 290    | y = 300  | 8         | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 300  | 30        | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 290  | 8         | HA    |
| 27F      | x = 300    | v = 290  | 30        | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 32 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G2C

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00123\*.. Handelsbez.: BMW 2ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |         | Achse |
|----------|-----------------------|---------|-------|
|          | von [mm] bis [mm]     |         |       |
| 26B      | x = 270               | y = 250 | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 200 | VA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 270    | y = 250  | 25        | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 300  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 300  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 33 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW Fahrzeugtyp: G6K

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00360\*.. Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |         | Achse |
|----------|-----------------------|---------|-------|
|          | von [mm] bis [mm]     |         |       |
| 26B      | x = 305               | y = 300 | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 250 | VA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 305    | y = 300  | 20        | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 300  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 34 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: G5L

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1688\*.. Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 271      | x = 180               | y = 250  | HA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30        | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 230    | y = 300  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 230    | y = 300  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 35 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG

Fahrzeugtyp: 7L

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0276\*.. Handelsbez.: BMW 7ER REIHE

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0276\*10, Allradantrieb, Hinterachslenkung, Luftfederung

#### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |         | Achse |
|----------|-----------------------|---------|-------|
|          | von [mm] bis [mm]     |         |       |
| 26B      | x = 380               | y = 270 | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 220 | VA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 380    | y = 270  | 18        | VA    |
| 26N      | x = 380    | y = 270  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 36 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: G3X

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1797\*.. Handelsbez.: BMW X-REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 271      | x = 200               | y = 250  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26P      | x = 200               | v = 200  | VA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 37 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: G5K

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1750\*.. Handelsbez.: BMW 5ER REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 300  | HA    |
| 271      | x = 180               | y = 250  | HA    |

| Auflagen | lm Be    | ereich   | Aufweiten | Achse |
|----------|----------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm] | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 300  | y = 250  | 30        | VA    |
| 26N      | x = 300  | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 230  | y = 300  | 30        | HA    |
| 27H      | x = 230  | y = 300  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 38 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: F2X

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1824\*.. Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 271      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |

| Auflagen | lm Be    | ereich   | Aufweiten | Achse |
|----------|----------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm] | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26N      | x = 250  | y = 250  | 8         | VA    |
| 26J      | x = 250  | y = 250  | 30        | VA    |
| 27H      | x = 250  | y = 250  | 8         | HA    |
| 27F      | x = 250  | y = 250  | 25        | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 39 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: U1X

Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00153\*.. Handelsbez.: BMW X REIHE (X1, iX1)

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 320               | y = 330  | HA    |
| 271      | x = 270               | y = 280  | HA    |

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten | Achse |
|----------|------------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 20        | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 320    | y = 330  | 15        | HA    |
| 27H      | x = 320    | y = 330  | 8         | HA    |



ANLAGE: 20 BMW, BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH
Radtyp: OMA0N
Stand: 25.02.2025



Seite: 40 von 40

## Nacharbeitsprofile Fahrzeug

### Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG Fahrzeugtyp: G4X

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1881\*.. Handelsbez.: BMW X REIHE

Variante(n):

### Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 200               | y = 200  | HA    |
| 271      | x = 200               | y = 200  | HA    |

| Auflagen | lm Be    | ereich   | Aufweiten | Achse |
|----------|----------|----------|-----------|-------|
|          | von [mm] | bis [mm] | um [mm]   |       |
| 26J      | x = 250  | y = 250  | 30        | VA    |
| 26N      | x = 250  | y = 250  | 8         | VA    |
| 27F      | x = 250  | y = 250  | 25        | HA    |
| 27H      | x = 250  | y = 250  | 8         | HA    |

